

Diluyente P100

Diluyente per primer PU 100

Diluyente a bassa odorosità per facilitare l'applicazione e migliorare la penetrazione del Primer PU 100. Aggiunto in piccola quantità determina un notevole abbassamento della viscosità dei primer poliuretanici, soprattutto di quelli ad alto solido, e ne facilita l'applicazione.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido trasparente
Densità	0,870 kg/litro
Percentuale di impiego	Max 5% nel Primer PU 100
Conservazione	24 mesi in confezioni originali sigillate
Confezioni disponibili	Bottiglie da 1 litro

Modalità d'uso

Aggiungere al Primer PU 100, prima dell'uso, per favorire la penetrazione e facilitare l'applicazione. Non superare la quantità d'uso consigliata del 5%, diluizioni maggiori potrebbero peggiorare le proprietà meccaniche del primer.

Note

Non impiegare il Diluyente P 100 in prodotti a base acqua o oleosi.

Non utilizzare per la diluizione di prodotti poliuretanici di finitura, in questi casi utilizzare il Diluyente P 24.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Primer &
Sottofondi

Diluyente P100



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 03 – 04/06/2020. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.