

Poliblock

Adesivo per la riparazione di rivestimenti in poliurea

Adesivo poliuretanico monocomponente esente da solventi per il fissaggio di rivestimenti in poliurea staccati dal supporto.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido bruno viscoso
Densità	1,080 kg/litro
Tempo di presa	6 – 8 ore
Messa in esercizio	24 ore
Temperatura di applicazione	Da + 5 a +35 °C
Pulizia Attrezzi	Subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S/23. Se indurito si rimuove solo meccanicamente
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Confezioni	Flaconi da 120 grammi

Modalità d'uso

Praticare uno o più fori nel rivestimento distaccato, iniettare il prodotto con una siringa idonea quindi posizionare dei pesi sulla parte distaccata. Lasciare i pesi fino a completo indurimento dell'adesivo.

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



**ADESIVI &
SIGILLANTI**



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 01 - 10/07/2025. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.