

TV1-Antisilicone

Additivo antisilicone per vernici a solvente

Soluzione di additivi che modificano la tensione superficiale del film permettendo di eliminare difetti superficiali causati dalla presenza di prodotti siliconici o grassi in genere.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido trasparente
Quantità d'uso	10 g/litro sulla vernice pronta all'uso
Conservazione	24 mesi in confezioni sigillate
Confezioni disponibili	Flaconi da 100 grammi

Modalità d'uso

Aggiungere 10 g di additivo TV1-Antisilicone per ogni litro di prodotto verniciante pronto all'uso (nel caso di vernici bicomponenti va calcolato sulla miscela A+B). TV1-Antisilicone è efficace in vernici poliuretaniche a solvente e in vernici alchidiche o oleo uretaniche

Note

Non superare la quantità d'uso consigliata, si potrebbe ottenere l'effetto contrario.
Non usare in prodotti a base acquosa

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

TV1-Antisilicone



Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.
Rev 03 – 17/06/2022. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com