



二级域名部署示例使用说明

ThinkPHP 2.0 更新日期：2010-09-28
中文WEB应用开发框架

2010 年

上海顶想信息科技有限公司

二级域名配置,可以使项目中的多个分组呈现为二级域名的形式

例如: `http://domain.cc/index.php/Admin` 变为 `http://admin.domain.cc/index.php`

1.先配置域名

以 apache 为例

配置虚拟主机 DocumentRoot 为项目目录,ServerName 域名

#主域名

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot D:\xampp\htdocs\demo2
    ServerName domain.cc
</VirtualHost>
```

#子域名

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot D:\xampp\htdocs\demo2
    ServerName admin.domain.cc
</VirtualHost>
```

2.配置 host

以 windows 为例

在 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts 中添加

```
127.0.0.1    domain.cc
127.0.0.1    admin.domain.cc.2.配置 host
```

以 windows 为例

在 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts 中添加

```
127.0.0.1    domain.cc
127.0.0.1    admin.domain.cc
```

3.修改程序的配置文件 `config.php` 如下

```
'APP_GROUP_LIST'    => 'Home,Test,Admin',
'DEFAULT_GROUP'=>'Home',

'APP_SUB_DOMAIN_DEPLOY'=>1, //激活子域名

/*子域名配置

*格式如: '子域名'=>array('分组名/[模块名]','var1=a&var2=b');

*/
'APP_SUB_DOMAIN_RULES'=>array(
    'admin'=>array('Admin/'),
    'test'=>array('Test/'),
),
```

ThinkPHP 文档小组 2010-9-28

[HTTP://ThinkPHP.CN](http://ThinkPHP.CN) | WEB 应用开发最佳实践框架

大道至简，开发由我 WE CAN DO IT , JUST THINK