



## 二级域名部署示例使用说明

**ThinkPHP 2.0** 更新日期：2010-09-28  
**中文WEB应用开发框架**

2010 年

上海顶想信息科技有限公司

## 二级域名配置,可以使项目中的多个分组呈现为二级域名的形式

例如: <http://domain.cc/index.php/Admin> 变为 <http://admin.domain.cc/index.php>

### 1.先配置域名

以 apache 为例

配置虚拟主机 DocumentRoot 为项目目录,ServerName 域名

#主域名

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot D:\xampp\htdocs\demo2
    ServerName domain.cc
</VirtualHost>
```

#子域名

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot D:\xampp\htdocs\demo2
    ServerName admin.domain.cc
</VirtualHost>
```

### 2.配置 host

以 windows 为例

在 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts 中添加

```
127.0.0.1    domain.cc
127.0.0.1    admin.domain.cc
```

以 windows 为例

在 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts 中添加

```
127.0.0.1    domain.cc
127.0.0.1    admin.domain.cc
```

### 3.修改程序的配置文件 config.php 如下

```
'APP_GROUP_LIST'    => 'Home,Test,Admin',  
'DEFAULT_GROUP'=>'Home',
```

```
'APP_SUB_DOMAIN_DEPLOY'=>1, //激活子域名
```

```
/*子域名配置
```

```
*格式如: '子域名'=>array('分组名/[模块名]','var1=a&var2=b');
```

```
*/
```

```
'APP_SUB_DOMAIN_RULES'=>array(  
    'admin'=>array('Admin/'),  
    'test'=>array('Test/'),  
),
```

ThinkPHP 文档小组 2010-9-28

[HTTP://ThinkPHP.CN](http://ThinkPHP.CN) | WEB 应用开发最佳实践框架

大道至简，开发由我 WE CAN DO IT，JUST THINK