

通信协议格式规范

Version: V 1.0.1

定义与声明

- A. 文中数字除在 10 进制数后加(dec)表示外，其余为 16 进制表示
- B. 用高位字节在前低位字节在后的方式来表示整数

命令与应答结构

命令

Field	STX	INX	LEN	DEVICE	CMD	DATA	CHK
Detail	STX	Index	LH LL	DH DL	CH CL	D1/D2/../Dn	Xor
Size(byte)	1(dec)	1(dec)	2(dec)	2(dec)	2(dec)	n(dec)	1(dec)

字段说明：

- STX: 报文字头，STX 固定为 AA
- INX: 发送该命令的序号（范围 00-FF，每次都递增）
- LEN: 报文内容长度，为 DEVICE+ CMD+DATA 的长度之和; LH 高位字节，LL 低位字节;
- DEVICE: 设备地址，默认为 0000;
- CMD: 指令代码;
- DATA: 用户数据域;
- CHK: 报文校验位，对 INX , LEN,DEVICE, CMD, DATA 这几部分域连续做异或校验;

应答

Field	STX	INX	LEN	DEVICE	CMD	STATUS	DATA	CHK
Detail	STX	Index	LH LL	DH DL	CH CL	status	D1/D2/../Dn	Xor
Size(byte)	1(dec)	1(dec)	2(dec)	2(dec)	2(dec)	1(dec)	n(dec)	1(dec)

字段说明：

- STX: 同如上命令字段中的 STX;
- INX: 同如上命令字段中的 INX;
- LEN: DEVICE+CMD+STATUS+DATA 的长度; LH 高位字节，LL 低位字节;
- DEVICE: 同如上命令字段中的 DEVICE;
- CMD: 同如上命令字段中的 CMD;
- STATUS: 指令执行状态;
- DATA: 应答数据域;

CHK: 报文校验位, 对 INX,LEN,DEVICE,CMD,STATUS,DATA 这几部分域做异或校验