

Discord Bot Part – 3



Example



Code

```
EmbedBuilder embed = new EmbedBuilder();
```



Code

```
embed.setTitle("Title");  
embed.setDescription("Description");  
embed.setColor("Hexcode color");  
embed.addField("Field title", "Field description", false);  
embed.setFooter("Footer");  
embed.setAuthor("Author");  
embed.setImage("Imageurl");
```



Code

```
public class Ping extends ListenerAdapter {  
    @Override  
    public void onSlashCommandInteraction(SlashCommandInteractionEvent event) {  
        if (event.getName().equals("ping")) {  
            event.reply("Pong").queue();  
        }  
    }  
}
```



Code

```
public class Ping extends ListenerAdapter {  
    @Override  
    public void onSlashCommandInteraction(SlashCommandInteractionEvent event) {  
        if (event.getName().equals("ping")) {  
            EmbedBuilder embed = new EmbedBuilder();  
            event.reply("Pong").queue();  
        }  
    }  
}
```



Code

```
public class Ping extends ListenerAdapter {  
    @Override  
    public void onSlashCommandInteraction(SlashCommandInteractionEvent event) {  
        if (event.getName().equals("ping")) {  
            EmbedBuilder embed = new EmbedBuilder();  
            embed.setTitle("Pong!");  
            event.reply("Pong").queue();  
        }  
    }  
}
```



Code

```
public class Ping extends ListenerAdapter {  
    @Override  
    public void onSlashCommandInteraction(SlashCommandInteractionEvent event) {  
        if (event.getName().equals("ping")) {  
            EmbedBuilder embed = new EmbedBuilder();  
            embed.setTitle("Pong!");  
            event.replyEmbeds(embed.build()).queue();  
        }  
    }  
}
```



Code

```
public class Ping extends ListenerAdapter {  
    @Override  
    public void onSlashCommandInteraction(SlashCommandInteractionEvent event) {  
        if (event.getName().equals("ping")) {  
            EmbedBuilder embed = new EmbedBuilder();  
            embed.setTitle("Pong!");  
            embed.setColor(Color.decode("#ff7308"));  
            event.replyEmbeds(embed.build()).queue();  
        }  
    }  
}
```


Code

```
public class Ping extends ListenerAdapter {
    @Override
    public void onSlashCommandInteraction(SlashCommandInteractionEvent event) {
        if (event.getName().equals("ping")) {
            EmbedBuilder embed = new EmbedBuilder();
            embed.setTitle("Pong!");
            embed.setColor(Color.decode("#ff7308"));
            embed.addField("Ping", "Pong", false);
            event.replyEmbeds(embed.build()).queue();
        }
    }
}
```



Demo



Done

