

DOM műveletek gyakorlása

Ebben a feladatban egy egyszerű weboldalt kell készíteni. A megoldáshoz használja fel az *index.html* és *style.css* fájlt!

1. Hozzon létre egy *dom.js* fájlt és csatolja az *index.html* oldalhoz!
2. Érje el, hogy az „Új div hozzáadása” gomb új megnyomására egy új `<div>` elem kerüljön a `#container` azonosítóval ellátott elemhez! Az új `div` tartalmazzon egy `h2`-es címet, pl. „Cikk 1”! A ím sorszáma minden elem hozzáadással változzon (Cikk 2, Cikk 3 stb.)!
3. Az „Új bekezdés hozzáadása” gomb hozzon létre egy `<p>` elemet, és adja az utolsó `div`hez.
4. Az „Stílus alkalmazása” gomb alkalmazza az alábbi CSS-szelektorokat JS-ből.
 - Legyen kék a betűszíne minden olyan `<p>` elem, amely egy `<div>` leszármazottja!
 - Legyen vastagbetűs (félkövér) minden olyan `<p>`-t, amely egy `<div>` gyereke!
 - Legyen aláhúzott minden `<p>`, ami `<div>` után testvérként szerepel!
 - A háttere legyen világos sárga minden `<p>`, ami a szülőjének 2. gyereke!
 - Legyen 1 px vörös folytonos vonalal keretezve minden második `<p>` testvér!