

1. Контекст this

Контекст — это то окружение, в котором выполняется функция.

This — ключевое слово, которое является ссылкой на объект внутри методов.

Для того, чтобы при вызове функции установить this в определённое значение, используйте [call\(\)](#) или [apply\(\)](#). Bind.

См. Карточку.

Оператор new

New - это оператор, который создаёт новый объект по шаблону.

```
1  function Person(name, age, sex) {
2      this.name = name;
3      this.age = age;
4      this.sex = sex;
5  }
6
7  function Car(make, model, year, owner) {
8      this.make = make;
9      this.model = model;
10     this.year = year;
11     this.owner = owner;
12 }
13
14 var rand = new Person("Rand McNally", 33, "M");
15 var ken = new Person("Ken Jones", 39, "M");
16 var car1 = new Car("Eagle", "Talon TSi", 1993, rand);
17 var car2 = new Car("Nissan", "300ZX", 1992, ken);
18
19 console.log(car1);
20 console.log(car2);
```

```
{
  make: "Eagle",
  model: "Talon TSi",
  owner: {
    age: 33,
    name: "Rand McNally",
    sex: "M"
  },
  year: 1993
}

{
  make: "Nissan",
  model: "300ZX",
  owner: {
    age: 39,
    name: "Ken Jones",
    sex: "M"
  },
  year: 1992
}
```

Что делает new:

- Создаёт пустой объект — как чистый лист бумаги.
- Заполняет его — вызывает функцию и передаёт туда этот лист как this.
- Возвращает готовый объект — заполненную анкету.

Задача 1. Простой вызов функции

javascript

 Copy  Download

```
function showThis() {  
  console.log(this);  
}  
  
showThis();
```

Ответ: `window` (в браузере, не в строгом режиме).

Почему:

- Когда вызываешь обычную функцию просто как `showThis()` (не через точку, не через `new`), то `this` указывает на глобальный объект.
- В браузере глобальный объект — это `window`.
- Важно: В строгом режиме (`"use strict"`) здесь было бы `undefined`.

Задача 4. Вложенная функция

javascript

 Copy  Download

```
const user = {  
  name: "Анна",  
  greet: function() {  
    function inner() {  
      console.log(this.name);  
    }  
    inner();  
  }  
};  
  
user.greet();
```

Ответ: `undefined` (или пустая строка).

Почему:

- Внешняя функция `greet` вызывается как метод — её `this = user`.
- Но `inner` — это обычная функция, объявленная внутри. Она вызывается как `inner()`, а не как `user.inner()` или через `new`.
- У обычных функций свой собственный `this`, который не наследуется от внешней функции.
- Поэтому `inner()` получает глобальный `this` (или `undefined` в строгом режиме).