

1. Переместиться между директориями

Для перемещения между директориями, как правило, используют команду `cd`

1. Перейти в абсолютный путь

`cd /путь/к/директории`

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ cd /home/kirill_altvm/
```

Переход из корневого каталога в домашний каталог пользователя

2. Перейти в поддиректорию

`cd папкавнутритекущей`

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ cd Загрузки
[kirill_altvm@AltVM Загрузки]$
```

переход в папку "Загрузки"

3. Подняться на уровень выше

`cd ..`

```
[kirill_altvm@AltVM Загрузки]$ cd ..
[kirill_altvm@AltVM ~]$
```

переход обратно в родительскую директорию

4. Перейти в домашнюю директорию

`cd ~`

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ cd ~
[kirill_altvm@AltVM ~]$
```

переход в домашнюю директорию (ну, мы в ней и были)

5. перейти в корневую директорию

`cd /`

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ cd /
[kirill_altvm@AltVM /]$
```

2. Вывести список файлов в директории

<code>ls</code>	# только имена
<code>ls -l</code>	# подробный список
<code>ls -la</code>	# все файлы, включая скрытые
<code>ls /путь/к/директории</code>	# список в указанной директории

Примеры:

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ ls
bin  dev  home  lib64  lost+found  mnt  proc  run  selinux  sys  usr
boot  etc  lib  libx32  media  opt  root  sbin  srv  tmp  var
```

```
[kirill_altvm@AltVM /]$ ls -l
итого 68
lrwxrwxrwx   1 root root    7 апр  6  2024 bin -> usr/bin
drwx-----  3 root root 4096 окт 23 09:55 boot
drwxr-xr-x  20 root root 3860 дек 22 15:49 dev
drwxr-xr-x 145 root root 12288 дек 22 16:25 etc
drwxr-xr-x   3 root root 4096 окт 23 10:10 home
lrwxrwxrwx   1 root root    7 апр  6  2024 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx   1 root root    9 апр  6  2024 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx   1 root root   10 апр  6  2024 libx32 -> usr/libx32
drwx-----  2 root root 16384 окт 23 09:42 lost+found
drwxr-xr-x   3 root root 4096 окт 23 10:11 media
drwxr-xr-x   2 root root 4096 апр  6  2024 mnt
drwxr-xr-x   2 root root 4096 апр  6  2024 opt
dr-xr-xr-x 309 root root    0 дек 22 15:48 proc
drwx-----  6 root root 4096 ноя  5 00:30 root
drwxr-xr-x  51 root root 1240 дек 22 16:25 run
lrwxrwxrwx   1 root root    8 апр  6  2024 sbin -> usr/sbin
dr-xr-xr-x   2 root root 4096 апр  6  2024 selinux
drwxr-xr-x   2 root root 4096 апр  6  2024 srv
dr-xr-xr-x  13 root root    0 дек 22 15:48 sys
drwxrwxrwt  18 root root   440 дек 22 17:01 tmp
drwxr-xr-x  14 root root 4096 окт 23 09:42 usr
drwxr-xr-x  17 root root 4096 окт 23 10:10 var
```

```
[kirill_altvm@AltVM /]$ ls -la
итого 76
drwxr-xr-x  19 root root 4096 окт 23 10:11 .
drwxr-xr-x  19 root root 4096 окт 23 10:11 ..
lrwxrwxrwx   1 root root    7 апр  6  2024 bin -> usr/bin
drwx-----  3 root root 4096 окт 23 09:55 boot
drwxr-xr-x  20 root root 3860 дек 22 15:49 dev
drwxr-xr-x 145 root root 12288 дек 22 16:25 etc
drwxr-xr-x   3 root root 4096 окт 23 10:10 home
lrwxrwxrwx   1 root root    7 апр  6  2024 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx   1 root root    9 апр  6  2024 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx   1 root root   10 апр  6  2024 libx32 -> usr/libx32
drwx-----  2 root root 16384 окт 23 09:42 lost+found
drwxr-xr-x   3 root root 4096 окт 23 10:11 media
drwxr-xr-x   2 root root 4096 апр  6  2024 mnt
drwxr-xr-x   2 root root 4096 апр  6  2024 opt
dr-xr-xr-x 309 root root    0 дек 22 15:48 proc
drwx-----  6 root root 4096 ноя  5 00:30 root
drwxr-xr-x  51 root root 1240 дек 22 16:25 run
lrwxrwxrwx   1 root root    8 апр  6  2024 sbin -> usr/sbin
dr-xr-xr-x   2 root root 4096 апр  6  2024 selinux
drwxr-xr-x   2 root root 4096 апр  6  2024 srv
dr-xr-xr-x  13 root root    0 дек 22 17:06 sys
drwxrwxrwt  18 root root   440 дек 22 17:01 tmp
drwxr-xr-x  14 root root 4096 окт 23 09:42 usr
drwxr-xr-x  17 root root 4096 окт 23 10:10 var
```

```
[kirill_altvm@AltVM /]$ ls home
kirill_altvm
```

3. Вывести список Всех файлов в директории

```
ls -R # рекурсивный смотрим список всех файлов и папок с помощью флага -R
```

Пример для домашней директории:

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ ls -R
.:
Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны

./Видео:

./Документы:

./Загрузки:
Obsidian-1.10.6.AppImage

./Изображения:

./Музыка:

./Общедоступные:

'./Рабочий стол':
indexhtml.desktop

./Шаблоны:
Документ.odt  Презентация.odp  Рисунок.odg  файл  'Электронная таблица.ods'
[kirill_altvm@AltVM ~]$
```

4. Создать папку с подпапками

```
mkdir -p родитель/ребенок
```

Пример:

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ mkdir -p goida/goi
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ls
goida
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ls -R
.:
goida

./goida:
goi

./goida/goi:
```

5. Внутри папки создать файл и записать в него что-нибудь

```
echo "{какой то текст}" > {файлик}
```

Примеры

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ echo "Текст" > файл.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ls
goida файл.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat файл.txt
Текст
[kirill_altvm@AltVM Документы]$
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat > anekdot.txt
Приходит Арсен Маркарян к Мудрецу и спрашивает:
"о великий старец, объясни мне, почему, если у мужчины было много девушек
то он красавчик, а если у девушки было много мужчин, то она девушка легкого поведени
я"
Мудрец достал несколько чашек и налил в них чаю и сказал Арсену выпить их.
Арсен выпил. "Вкусно?" – спросил старец
"да" – ответил Маркарян.
Мудрец взял одну из чашек и снова налил чаю и сказал Арсену выпить
Арсен выпил.
и так повторилось еще пару раз.
"ну как тот же вкус?" – спросил старец.
"вы знаете, даже вкуснее стало" – ответил Маркарян.
"вот муд@к – такую притчу испортил" – ответил старец
```

6. Переместить файл из одной директории в другую

```
mv {исходный_файл} целевая/директория/
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ mv файл.txt goida/goi
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ls
goida
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cd goida/goi
[kirill_altvm@AltVM goi]$ ls
файл.txt
```

7. скопировать файл из одной директории в другую

```
cp {файл} /путь/к/копии/
```

```
[kirill_altvm@AltVM goi]$ cp файл.txt ..
[kirill_altvm@AltVM goi]$ ls
файл.txt
[kirill_altvm@AltVM goi]$ cd ..
[kirill_altvm@AltVM goida]$ ls
goi файл.txt
[kirill_altvm@AltVM goida]$
```

8. переименовать файл

```
mv {старое имя} {новое имя}
```

```
[kirill_altvm@AltVM goida]$ ls
goi файл.txt
[kirill_altvm@AltVM goida]$ mv файл.txt file.txt
[kirill_altvm@AltVM goida]$ ls
file.txt goi
```

9. сравнить содержимое файла

```
diff файл1.txt файл2.txt
cmp файл1.txt файл2.txt          # бинарное сравнение
```

```
[kirill_altvm@AltVM goida]$ cat file1.txt
Текст
[kirill_altvm@AltVM goida]$ cat file2.txt
Текст
Текст новый
[kirill_altvm@AltVM goida]$ diff file1.txt file2.txt
1a2
> Текст новый
[kirill_altvm@AltVM goida]$ cmp file1.txt file2.txt
cmp: EOF on ?file1.txt? after byte 11, line 1
```

10. отсортировать содержимое файла по возрастанию и убыванию

```
sort файл.txt          # по возрастанию
sort -r файл.txt        # по убыванию
sort -n файл.txt        # числовая сортировка
```

```

[kirill_altvm@AltVM goida]$ cat numbers.txt
5
3
9
1
[kirill_altvm@AltVM goida]$ cat file1.txt
Текст
[kirill_altvm@AltVM goida]$ cat file2.txt
Текст
Текст
Текст
Текст
[kirill_altvm@AltVM goida]$ sort file2.txt
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
[kirill_altvm@AltVM goida]$ sort -r file2.txt
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
[kirill_altvm@AltVM goida]$ sort -n numbers.txt
1
3
5
9
[kirill_altvm@AltVM goida]$ sort -r numbers.txt
9
5
3
1

```

11. удалить все папки и файлы

<code>rm файл.txt</code>	# удалить файл
<code>rm -r папка/</code>	# удалить папку рекурсивно
<code>rm -rf папка/</code>	# принудительно без подтверждения

```

[kirill_altvm@AltVM goida]$ ls
file1.txt file2.txt goida numbers.txt
[kirill_altvm@AltVM goida]$ rm file1.txt
rm: удалить обычный файл 'file1.txt'? y
[kirill_altvm@AltVM goida]$ ls
file2.txt goida numbers.txt
[kirill_altvm@AltVM goida]$ cd ..
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ls
goida
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ rm -rf goida
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ls
[kirill_altvm@AltVM Документы]$

```