

1. Установите пакет samba

```
sudo apt-get install samba samba-client
```

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo apt-get install samba samba-client
[sudo] password for kirill_altvm:
Чтение списков пакетов... Завершено
Построение дерева зависимостей... Завершено
Последняя версия samba уже установлена.
Последняя версия samba-client уже установлена.
0 будет обновлено, 0 новых установлено, 0 пакетов будет удалено и 0 не будет обновлено.
```

(P.S. от 06.01.25 я долго не мог запустить самбу, поэтому ниже важный параметр для работоспособности)

Вот такие параметры в настройках виртуалки

Сеть

Адаптер 1 Адаптер 2 Адаптер 3 Адаптер 4

☒ Включить сетевой адаптер

Тип подключения: Сетевой мост

Имя: Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265

Тип адаптера: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Неразборчивый режим: Запретить

MAC-адрес: 080027BFADE0

☒ Подключить виртуальный кабель

[global]

```
workgroup = SAMBA
security = user
map to guest = Bad User

passdb backend = tdbsam
guest account = nobody
printing = cups
printcap name = cups
load printers = yes
cups options = raw
server min protocol = SMB2
server max protocol = SMB3
interfaces = 0.0.0.0
```

```
bind interfaces only = no
# Install samba-usershares package for support
include = /etc/samba/usershares.conf
```

И еще важный момент. Далее я создал на виртуалке вторую вм к которой мы и будем подключаться по самбе

узнаем айпишник второй виртуалки



2. Что такое общая папка, зачем оно может быть нужно?

Общая папка - это каталог на Linux-компьютере, к которому другие компьютеры могут подключаться по сети и работать с файлами. Нужна она для передачи файлов между компьютерами, общий доступ к документам, сетевое хранилище, работа нескольких пользователей с одними файлами

3. Создайте общую папку без пароля с правами только на чтение файлов

```
sudo mkdir -p /srv/samba/public_read # Создаём рекурсивно папку
sudo chmod 755 /srv/samba/public_read # Даём права на чтение всем
sudo nano /etc/samba/smb.conf # Редактируем конфиг Samba
```

Добавляем в конец файла:

```
[public_read]
path = /srv/samba/public_read
browseable = yes
guest ok = yes
read only = yes
```

Перезапускаем Samba:

```
sudo systemctl restart smb
```

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo mkdir -p /srv/samba/public_read
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo chmod 755 /srv/samba/public_read
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo chmod 755 /srv/samba/public_read
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
# ...
path = /var/lib/samba/drivers
write list = @printadmin root
force group = @printadmin
create mask = 0664
directory mask = 0775

[public_read]
path = /srv/samba/public_read
browseable = yes
guest ok = yes
read only = yes
```

^G Справка ^O Записать ^F Поиск ^K Вырезать ^T Выпол
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Вставить ^J Выро

Проверка

```
[kirill@host-15 ~]$ smbclient //192.168.0.116/public_read -N
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>

smb: \> mkdir test
NT_STATUS_ACCESS_DENIED making remote directory \test
smb: \> touch test.txt
touch: command not found
smb: \> echo "test" > test
smb: \> ls
.                D                0   Tue Jan  6 02:06:12 2026
..               D                0   Tue Jan  6 02:06:12 2026

19106040 blocks of size 1024. 8964360 blocks available
smb: \>
```

Как видно создать мы ничего не можем, так как у нас доступ только на чтение

4. Создайте общую папку с паролем с правами на чтение и запись

```
sudo mkdir -p /srv/samba/private_rw # также рекурсивно создаем папки
sudo chmod 777 /srv/samba/private_rw # выдаем права
sudo useradd <юзер> # создаем пользователя
sudo passwd <юзер>
sudo smbpasswd -a <юзер> # добавляем пользователя в Samba и задаем пароль
sudo nano /etc/samba/smb.conf # редактируем конфиг
```

Добавляем:

```
[private_rw]
path = /srv/samba/private_rw
browseable = yes
guest ok = no
read only = no
valid users = <юзер>
```

```
sudo systemctl restart smb # перезапуск
```

Проверка

```
[kirill@host-15 ~]$ smbclient //192.168.0.116/private_rw -U sambauser%7869
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
.                D            0   Tue Jan  6 03:28:38 2026
..               D            0   Tue Jan  6 03:28:38 2026

                19106040 blocks of size 1024. 7494032 blocks available
smb: \> mkdir test
smb: \> ls
.                D            0   Thu Jan  8 16:13:07 2026
..               D            0   Thu Jan  8 16:13:07 2026
test             D            0   Thu Jan  8 16:13:07 2026

                19106040 blocks of size 1024. 7494028 blocks available
smb: \> ^C
[kirill@host-15 ~]$ smbclient //192.168.0.116/private_rw -U sambauser%786
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
[kirill@host-15 ~]$ smbclient //192.168.0.116/private_rw -N
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
[kirill@host-15 ~]$
```

(я уже добавил в конфиг sambauser с паролем 7869).

Как видно, если попробовать подключиться с неправильным паролем или без пароля вовсе, то подключиться не получится

5. Создайте общую папку с доступом для какой-то группы с полными правами

```
sudo groupadd test_group # создаем группу
sudo useradd user3 # создаем юзера
sudo useradd user4 # и еще одного
sudo usermod -aG test_group user3 # добавляем пользователя 1
sudo usermod -aG test_group user4 # добавляем пользователя 2
sudo mkdir -p /srv/samba/group_full # создаем папку
```

```
sudo chown :test_group /srv/samba/group_full # Назначаем группу
sudo chmod 777 /srv/samba/group_full # выдаем права
```

Добавляем в конфиг

```
[group_full]
path = /srv/samba/group_full
browseable = yes
guest ok = no
read only = no
valid users = @test_group
```

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo groupadd test_group
[sudo] password for kirill_altvm:
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo usermod -aG test_group user3
usermod: пользователь «user3» не существует
[kirill_altvm@AltVM ~]$ useradd user3
bash: useradd: команда не найдена
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo useradd user3
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo useradd user4
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo usermod -aG test_group user3
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo usermod -aG test_group user4
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo mkdir -p /srv/samba/group_full
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo chmod 770 /srv/samba/group_full
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo systemctl restart smb
```

6. Создайте общую папку в которой у одной группы будет полный доступ, а у другой только доступ на чтение. Третья группа не должна иметь к ней доступа

```
# создаем группы
sudo groupadd fullgroup
sudo groupadd readgroup
sudo groupadd nogroup

# создаем папку
sudo mkdir -p /srv/samba/mixed_access

# назначаем владельца и права
sudo chown :fullgroup /srv/samba/mixed_access
sudo chmod 770 /srv/samba/mixed_access

# настраиваем доп права
```

```
sudo setfacl -m g:readgroup:rx /srv/samba/mixed_access
sudo setfacl -m g:nogroup:0 /srv/samba/mixed_access
```

```
# ну и конфиг
[mixed_access]
path = /srv/samba/mixed_access
browseable = yes
guest ok = no
read only = no
valid users = @fullgroup, @readgroup
write list = @fullgroup
```

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo groupadd fullgroup
[sudo] password for kirill_altvm:
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo groupadd readgroup
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo groupadd nogroup
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo mkdir -p /srv/samba/mixed_access
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo chown :fullgroup /srv/samba/mixed_access
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo chmod 770 /srv/samba/mixed_access
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo setfacl -m g:readgroup:rx /srv/samba/mixed_access
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo setfacl -m g:nogroup:0 /srv/samba/mixed_access
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo systemctl restart smb
[kirill_altvm@AltVM ~]$ getfacl /srv/samba/mixed_access
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/samba/mixed_access
# owner: root
# group: fullgroup
user::rwx
group::rwx
group:readgroup:r-x
group:nogroup:---
mask::rwx
other::---
```