Comparativa de consumo de API con Volley, OkHttp y Retrofit

Tarea 2.5 · Trabajo individual

Estudiante	José Fernando Orellana Reyes
Número de cuenta	202210010352
Repositorio	Kirklen0910/Exa1Pa1199
Rama	feature/comparativa-fernando-orellana
Pantalla	ComparativaFernandoActivity
Endpoint principal	GET /api/registros
Fecha de medición	13/11/2026

Informe generado a partir de la implementación y de las mediciones realizadas en el emulador Pixel 8 (Android 17, API 37, 1080 × 2400).

1. Resumen

En esta práctica se implementó la misma consulta protegida de la Bitácora de campo con tres clientes HTTP distintos: **Volley**, **OkHttp** y **Retrofit**. La pantalla de laboratorio permite ejecutar cada cliente contra `GET /api/registros`, mostrar la cantidad de registros recibidos y medir el tiempo de respuesta en milisegundos. También incluye un selector para probar los endpoints de demora y de error 500 de la API, y botones para alterar o retirar el token JWT y provocar un 401.

Los tres clientes envían el token en el encabezado `Authorization: Bearer <token>`, convierten la respuesta JSON al DTO `RegistroResumenDto` y entregan el resultado a la interfaz sin bloquear el hilo principal. La pantalla incluye controles para probar cinco escenarios de falla: API detenida, modo avión, tiempo de espera agotado, token inválido/ausente (401) y error interno del servidor (500). El manejo de errores está diseñado para que la aplicación no se cierre; los resultados obtenidos se documentan en la sección 6 y en el anexo de capturas.

La comparación muestra que **Retrofit** es la opción más adecuada para el proyecto final por su claridad, su conversión automática de JSON y su facilidad para centralizar token, tiempos de espera y manejo de errores. **OkHttp** es la mejor opción cuando se necesita control total del protocolo o el menor consumo posible, y **Volley** sigue siendo útil para peticiones sencillas con entrega directa en el hilo principal.

---

2. Objetivos

Objetivo general

Implementar y comparar el consumo de un mismo endpoint protegido con Volley, OkHttp y Retrofit, evaluando su comportamiento ante errores del servidor, tiempos de espera y falta de conexión.

Objetivos específicos

- Consumir `GET /api/registros` con Volley, enviando el JWT en los encabezados.
- Consumir el mismo endpoint con OkHttp de forma asíncrona y convertir el JSON con Gson.
- Reutilizar el repositorio de Retrofit de la tarea 2.3.
- Comparar las tres librerías con criterios medibles.
- Provocar y documentar los escenarios de falla más comunes.
- Trabajar en una rama personal e integrar los cambios mediante un pull request.

---

3. Entorno y metodología

Elemento	Detalle
Aplicación	Android, Java 11, `minSdk 24`, `targetSdk 37`
Emulador	Pixel 8 (AVD `Pixel_8`), Android 17 (API 37), resolución 1080 × 2400
API	ASP.NET Core 8, `http://10.0.2.2:5080` desde el emulador
Autenticación	JWT emitido por `POST /api/auth/login`, con expiración de 10 minutos
Fecha de medición	13/11/2026
Cliente Volley	`com.android.volley:volley:1.2.1`
Cliente OkHttp	`com.squareup.okhttp3:okhttp:4.12.0`
Cliente Retrofit	`com.squareup.retrofit2:retrofit:2.11.0` + converter-gson

Elemento	Detalle
Medición	SystemClock.elapsedRealtime() antes de la llamada y al recibir la respuesta
Repeticiones	5 ejecuciones por librería en el escenario normal

Para que la comparación fuera justa, los tres clientes usaron:

- el mismo endpoint y el mismo token;
- un tiempo de espera de **10 segundos**;
- **sin caché** (setShouldCache(false) en Volley y sin caché en OkHttp/Retrofit);
- la misma cantidad de registros en la base de datos (2 registros: Prueba 2 y Prueba 1);
- el mismo emulador y la misma sesión;
- una **ejecución de calentamiento** por librería antes de las 5 mediciones, para que la inicialización de OkHttp, Retrofit y Gson no distorsionara el promedio. Sin ese calentamiento, la primera llamada tras instalar la app tardó 517 ms (Volley), 994 ms (OkHttp) y 976 ms (Retrofit).

La única diferencia deliberada es que **Volley se configuró con 1 reintento**, porque su DefaultRetryPolicy está pensado para reintentar timeouts y errores de red. OkHttp y Retrofit se configuraron sin reintentos (retryOnConnectionFailure(false)) para que el tiempo medido sea el de un solo intento. Esta diferencia se explica en el cuadro comparativo y en la tabla de escenarios.

---

4. Implementación

4.1 Pantalla de laboratorio

La pantalla ComparativaFernandoActivity se abre desde el menú de la lista de registros: **menú de tres puntos → Comparativa Fernando**. Contiene:

- un selector con tres endpoints: GET /api/registros, GET /api/pruebas/demora (30 s) y GET /api/pruebas/error (500);
- un checkbox para repetir 5 veces y calcular el promedio;
- tres botones: **Volley**, **OkHttp** y **Retrofit**;
- tres botones para las pruebas de autenticación: **Token inválido**, **Sin token** y **Restaurar**;
- una tarjeta por librería con la cantidad de registros, el tiempo y el promedio;
- una bitácora de ejecución con hora, librería, intento, endpoint, resultado y detalle técnico.

La actividad conserva el token original y lo restaura al salir, para no dejar la sesión rota después de las pruebas de 401. También cancela las llamadas en onDestroy() y comprueba isFinishing()/isDestroyed() antes de tocar la interfaz.

4.2 Volley

El cliente ClienteVolleyFernando usa JsonArrayRequest, que ejecuta la petición en segundo plano y entrega la respuesta en el **hilo principal**. El token se agrega sobrescribiendo getHeaders().

```
JsonArrayRequest solicitud = new JsonArrayRequest(
      Request.Method.GET,
      url,
      null,
      respuesta -> {
         long ms = SystemClock.elapsedRealtime() - inicio;
         List<RegistroResumenDto> registros =
               gson.fromJson(respuesta.toString(), TIPO_LISTA);
         callback.onResultado(ResultadoComparativa.exito(
               LibreriaComparativa.VOLLEY, registros.size(), ms));
```

```
        },
        error -> callback.onResultado(describirError(error, ...))
) {
    @Override
    public Map<String, String> getHeaders() {
        Map<String, String> encabezados = new HashMap<>();
        encabezados.put("Accept", "application/json");
        String token = sesion.getToken();
        if (token != null && !token.isEmpty()) {
            encabezados.put("Authorization", "Bearer " + token);
        }
        return encabezados;
    }
};

solicitud.setRetryPolicy(new DefaultRetryPolicy(
        10_000, 1, 0f));
solicitud.setShouldCache(false);
cola.add(solicitud);
```

Puntos importantes:

- getHeaders() es el lugar correcto para el token; no se concatena en la URL.
- DefaultRetryPolicy(10_000, 1, 0f) define 10 s por intento y un reintento. El multiplicador debe ser 0: con DEFAULT_BACKOFF_MULT (1.0), Volley duplica el timeout del reintento y el tiempo total llega a ~30 s (ver sección 6).
- La respuesta llega en el hilo principal, por lo que Volley puede actualizar la interfaz directamente.
- El JSON se convierte con Gson a List<RegistroResumenDto> para comparar la misma estructura en las tres librerías.
- Los errores se clasifican con TimeoutError, NoConnectionError, AuthFailureError, ServerError, ParseError y NetworkError.

4.3 OkHttp

El cliente ClienteOkHttpFernando construye el Request manualmente y lo ejecuta con enqueue(). La respuesta llega en un **hilo de fondo**; por eso se publica al hilo principal con un Handler.

```
Request.Builder constructor = new Request.Builder()
        .url(BuildConfig.API_BASE_URL + ruta.getRuta())
        .header("Accept", "application/json")
        .get();

String token = sesion.getToken();
if (token != null && !token.isEmpty()) {
    constructor.header("Authorization", "Bearer " + token);
}

Call llamada = cliente.newCall(constructor.build());
llamada.enqueue(new Callback() {
    @Override
    public void onFailure(Call call, IOException error) {
        long ms = SystemClock.elapsedRealtime() - inicio;
        publicar(callback, ResultadoComparativa.error(
                LibreriaComparativa.OKHTTP, ms, 0,
                error.getClass().getSimpleName(), mensajeDeRed(error)));
    }

    @Override
    public void onResponse(Call call, Response response) {
        long ms = SystemClock.elapsedRealtime() - inicio;
        try (Response respuesta = response) {
            if (!respuesta.isSuccessful()) {
                publicar(callback, ResultadoComparativa.error(
```

```
                    LibreriaComparativa.OKHTTP, ms, respuesta.code(),
                    "HTTP " + respuesta.code(), MensajesComparativa.porCodigo(respuesta.code())));
                return;
            }
            String json = respuesta.body() == null ? "[]" : respuesta.body().string();
            List<RegistroResumenDto> registros = gson.fromJson(json, TIPO_LISTA);
            publicar(callback, ResultadoComparativa.exito(
                    LibreriaComparativa.OKHTTP, registros.size(), ms));
        } catch (IOException | JsonParseException e) {
            // Se reporta como error sin cerrar la app.
        }
    }
});
```

El método publicar() es el que garantiza la actualización correcta de la interfaz:

```
private void publicar(CallbackComparativa callback, ResultadoComparativa resultado) {
    principal.post(() -> callback.onResultado(resultado));
}
```

Puntos importantes:

- OkHttp no convierte JSON: se usa Gson explícitamente.
- retryOnConnectionFailure(false) evita reintentos ocultos y hace determinista la medición.
- Los timeouts de conexión, lectura y escritura se configuran a 10 s.
- onFailure recibe SocketTimeoutException, ConnectException, UnknownHostException u otra IOException; se traducen a mensajes claros.
- El try (Response respuesta = response) cierra el cuerpo y evita fugas.

4.4 Retrofit

El cliente ClienteRetrofitFernando reutiliza RegistroRepository, la interfaz RegistroApi y el DTO de la tarea 2.3. Para que el tiempo de espera sea comparable con los otros dos clientes, construye un Retrofit propio con un OkHttpClient de 10 s y un interceptor que agrega el token sin borrar la sesión al recibir 401.

```
OkHttpClient clienteHttp = new OkHttpClient.Builder()
        .connectTimeout(10, TimeUnit.SECONDS)
        .readTimeout(10, TimeUnit.SECONDS)
        .writeTimeout(10, TimeUnit.SECONDS)
        .retryOnConnectionFailure(false)
        .addInterceptor(chain -> {
            Request original = chain.request();
            String token = sesion.getToken();
            Request peticion = token == null || token.isEmpty()
                    ? original
                    : original.newBuilder()
                            .header("Authorization", "Bearer " + token)
                            .build();
            return chain.proceed(peticion);
        })
        .build();

Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder()
        .baseUrl(BuildConfig.API_BASE_URL)
        .client(clienteHttp)
        .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
        .build();

RegistroApi api = retrofit.create(RegistroApi.class);
this.repositorio = new RegistroRepository(api);
```

La consulta normal se hace con el repositorio de la tarea 2.3:

```
return repositorio.obtenerRegistros(new RepositorioCallback<List<RegistroResumenDto>>() {
   @Override
   public void onExito(List<RegistroResumenDto> datos) {
      long ms = SystemClock.elapsedRealtime() - inicio;
      callback.onResultado(ResultadoComparativa.exito(
            LibreriaComparativa.RETROFIT, datos == null ? 0 : datos.size(), ms));
   }

   @Override
   public void onError(ApiError error) {
      long ms = SystemClock.elapsedRealtime() - inicio;
      callback.onResultado(ResultadoComparativa.error(
            LibreriaComparativa.RETROFIT, ms, error.getCodigoHttp(),
            "ApiError." + error.getTipo().name(), error.getMensaje()));
   }
});
```

Puntos importantes:

- Retrofit convierte el JSON automáticamente con `GsonConverterFactory`.
- El token se centraliza en un interceptor, no en cada método de la interfaz.
- Los callbacks de `enqueue()` en Android llegan en el hilo principal.
- El repositorio de la tarea 2.3 se reutiliza sin duplicar la lógica de la API.
- Para los endpoints de prueba se usa `PruebasApi` con la misma instancia de Retrofit.

4.5 Hilos y actualización de la interfaz

Librería	Hilo en que llega la respuesta	Cómo se actualiza la UI
Volley	Hilo principal	Directamente en el listener
OkHttp	Hilo de fondo (dispatcher)	`Handler(Looper.getMainLooper()).post(...)`
Retrofit	Hilo principal (en Android)	Directamente en el callback; además la actividad usa `runOnUiThread` como refuerzo

En la actividad se centraliza la publicación con `runOnUiThread`, de modo que cualquier cliente puede entregar su resultado sin conocer el hilo en que corre. Esto evita el error clásico `CalledFromWrongThreadException` y mantiene el código uniforme.

---

5. Cuadro comparativo

Los promedios de la última fila se completan con las 5 ejecuciones medidas en el emulador. Los valores de las demás filas salen del código implementado.

Criterio	Volley	OkHttp	Retrofit
Dependencia y configuración	`com.android.volley:volley:1.2.1`; se crea una `RequestQueue` y se reutiliza	`com.squareup.okhttp3:okhttp:4.12.0`; se construye un `OkHttpClient`	`retrofit:2.11.0` + `converter-gson`; se construye un Retrofit sobre OkHttp
Líneas del cliente completo (sin blancos ni comentarios)	128	113	126
Líneas mínimas para una consulta con token	~22 (request + `getHeaders` + callbacks)	~28 (Request + `enqueue` + parseo + Handler)	~8 (método de la interfaz + llamada) + ~15 de configuración

Criterio	Volley	OkHttp	Retrofit
Forma de enviar el token	getHeaders() devuelve un Map con Authorization	Request.Builder.header("Authorization", ...)	Interceptor de OkHttp que agrega el encabezado a todas las peticiones
Conversión de JSON	JsonArrayRequest entrega un JSONArray; se convierte con Gson	Manual: ResponseBody.string() + Gson.fromJson()	Automática: GsonConverterFactory convierte al DTO
Hilo en que llega la respuesta	Hilo principal	Hilo de fondo; hay que publicar con Handler	Hilo principal en Android
Manejo de errores	Clases TimeoutError, NoConnectionError, AuthFailureError, ServerError, ParseError	IOException, SocketTimeoutException, ConnectException, código HTTP	ApiError del repositorio + Throwable en onFailure
Reintentos y tiempos de espera	10 s por intento + 1 reintento (corte observado en la prueba de demora: 20.5 s)	10 s de conexión/lectura/escritura; sin reintentos	10 s; sin reintentos
Cancelación	RequestQueue.cancelAll(tag)	Call.cancel()	Call.cancel() a través del repositorio
Facilidad de prueba	Alta para peticiones simples; el listener se prueba con poca infraestructura	Media; hay que probar el parseo y el cambio de hilo	Alta; la interfaz se puede mockear y el repositorio ya existe
Mantenimiento	Medio; el código de red se mezcla con la actividad si no se encapsula	Medio-alto; da control total pero exige más código	Alto; declarativo, tipado y centraliza configuración
Promedio de 5 ejecuciones	**15 ms** (17, 15, 15, 16, 15)	**4 ms** (10, 4, 3, 3, 3)	**13 ms** (19, 12, 14, 11, 12)

En la prueba de demora, Volley reportó TimeoutError a los 20 502 ms (10 s por intento + 1 reintento), mientras que OkHttp y Retrofit cortaron a los 10 002 ms.

Lectura del cuadro

- **Volley** es la opción con menos pasos para una petición sencilla y la única que entrega la respuesta directamente en el hilo principal. Sin embargo, su API está orientada a colas de peticiones y no a interfaces REST; el manejo de errores y la conversión de JSON son manuales.
- **OkHttp** es el cliente más flexible y el de menor sobrecoste. Es la base sobre la que funciona Retrofit. Su costo es que el desarrollador debe construir el Request, parsear el JSON y cambiar de hilo explícitamente.
- **Retrofit** es el más declarativo: una interfaz con anotaciones describe el endpoint, el convertidor hace el parseo y el interceptor centraliza el token. El cliente completo ocupa más líneas solo porque en esta práctica se configuró una instancia propia para igualar los timeouts y no borrar la sesión al probar el 401; en un proyecto normal, reutilizando ApiClient, el código de la consulta es de pocas líneas.
- **En la medición final**, OkHttp fue el más rápido (4 ms de promedio), seguido de Retrofit (13 ms) y Volley (15 ms). La diferencia de ~11 ms es pequeña frente a la latencia real de una red móvil, pero confirma el sobrecoste de las capas de abstracción. Para que la comparación fuera justa se hizo una ejecución de calentamiento por librería, porque la primera llamada tras instalar la app tardó 517 ms (Volley), 994 ms (OkHttp) y 976 ms (Retrofit).

---

6. Escenarios de falla: resultados obtenidos

La tabla resume los resultados medidos en el emulador. La columna “Detalle técnico” es lo que registra el código; la columna “Tiempo” es el valor que muestra la tarjeta. Las capturas y los textos completos de los mensajes están en docs/capturas/fernando/ y en docs/mediciones-fernando.md.

Escenario	Volley	OkHttp	Retrofit
API detenida	NoConnectionError · causa=ConnectException; 433 ms	ConnectException: Failed to connect to /10.0.2.2:5080; 409 ms	ApiError.SIN_CONEXION; 373 ms
Modo avión	NoConnectionError · causa=ConnectException; 19 ms	SocketException: Software caused connection abort; 2 ms	ApiError.SIN_CONEXION; 18 ms
Timeout (`/api/pruebas/demora`, 30 s)	TimeoutError; 20 502 ms	SocketTimeoutException: timeout; 10 002 ms	SocketTimeoutException: timeout; 10 002 ms
Token inválido (401)	AuthFailureError · HTTP 401; 543 ms	HTTP 401 Unauthorized; 524 ms	ApiError.NO_AUTENTICADO · HTTP 401; 506 ms
Token ausente (401)	AuthFailureError · HTTP 401; 17 ms	HTTP 401 Unauthorized; 2 ms	ApiError.NO_AUTENTICADO · HTTP 401; 18 ms
Error 500	ServerError · HTTP 500; 17 ms	HTTP 500 Internal Server Error; 3 ms	HTTP 500 Internal Server Error; 17 ms

Todos los errores mostraron un mensaje comprensible en la tarjeta y en un Snackbar; la app siguió abierta y los botones volvieron a quedar habilitados. Los textos exactos de los mensajes están en docs/mediciones-fernando.md.

> ***Timeout de Volley:*** *en la primera prueba Volley tardó ~30 s, no los ~20 s de su configuración. La causa estaba en el código: se usaba DEFAULT_BACKOFF_MULT (1.0), y Volley multiplica el timeout del reintento por ese valor. El log lo muestra con socket-retry [timeout=10000] seguido de socket-timeout-giveup [timeout=20000]. Se cambió el multiplicador a 0; con esa corrección cada intento dura 10 s y el corte ocurre a los 20 502 ms, que es lo que se documenta en la tabla.* ***Timeout y 500 de Retrofit:*** *para los endpoints de prueba se usa PruebasApi directamente, no el repositorio de la tarea 2.3. Por eso el detalle es SocketTimeoutException y HTTP 500 Internal Server Error; en la ruta normal, el repositorio los traduce a ApiError.TIEMPO_AGOTADO y ApiError.SERVIDOR.*

Comportamiento observado y estabilidad

- El manejo de errores capturó las excepciones de red, timeout, 401 y 500; ninguna llamada se propagó sin control.
- Los errores se muestran en la tarjeta correspondiente y en un Snackbar, además de registrarse en Logcat con las etiquetas ComparativaVolley, ComparativaOkHttp y ComparativaRetrofit.
- Las llamadas en curso se cancelan en onDestroy(), por lo que salir de la pantalla durante un timeout no produce un WindowLeaked ni un crash.
- Después de las pruebas de 401, el botón **Restaurar** devuelve el token original.
- La verificación de que no aparece FATAL EXCEPTION se realizó con el Logcat adjunto en el anexo de capturas; el archivo no contiene esa excepción.
- En una ejecución anterior, la primera llamada de OkHttp con la API detenida reutilizó una conexión del pool y apareció IOException: unexpected end of stream; la siguiente mostró ConnectException. En modo avión, OkHttp reportó SocketException: Software caused connection abort. En todos los casos la app mostró el mensaje para el usuario y no se cerró.

---

7. Evidencia

Las capturas se guardan en docs/capturas/fernando/ con los nombres indicados en la guía docs/mediciones-fernando.md. El informe PDF las inserta en el anexo final.

Evidencia	Archivo
Menú con la opción Comparativa Fernando	00-menu-fernando.png
Medición normal de las tres librerías	01-normal-fernando.png
Error 500	02-500-fernando.png
Timeout	03-timeout-fernando.png
Token inválido (401)	04-401-invalido-fernando.png
Token ausente (401)	05-401-sin-token-fernando.png
API detenida	06-api-detenida-fernando.png
Modo avión	07-modo-avion-fernando.png
Logcat filtrado	logcat.txt

Todas las capturas pertenecen a la pantalla **Comparativa · Fernando Orellana**. Las imágenes de la pantalla "Comparativa de librerías" no se incluyen porque corresponden a otra implementación.

---

8. Recomendación para el proyecto final

Recomiendo Retrofit para el proyecto final de la Bitácora de campo.

Razones:

1. **Claridad y mantenimiento.** La interfaz `RegistroApi` declara cada endpoint con anotaciones (`@GET`, `@POST`, `@Path`, `@Body`). Agregar un endpoint nuevo es una línea, no un bloque de código de red.
2. **Conversión automática.** `GsonConverterFactory` convierte el JSON a los DTO de la tarea 2.3 sin código repetido. Esto reduce errores de parseo y facilita los cambios de contrato.
3. **Token centralizado.** Un interceptor de OkHttp agrega `Authorization: Bearer` a todas las peticiones. No hay que recordar el token en cada llamada, y se puede cambiar la política de sesión en un solo lugar.
4. **Manejo de errores consistente.** El `RegistroRepository` y `ApiError` ya distinguen 401, 403, 404, 409, 500, timeout y falta de conexión. La pantalla recibe un `ApiError` uniforme.
5. **Ya está integrado.** La tarea 2.3 y el resto de la app usan Retrofit; mantener el mismo stack evita duplicar clientes y facilita que el equipo revise el código.
6. **Rendimiento suficiente.** En la medición final, OkHttp fue el más rápido (4 ms de promedio) frente a Volley (15 ms) y Retrofit (13 ms). La diferencia de ~11 ms es despreciable frente a la latencia real de una red móvil. La ganancia en mantenibilidad de Retrofit pesa más.

Cuándo usar cada uno:

- **Retrofit:** proyecto final, CRUD, autenticación, varios endpoints y trabajo en equipo.
- **OkHttp:** necesidad de control total (interceptores propios, WebSockets, caché personalizada, descarga de archivos grandes) o cuando se quiere el mínimo sobrecoste.
- **Volley:** peticiones simples y aisladas, especialmente si se valora la entrega directa en el hilo principal y no se quiere añadir Retrofit.

---

9. Guion del video individual (3–4 minutos)

> *El video debe grabarse con la cámara encendida. La pantalla del emulador se puede compartir o mostrar con una segunda cámara. El guion detallado, con los textos y los pasos de grabación, está en `docs/guion-video-fernando.md`.*

Tiempo	Contenido
0:00–0:20	Presentación: nombre, cuenta, tarea y objetivo. Mostrar la pantalla ComparativaFernandoActivity.
0:20–0:50	Explicar los tres botones, el selector de endpoint y el checkbox de 5 repeticiones.
0:50–1:40	Explicar el código de Volley: JsonArrayRequest, getHeaders() con el token, DefaultRetryPolicy y el hecho de que la respuesta llega en el hilo principal.
1:40–2:30	Explicar el código de OkHttp: Request.Builder, enqueue(), Gson y el Handler que publica en el hilo principal.
2:30–3:10	Mostrar dos escenarios de falla: API detenida y token inválido (401) o error 500. Leer el detalle técnico y el mensaje al usuario.
3:10–3:40	Mostrar los promedios (Volley 15 ms, OkHttp 4 ms, Retrofit 13 ms) y explicar la recomendación: Retrofit para el proyecto final.
3:40–4:00	Cierre: rama, pull request y conclusión.

---

10. Conclusiones

- Las tres librerías pueden consumir el mismo endpoint protegido y enviar el token, pero con niveles de abstracción distintos.
- En la medición final, OkHttp fue el más rápido (4 ms), seguido de Retrofit (13 ms) y Volley (15 ms). La diferencia es pequeña frente a la latencia de una red real, pero confirma que las capas de abstracción tienen un costo medible.
- Volley simplifica la entrega en el hilo principal; OkHttp da control y rendimiento; Retrofit equilibra claridad, tipado y mantenimiento.
- El manejo implementado para los cinco escenarios de falla captura las excepciones y las traduce a mensajes comprensibles; la evidencia de que la app no se cierra se adjunta en el anexo de capturas.
- La rama personal y los commits permiten revisar el trabajo de forma aislada; el pull request deja el cambio listo para la revisión de otro integrante.
- Para el proyecto final, Retrofit es la mejor elección por su integración con el repositorio existente y por la facilidad de agregar endpoints y pruebas.

---

11. Referencias


- Android Developers. *Volley overview*. https://developer.android.com/training/volley
- Square. *OkHttp documentation*. https://square.github.io/okhttp/
- Square. *Retrofit documentation*. https://square.github.io/retrofit/
- Google. *Gson user guide*. https://github.com/google/gson/blob/main/UserGuide.md
- Documentación del proyecto: docs/android-flujo.md, docs/seguridad-jwt.md.
- Repositorio: https://github.com/Kirklen0910/Exa1Pa1199.

Anexo: capturas del emulador


Capturas tomadas durante la ejecución de la pantalla Comparativa Fernando. Cada imagen muestra la cantidad de registros, el tiempo de respuesta o el detalle técnico del escenario correspondiente.




00 menu fernando




01 normal fernando




02 500 fernando




03 timeout fernando




04 401 invalido fernando



05 401 sin token fernando



06 api detenida fernando



07 modo avion fernando

Logcat filtrado

Archivo completo: docs/capturas/fernando/logcat.txt. Se revisó el Logcat de los escenarios de falla y no se encontró 'FATAL EXCEPTION' ni un cierre de la app. Se muestra un extracto de las etiquetas de los tres clientes.

```
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp:    at
okhttp3.internal.connection.RealCall$AsyncCall.run(RealCall.kt:517)
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp:    at
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1100)
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp:    at
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp:    at java.lang.Thread.run(Thread.java:1571)
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp: Caused by: java.net.ConnectException: failed to connect to
/10.0.2.2 (port 5080) from /10.0.2.16 (port 58678) after 10000ms: isConnected failed: ECONNREFUSED (Connection
refused)
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp:    at libcore.io.IoBridge.isConnected(IoBridge.java:341)
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp:    at libcore.io.IoBridge.connectErrno(IoBridge.java:234)
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp:    at libcore.io.IoBridge.connect(IoBridge.java:176)
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp:    at
java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(PlainSocketImpl.java:142)
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp:    at
java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:390)
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp:    at
java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:230)
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp:    at
java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:212)
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp:    at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:436)
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp:    at java.net.Socket.connect(Socket.java:646)
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp:    at
okhttp3.internal.platform.Platform.connectSocket(Platform.kt:128)
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp:    at
okhttp3.internal.connection.RealConnection.connectSocket(RealConnection.kt:295)
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp:    ... 18 more
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp: Caused by: android.system.ErrnoException: isConnected failed:
ECONNREFUSED (Connection refused)
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp:    at libcore.io.IoBridge.isConnected(IoBridge.java:328)
11-13 14:13:49.997 30739 30815 W ComparativaOkHttp:    ... 28 more
11-13 14:13:52.993 30739 30739 W ComparativaRetrofit: ApiError.SIN_CONEXION | No se pudo conectar con el servidor.
Revisa tu conexión a internet o que la API esté encendida.
11-13 14:14:16.659 30739 30739 W ComparativaVolley: AuthFailureError · HTTP 401
11-13 14:14:16.659 30739 30739 W ComparativaVolley: com.android.volley.AuthFailureError
11-13 14:14:16.659 30739 30739 W ComparativaVolley:    at
com.android.volley.toolbox.NetworkUtility.shouldRetryException(NetworkUtility.java:189)
11-13 14:14:16.659 30739 30739 W ComparativaVolley:    at
com.android.volley.toolbox.BasicNetwork.performRequest(BasicNetwork.java:145)
11-13 14:14:16.659 30739 30739 W ComparativaVolley:    at
com.android.volley.NetworkDispatcher.processRequest(NetworkDispatcher.java:132)
11-13 14:14:16.659 30739 30739 W ComparativaVolley:    at
com.android.volley.NetworkDispatcher.processRequest(NetworkDispatcher.java:111)
11-13 14:14:16.659 30739 30739 W ComparativaVolley:    at
com.android.volley.NetworkDispatcher.run(NetworkDispatcher.java:90)
11-13 14:14:20.655 30739 30815 W ComparativaOkHttp: HTTP 401 Unauthorized
11-13 14:14:23.652 30739 30739 W ComparativaRetrofit: ApiError.NO_AUTENTICADO · HTTP 401 | Tu sesión expiró o no
es válida. Inicia sesión de nuevo.
```