



```
> Frame 20: 1274 bytes on wire (10192 bits), 1274 bytes captured (10192 bits) on interface \Device\NPF_{5155EF00-FCE7-4A76-855C-3C2C}
> Ethernet II, Src: 24:d5:e4:6d:c0:e7 (24:d5:e4:6d:c0:e7), Dst: IntelCor_92:c4:4e (18:cc:18:92:c4:4e)
> Internet Protocol Version 4, Src: 23.211.60.155, Dst: 172.25.105.228
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 55615, Seq: 1, Ack: 1, Len: 1208
> Hypertext Transfer Protocol
```

0000	18	cc	18	92	c4	4e	24	d5	e4	6d	c0	e7	08	00	45	00	.....N\$.m.....E.
0010	04	ec	c9	c7	40	00	33	06	0e	d9	17	d3	3c	9b	ac	19	....@.3.....<..
0020	69	e4	00	50	d9	3f	8f	eb	03	4f	e6	ef	dc	c8	80	10	i..P.?..-0.....
0030	01	f5	f1	a9	00	00	01	01	08	0a	c0	d0	d6	8d	00	2f	...../
0040	fd	95	2d	17	0f	bb	9d	3a	62	79	c7	3a	cb	e9	b1	5d	..-.....: by :...]
0050	74	1f	b1	54	24	98	1b	df	66	e7	b1	0b	f0	92	98	5b	t..T\$...f.....[
0060	66	c0	5f	67	4f	37	74	db	83	06	32	d0	8a	6a	47	65	f_g07t...2..jGe
0070	24	d3	ce	bb	6e	8d	0b	01	3d	d0	50	37	c8	e6	be	8f	\$.n...=P7...