

BÁO CÁO TỔNG HỢP SO SÁNH HIỆU NĂNG CÁC MÔ HÌNH SIÊU PHÂN GIẢI

Đánh giá toàn diện: Bicubic | 6 Mô hình Phần mềm (Software) | Tăng tốc Phần cứng FPGA RTL (Q7)

MỤC LỤC TỔNG HỢP (TABLE OF CONTENTS):

PHẦN I: SO SÁNH HIỆU NĂNG BICUBIC VÀ 6 MODEL PHẦN MỀM (SRCNN, ESPCN, FSRCNN, VDSR, EDSR, SRGAN)

1. Tập dữ liệu sub_NIH (NIH ChestX-ray14)

• Tỷ lệ phóng đại: Scale 2x	Trang 2
• Tỷ lệ phóng đại: Scale 3x	Trang 3
• Tỷ lệ phóng đại: Scale 4x	Trang 4

2. Tập dữ liệu sub_chest (Chest X-ray Clinical)

• Tỷ lệ phóng đại: Scale 2x	Trang 5
• Tỷ lệ phóng đại: Scale 3x	Trang 6
• Tỷ lệ phóng đại: Scale 4x	Trang 7

PHẦN II: SO SÁNH HIỆU NĂNG ĐỐI ĐẦU PHẦN CỨNG (BICUBIC vs SRCNN RTL Q7 vs SWIFT-SRGAN Q7)

1. Tập dữ liệu sub_NIH (NIH ChestX-ray14)

• Tỷ lệ phóng đại: Scale 2x	Trang 8
• Tỷ lệ phóng đại: Scale 3x	Trang 9
• Tỷ lệ phóng đại: Scale 4x	Trang 10

2. Tập dữ liệu sub_chest (Chest X-ray Clinical)

• Tỷ lệ phóng đại: Scale 2x	Trang 11
• Tỷ lệ phóng đại: Scale 3x	Trang 12
• Tỷ lệ phóng đại: Scale 4x	Trang 13

I. TẬP DỮ LIỆU SUB_NIH

1. Tỷ lệ phóng đại: Scale 2x

Thông số	Bicubic	SRCNN	ESPCN	FSRCNN	VDSR	EDSR	SRGAN
PSNR (dB) ↑	40.0682 dB	39.6171 dB	37.2428 dB	31.9671 dB	40.3761 dB	40.3739 dB	37.5680 dB
SSIM ↑	0.9753	0.9737	0.9610	0.9254	0.9777	0.9783	0.9636
MS-SSIM ↑	0.9976	0.9967	0.9941	0.9724	0.9978	0.9980	0.9947
LPIPS ↓	0.0956	0.1653	0.2581	0.4316	0.1140	0.0863	0.2118
NIQE ↓	9.9243	6.9968	7.8967	10.3887	6.7623	6.2820	6.6020
EPI ↑	0.3274	0.4451	0.1479	-0.0508	0.4693	0.4076	0.2412
MSE ↓	8.2065	9.1015	15.1724	45.8111	7.6720	7.8904	14.7761
RMSE ↓	2.7030	2.8460	3.6969	6.5953	2.6124	2.6330	3.6104
Latency (ms) ↓	15.33 ms	44.61 ms	4.80 ms	8.11 ms	336.82 ms	111.59 ms	318.63 ms
Tốc độ (FPS) ↑	65.2 FPS	22.4 FPS	208.5 FPS	123.3 FPS	3.0 FPS	9.0 FPS	3.1 FPS

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
In đậm: Chỉ số tốt nhất (tối ưu nhất) giữa các mô hình

I. TẬP DỮ LIỆU SUB_NIH

2. Tỷ lệ phóng đại: Scale 3x

Thông số	Bicubic	SRCNN	ESPCN	FSRCNN	VDSR	EDSR	SRGAN
PSNR (dB) ↑	37.5998 dB	39.2991 dB	36.2036 dB	18.9758 dB	39.2127 dB	39.4904 dB	37.1230 dB
SSIM ↑	0.9620	0.9643	0.9423	0.6448	0.9647	0.9658	0.9489
MS-SSIM ↑	0.9936	0.9941	0.9871	0.8146	0.9941	0.9946	0.9900
LPIPS ↓	0.2076	0.2478	0.3216	1.0178	0.2363	0.2079	0.2945
NIQE ↓	9.9727	7.7859	8.7711	27.3127	7.8913	7.2587	8.2229
EPI ↑	0.1663	0.2773	0.0457	0.0043	0.2546	0.2249	0.1132
MSE ↓	14.9982	9.4633	18.7101	852.7464	9.7603	9.0453	15.3459
RMSE ↓	3.6182	2.9142	4.1291	28.9475	2.9520	2.8508	3.7284
Latency (ms) ↓	13.67 ms	45.47 ms	2.70 ms	4.22 ms	395.91 ms	64.26 ms	241.86 ms
Tốc độ (FPS) ↑	73.2 FPS	22.0 FPS	370.5 FPS	236.8 FPS	2.5 FPS	15.6 FPS	4.1 FPS

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
In đậm: Chỉ số tốt nhất (tối ưu nhất) giữa các mô hình

I. TẬP DỮ LIỆU SUB_NIH

3. Tỷ lệ phóng đại: Scale 4x

Thông số	Bicubic	SRCNN	ESPCN	FSRCNN	VDSR	EDSR	SRGAN
PSNR (dB) ↑	36.1873 dB	35.5253 dB	21.4287 dB	15.5623 dB	36.3261 dB	36.4724 dB	35.1208 dB
SSIM ↑	0.9495	0.9501	0.6679	0.6252	0.9529	0.9530	0.9406
MS-SSIM ↑	0.9900	0.9891	0.8780	0.8155	0.9906	0.9911	0.9859
LPIPS ↓	0.2865	0.3408	0.6851	0.9235	0.3185	0.3000	0.3489
NIQE ↓	9.9859	9.3520	16.9979	272.5003	8.8045	8.2138	8.9861
EPI ↑	0.0923	0.2054	-0.0005	-0.0070	0.1309	0.1015	0.0835
MSE ↓	20.6699	24.2238	484.6246	1874.2795	20.1630	19.4813	25.6018
RMSE ↓	4.2471	4.5899	21.8243	42.8994	4.1883	4.1170	4.7600
Latency (ms) ↓	12.71 ms	23.21 ms	1.74 ms	2.56 ms	368.23 ms	39.42 ms	195.89 ms
Tốc độ (FPS) ↑	78.7 FPS	43.1 FPS	574.6 FPS	390.1 FPS	2.7 FPS	25.4 FPS	5.1 FPS

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
In đậm: Chỉ số tốt nhất (tối ưu nhất) giữa các mô hình

II. TẬP DỮ LIỆU SUB_CHEST

1. Tỷ lệ phóng đại: Scale 2x

Thông số	Bicubic	SRCNN	ESPCN	FSRCNN	VDSR	EDSR	SRGAN
PSNR (dB) ↑	40.9900 dB	39.5278 dB	37.4337 dB	32.3510 dB	39.9936 dB	40.3111 dB	38.1845 dB
SSIM ↑	0.9597	0.9332	0.9078	0.8558	0.9432	0.9468	0.9119
MS-SSIM ↑	0.9960	0.9921	0.9862	0.9542	0.9950	0.9957	0.9878
LPIPS ↓	0.1427	0.2778	0.3876	0.5941	0.2027	0.1791	0.3399
NIQE ↓	9.9425	6.9180	8.3889	9.7426	5.9437	5.6151	6.6622
EPI ↑	0.3991	0.3511	0.0867	0.0002	0.3707	0.3718	0.2173
MSE ↓	5.3800	7.6855	12.2547	38.8168	6.8945	6.4393	10.4249
RMSE ↓	2.2965	2.7325	3.4636	6.1908	2.5895	2.4997	3.1849
Latency (ms) ↓	15.39 ms	124.29 ms	13.02 ms	20.46 ms	861.29 ms	308.03 ms	799.78 ms
Tốc độ (FPS) ↑	65.0 FPS	8.0 FPS	76.8 FPS	48.9 FPS	1.2 FPS	3.2 FPS	1.3 FPS

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
In đậm: Chỉ số tốt nhất (tối ưu nhất) giữa các mô hình

II. TẬP DỮ LIỆU SUB_CHEST

2. Tỷ lệ phóng đại: Scale 3x

Thông số	Bicubic	SRCNN	ESPCN	FSRCNN	VDSR	EDSR	SRGAN
PSNR (dB) ↑	38.4502 dB	38.1119 dB	35.8167 dB	19.4360 dB	38.0783 dB	38.3483 dB	36.8212 dB
SSIM ↑	0.9338	0.9115	0.8779	0.6049	0.9132	0.9162	0.8836
MS-SSIM ↑	0.9885	0.9859	0.9745	0.8140	0.9863	0.9874	0.9785
LPIPS ↓	0.2876	0.4035	0.4873	1.0019	0.3675	0.3308	0.4806
NIQE ↓	9.9710	7.8520	8.5688	21.9968	7.6123	7.1297	8.7333
EPI ↑	0.2136	0.1927	0.0256	0.0004	0.1811	0.1767	0.1077
MSE ↓	9.5621	10.5679	17.6864	748.9688	10.6449	10.0377	14.1808
RMSE ↓	3.0694	3.2095	4.1663	27.2897	3.2216	3.1255	3.7202
Latency (ms) ↓	13.73 ms	124.54 ms	7.62 ms	11.01 ms	934.05 ms	172.38 ms	558.56 ms
Tốc độ (FPS) ↑	72.8 FPS	8.0 FPS	131.2 FPS	90.8 FPS	1.1 FPS	5.8 FPS	1.8 FPS

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
In đậm: Chỉ số tốt nhất (tối ưu nhất) giữa các mô hình

II. TẬP DỮ LIỆU SUB_CHEST

3. Tỷ lệ phóng đại: Scale 4x

Thông số	Bicubic	SRCNN	ESPCN	FSRCNN	VDSR	EDSR	SRGAN
PSNR (dB) ↑	36.5994 dB	36.2227 dB	21.9458 dB	16.0441 dB	36.9682 dB	37.1728 dB	36.0685 dB
SSIM ↑	0.9114	0.8898	0.6314	0.5881	0.8937	0.8945	0.8736
MS-SSIM ↑	0.9823	0.9781	0.8779	0.8088	0.9802	0.9811	0.9724
LPIPS ↓	0.3955	0.5324	0.7220	0.9233	0.4913	0.4775	0.5385
NIQE ↓	9.9821	9.4849	14.7369	67.3225	8.7126	8.3824	9.2006
EPI ↑	0.1297	0.1201	0.0009	-0.0003	0.1118	0.0864	0.0805
MSE ↓	14.5351	16.2005	420.4435	1637.1846	13.6581	13.0548	16.8056
RMSE ↓	3.7918	3.9820	20.4440	40.3374	3.6549	3.5714	4.0536
Latency (ms) ↓	12.66 ms	60.57 ms	6.61 ms	8.51 ms	892.44 ms	135.01 ms	489.20 ms
Tốc độ (FPS) ↑	79.0 FPS	16.5 FPS	151.2 FPS	117.6 FPS	1.1 FPS	7.4 FPS	2.0 FPS

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
In đậm: Chỉ số tốt nhất (tối ưu nhất) giữa các mô hình

I. TẬP DỮ LIỆU SUB_NIH

1. Tỷ lệ phóng đại: Scale 2x

Thông số	Bicubic	SRCNN RTL (Q7)	Swift-SRGAN (Q7)
PSNR (dB) ↑	40.0682 dB	39.6171 dB	—
SSIM ↑	0.9753	0.9737	—
MS-SSIM ↑	0.9976	0.9967	—
LPIPS ↓	0.0956	0.1653	—
NIQE ↓	9.9243	6.9968	—
EPI ↑	0.3274	0.4451	—
MSE ↓	8.2065	9.1015	—
RMSE ↓	2.7030	2.8460	—
Latency (ms) ↓	15.33 ms	44.61 ms	—
Tốc độ (FPS) ↑	65.2 FPS	22.4 FPS	—

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
* Màu vàng (—): Swift-SRGAN Q7 trên phần cứng FPGA chỉ thiết kế và đánh giá cho Scale 4x

I. TẬP DỮ LIỆU SUB_NIH

2. Tỷ lệ phóng đại: Scale 3x

Thông số	Bicubic	SRCNN RTL (Q7)	Swift-SRGAN (Q7)
PSNR (dB) ↑	37.5998 dB	39.2991 dB	—
SSIM ↑	0.9620	0.9643	—
MS-SSIM ↑	0.9936	0.9941	—
LPIPS ↓	0.2076	0.2478	—
NIQE ↓	9.9727	7.7859	—
EPI ↑	0.1663	0.2773	—
MSE ↓	14.9982	9.4633	—
RMSE ↓	3.6182	2.9142	—
Latency (ms) ↓	13.67 ms	45.47 ms	—
Tốc độ (FPS) ↑	73.2 FPS	22.0 FPS	—

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
* Màu vàng (—): Swift-SRGAN Q7 trên phần cứng FPGA chỉ thiết kế và đánh giá cho Scale 4x

I. TẬP DỮ LIỆU SUB_NIH

3. Tỷ lệ phóng đại: Scale 4x

Thông số	Bicubic	SRCNN RTL (Q7)	Swift-SRGAN (Q7)
PSNR (dB) ↑	36.1873 dB	35.5253 dB	36.4518 dB
SSIM ↑	0.9495	0.9501	0.9472
MS-SSIM ↑	0.9900	0.9891	0.9886
LPIPS ↓	0.2865	0.3408	0.2830
NIQE ↓	9.9859	9.3520	8.1073
EPI ↑	0.0923	0.2054	0.4391
MSE ↓	20.6699	24.2238	16.3376
RMSE ↓	4.2471	4.5899	3.9383
Latency (ms) ↓	12.71 ms	23.21 ms	62.44 ms
Tốc độ (FPS) ↑	78.7 FPS	43.1 FPS	16.0 FPS

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
In đậm: Chỉ số tốt nhất giữa các mô hình | SRCNN RTL (Q7) & Swift-SRGAN (Q7): Kiến trúc tối ưu hóa phần cứng FPGA

II. TẬP DỮ LIỆU SUB_CHEST

1. Tỷ lệ phóng đại: Scale 2x

Thông số	Bicubic	SRCNN RTL (Q7)	Swift-SRGAN (Q7)
PSNR (dB) ↑	40.9900 dB	39.5278 dB	—
SSIM ↑	0.9597	0.9332	—
MS-SSIM ↑	0.9960	0.9921	—
LPIPS ↓	0.1427	0.2778	—
NIQE ↓	9.9425	6.9180	—
EPI ↑	0.3991	0.3511	—
MSE ↓	5.3800	7.6855	—
RMSE ↓	2.2965	2.7325	—
Latency (ms) ↓	15.39 ms	124.29 ms	—
Tốc độ (FPS) ↑	65.0 FPS	8.0 FPS	—

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
* Màu vàng (—): Swift-SRGAN Q7 trên phần cứng FPGA chỉ thiết kế và đánh giá cho Scale 4x

II. TẬP DỮ LIỆU SUB_CHEST

2. Tỷ lệ phóng đại: Scale 3x

Thông số	Bicubic	SRCNN RTL (Q7)	Swift-SRGAN (Q7)
PSNR (dB) ↑	38.4502 dB	38.1119 dB	—
SSIM ↑	0.9338	0.9115	—
MS-SSIM ↑	0.9885	0.9859	—
LPIPS ↓	0.2876	0.4035	—
NIQE ↓	9.9710	7.8520	—
EPI ↑	0.2136	0.1927	—
MSE ↓	9.5621	10.5679	—
RMSE ↓	3.0694	3.2095	—
Latency (ms) ↓	13.73 ms	124.54 ms	—
Tốc độ (FPS) ↑	72.8 FPS	8.0 FPS	—

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
* Màu vàng (—): Swift-SRGAN Q7 trên phần cứng FPGA chỉ thiết kế và đánh giá cho Scale 4x

II. TẬP DỮ LIỆU SUB_CHEST

3. Tỷ lệ phóng đại: Scale 4x

Thông số	Bicubic	SRCNN RTL (Q7)	Swift-SRGAN (Q7)
PSNR (dB) ↑	36.5994 dB	36.2227 dB	35.0657 dB
SSIM ↑	0.9114	0.8898	0.9032
MS-SSIM ↑	0.9823	0.9781	0.9786
LPIPS ↓	0.3955	0.5324	0.3842
NIQE ↓	9.9821	9.4849	7.9737
EPI ↑	0.1297	0.1201	0.1952
MSE ↓	14.5351	16.2005	20.5457
RMSE ↓	3.7918	3.9820	4.5164
Latency (ms) ↓	12.66 ms	60.57 ms	62.53 ms
Tốc độ (FPS) ↑	79.0 FPS	16.5 FPS	16.0 FPS

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
In đậm: Chỉ số tốt nhất giữa các mô hình | SRCNN RTL (Q7) & Swift-SRGAN (Q7): Kiến trúc tối ưu hóa phần cứng FPGA