

Lv1：新手必懂基礎

1. 模型 Model

定義： 用來理解、推論、生成內容的 AI 數學結構

用途： 決定 AI「腦袋的能力」

範例： 不同模型 = 不同專長的老師

使用方法與限制： 模型能力差異大；長度與輸出品質依版本而異；不是萬能

2. Token

定義： AI 處理文字的最小單位

用途： 控制成本與輸入長度

範例： 把牛排切成碎塊

使用方法與限制： Token 有上限；輸入太長會被截斷；不同模型單價不同

3. Prompt (提示詞)

定義： 給模型的指令內容

用途： 控制語氣、格式、任務

範例： 設計師 brief

使用方法與限制： 明確寫「要做 / 不做」；勿一次塞太多任務

4. Output (輸出)

定義： 模型回傳內容

用途： 任務結果呈現

範例： 你點外送→送來的食物

使用方法與限制： 可限制格式、字數、語氣

5. Context (上下文)

定義： 模型一次能考慮的資訊範圍

用途： 保持語氣一致、維持記憶

範例： 朋友一次只能記住幾件事

使用方法與限制： 過長會遺忘前文；需摘要；複雜任務請用 RAG

6. Temperature (溫度)

定義： 控制內容隨機度的參數

用途： 控制創意 vs 穩定

範例： 0.2 = 邏輯型；1.2 = 瘋狂創意型

使用方法與限制： 產程式要低；寫文案可中；太高會亂講

7. Top-p

定義： 控制字詞採樣機率的範圍

用途： 讓語言更自然或更可控

範例： 在自助餐限制你只能拿前 10% 熱門菜色

使用方法與限制： 與 temperature 一起調；避免同時調太大

8. 指令格式 Format

定義： 指定 AI 輸出的格式要求

用途： 讓回覆一致

範例： 三段式、條列、表格

使用方法與限制： 不寫格式 = AI 自由發揮；易亂飛

9. 語氣 Tone

定義： 輸出內容的語言風格

用途： 控制「聽起來像誰」

範例： 像 KOL、像朋友、像專家

使用方法與限制： 給範例句最準；用形容詞易偏

10. 角色 Role

定義： 模型模擬的說話者身份

用途： 讓 AI 有固定人設與任務

範例： 「你是策略顧問」

使用方法與限制： 必須加入語氣 + 任務 + 邊界；只給職稱不夠

11. 限制條件 Constraint

定義： 規定 AI 不可超出範圍

用途： 讓回應更可控

範例： 「不得補內容」「不得評論」

使用方法與限制： 要明確，不然 AI 會自由發揮過頭

12. 變數 Variable

定義： 可被替換的值

用途： 讓產生器可重複用

範例： 主題、語氣、目標受眾

使用方法與限制： 避免過多變數；會讓模型迷路

13. 函式 Function

定義： 可重複呼叫的程式區塊

用途： 處理固定邏輯

範例： 水果切片機

使用方法與限制： 輸入必須符合規格 (JSON Schema)

14. If 判斷式

定義： 根據條件決定流程

用途： 控制邏輯分支

範例：下雨撐傘

使用方法與限制：條件要明確；避免多層 If 造成混亂

15. Loop (迴圈)

定義：重複執行某個動作

用途：自動化任務

範例：每天自動寄信

使用方法與限制：防無限迴圈；需設定停止條件

16. Modular (模組化)

定義：把系統拆成小組件

用途：重複使用與維修

範例：IKEA 家具

使用方法與限制：過度拆分 = 溝通成本高

17. Debug (除錯)

定義：找程式錯誤

用途：讓功能正常

範例：找漏水點

使用方法與限制：要逐段測試；不能一次修全部

18. API

定義：程式間溝通的標準介面

用途：讓你的應用「叫」別人的功能

範例：用 Google API 查地址

使用方法與限制：有金額限制；有流量限制；需金鑰

19. Endpoint

定義： API 具體功能的 URL

用途： 指定你要叫的功能

範例： /create-post、/upload-img

使用方法與限制： 要正確傳參數；否則 400/500 error

20. 前端 Frontend

定義： 使用者能看到和操作的介面

用途： 提供互動

範例： 按鈕、表單、頁面

使用方法與限制： 設計不良會流失用戶

21. 後端 Backend

定義： 處理邏輯與資料的伺服器

用途： 控制主要功能

範例： 廚房、庫房

使用方法與限制： 要處理權限、安全、速度

22. JSON

定義： Key-Value 的標準資料格式

用途： 模型、API 常用的資料包

範例： {"title": "hello"}

使用方法與限制： 需正確配對大括號；錯一個字就掛

23. CSV

定義： 逗號分隔的表格格式

用途： 匯入匯出大量資料

範例： 壓扁版 Excel

使用方法與限制： 欄位含逗號要加引號

24. Schema (資料格式規格)

定義： 定義資料欄位結構

用途： 確保資料一致

範例： 菜單不可亂改

使用方法與限制： Schema 改動會破壞舊資料

25. Parser (解析器)

定義： 將資料拆解成可理解內容

用途： 處理原始資料

範例： 削水果看裡面

使用方法與限制： 格式不正確會解析失敗

26. Webhook

定義： 事件發生時主動通知的機制

用途： 自動啟動流程

範例： 訂單一來就通知系統

使用方法與限制： 須公開 URL；需驗證來源

27. Workflow (工作流)

定義： 任務的執行順序

用途： 自動化多步驟

範例： 表單送出→寄信→存資料

使用方法與限制： 流程過長會卡住；需監控

28. Task (任務)

定義： 工作流中最小行動

用途： 執行每個步驟

範例：寫入 Google Sheet

使用方法與限制：要明確定義輸入與輸出

29. Rate Limit (速率限制)

定義：API 單位時間能呼叫的次數

用途：避免濫用

範例：一分鐘最多 60 次

使用方法與限制：超過會被封鎖；需加重試機制

30. API Key (金鑰)

定義：認證 API 使用者身份

用途：控制誰能用 API

範例：門禁卡

使用方法與限制：不可外流；需環境變數保護