

Lv3：做產品一定要懂的關鍵概念

71. SaaS (軟體即服務)

定義：用訂閱方式提供線上服務

用途：你做的 vibe app 最常見模式

範例：Canva、Notion

使用方法與限制：要處理會員、訂閱、後台

72. MVP (最小可行產品)

定義：最簡版本能運作就好

用途：快速驗證產品

範例：Google 表單 + GPT = 商品

使用方法與限制：不能追求完美；先上線再調整

73. User Flow (使用者流程)

定義：用戶從進入→使用→離開的路線

用途：決定前端設計

範例：登入→輸入→產生→下載

使用方法與限制：流程過長 = 流失率高

74. Funnel (轉換漏斗)

定義：看用戶在哪些步驟流失

用途：優化收益

範例：100 進→30 註冊→5 付費

使用方法與限制：需數據追蹤

75. Onboarding (新手引導)

定義： 帶新用戶第一次完整走流程

用途： 減少流失

範例： 教你如何使用產生器

使用方法與限制： 不可太長

76. Admin Panel (後台管理)

定義： 管理者用的控制平台

用途： 管理會員、資料、訂單

範例： 黑白後台介面

使用方法與限制： 權限需控管

77. Authentication (認證)

定義： 確認用戶身份

用途： 登入

範例： 密碼、Google Login

使用方法與限制： 不可用明碼儲存密碼

78. Authorization (授權)

定義： 控制用戶能使用哪些功能

用途： 區分一般會員 / VIP

範例： 免費只能 5 次

使用方法與限制： 權限設定錯 = 資料外洩風險

79. Logging (紀錄)

定義： 追蹤系統行為

用途： 除錯、追蹤事件

範例： API 呼叫紀錄

使用方法與限制： 記錄過多會吃儲存

80. Monitoring (監控)

定義： 觀察系統健康狀態

用途： 避免系統爆掉

範例： 流量突然飆高

使用方法與限制： 必須設定警示

81. Load Balancer (負載平衡)

定義： 分散使用者流量

用途： 避免伺服器暴掉

範例： 塞車時有人幫你導流

使用方法與限制： 架構更複雜

82. Queue (佇列)

定義： 將任務排隊處理

用途： 避免大量請求卡死

範例： 先到先服務

使用方法與限制： 任務可能等待

83. Web App (網頁應用)

定義： 在瀏覽器內運作的應用

用途： 大多數 vibe 產品型態

範例： ChatGPT、Notion

使用方法與限制： 須確保相容手機

84. SSR (伺服器端渲染)

定義： 在伺服器生成 HTML

用途：SEO 友善

範例：Next.js

使用方法與限制：成本較高

85. CSR (客戶端渲染)

定義：在瀏覽器生成畫面

用途：互動性高

範例：React SPA

使用方法與限制：SEO 較差

86. SDK Integration (SDK 整合)

定義：引入外部工具包

用途：叫 OpenAI、Stripe

範例：npm install openai

使用方法與限制：需處理版本衝突

87. Stripe (付款系統)

定義：全球最常用的收款系統

用途：做 SaaS 的標配

範例：訂閱 \$9/month

使用方法與限制：手續費較高；台灣缺部分功能

88. Webhook Secret

定義：驗證 webhook 是否從官方來

用途：防止偽造攻擊

範例：Stripe webhook secret

使用方法與限制：必須儲存至環境變數

89. Deployment (部署)

定義： 把應用放上線

用途： 讓用戶能用

範例： Vercel 一鍵部署

使用方法與限制： 要處理穩定性

90. Domain (網域)

定義： 網站網址

用途： 品牌入口

範例： yourapp.com

使用方法與限制： DNS 設定需正確

91. SSL (憑證)

定義： 加密使用者與伺服器之間的通訊

用途： 安全

範例： https

使用方法與限制： 須定期更新

92. CDN (內容傳遞網路)

定義： 全球加速網站速度的節點

用途： 減少延遲

範例： Cloudflare

使用方法與限制： 設定錯會導致無法連線

93. Serverless

定義： 不需自己維護伺服器的架構

用途： 快速部署 API

範例： Vercel Functions

使用方法與限制： 有冷啟動延遲

94. Database (資料庫)

定義： 存放資料的系統

用途： 用戶、設定、紀錄

範例： PostgreSQL

使用方法與限制： 需備份 + 權限控管

95. Docker

定義： 打包應用的容器技術

用途： 一致的部署環境

範例： 「每台機器都跑一樣的版本」

使用方法與限制： 學習門檻較高

96. Migration (資料遷移)

定義： 更新資料庫結構的方式

用途： 上線新功能

範例： 新增欄位 `created_at`

使用方法與限制： 遷移錯 = 資料全毀風險

97. Logging Middleware

定義： 監控請求與回應的中介層

用途： 追蹤系統行為

範例： Express logger

使用方法與限制： 過多 log 吃資源

98. Error Handling (錯誤處理)

定義： 捕捉並處理系統錯誤

用途：避免崩潰

範例：try/catch

使用方法與限制：不可吞錯誤不顯示

99. Version Control (版本控制)

定義：管理程式歷史改動

用途：協作必備

範例：Git

使用方法與限制：commit 規範要一致

100. Documentation (文件化)

定義：把系統邏輯寫清楚

用途：交接、維護、上線

範例：API 說明書、SDD

使用方法與限制：不更新 = 文件變垃圾