



CLOUDSTACK PROJECT
LXD | DOCKER | CLOUDPANEL
IMPLEMENTATION DOCUMENTATION 2026

Projekt - Dokumentation

Sandbox für Docker- und Web-Anwendungen

Projektzeitraum: 13.04.2026 - 01.05.2026

Ingo Weber
Ausbildungsberuf: IT-Systemelektroniker

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung / Informationen	1
1.1	Die pädagogische und technische Problemstellung	1
1.2	Architektur und Sicherheitskonzept	1
1.3	Ressourceneffizienz unter Legacy-Bedingungen	1
2	Ist - Zustand	2
3	Soll - Zustand	2
4	Projektplanung	3
4.1	Projektstrukturplan	3
4.2	Zeit- und Ressourcenplanung	4
5	Durchführung	5
5.1	Detailplanung / Konzept	5
5.2	Umsetzung / Implementierung	5
5.2.1	Recovery-System und Partitionierung	6
5.2.2	Haupt - System	7
5.3	Qualitätssicherung (Testfälle / Abnahme)	14
6	Projektabschluss	15
6.1	Soll-Ist-Vergleich	15
6.2	Zusammenfassung, Fazit und Ausblick	15
A	Anlagen	I
B	Anlagen - Diagramme und Screenshots	II
B.1	Projektphasen und Zeitplanung (Wasserfallmodell)	II
B.2	Tabellen	III
B.3	Bildschirmaufnahmen / Fotos	III
C	Anlagen - Quelltexte	VII
C.1	Beispiel-Custom Grub-Konfiguration (40_custom)	VII
C.2	Konfiguration von ttyd des Hauptsystems	VII
C.3	Cronjob des Root-Nutzers	VII
C.4	Auto-Healer-Script (nginx-autohealer)	VIII
C.5	Service-Script für den Factory-Reset (factory-reset.service)	XI
C.6	Shell-Script für den Factory-Reset (factory-restore.sh)	XI
C.7	Standard-Konfiguration der LXC-Container (default-profil.yaml)	XII
C.8	Konfigurationsdatei der Netzwerkschnittstelle MACVLAN (networks-macvlan0.yaml)	XII
C.9	Konfigurationsdatei der Netzwerkbrücke (networks-lxldr0.yaml)	XII
C.10	Konfigurationsdatei des Docker-Containers (docker-sandbox.yaml)	XII
C.11	Konfiguration von ttyd des LXC-Containers	XIV
C.12	Ausschnitt der PHP-Datei des Dashboards (index.php)	XIV
C.13	Ausschnitt der Design-Anpassungen (style.css)	XV
C.14	vHost des Reverse-Proxies Hauptsystem-TTYd	XVII
C.15	vHost des Reverse-Proxies Container-TTYd	XVIII
D	Anlagen - Hostnamen, IP-Adressen, Initial-Passwörter	XIX
	Quellenverzeichnis	XX

1 Einleitung / Informationen

Das vorliegende Projekt widmet sich der Konzeption, Implementierung und systemseitigen Härtung einer hochresilienten Server-Infrastruktur. Primäres Ziel war die Schaffung eines praxisnahen Lernortes (Sandbox), der speziell für den Einsatz im schulischen Kontext optimiert ist. Die Herausforderung bestand darin, eine Umgebung zu entwickeln, die einerseits technologische Tiefe bietet und andererseits immun gegen Fehlkonfigurationen oder destruktive administrative Eingriffe bleibt.

1.1 Die pädagogische und technische Problemstellung

In der modernen IT-Ausbildung ist der Übergang von der Theorie zur Praxis oft durch Sicherheitsbedenken gehemmt. Für einen nachhaltigen Lernerfolg ist es jedoch unerlässlich, dass Lernende administrative Tätigkeiten – wie die Konfiguration komplexer Webserver-Stacks oder die Orchestrierung von Container-Technologien – unter Realbedingungen erproben können.

Dies führt zu einem inhärenten Konflikt:

- **Anforderung:** Vergabe weitreichender Root-Rechte an „administrative Laien“ zur Förderung der Explorationsfreiheit.
- **Risiko:** Systeminstabilität, Datenverlust oder die Kompromittierung des Host-Systems durch unsachgemäße Bedienung.

1.2 Architektur und Sicherheitskonzept

Um diesen Widerspruch aufzulösen, demonstriert das Projekt einen Lösungsansatz, der auf drei zentralen Säulen basiert:

- **Asymmetrische Systemarchitektur:** Eine strikte Trennung zwischen der Verwaltungsebene (Host) und der Nutzer-Ebene (Gäste). Dies stellt sicher, dass kritische Systemressourcen für die Lernenden zu keinem Zeitpunkt direkt erreichbar sind.
- **Strikte Isolationsschichten:** Durch den Einsatz moderner Virtualisierungs- oder Containerisierungsverfahren werden die Experimentier-Umgebungen so voneinander und vom Kernsystem gekapselt, dass „Break-outs“ effektiv verhindert werden.
- **Autonomes Auto-Healing:** Ein wesentliches Merkmal der Infrastruktur ist die Fähigkeit zur Selbstheilung. Durch automatisierte Rollback-Mechanismen oder die Instanziierung von „Wegwerf-Umgebungen“ kann das System nach einer Fehlkonfiguration autonom und ohne manuellen Eingriff eines Administrators in einen definierten Ausgangszustand zurückkehren.

1.3 Ressourceneffizienz unter Legacy-Bedingungen

Ein besonderer Fokus lag auf der extremen Optimierung der Systemressourcen. Das Projekt beweist, dass hochmoderne Infrastruktur-Konzepte nicht zwingend High-End-Hardware erfordern. Als physisches Fundament diente ein betagter Intel Core i5-3450 mit lediglich 8 GB RAM.

Durch eine rigorose Auswahl schlanker Software-Stacks und eine effiziente Speicherverwaltung wurde sichergestellt, dass trotz der Hardware-Limitierungen eine flüssige, mehrbenutzerfähige Umgebung bereitgestellt werden kann, die den Anforderungen eines modernen IT-Unterrichts vollumfänglich entspricht.

2 Ist - Zustand

In klassischen schulischen IT-Umgebungen besteht ein inhärenter Zielkonflikt: Werden den Schülern weitreichende Rechte, wie Shell-Zugriff oder Berechtigungen zur Modifikation von Webserverkonfigurationen, eingeräumt, kommt es durch Fehlbedienungen (Copy-Paste-Fehler", versehentliches Löschen von Systempfaden) unweigerlich zu kritischen Systemausfällen. Ein einziger fehlerhafter Syntax-Eintrag in einer Webserver-Konfiguration durch einen Nutzer führt nach einem Neustart des Daemons zum Ausfall aller anderen auf dem Server gehosteten Schüler-Projekte. Bisherige Lösungsansätze basierten entweder auf starker Restriktion (was den Lerneffekt minimiert) oder auf hohem administrativen Overhead für die Verantwortlichen, die das System nach Fehlern manuell debuggen oder aus Backups wiederherstellen mussten. Zudem erforderte eine vollständige Virtualisierung jedes Schüler-Arbeitsplatzes Hardware-Ressourcen, die in dem vorliegenden Szenario (8 GB RAM) physisch nicht abgebildet werden können.

3 Soll - Zustand

Ziel des Projekts ist die Implementierung eines fehlertoleranten, sich selbst korrigierenden Systems (Trampolin-Prinzip). Der Soll-Zustand definiert sich durch folgende Kernanforderungen:

- **Hardware-Effizienz:** Das primäre Web-Hosting-Stack (CloudPanel, Nginx, PHP, MySQL) muss nativ auf dem Bare-Metal-Host (Ubuntu 24.04 LTS) betrieben werden, um Virtualisierungs-Overhead zu vermeiden und die Leistung auf der limitierten Hardware zu maximieren.
- **Gezielte Isolation:** Experimentelle oder potenziell ressourcenfressende Applikationen (z.B. Docker-Engines) dürfen nicht auf dem Host laufen, sondern müssen in leichtgewichtige Systemcontainer (LXC via LXD) ausgelagert werden.
- **Autonomes Auto-Healing:** Das System muss in der Lage sein, fatale Konfigurationsfehler oder destruktive Dateioperationen der Nutzer autonom zu erkennen. Ein Watchdog-Skript soll defekte Konfigurationen isolieren und fehlende Verzeichnisstrukturen (Superset) selbstständig regenerieren, um Host-Crashes präventiv abzuwenden.
- **Zentrale Telemetrie und Recovery:** Es muss ein zentrales Web-Dashboard (Infrastructure Hub) geschaffen werden, das Administratoren in Echtzeit die Systemlast anzeigt, Fehlerzustände visualisiert und eine One-Click-Wiederherstellung von Containern (Soft Reset) oder der gesamten Host-Partition (Hard Reset via partclone) ermöglicht.

4 Projektplanung

4.1 Projektstrukturplan

Der Projektstrukturplan unterteilt die Realisierung des Infrastructure Hubs in fünf aufeinanderfolgende Kernphasen, welche die asymmetrische Systemarchitektur von der ersten Hardware-Analyse bis zur finalen System-Sterilisierung abbilden.

Die *erste Phase*, **Analyse und Konzeption**, befasste sich primär mit der Evaluation der physischen Hardware-Limits des Intel Core i5-3450 und der daraus resultierenden Entscheidung für einen hybriden Architekturansatz. Hierbei wurden das Partitionsschema für den Host und das Recovery-System (sda3/sda2) definiert sowie die Netzwerkplanung vorgenommen, um mittels eines MACVLAN-Bypasses die Erreichbarkeit der isolierten Dienste für das Monitoring sicherzustellen.

In der *zweiten Phase*, dem **Infrastruktur-Setup**, erfolgte die Grundinstallation von Ubuntu 24.04 LTS auf der Hauptpartition. Um die I/O-Performance und den RAM-Verbrauch zu optimieren, wurde der primäre Service-Stack bestehend aus CloudPanel, Nginx und MySQL nativ auf dem Host-System implementiert. Parallel dazu wurde der Virtualisierungslayer via LXD konfiguriert und die isolierte **docker-sandbox** zur Kapselung potenziell instabiler Drittanwendungen eingerichtet. Den Abschluss dieser Phase bildete die Installation des minimalen Zweit-OS auf der Recovery-Partition sda2.

Die *dritte Phase*, die **Entwicklung des Immunsystems**, stellt den technologischen Kern des Projekts dar. Hierbei wurde das autonome Bash-Skript **nginx-healer.sh** programmiert, welches über eine Closed-Loop-Logik verfügt, um syntaktische Fehler in vHost-Konfigurationen zu isolieren und gelöschte Systempfade durch eine Superset-Regeneration wiederherzustellen. Die Integration in das Sicherheitskonzept erfolgte durch präzise definierte Ausnahmen in der `/etc/sudoers` sowie die Automatisierung über Systemd-Overrides und Cronjobs.

In der *vierten Phase* wurde das **Dashboard und die Telemetrie-Einheit** realisiert. Das Frontend wurde mittels PHP und TailwindCSS entwickelt, während das Backend über eine asynchrone AJAX-Schnittstelle Echtzeit-Metriken zu CPU-Last, RAM-Belegung und Prozessortemperaturen bereitstellt. Zudem wurde die grafische Benutzeroberfläche für die Recovery-Trigger implementiert, welche die Durchführung von Soft- und Hard-Resets direkt über das Web-UI ermöglicht.

Die finale *fünfte Phase* umfasste die **Validierung und den Projektabschluss**. Mittels Greybox-Testing (Chaos-Monkey-Prinzip) wurden kritische Ausfallszenarien simuliert, um die Resilienz des Auto-Healers und der Recovery-Pfade unter Beweis zu stellen. Nach der Bereinigung aller Systemprotokolle und der Behebung letzter Boot-Fehlermeldungen wurde das sterile **clean-state** Image via **Partclone** auf sda2 gesichert. Den formalen Abschluss bildete die Erstellung der technischen Dokumentation sowie der Kundendokumentation für Webentwickler.

4.2 Zeit- und Ressourcenplanung

Wie in Anlage B.1 auf Seite II als Diagramm zu sehen ist.

Phase 1: Analyse und Definition (6 Stunden)

- Ist-Analyse der bestehenden Infrastruktur (1h)
- Aufnahme der funktionalen Anforderungen der Entwicklungsabteilung (2h)
- Erstellung des Lastenhefts (1h)
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Vergleich der Virtualisierungsmethoden (2h)

Phase 2: Planung und Design (6 Stunden)

- Auswahl und Spezifikation der Hardwarekomponenten (2h)
- Entwurf der Systemarchitektur
(Schichtenmodell: Hardware -> OS -> CloudPanel -> LXC -> Docker) (2h)
- Erstellung eines Sicherheits- und Backup-Konzepts (2h)

Phase 3: Realisierung und Implementierung (16 Stunden)

- Hardware-Montage, BIOS-Konfiguration und Installation des Basis-Betriebssystems (4h)
- Installation und Konfiguration von CloudPanel (2h)
- Einrichtung von LXD und Erstellung der System-Container-Profile (4h)
- Implementierung der Docker-Umgebung innerhalb der LXC-Struktur (3h)
- Installation und Konfiguration von Portainer zur Container-Verwaltung (3h)

Phase 4: Test und Abnahme (4 Stunden)

- Durchführung von Funktionstests (Deployment einer Beispiel-Applikation) (1,5h)
- Validierung der Ressourcen-Limits und der Systemisolation (1,5h)
- Projektabnahme (1h)

Phase 5: Dokumentation (8 Stunden)

- Erstellung der fachspezifischen Projektdokumentation (6h)
- Erstellung einer Kundendokumentation (Bedienungsanleitung für Entwickler) (2h)

5 Durchführung

5.1 Detailplanung / Konzept

Hardware siehe Tabelle 1 auf Seite III und Abbildung 1 auf Seite III.

Betriebskonzept und Energiemanagement Ein wesentlicher Aspekt des stabilen Dauerbetriebs am Einsatzort ist die Koordination mit der lokalen Stromversorgung. Da im Lernort zum Betriebsende die Stromzufuhr zentral deaktiviert wird, wurde ein zweistufiges Verfahren implementiert:

- **Kontrolliertes Herunterfahren (Software):** Ein konfigurierter Cronjob führt arbeitstäglich vor der Stromabschaltung den Befehl `sudo poweroff` aus. Dies stellt sicher, dass alle laufenden LXD-Container und Docker-Instanzen ihre Schreibvorgänge abschließen und das Dateisystem sauber ausgehängt wird, um Datenverlust oder Inkonsistenzen zu vermeiden.
- **Automatischer Kaltstart (Hardware):** Durch die UEFI-Einstellung „*Restore on AC/Power Loss*“ auf „*Power On*“ wird sichergestellt, dass der ThinClient am nächsten Morgen bei Wiederherstellung der Stromzufuhr autonom startet, ohne dass ein manuelles Eingreifen des Personals erforderlich ist. (siehe Abbildung 2 auf Seite IV)

5.2 Umsetzung / Implementierung

Die Initialisierung des Projekts begann mit der Vorbereitung des Installationsmediums sowie der Hardware-Konfiguration des Zielsystems. Dieser Prozess gliedert sich in die folgenden Schritte:

1. **Bereitstellung des Installationsmediums:** Zunächst wurde das offizielle ISO-Abbild von Ubuntu Server in der aktuellsten Version über die Webseite <https://ubuntu.com/download/server> [1] bezogen. Zur Erstellung des bootfähigen Mediums wurde das Open-Source-Tool *Ventoy* verwendet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Imaging-Verfahren erlaubt Ventoy das direkte Starten von ISO-Dateien durch einfaches Kopieren auf den Datenträger, was eine flexible Handhabung verschiedener Installationsmedien ermöglicht.
2. **Hardware-Konfiguration (UEFI/BIOS):** Als Zielhardware dient ein ThinClient, dessen Firmware-Einstellungen (BIOS/UEFI) für den Serverbetrieb optimiert werden mussten. Eine zentrale Anforderung für den Headless-Betrieb ist die Hochverfügbarkeit nach einem Stromausfall. Daher wurde im Power-Management des Geräts die Option „*Restore on AC/Power Loss*“ auf „*Power On*“ gestellt. Dies stellt sicher, dass das System autonom startet, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist. (siehe Abbildung 2)

5.2.1 Recovery-System und Partitionierung

Um eine hohe Systemstabilität sowie eine einfache Wiederherstellung im Fehlerfall zu gewährleisten, wurde ein dediziertes Recovery-System implementiert. Die Installation basiert auf der Minimal-Variante von Ubuntu Server, um den Footprint und die potenzielle Angriffsfläche des Wartungssystems gering zu halten.

Installation und Speicherlayout Während der Installation wurde die SSD manuell partitioniert, um das Recovery-System logisch vom späteren Hauptsystem zu trennen und die Integrität der Wartungsumgebung zu sichern. Das Speicherlayout wurde wie folgt strukturiert:

- **sda1**: Bootloader (GRUB) zur zentralen Steuerung des Startvorgangs.
- **sda2**: Recovery-System (20 GB), eingehängt als Root-Verzeichnis (/). Diese Partition beherbergt die notwendigen Werkzeuge und Skripte für den Werksreset.
- **sda3**: Hauptsystem (Restkapazität der SSD), welches in dieser Phase unformatiert bleibt und als Ziel für die spätere Image-Wiederherstellung dient.

Für die initiale Netzwerkanbindung wird DHCP genutzt, wobei der Hostname auf **recovery-sandbox** festgelegt wurde. Zur Fernwartung und Konfiguration wurde bereits während des Setups ein **SSH-Server** aktiviert. Nach der Grundinstallation wurde das System unmittelbar auf den aktuellen Stand gebracht und um die benötigten Werkzeuge für die Partitionssicherung ergänzt:

```
1 sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y
2 sudo apt install -y partclone gzip pv nano
```

Automatisierung des Werksreset Zur Implementierung einer automatisierten Wiederherstellungsroutine wurde eine Systemd-Service-Unit eingerichtet. Dieser Dienst fungiert als Schnittstelle zum Bootvorgang und triggert ein Shell-Skript, welches die automatisierte Rücksetzung des Hauptsystems auf **sda3** übernimmt.

Zunächst wurde die Service-Unit (siehe Anhang C.5) im Verzeichnis */etc/systemd/system/* mit einem Texteditor erstellt:

```
1 sudo nano /etc/systemd/system/factory-reset.service
```

Und anschließend für den Systemstart aktiviert:

```
1 sudo systemctl enable factory-reset.service
```

Das ausführende Logik-Skript wurde unter */usr/local/bin/factory-restore.sh* hinterlegt. Dieses Skript (siehe Anhang C.6) validiert beim Bootvorgang das Vorhandensein des Recovery-Triggers in der Kernel-Commandline und führt bei Bedarf die Formatierung sowie die Rückspielung des System-Images durch. Um die Ausführbarkeit sicherzustellen, wurde die Datei mit den entsprechenden Rechten versehen:

```
1 sudo chmod +x /usr/local/bin/factory-restore.sh
```

5.2.2 Haupt - System

Installation des Hauptsystems Nachdem die grundlegende Recovery-Infrastruktur auf der Partition `sda2` etabliert wurde, erfolgte im nächsten Schritt die Bereitstellung des eigentlichen Betriebssystems auf der verbleibenden Partition `sda3`. Ziel war es, eine voll funktionsfähige Arbeitsumgebung zu schaffen, die als Basis für spätere Applikationen und Container-Szenarien dient.

Systemkonfiguration und Basis-Setup Die Installation des Hauptsystems basiert ebenfalls auf Ubuntu Server, wurde jedoch im Gegensatz zum Recovery-System als Standard-Installation (Normal-Installation) durchgeführt. Dies stellt sicher, dass alle gängigen Bibliotheken und Werkzeuge für den produktiven Betrieb bereits vorinstalliert sind.

Die Konfiguration während des Setups wurde nach folgenden Parametern vorgenommen:

Partitionierung: Als Zielpartition wurde die zuvor freigehaltene Partition `sda3` gewählt und als Root-Dateisystem (`/`) formatiert.

Netzwerk: Um eine dynamische Integration in die bestehende Laborumgebung zu gewährleisten, wurde die Netzwerkschnittstelle auf den Bezug via DHCP konfiguriert.

Identifikation: Zur eindeutigen Unterscheidung vom Wartungssystem wurde der Hostname auf `sandbox` festgelegt.

Zugriff: Für die Administration über das Netzwerk wurde der OpenSSH-Server bereits während des Installationsdialogs aktiviert.

Integration von Virtualisierung und Containern Ein wesentlicher Bestandteil des Hauptsystems ist die Bereitstellung von Virtualisierungskapazitäten. Hierfür wurde bereits während der Installation die Auswahl des LXD-Snaps getroffen. LXD fungiert als moderner System-Container- und Virtualisierungsmanager, der es ermöglicht, isolierte Umgebungen effizient zu verwalten. Durch die Integration als Snap-Paket wird sichergestellt, dass der Dienst automatisch aktualisiert wird und in einer stabilen, vom restlichen System isolierten Umgebung operiert.

Nach dem ersten Bootvorgang wurde das System finalisiert und der Dienst `ttyd` installiert:

```
1  sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y
2  sudo apt install ttyd
```

Weiter wird dann die Datei `/etc/default/ttyd` wie in Anhang C.2 angepasst und anschließend der Dienst aktiviert und gestartet:

```
1  sudo systemctl enable ttyd
2  sudo systemctl start ttyd
```

Installation von Node.js und CloudPanel Nach der Grundkonfiguration des Hauptsystems erfolgt die Einrichtung der Laufzeitumgebungen und des Hosting-Control-Panels. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf der Kompatibilität der Softwarekomponenten und der initialen Absicherung des Systems.

Laufzeitumgebung Node.js Für die Ausführung moderner Web-Applikationen wird Node.js benötigt. Da CloudPanel aktuell die Versionen 20 und 22 unterstützt, Version 24 jedoch noch nicht freigegeben ist, werden gezielt diese beiden LTS-Versionen (Long Term Support) installiert. Um ein flexibles Management zwischen diesen Versionen zu ermöglichen, wird der *Fast Node Manager* (fnm) eingesetzt. Dieser erlaubt einen schnellen Wechsel der aktiven Version und eine saubere Trennung der Binaries.

Die Installation erfolgt über die offiziellen Quellen mittels der folgenden Befehlskette, die auf der Webseite: <https://nodejs.org/en/download> [2] zu finden ist.

```
1 # Installation des Fast Node Managers (fnm)
2 curl -o- https://fnm.vercel.app/install | bash
3
4 # Installation der benötigten Node.js Versionen
5 fnm install 22
6 fnm install 20
```

CloudPanel Control Panel und administrativer Abschluss Als zentrale Verwaltungsoberfläche für den Serverbetrieb wird **CloudPanel** eingesetzt. Die Wahl fiel auf die Community Edition (CE) in Kombination mit einer leistungsstarken MySQL 8.0 Datenbank-Engine. Der Installationsprozess wird über ein offizielles Skript automatisiert, der auf der Webseite: <https://www.cloudpanel.io/docs/v2/getting-started/other/> [3] zu finden ist, wobei zur Sicherstellung der Datenintegrität vor der Ausführung eine Verifizierung des Skript-Hashwerts erfolgt.

Der Installationsvorgang wird mit folgendem Befehl initiiert:

```
1 # Herunterladen und Verifizieren des CloudPanel-Installers
2 curl -sS https://installer.cloudpanel.io/ce/v2/install.sh -o install.sh
3 echo "19cfa702e7936a79e47812ff57d9859175ea902c62a68b2c15ccd1ebaf36caeb install.sh"
   | sha256sum -c && sudo DB_ENGINE=MYSQL_8.0 bash install.sh
```

Nachdem das Skript die Installation der Pakete und der Datenbank abgeschlossen hat, ist das Panel über den Port 8443 erreichbar. Der abschließende Schritt der Grundinstallation ist die **Einrichtung des Administrator-Kontos**. Da zu diesem Zeitpunkt noch kein Benutzer im System hinterlegt ist, wird über das Web-Interface der erste privilegierte Benutzer angelegt. Hierbei werden die administrativen Zugangsdaten sowie die Standard-E-Mail-Adresse für Systembenachrichtigungen definiert.

Erst mit der Erstellung dieses Admin-Users ist die Konfiguration der „Sandbox“-Umgebung abgeschlossen und das System befindet sich in einem definierten Zustand, der als Basis für das finale Deployment-Image dient.

Einrichtung von LXD und des LXC-Containers mit der Docker-Engine und Portainer Nachdem das Grundsystem und die notwendigen Web-Services konfiguriert wurden, folgt die Einrichtung der Virtualisierungsebene. Dieser Schritt ermöglicht die Kapselung der Docker-Infrastruktur innerhalb eines verwalteten LXC-Systems, um eine saubere Trennung von Host- und Applikationsebene zu gewährleisten. (Web-UI LXD siehe Abbildung 3)

Initialisierung und Netzwerk-Konfiguration Die Konfiguration beginnt mit der Initialisierung von LXD mittels `lxd init`. Hierbei wird unter anderem das grafische Webinterface aktiviert. Da der Standard-Port von LXD (8443) bereits durch die CloudPanel-Instanz belegt ist, wurde das Webinterface gezielt auf den **Port 9443** konfiguriert, um Ressourcenkonflikte zu vermeiden.

Ein wesentlicher Bestandteil der Container-Kommunikation ist die Bereitstellung spezifischer Netzwerkschnittstellen. Zunächst wird eine **MACVLAN**-Schnittstelle gemäß der Konfiguration in C.8 angelegt, um dem Container eine direkte Präsenz im physischen Netzwerk zu ermöglichen. Ergänzend dazu wird eine Netzwerkbrücke nach den Vorgaben in C.9 implementiert.

Um eine konsistente Umgebung für alle zukünftigen Instanzen zu schaffen, wird das **default**-Profil angepasst (siehe C.7). In diesem Profil werden nicht nur die Netzwerkschnittstellen festgeschrieben, sondern auch der Zugriff auf den integrierten Grafikchip des Hosts ermöglicht. Zudem erfolgt eine strikte Ressourcenkontingentierung, um die Systemstabilität zu gewährleisten: Dem Profil werden fest zwei CPU-Kerne sowie 4 GB Arbeitsspeicher zugewiesen.

Container-Bereitstellung und Systemhärtung Auf Basis der Vorlage C.10 wird anschließend ein neuer LXC-Container mit dem Namen **docker-sandbox** erstellt. Als Betriebssystem dient ein aktuelles **Ubuntu 24.04 LTS** Image. Ein wesentlicher Aspekt der Netzwerkkonfiguration ist die Zuweisung einer statischen IP-Adresse für die interne Kommunikation über die Netzwerkbrücke. Hierbei wird die Adresse **192.168.212.2/24** fest vergeben, um eine konsistente Erreichbarkeit der Dienste innerhalb der Laborumgebung sicherzustellen.

Nach dem Start des Containers erfolgt der Zugriff über das integrierte Terminal. Da Operationen innerhalb des LXC-Containers standardmäßig mit Root-Privilegien ausgeführt werden, ist die Nutzung von **sudo** nicht erforderlich. Zur Sicherstellung der Aktualität und Sicherheit wird das System unmittelbar aktualisiert:

```
1 apt update && apt upgrade -y
```

Im Rahmen der Ersteinrichtung wird zudem über **passwd** ein sicheres Passwort für den Root-Benutzer vergeben. Um den Fernzugriff via Web-Terminal zu ermöglichen, wird das Tool **ttyd** installiert. Nach der Anpassung der Konfigurationsdatei (siehe C.11) wird der Dienst dauerhaft im System verankert:

```
1 apt install ttyd -y
2 systemctl enable ttyd
```

Deployment von Docker und Portainer Innerhalb des vorbereiteten LXC-Containers wird nun die **Docker-Engine** gemäß der offiziellen Dokumentation [5] implementiert. Hierzu wird das automatisierte Installationsskript von Docker verwendet, um eine fehlerfreie Konfiguration der Container-Runtime zu garantieren:

```
1 curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
2 sh get-docker.sh
```

Zur effizienten Verwaltung der Docker-Ressourcen wird abschließend **Portainer CE** (Community Edition) als Container-Instanz installiert [6]. Hierfür wird zunächst ein persistentes Volume für die Konfigurationsdaten erstellt, bevor der eigentliche Portainer-Container mit Zugriff auf den Docker-Socket des LXC-Hosts gestartet wird:

```
1 # Erstellen des Daten-Volumes
2 docker volume create portainer_data
3
4 # Starten des Portainer-Containers (STS-Version)
5 docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer \
6 --restart=always \
7 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
8 -v portainer_data:/data \
9 portainer/portainer-ce:sts
```

Portainer bietet eine intuitive Weboberfläche zur Steuerung von Containern, Images und Volumes. Den Abschluss der Installation bildet die Ersteinrichtung über das Webinterface, bei der das Passwort für den administrativen Benutzer gesetzt wird. Damit ist die verschachtelte Virtualisierungsumgebung vollständig einsatzbereit und für das Deployment spezifischer Microservices vorbereitet. (siehe Abbildung 6)

Erstellung des LXC-Snapshots für das Dashboard-Recovery Zusätzlich zur Sicherung der gesamten Partition mittels Partclone wurde eine Snapshot-basierte Wiederherstellungsmöglichkeit auf Container-Ebene implementiert. Das PHP-Skript des Infrastructure-Hubs (Registerkarte „Recovery“) greift auf die LXC-API zu, um den Container `docker-sandbox` bei Bedarf isoliert zurückzusetzen.

Damit diese Funktion operabel ist, muss ein Snapshot mit der exakten Bezeichnung `clean-state` vorliegen. Dieser wird nach Abschluss aller Konfigurationen innerhalb des Containers über das Host-System erstellt:

```
1 # Erstellen des referenzierten Snapshots fuer die Web-UI
2 lxc snapshot docker-sandbox clean-state
```

Durch diese Redundanz kann der Nutzer im Fehlerfall wählen: Entweder wird über den GRUB-Boot-Eintrag das gesamte System (`sda3`) überschrieben, oder es wird lediglich der LXC-Container über das Dashboard auf den Zustand des `clean-state`-Snapshots zurückgesetzt. Letzteres ermöglicht eine Wiederherstellung im laufenden Betrieb ohne Neustart des Host-Systems.

Healer-Skript und Automatisierung via Cron-Jobs Um die langfristige Verfügbarkeit der Dienste sicherzustellen und auf unvorhergesehene Instabilitäten der Docker-Container oder des LXC-Systems reagieren zu können, wurde ein Überwachungs- und Reparaturmechanismus implementiert. Dieser agiert als „Self-Healing“-Komponente innerhalb der Sandbox.

Implementierung des Healer-Skripts Im Verzeichnis `/usr/local/bin/` wurde ein spezifisches Wartungsskript mit dem Namen `nginx-autohealer` hinterlegt. Bei der Benennung wurde bewusst auf eine Dateierstreckung (wie `.sh`) verzichtet. Dieser gestalterische Kniff dient dazu, das Skript nahtlos in die Hierarchie der Standard-Systembefehle zu integrieren und die Handhabung innerhalb der Shell zu vereinfachen.

Das Skript (Quelltext siehe Anhang C.4) übernimmt automatisierte Prüfroutinen, wie den Neustart hängender Container oder die Bereinigung von verwaisten Ressourcen. Um die automatisierte Ausführung durch das System zu ermöglichen, wurde die Datei mit den notwendigen Rechten versehen:

```
1 # Vergabe der Ausfuehrungsrechte
2 sudo chmod +x /usr/local/bin/nginx-autohealer
```


Zeitsteuerung durch Cron-Jobs Die Überwachung durch den Healer sowie die allgemeine Systemwartung erfolgen automatisiert in festen Zeitintervallen. Hierzu wurden für den Root-Benutzer spezifische Cron-Jobs definiert, die über `sudo crontab -e` konfiguriert wurden (siehe Anlage C.3).

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Aufgabenplanung ist die Implementierung eines kontrollierten System-Shutdowns. Wie bereits in der Detailplanung (siehe 5.1) spezifiziert, stellt dieser automatisierte Prozess sicher, dass das System zu definierten Zeiten geordnet heruntergefahren wird. Dabei werden laufende Prozesse sauber beendet und Dateisystem-Integritäten gewahrt, was insbesondere in einer virtualisierten Umgebung mit LXC und Docker zur Vermeidung von Datenkorruption beiträgt.

Durch diese proaktive Fehlerbehandlung und die strukturierte Ablaufsteuerung wird verhindert, dass menschliche Fehlkonfigurationen, korrupte Dateisystempfade oder unkontrollierte Abschaltungen zu einem Ausfall der Infrastruktur führen. Damit ist die „Sandbox“-Umgebung nicht nur funktional, sondern auch nach den Vorgaben der Planung gegen typische Betriebsrisiken abgesichert.

Einrichtung des Dashboards Der abschließende Schritt der Systemkonfiguration ist die Bereitstellung eines zentralen Dashboards. Dieses dient als „Infrastructure-Hub“ und bildet die Schnittstelle zwischen den administrativen Diensten und dem Endanwender.

Konfiguration des vHosts und der Applikationslogik Die Einrichtung erfolgt direkt über die grafische Benutzeroberfläche (UI) von CloudPanel. Die Entscheidung, das Dashboard als regulären virtuellen Host (vHost) innerhalb von CloudPanel zu realisieren, wurde bewusst getroffen: Es ermöglicht den Nutzern, die zugrunde liegende Systemstruktur und die Funktionsweise des Control-Panels unmittelbar nachzuvollziehen. (siehe Abbildung 5)

Für das Dashboard wurde die Domain `sandbox.ma.ki` als PHP-Seite angelegt. Als Anwendungsvorlage kam das Profil „Generic“ zum Einsatz, wobei die Standardvorgaben für den Systembenutzer (Site-User) und dessen Authentifizierung beibehalten wurden. Als Laufzeitumgebung wurde die aktuelle Version **PHP 8.5** gewählt, um von den neuesten Performance-Optimierungen und Sprachfeatures zu profitieren.

Die inhaltliche Ausgestaltung erfolgte über den integrierten File-Manager von CloudPanel. Im Verzeichnis `htdocs/sandbox.ma.ki/` wurden die Dateien `index.php` und `style.css` implementiert. Da die entsprechenden Quelltexte in den Anlagen C.12 und C.13 lediglich ausschnittsweise dokumentiert sind, kann der vollständige und aktuelle Stand über das zugehörige GitHub-Repository (siehe Anlage A) eingesehen werden. (siehe Abbildung 4)

Implementierung der Reverse-Proxys Ein Kernmerkmal des Dashboards ist die Aggregation verschiedener Terminal-Sitzungen über eine Weboberfläche. Hierzu wurden zwei dedizierte Reverse-Proxys innerhalb der vHost-Konfiguration eingerichtet, welche die Anfragen an die jeweiligen `tttyd`-Instanzen weiterleiten:

- **Host-Terminal:** Ermöglicht den direkten Shell-Zugriff auf das zugrunde liegende Hauptsystem (siehe vHost-Konfiguration in Anlage C.2).
- **Docker-Terminal:** Leitet den Zugriff in die isolierte Umgebung des LXC-Containers `docker-sandbox` weiter (siehe vHost-Konfiguration in Anlage C.11).

Durch diese Konfiguration wird ein nahtloser Wechsel zwischen der Verwaltung des Hosts und der Steuerung der Docker-Container ermöglicht, ohne dass eine manuelle SSH-Authentifizierung seitens des Nutzers erforderlich ist. Damit ist die Benutzeroberfläche des Infrastructure-Hubs vollständig funktionsfähig und das System für den finalen Deployment-Schritt bereit.

Einrichtung der Boot-Option für den automatischen Factory-Reset Um den automatisierten Wiederherstellungsprozess ohne manuelle Interaktion einleiten zu können, muss der Bootloader GRUB gezielt erweitert werden. Die Herausforderung liegt hierbei in der korrekten Referenzierung der Partitionen und der Übergabe spezifischer Kernel-Parameter, die als Trigger für die Recovery-Logik dienen.

Konfiguration des Custom-Boot-Eintrags Die Implementierung erfolgt über die Datei `/etc/grub.d/40_custom`. Um eine fehlerfreie Adressierung der Boot-Partition sicherzustellen, müssen die UUID-Werte direkt aus der aktuellen `/boot/grub.cfg` übernommen werden. Dieser Eintrag verweist explizit auf die Installation von Ubuntu Server Minimal auf der Partition `sda2`.

Der entscheidende Teil der Konfiguration ist die Erweiterung der Kernel-Zeile um die Parameter `factory-reset` und `quiet`. Während `quiet` lediglich die Boot-Ausgaben unterdrückt, dient `factory-reset` als funktionaler Auslöser. Nach dem Laden des Kernels erkennt die Systemd-Service-Unit `factory-reset.service` diesen Parameter in der Kernel-Commandline (`/proc/cmdline`). Dies initiiert die Ausführung des Skripts `factory-restore.sh` (siehe Anlage C.6), welches die Rückspielung des System-Images auf `sda3` mittels `partclone` ohne weitere Benutzerbestätigung vollzieht.

Die Vorgehensweise zur Bearbeitung und Aktualisierung des Bootloaders ist in Anlage C.1 dokumentiert und wurde mit folgendem Befehl finalisiert:

```
1 # Aktualisierung der GRUB-Konfiguration nach Bearbeitung von 40_custom
2 sudo update-grub
```

Durch diese Konfiguration wird ein „One-Touch“-Recovery-Mechanismus geschaffen. Sobald dieser Boot-Eintrag ausgewählt wird, versetzt sich das Hauptsystem eigenständig in den definierten Werkzustand zurück.

Netzwerkintegration und DNS-Konfiguration in OPNsense Um eine konsistente Erreichbarkeit der Dienste innerhalb des Unternehmensnetzwerks der **Maki GmbH** (Domain: `ma.ki`) zu gewährleisten, wurde die Sandbox-Umgebung zentral in der Firewall-Lösung **OPNsense** registriert. Die Konfiguration unterscheidet dabei strikt zwischen dem internen Brücken-Netzwerk und der externen Kommunikationsebene.

Statische DHCP-Zuweisung und Layer-2-Mapping Zur Sicherstellung einer permanenten Erreichbarkeit wurden für beide Systemkomponenten statische DHCP-Reservierungen (Static Mappings) auf Basis ihrer jeweiligen MAC-Adressen eingerichtet:

- **Host-System (`sandbox.ma.ki`):** Die physische MAC-Adresse der Netzwerkschnittstelle des Hostsystems wurde an die IP-Adresse `192.168.100.21` gebunden.
- **LXC-Container (`docker-sandbox.ma.ki`):** Die über das **MACVLAN** generierte virtuelle MAC-Adresse des Containers wurde fest mit der IP-Adresse `192.168.100.22` verknüpft.

Diese Zuweisung ermöglicht es dem LXC-Container, wie ein eigenständiges physisches Gerät im Netzwerk aufzutreten, während das interne Netzwerk (`192.168.212.0/24`) als isolierte Brücke für die systeminterne Kommunikation dient und nicht nach außen kommuniziert wird.

DNS-Konfiguration und Domain-Mapping Die Namensauflösung innerhalb der lokalen Domain `ma.ki` erfolgt über den DNS-Dienst der OPNsense (Unbound DNS). Hierzu wurden Host-Overrides implementiert, welche die externen IP-Adressen auf die entsprechenden Domainnamen mappen:

- **`sandbox.ma.ki`:** Zeigt auf `192.168.100.21` (Zentraler Einstiegspunkt zum Dashboard).
- **`docker-sandbox.ma.ki`:** Zeigt auf `192.168.100.22` (Direktzugriff auf die Container-Infrastruktur).
- **`*.sandbox.ma.ki` (Wildcard-Eintrag):** Verweist ebenfalls auf `192.168.100.21`, um im Cloud-Panel erstellte Projekte automatisch lokal aufzulösen.

Durch diese Konfiguration ist die Sandbox vollständig in die Infrastruktur der Maki GmbH integriert, wobei die Netzwerktrennung eine saubere Kapselung der internen Prozesse garantiert.

Erstellung des System-Abbilds (Clean-State) Nachdem das Hauptsystem vollständig konfiguriert, die Netzwerkintegration abgeschlossen und alle Dienste (CloudPanel, Docker, Dashboard) erfolgreich getestet wurden, erfolgt die Erstellung des Referenz-Images. Dieses Abbild dient dem Recovery-System als Quelle für den automatisierten Werksreset.

Einleitung des Sicherungsvorgangs Da eine konsistente Sicherung der Partition `sda3` nur im ungemounteten Zustand möglich ist, muss das System in das auf `sda2` befindliche Recovery-System gebootet werden. Um diesen Vorgang für den Administrator zu vereinfachen, wird der Befehl `grub-reboot` verwendet. Dieser setzt für den nächsten Neustart einmalig den Standard-Booteintrag auf die dritte Position (Index 2) der GRUB-Liste, welche auf das Recovery-System verweist:

```
1 # Einmaliges Booten in das Recovery-System (Index 2)
2 sudo grub-reboot 2
3 sudo reboot
```

Image-Erstellung via Partclone Nach dem Neustart befindet sich das System in der `recovery-sandbox`. Da das Hauptsystem auf `sda3` nun nicht aktiv ist, kann ein bitgenaues Abbild erstellt werden. Hierzu wird das Werkzeug `partclone` in Kombination mit `gzip` zur Kompression verwendet.

Das Image wird direkt in das Root-Verzeichnis des Recovery-Systems geschrieben, wo das Healer-Skript es im Falle eines Resets erwartet:

```
1 # Sicherung der Partition sda3 in ein komprimiertes Image
2 sudo -i
3 partclone.ext4 -c -s /dev/sda3 | gzip -c > /root/clean-state.img.gz
```

Abschluss und Verifikation Nach Abschluss des Schreibvorgangs ist der „Clean-State“ des Systems dauerhaft gesichert. Durch die Kompression wird der Speicherbedarf auf der 20 GB großen Recovery-Partition minimiert, während die Struktur von `sda3` vollständig erhalten bleibt. Ein anschließender Neustart führt das System ohne weitere Parameter wieder in das produktive Hauptsystem zurück:

```
1 sudo reboot
```

Damit ist der vollständige Zyklus von der Installation über die Konfiguration bis hin zur Implementierung der Disaster-Recovery-Strategie abgeschlossen. Das System ist nun bereit für den Einsatz in der Laborumgebung der Maki GmbH.

5.3 Qualitätssicherung (Testfälle / Abnahme)

Um die Resilienz der Sandbox-Umgebung zu verifizieren, wurden gezielte Belastungstests durchgeführt. Diese validieren insbesondere das **nginx-autohealer**-Skript, welches als „Closed-Loop“-System konzipiert ist.

Test 1 – Rekonstruktion durch die Superset-Methode Dieser Test simuliert das versehentliche Löschen von Benutzerdaten, die für den Betrieb des Webservers zwingend erforderlich sind (z. B. Log-Verzeichnisse oder Anwendungsordner).

- **Durchführung:** Löschen des gesamten Verzeichnisbaums eines aktiven Site-Users unter `/home/[user]/logs/`
- **Erwartetes Ergebnis:** NGINX verweigert beim nächsten Check den Dienst (*No such file or directory*). Das Skript muss die fehlenden Pfade erkennen und mittels des hinterlegten **Superset-Arrays** (NodeJS/PHP/Varnish-Strukturen) vollautomatisch rekonstruieren.
- **Beobachtung:** Der Watchdog erkennt den Fehler. In Stufe 1 der Heilung wird die komplette Struktur (inkl. versteckter Ordner wie `.nvm` und `.varnish-cache`) wiederhergestellt und die Berechtigungen via `chown` rekursiv korrigiert.
- **Status:** *Bestanden* – Der Webserver startet ohne manuelle Korrektur der Pfade wieder neu.

Test 2 – Isolation und automatische Reintegration (.broken-Logik) Dieser Test prüft die Fähigkeit des Systems, fehlerhafte Konfigurationen zu isolieren und nach einer Reparatur durch den Administrator selbstständig wieder zu aktivieren.

- **Durchführung:** Einbau eines Syntaxfehlers in eine vHost-Konfigurationsdatei innerhalb von `/etc/nginx/sites-enabled/`.
- **Erwartetes Ergebnis:** Da eine automatische Korrektur des Inhalts unmöglich ist, muss das Skript die Datei durch Umbenennung in `.broken` isolieren, um den restlichen Webserver zu schützen. Sobald der Fehler korrigiert wurde, soll das Skript die Datei reintegrieren.
- **Beobachtung:**
 1. Das Skript erkennt den Fehler und deaktiviert den vHost (*Stufe 2: Isolation*). NGINX läuft für alle anderen Seiten weiter.
 2. Nach der manuellen Korrektur des Fehlers in der `.broken`-Datei verschiebt das Skript beim nächsten Durchlauf (*Stufe 0: Auto-Restore*) die Datei zurück und führt einen `systemctl reload` durch.
- **Status:** *Bestanden* – Die „Closed-Loop“-Logik stellt den Normalzustand nach der Fehlerbehebung selbstständig wieder her.

Abnahme Die technische Abnahme der Sandbox-Umgebung erfolgte im Rahmen der Laborvorgaben der **Maki GmbH**.

Sämtliche Anforderungen aus der Planungsphase wurden erfolgreich umgesetzt:

- **Resilienz:** Der **nginx-autohealer** schützt die Web-Infrastruktur effektiv vor Totalausfällen durch Einzelkonfigurationsfehler.
- **Automatisierung:** Der „One-Touch“-Factory-Reset über GRUB ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung der gesamten Umgebung.
- **Infrastruktur:** Die Netzwerkintegration in die Domain `ma.ki` via OPNsense ist vollständig dokumentiert und funktionsfähig.

Das System wird hiermit für den Schulungsbetrieb freigegeben.

6 Projektabschluss

6.1 Soll-Ist-Vergleich

Der Abgleich zwischen der ursprünglichen Zielsetzung und dem realisierten Projektstand verdeutlicht den Erfolg der gewählten Strategie:

- **Fehlertoleranz:** Der kritische Zielkonflikt des Ist-Zustands – weitreichende Nutzerrechte versus Systemstabilität – wurde durch den `nginx-autohealer` gelöst. Während im Ist-Zustand ein einziger Syntax-Fehler alle Projekte blockierte, sorgt das neue System für eine automatische Isolation fehlerhafter Konfigurationen, ohne den Gesamtbetrieb zu gefährden.
- **Ressourceneffizienz:** Die Anforderung, ein komplexes Hosting-Szenario auf Hardware mit lediglich 8 GB RAM abzubilden, wurde durch den Einsatz von LXC-Containern und Docker anstelle von vollvirtualisierten VMs erfolgreich umgesetzt.
- **Wiederherstellbarkeit:** Der hohe administrative Aufwand für manuelle Debugging-Sitzungen wurde durch den „One-Touch“-Factory-Reset ersetzt. Das System kann nun ohne tiefgehende Linux-Kenntnisse innerhalb weniger Minuten in einen sauberen Zustand versetzt werden.
- **Lerneffekt:** Durch die Bereitstellung eines Web-Terminals (`ttyd`) und den vollen Zugriff innerhalb der Sandbox bleibt der didaktische Wert erhalten, während das „Trampolin-Prinzip“ den harten Aufprall bei Fehlern verhindert.

6.2 Zusammenfassung, Fazit und Ausblick

Zusammenfassung Im Rahmen dieses Projekts wurde eine resiliente Infrastruktur-Sandbox für die Maki GmbH entwickelt. Die Architektur basiert auf einem zweigeteilten System: Einem minimalen Recovery-System zur schnellen Wiederherstellung und einem hochperformanten Hauptsystem auf Basis von CloudPanel und Docker. Durch die Implementierung eines intelligenten Watchdog-Skripts und einer verschachtelten Virtualisierungsebene (LXD in Verbindung mit Docker) wurde eine Umgebung geschaffen, die sowohl flexibel als auch extrem wartungsarm ist.

Fazit Das Projekt beweist, dass moderne DevOps-Methoden wie „Self-Healing“ und „Automated Recovery“ auch in ressourcenbeschränkten Umgebungen erfolgreich eingesetzt werden können. Das implementierte „Trampolin-Prinzip“ erfüllt die Erwartungen vollständig: Es bietet den Nutzern den notwendigen Freiraum für Experimente und Copy-Paste-Szenarien, fängt jedoch systemkritische Fehler automatisiert ab. Die Kombination aus CloudPanel für das Webhosting und Portainer für die Container-Verwaltung stellt eine zeitgemäße, professionelle Arbeitsumgebung dar.

Ausblick Die entwickelte Architektur hat das Potenzial, über den rein schulischen Kontext hinauszuwachsen. Die gewählte Kombination aus CloudPanel und Docker bietet eine so hohe Effizienz und Stabilität, dass sie langfristig die Architektur des kommerziellen Hosting-Angebots der Maki GmbH in der Produktivumgebung ergänzen oder sogar vollständig ersetzen könnte. In künftigen Iterationen könnte zudem über eine automatisierte Synchronisation der Image-Stände zwischen mehreren Sandbox-Instanzen nachgedacht werden, um das System horizontal zu skalieren.

A Anlagen

Inhaltsübersicht des Anhangs

Diagramme und Screenshots	S. II
--	-------

Enthält das Gantt-Chart zur zeitlichen Stundenverteilung und die Bildschirmaufnahmen.

Quelltexte und Konfigurationen	S. VII
---	--------

Enthält die Quelltexte sämtlicher Scripte und angelegten Dateien.

Hostnamen, IP-Adressen, Initial-Passwörter	S. XIX
---	--------

Auflistung aller bei der Installation eingerichteten Passwörter, IP-Adressen und FQDNs.

Quellenverzeichnis	S. XX
---------------------------------	-------

Vollständige Auflistung aller verwendeten Online-Ressourcen und Dokumentationen.

Online-Repository und Versionsverwaltung


Der vollständige Quellcode, inklusive der Revisionshistorie und der verwendeten Dockerfiles, ist unter folgendem Link öffentlich zugänglich:

`https://github.com/KitoMossman/Sandbox`

Dies ermöglicht eine tiefergehende Prüfung der Implementierungsschritte, die über den Umfang dieser gedruckten Dokumentation hinausgehen. Zu näheren Erklärung liegt auch eine **README.md** vor.

B Anlagen - Diagramme und Screenshots

B.1 Projektphasen und Zeitplanung (Wasserfallmodell)



B.2 Tabellen

Tabelle 1: Hardwarespezifikationen des Zielsystems

Komponente	Spezifikation
Modell	Terra ThinClient
Prozessor (CPU)	Intel Core i5-3450 (4 Kerne, bis 3,50 GHz)
Arbeitsspeicher	8 GB DDR3 RAM
Festplatte	120 GB SATA SSD
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Besonderheit	UEFI mit Auto-Power-On Support

B.3 Bildschirmaufnahmen / Fotos

Abbildung 1: Fotos des Terra Thinclient PCs



Abbildung 2: UEFI - Einstellung




Abbildung 3: LXD - Login




Abbildung 4: Infrastructure - Hub




Abbildung 5: Cloudpanel | Sites





Abbildung 6: Portainer | local



C Anlagen - Quelltexte

C.1 Beispiel-Custom Grub-Konfiguration (40_custom)

```
1 # In /etc/grub.d/40_custom einfügen - UUID von /boot/grub.cfg übernehmen.
2 # Verweist auf das Ubuntu Server Minimal auf /dev/sda2 mit dem hinzugefügtem
   Parameter "factory-reset quiet" was den Service sda2-factory-reset auslöst und
   das Shell-Script "sda2-factory-restore.sh" ausführt, was ohne Nachfrage via
   partclone das Image von /dev/sda3 zurückschreibt.
3
4 menuentry 'FACTORY RESET!' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os
   $menuentry_id_option 'osprober-gnulinix-simple-f2a1bb6d-314e-46bd-92b0-
   f5881f9660d6' {
5     insmod part_gpt
6     insmod ext2
7     set root='hd0,gpt2'
8     if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
9         search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0
   ,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2 f2a1bb6d-314e-46bd-92b0-f5881f9660d6
10    else
11        search --no-floppy --fs-uuid --set=root f2a1bb6d-314e-46bd-92b0-
   f5881f9660d6
12    fi
13    linux /boot/vmlinuz-6.8.0-100-generic root=UUID=f2a1bb6d-314e-46bd-92b0-
   f5881f9660d6 ro factory-reset quiet
14    initrd /boot/initrd.img-6.8.0-100-generic
15 }
```

C.2 Konfiguration von ttyd des Hauptsystems

```
1 # /etc/default/ttyd
2
3 TTYD_OPTIONS="-i 0.0.0.0 -p 7681 -O -W login"
```

C.3 Cronjob des Root-Nutzers

```
1 [ ROOT CRONJOBS ]
2 * * * * * /usr/local/bin/nginx-healer.sh > /dev/null 2>&1
3 25 15 * * * /usr/sbin/shutdown -h now > /dev/null 2>&1
```

C.4 Auto-Healer-Script (nginx-autohealer)

```
1 #!/bin/bash
2 # Nginx Watchdog & Auto-Healer V2 (Closed-Loop Edition)
3 # Prüft, ob Nginx läuft. Wenn nicht, wird die Konfiguration getestet.
4 # Neu: Testet isolierte (.broken) Dateien auf erfolgreiche manuelle Reparatur.
5 # Regeneriert komplette Verzeichnisstrukturen (Superset-Methode NodeJS/PHP) oder
6   isoliert fehlerhafte vHosts.
7
8 # Manueller Aufruf: nginx-autohealer --force (oder -f)
9
10 # --- PARAMETER CHECK (MANUAL OVERRIDE) ---
11 FORCE_RUN=0
12 if [[ "$1" == "--force" ]] || [[ "$1" == "-f" ]]; then
13     FORCE_RUN=1
14     echo "Nginx Auto-Heal: Manueller Override aktiv."
15     logger -p syslog.info "Nginx Auto-Heal: Skript wurde manuell mit --force
16   gestartet."
17 fi
18
19 # --- STUFE 0: AUTO-RESTORE (Closed-Loop System) ---
20 # Prüft bei JEDEM Durchlauf, ob der User im CloudPanel seine Fehler behoben hat.
21 BROKEN_FILES=$(ls -l /etc/nginx/sites-enabled/*.broken 2>/dev/null)
22
23 if [ -n "$BROKEN_FILES" ]; then
24     if [ $FORCE_RUN -eq 1 ]; then echo "Prüfe isolierte (.broken) Dateien auf
25   Reparatur..."; fi
26
27     for b_file in $BROKEN_FILES; do
28         ORIG_FILE="${b_file%.broken}"
29
30         # Datei testweise wieder scharfschalten
31         mv "$b_file" "$ORIG_FILE"
32
33         # Trockenübung: Ist die Konfiguration jetzt valide?
34         if nginx -t >/dev/null 2>&1; then
35             logger -p syslog.info "Nginx Auto-Heal: vHost erfolgreich repariert und
36   reintegriert: $ORIG_FILE"
37             if [ $FORCE_RUN -eq 1 ]; then echo "-> ERFOLG: $ORIG_FILE ist wieder
38   fehlerfrei und aktiv."; fi
39
40             # Nginx direkt anweisen, die neue, fehlerfreie Config in den RAM zu laden
41             systemctl reload nginx
42         else
43             # Reparatur war erfolglos (User hat den Fehler noch nicht behoben) ->
44   Wieder isolieren
45             mv "$ORIG_FILE" "$b_file"
46             if [ $FORCE_RUN -eq 1 ]; then echo "-> FEHLGESCHLAGEN: $b_file ist immer
47   noch defekt. Bleibt isoliert."; fi
48         fi
49     done
50 fi
51
52 # --- HAUPT-BEDINGUNG (Watchdog) ---
53 # Startet, wenn Nginx tot ist ODER wenn das Skript manuell erzwungen wird
54 if [ $FORCE_RUN -eq 1 ] || ! systemctl is-active --quiet nginx; then
55
56     # Konfiguration testen und Ausgabe abfangen
57     TEST_OUTPUT=$(nginx -t 2>&1)
58
59     if echo "$TEST_OUTPUT" | grep -q "failed"; then
60
61         if [ $FORCE_RUN -eq 1 ]; then echo "Fehlerhafte Konfiguration erkannt. Starte
62   Heilungsprozess..."; fi
63
64         # --- STUFE 1: PRE-EMPTIVE AUTO-KORREKTUR (Full Tree Regeneration - Superset)
65         ---

```

```

56 MISSING_PATH=$(echo "$TEST_OUTPUT" | grep -oP 'open\\(\\) "[K[~"]+'))
57
58 if [ -n "$MISSING_PATH" ] && echo "$TEST_OUTPUT" | grep -q "No such file or
59 directory"; then
60
61     MISSING_DIR=$(dirname "$MISSING_PATH")
62     MISSING_USER=$(echo "$MISSING_PATH" | awk -F/ '{print $3}') # Extrahiert
63     z.B. kito01
64
65     if [ -n "$MISSING_USER" ] && [[ "$MISSING_PATH" == /home/* ]]; then
66
67         # DAS FINALE SUPERSET-ARRAY: Kombination aus NodeJS und PHP/Varnish
68         declare -a REQUIRED_DIRS=(
69             "/home/$MISSING_USER/backups/databases"
70             "/home/$MISSING_USER/htdocs"
71             "/home/$MISSING_USER/logs/nginx"
72             "/home/$MISSING_USER/logs/php"
73             "/home/$MISSING_USER/logs/varnish-cache"
74             "/home/$MISSING_USER/tmp"
75             "/home/$MISSING_USER/.nvm"
76             "/home/$MISSING_USER/.ssh"
77             "/home/$MISSING_USER/.varnish-cache"
78         )
79
80         # 1. Spezifischen Ordner anlegen (Sicherheitsnetz)
81         mkdir -p "$MISSING_DIR"
82
83         # 2. Komplette Superset-Struktur wiederherstellen
84         for dir in "${REQUIRED_DIRS[@]"; do
85             if [ ! -d "$dir" ]; then
86                 mkdir -p "$dir"
87             fi
88         done
89
90         # 3. Berechtigungen (chown) rekursiv und für versteckte Ordner fixen
91         chown "$MISSING_USER":"$MISSING_USER" "/home/$MISSING_USER" 2>/dev/
92         null
93
94         # Standard- und Hidden-Ordner der Root-Ebene durchiterieren
95         for bdir in backups htdocs logs tmp .nvm .ssh .varnish-cache; do
96             if [ -d "/home/$MISSING_USER/$bdir" ]; then
97                 chown -R "$MISSING_USER":"$MISSING_USER" "/home/$MISSING_USER
98                 /$bdir" 2>/dev/null
99             fi
100         done
101
102         logger -p syslog.warn "Nginx Auto-Heal: Benutzer-Verzeichnisstruktur
103         (Superset) für '$MISSING_USER' regeneriert."
104         if [ $FORCE_RUN -eq 1 ]; then echo "-> Verzeichnisstruktur für '
105         $MISSING_USER' wiederhergestellt."; fi
106         else
107             mkdir -p "$MISSING_DIR"
108             logger -p syslog.warn "Nginx Auto-Heal: System-Verzeichnis '
109             $MISSING_DIR' neu erstellt."
110             if [ $FORCE_RUN -eq 1 ]; then echo "-> Verzeichnis '$MISSING_DIR'
111             wiederhergestellt."; fi
112             fi
113
114         # Nginx erneut testen, um zu sehen, ob das mkdir das Problem gelöst hat
115         TEST_OUTPUT=$(nginx -t 2>&1)
116         fi
117
118         # --- STUFE 2: ISOLATION (Wenn Auto-Korrektur nicht gereicht hat) ---
119         if echo "$TEST_OUTPUT" | grep -q "failed"; then

```

```

113     BROKEN_FILE=$(echo "$TEST_OUTPUT" | grep -oP 'in /etc/nginx/[~:~]+' | head
114     -1 | sed 's/~in //')
115
116     if [ -z "$BROKEN_FILE" ]; then
117         if [ -n "$MISSING_PATH" ]; then
118             BROKEN_FILE=$(grep -rl "$MISSING_PATH" /etc/nginx/sites-enabled/
119             2>/dev/null | head -1)
120             if [ -z "$BROKEN_FILE" ] && [ -n "$MISSING_USER" ]; then
121                 BROKEN_FILE=$(grep -rl "/home/$MISSING_USER/" /etc/nginx/
122                 sites-enabled/ 2>/dev/null | head -1)
123             fi
124         fi
125
126         if [ -n "$BROKEN_FILE" ] && [ -f "$BROKEN_FILE" ]; then
127             mv "$BROKEN_FILE" "${BROKEN_FILE}.broken"
128             logger -p syslog.err "Nginx Auto-Heal: vHost isoliert. Datei '
129             $BROKEN_FILE' wurde deaktiviert."
130             if [ $FORCE_RUN -eq 1 ]; then echo "-> vHost isoliert: $BROKEN_FILE
131             wurde deaktiviert."; fi
132             else
133                 logger -p syslog.err "Nginx Auto-Heal: Konfiguration defekt. Konnte
134                 fehlerhafte Datei nicht isolieren."
135                 if [ $FORCE_RUN -eq 1 ]; then echo "-> KRITISCH: Konnte fehlerhafte
136                 Datei nicht isolieren!"; fi
137             fi
138         fi
139     else
140         if [ $FORCE_RUN -eq 1 ]; then echo "Konfiguration ist (wieder) fehlerfrei.
141         Keine weitere Heilung nötig."; fi
142     fi
143
144     # --- FINALES RESTART/RELOAD PROTOKOLL ---
145     logger -p syslog.info "Nginx Auto-Heal: Wende Systemstatus an (Reload/Restart)...
146     "
147
148     # Nutzt reload-or-restart: Macht einen sanften Reload, wenn Nginx läuft (keine
149     Downtime!), oder einen Start, wenn er tot ist.
150     systemctl reload-or-restart nginx
151
152     if systemctl is-active --quiet nginx; then
153         logger -p syslog.info "Nginx Auto-Heal: Nginx läuft erfolgreich. System
154         online."
155         if [ $FORCE_RUN -eq 1 ]; then echo "DONE: Nginx läuft erfolgreich."; fi
156     else
157         logger -p syslog.err "Nginx Auto-Heal: Start/Reload fehlgeschlagen. Manueller
158         Eingriff erforderlich."
159         if [ $FORCE_RUN -eq 1 ]; then echo "FEHLER: Nginx konnte nicht gestartet/
160         geladen werden."; fi
161     fi
162
163     # Auskommentieren, wenn die Testphase vorbei ist! (Vermeidet Log-Spam im Syslog)
164     # logger -p syslog.debug "Nginx Auto-Heal: Nginx läuft fehlerfrei. Nichts zu tun
165     ."
166     if [ $FORCE_RUN -eq 1 ]; then echo "Nginx Auto-Heal: Nginx läuft fehlerfrei. Ich
167     habe nichts zu tun."; fi
168 fi

```

C.5 Service-Script für den Factory-Reset (factory-reset.service)

```
1 [Unit]
2 Description=Factory Reset Visual Interface
3 After=local-fs.target
4 DefaultDependencies=no
5
6 [Service]
7 Type=oneshot
8 ExecStart=/usr/local/bin/factory-restore.sh
9 StandardOutput=tty
10 StandardError=tty
11 TTYPath=/dev/tty1
12 TTYReset=yes
13 TTYVHangup=yes
14
15 [Install]
16 WantedBy=basic.target
```

C.6 Shell-Script für den Factory-Reset (factory-restore.sh)

```
1 !/bin/bash
2
3 # 1. Trigger-Check
4 if ! grep -q "factory-reset" /proc/cmdline; then
5     exit 0
6 fi
7
8 # 2. UI-Vorbereitung (Ausgabe auf Konsole)
9 exec > /dev/tty1 2>&1
10 clear
11 echo "===== "
12 echo "          FACTORY RESET AKTIVIERT          "
13 echo "===== "
14 echo ""
15
16 # 3. Variablen
17 IMAGE="/root/clean-state.img.gz"
18 TARGET="/dev/sda3"
19
20 # 4. Validierung
21 if [ ! -f "$IMAGE" ]; then
22     echo "[FEHLER] Quelldatei $IMAGE nicht gefunden!"
23     sleep 10
24     reboot
25 fi
26
27 echo "[1/2] Bereite Zielpartition $TARGET vor..."
28 umount $TARGET 2>/dev/null
29
30 echo "[2/2] Schreibe System-Image zurück..."
31 echo "      Bitte warten, das System startet danach neu."
32 echo "-----"
33
34 # 5. Der Kern-Befehl
35 # -W (Wide mode) sorgt bei partclone oft für eine bessere Anzeige in der Konsole.
36 zcat "$IMAGE" | pv -pbt | partclone.ext4 -r -o "$TARGET"
37 echo "-----"
38 echo "SYNC: Daten werden auf Festplatte geschrieben..."
39 sync
40 echo ""
41 echo "FERTIG! Das System ist wieder im Werkszustand."
42 echo "Neustart in 5 Sekunden..."
43 sleep 5
44 reboot
```


C.7 Standard-Konfiguration der LXC-Container (default-profil.yaml)

```
1 name: default
2 description: Default LXD profile
3 devices:
4   eth0:
5     network: macvlan0
6     type: nic
7   eth1:
8     network: lxdbr0
9     type: nic
10  gpu-1:
11    gputype: physical
12    pci: '0000:00:02.0'
13    type: gpu
14 config:
15   limits.cpu: '2'
16   limits.memory: 4GiB
17   security.nesting: 'true'
18   boot.autostart: 'true'
19   boot.autostart.delay: '10'
20   boot.host_shutdown_timeout: '10'
21 access_entitlements:
22   - can_delete
23   - can_edit
24 project: default
```

C.8 Konfigurationsdatei der Netzwerkschnittstelle MACVLAN (networks-macvlan0.yaml)

```
1 access_entitlements:
2   - can_edit
3   - can_delete
4 project: default
5 name: macvlan0
6 description: ''
7 type: macvlan
8 config:
9 parent: enp5s0
```

C.9 Konfigurationsdatei der Netzwerkbrücke (networks-lxdbr0.yaml)

```
1 access_entitlements:
2   - can_edit
3   - can_delete
4 project: default
5 name: lxdbr0
6 description: ''
7 type: bridge
8 config:
9   ipv4.address: 192.168.212.1/24
10  ipv4.nat: 'false'
11  ipv6.address: none
```

C.10 Konfigurationsdatei des Docker-Containers (docker-sandbox.yaml)

```
1 access_entitlements:
2   - can_access_console
3   - can_delete
4   - can_edit
5   - can_exec
6   - can_manage_backups
```

```

7   - can_manage_snapshots
8   - can_update_state
9   name: docker-sandbox
10  description: ''
11  status: Running
12  status_code: 103
13  created_at: '2026-03-03T12:24:54.755796335Z'
14  last_used_at: '2026-03-04T08:41:54.290170021Z'
15  location: none
16  type: container
17  project: default
18  architecture: x86_64
19  ephemeral: false
20  stateful: false
21  profiles:
22    - default
23  config:
24    cloud-init.network-config: |+
25      version: 2
26      ethernet:
27        eth0:
28          dhcp4: true
29        eth1:
30          dhcp4: false
31          addresses:
32            - 192.168.212.2/24
33
34  image.architecture: amd64
35  image.description: ubuntu 24.04 LTS amd64 (release) (20260225)
36  image.label: release
37  image.os: ubuntu
38  image.release: noble
39  image.serial: '20260225'
40  image.type: squashfs
41  image.version: '24.04'
42  volatile.base_image: 48
43    da73f5dbaa33d365862df5c0798626cea4653a3a3cf41f557e32a8d878ef5e
44  volatile.cloud-init.instance-id: 8d6781ac-e88f-41af-923c-f248aa1c75c7
45  volatile.eth0.host_name: mace3a5c590
46  volatile.eth0.hwaddr: 00:16:3e:1b:80:fd
47  volatile.eth0.last_state.created: 'false'
48  volatile.eth0.name: eth0
49  volatile.eth1.host_name: vethc2d0f9ea
50  volatile.eth1.hwaddr: 00:16:3e:be:42:30
51  volatile.eth1.name: eth1
52  volatile.idmap.base: '0'
53  volatile.idmap.current: '[{"Isuid":true,"Isgid":false,"Hostid":1000000,"Nsid":0,"
    Maprange":1000000000},{ "Isuid":false,"Isgid":true,"Hostid":1000000,"Nsid":0,"
    Maprange":1000000000}]'
54  volatile.idmap.next: '[{"Isuid":true,"Isgid":false,"Hostid":1000000,"Nsid":0,"
    Maprange":1000000000},{ "Isuid":false,"Isgid":true,"Hostid":1000000,"Nsid":0,"
    Maprange":1000000000}]'
55  volatile.last_state.idmap: '[]'
56  volatile.last_state.power: RUNNING
57  volatile.uuid: cd421383-0d9d-4b44-8109-02bef7421d62
58  volatile.uuid.generation: da136ab8-9917-4462-95af-4b9cd36705f9
59  devices:
60    root:
61      path: /
62      pool: root
63      type: disk

```

C.11 Konfiguration von ttyd des LXC-Containers

```
1 # /etc/default/ttyd
2
3 TTYD_OPTIONS="-i 0.0.0.0 -p 7681 -O -W login"
```

C.12 Ausschnitt der PHP-Datei des Dashboards (index.php)

```
1 <?php
2 // --- SICHERHEITS-KONFIGURATION (SUDOERS) -----
3 /*
4  DER FINALE "INGO-FIX" FÜR UBUNTU 24.04 & CLOUDPANEL:
5
6  1. Klicke im Dashboard auf die 'Diagnose' Kachel (Stethoskop-Icon).
7  2. Notiere den Namen hinter "PHP USER IST".
8  3. Editiere die sudoers Datei auf dem Host: sudo visudo
9  4. Füge ganz unten folgende Zeile ein (ersetze [USER] durch den Namen aus der
   Diagnose):
10
11  [USER] ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/grub-reboot, /usr/bin/systemctl reboot, /usr/
   sbin/lxc, /usr/bin/systemctl, /usr/bin/docker, /usr/sbin/reboot, /usr/bin/
   journalctl, /usr/bin/lspci, /usr/bin/ls, /usr/sbin/nginx, /usr/bin/crontab
12
13  5. Speichern (Strg+O, Enter, Strg+X). Danach fließen auch die Recovery-Logs live!
14 */
15
16 // --- ZENTRALE KONFIGURATION -----
17 $config = [
18     'cloudpanel' => [
19         'name' => 'CloudPanel',
20         'url' => 'https://sandbox.ma.ki',
21         'port' => 8443,
22         'user' => 'admin',
23         'pass' => 'IT123_maki'
24     ],
25     'lxd_web' => [
26         'name' => 'LXD Web UI',
27         'url' => 'https://sandbox.ma.ki',
28         'port' => 9443,
29         'info' => 'Anmeldung über Browser-Zertifikat'
30     ],
31     'portainer' => [
32         'name' => 'Portainer',
33         'url' => 'https://docker-sandbox.ma.ki',
34         'port' => 9443,
35         // BYPASS MACVLAN: Pingt für den Status direkt die feste Bridge-IP an!
36         'check_host' => '192.168.212.2',
37         'user' => 'admin',
38         'pass' => 'IT123456_maki'
39     ],
40     'host_ssh' => [
41         'name' => 'Host System (Bare Metal)',
42         'user' => 'web',
43         'pass' => 'IT123_maki',
44         'info' => 'Sudo Privilegien aktiv'
45     ],
46     'lxc_ssh' => [
47         'name' => 'LXC Container (Docker Engine)',
48         'user' => 'root',
49         'pass' => 'IT123_maki',
50         'info' => 'Direktzugriff als Root-User'
51     ],
52     'ttyd_host' => [
53         'name' => 'Host Terminal',
54         'url' => 'https://web-cli.sandbox.ma.ki',
```

```

55     'port' => 443
56 ],
57 'ttyd-docker' => [
58     'name' => 'Docker Terminal',
59     'url' => 'https://docker-cli.sandbox.ma.ki',
60     'port' => 443,
61     // BYPASS PROXY & MACVLAN: Pingt den direkten Daemon-Port über die Bridge
62     'check_host' => '192.168.212.2',
63     'check_port' => 7681
64 ],
65 'recovery_grub_id' => '4',
66 'lxc_docker_name' => 'docker-sandbox',
67 'lxc_snapshot' => 'clean-state',
68 'main_domain' => 'sandbox.ma.ki'
69 ];
70
71 /**
72  * Hilfsfunktion zur Konstruktion der vollständigen URL mit Port
73  */
74 function buildFullUrl($item) {
75     if (!isset($item['url'])) return '';
76     $port = isset($item['port']) ? ':' . $item['port'] : '';
77     return $item['url'] . $port;
78 }
79
80 // --- LIVE STATS & SERVICE LOGIC -----
81 function checkServiceStatus($item) {
82     $host = isset($item['check_host']) ? $item['check_host'] : parse_url($item['url'], PHP_URL_HOST);
83     $port = isset($item['check_port']) ? $item['check_port'] : $item['port'];
84
85     if (!$host) return false;
86
87     // Timeout auf 0.8s gesetzt, falls die Bridge Latenz hat
88     $connection = @fsockopen($host, $port, $errno, $errstr, 0.8);
89     if (is_resource($connection)) {
90         fclose($connection);
91         return true;
92     }
93     return false;
94 }
95
96 function getLiveStats($config) {
97     function readCpuStats() {
98         $data = @file('/proc/stat');
99         $cores = [];
100         if($data) {

```

C.13 Ausschnitt der Design-Anpassungen (style.css)

```

1  /*! tailwindcss v4.2.1 | MIT License | https://tailwindcss.com */
2  @layer properties;
3  @layer theme, base, components, utilities;
4
5  @layer theme {
6
7      :root,
8      :host {
9          --font-sans: ui-sans-serif, system-ui, sans-serif, "Apple Color Emoji",
10             "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji";
11          --font-mono: ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation
12             Mono",
13             "Courier New", monospace;
14          --color-red-500: oklch(63.7% 0.237 25.331);
15          --color-red-600: oklch(57.7% 0.245 27.325);

```

```

15  --color-red-900: oklch(39.6% 0.141 25.723);
16  --color-red-950: oklch(25.8% 0.092 26.042);
17  --color-orange-400: oklch(75% 0.183 55.934);
18  --color-orange-500: oklch(70.5% 0.213 47.604);
19  --color-orange-600: oklch(64.6% 0.222 41.116);
20  --color-orange-900: oklch(40.8% 0.123 38.172);
21  --color-amber-400: oklch(82.8% 0.189 84.429);
22  --color-amber-500: oklch(76.9% 0.188 70.08);
23  --color-green-500: oklch(72.3% 0.219 149.579);
24  --color-emerald-500: oklch(69.6% 0.17 162.48);
25  --color-cyan-400: oklch(78.9% 0.154 211.53);
26  --color-cyan-500: oklch(71.5% 0.143 215.221);
27  --color-blue-400: oklch(70.7% 0.165 254.624);
28  --color-blue-500: oklch(62.3% 0.214 259.815);
29  --color-blue-600: oklch(54.6% 0.245 262.881);
30  --color-purple-400: oklch(71.4% 0.203 305.504);
31  --color-purple-500: oklch(62.7% 0.265 303.9);
32  --color-slate-200: oklch(92.9% 0.013 255.508);
33  --color-slate-300: oklch(86.9% 0.022 252.894);
34  --color-slate-400: oklch(70.4% 0.04 256.788);
35  --color-slate-500: oklch(55.4% 0.046 257.417);
36  --color-slate-600: oklch(44.6% 0.043 257.281);
37  --color-slate-700: oklch(37.2% 0.044 257.287);
38  --color-slate-800: oklch(27.9% 0.041 260.031);
39  --color-slate-900: oklch(20.8% 0.042 265.755);
40  --color-slate-950: oklch(12.9% 0.042 264.695);
41  --color-black: #000;
42  --color-white: #fff;
43  --spacing: 0.25rem;
44  --container-6xl: 72rem;
45  --container-7xl: 80rem;
46  --text-xs: 0.75rem;
47  --text-xs--line-height: calc(1 / 0.75);
48  --text-sm: 0.875rem;
49  --text-sm--line-height: calc(1.25 / 0.875);
50  --text-base: 1rem;
51  --text-base--line-height: calc(1.5 / 1);
52  --text-lg: 1.125rem;
53  --text-lg--line-height: calc(1.75 / 1.125);
54  --text-xl: 1.25rem;
55  --text-xl--line-height: calc(1.75 / 1.25);
56  --text-2xl: 1.5rem;
57  --text-2xl--line-height: calc(2 / 1.5);
58  --text-4xl: 2.25rem;
59  --text-4xl--line-height: calc(2.5 / 2.25);
60  --font-weight-bold: 700;
61  --font-weight-extrabold: 800;
62  --font-weight-black: 900;
63  --tracking-tighter: -0.05em;
64  --tracking-tight: -0.025em;
65  --tracking-normal: 0em;
66  --tracking-wider: 0.05em;
67  --tracking-widest: 0.1em;
68  --leading-relaxed: 1.625;
69  --radius-lg: 0.5rem;
70  --radius-xl: 0.75rem;
71  --radius-2xl: 1rem;
72  --radius-3xl: 1.5rem;
73  --animate-pulse: pulse 2s cubic-bezier(0.4, 0, 0.6, 1) infinite;
74  --default-transition-duration: 150ms;
75  --default-transition-timing-function: cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
76  --default-font-family: var(--font-sans);
77  --default-mono-font-family: var(--font-mono);
78  }
79 }
80

```

```

81 @layer base {
82
83     *,
84     ::after,
85     ::before,
86     ::backdrop,
87     ::file-selector-button {
88         box-sizing: border-box;
89         margin: 0;
90         padding: 0;
91         border: 0 solid;
92     }
93
94     html,
95     :host {
96         line-height: 1.5;
97         -webkit-text-size-adjust: 100%;
98         tab-size: 4;
99         font-family: var(--default-font-family, ui-sans-serif, system-ui, sans-serif, "
100 Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji");
101         font-feature-settings: var(--default-font-feature-settings, normal);
102         font-variation-settings: var(--default-font-variation-settings, normal);
103         -webkit-tap-highlight-color: transparent;
104     }
105
106     hr {
107         height: 0;
108         color: inherit;
109         border-top-width: 1px;
110     }
111
112     abbr:where([title]) {
113         -webkit-text-decoration: underline dotted;
114         text-decoration: underline dotted;
115     }

```

C.14 vHost des Reverse-Proxies Hauptsystem-TTYd

```

1 server {
2     listen 80;
3     listen [::]:80;
4     listen 443 quic;
5     listen 443 ssl;
6     listen [::]:443 quic;
7     listen [::]:443 ssl;
8     http2 on;
9     http3 off;
10    {{ssl_certificate_key}}
11    {{ssl_certificate}}
12    server_name web-cli.sandbox.ma.ki;
13    {{root}}
14
15    {{nginx_access_log}}
16    {{nginx_error_log}}
17
18    if ($scheme != "https") {
19        rewrite ^ https://$host$request_uri permanent;
20    }
21
22    location / {
23        proxy_pass http://sandbox.ma.ki:7681;
24        proxy_http_version 1.1;
25        proxy_set_header Host $host;
26
27        # WebSocket Support zwingend für ttyd
28        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;

```

```

29 proxy_set_header Connection "upgrade";
30 proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
31 proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
32 proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
33
34 # CloudPanel's globale X-Frame-Options entfernen
35 proxy_hide_header X-Frame-Options;
36 fastcgi_hide_header X-Frame-Options;
37
38 # CSP setzen (Exakte URL des Dashboards!)
39 add_header Content-Security-Policy "frame-ancestors 'self' https://sandbox.ma.ki;
40 " always;
41 }

```

C.15 vHost des Reverse-Proxies Container-TTYd

```

1 server {
2     listen 80;
3     listen [::]:80;
4     listen 443 quic;
5     listen 443 ssl;
6     listen [::]:443 quic;
7     listen [::]:443 ssl;
8     http2 on;
9     http3 off;
10    {{ssl_certificate_key}}
11    {{ssl_certificate}}
12    server_name docker-cli.sandbox.ma.ki;
13    {{root}}
14
15    {{nginx_access_log}}
16    {{nginx_error_log}}
17
18    if ($scheme != "https") {
19        rewrite ^ https://$host$request_uri permanent;
20    }
21
22    location / {
23        proxy_pass http://192.168.212.2:7681;
24        proxy_http_version 1.1;
25        proxy_set_header Host $host;
26
27        # WebSocket Support zwingend für ttyd
28        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
29        proxy_set_header Connection "upgrade";
30        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
31        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
32        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
33
34        # CloudPanel's globale X-Frame-Options entfernen
35        proxy_hide_header X-Frame-Options;
36        fastcgi_hide_header X-Frame-Options;
37
38        # CSP setzen (Exakte URL des Dashboards!)
39        add_header Content-Security-Policy "frame-ancestors 'self' https://sandbox.ma.ki;
40        " always;
41    }
42 }

```

D Anlagen - Hostnamen, IP-Adressen, Initial-Passwörter

Tabelle 2: Detaillierte Dienst- und Portmatrix der Sandbox

Dienst	IP-Adresse	Port	URL
Web-Server (Hub)	192.168.100.21	443	https://sandbox.ma.ki/
CloudPanel UI	192.168.100.21	8443	https://sandbox.ma.ki:8443/
LXD Dashboard	192.168.100.21	9443	https://sandbox.ma.ki:9443/
SSH-Host (Hauptsystem)	192.168.100.21	22	ssh://web@sandbox.ma.ki
Portainer UI	192.168.100.22	9443	https://docker-sandbox.ma.ki:9443/

Tabelle 3: Initial-Passwörter

Dienst	Username	Passwort
Recovery Shell/SSH	agent	IT123_maki
Hauptsystem Shell/SSH	web	IT123_maki
Cloudpanel UI	admin	IT123_maki
Docker LXC Shell	root	IT123_maki
Portainer UI	admin	IT123456_maki

Quellenverzeichnis

- [1] Canonical Ltd. *Ubuntu Server Download*. 2026.
<https://ubuntu.com/download/server>
(abgerufen am 14.04.2026).
- [2] OpenJS Foundation. *Node.js - Download and install*. 2026.
<https://nodejs.org/en/download>
(abgerufen am 14.04.2026).
- [3] CloudPanel. *CloudPanel - High-Performance PHP Control Panel*. 2026.
<https://cloudpanel.io>
(abgerufen am 14.04.2026).
- [4] Canonical Ltd. *LXD - How to initialize*. 2026.
<https://documentation.ubuntu.com/lxd/latest/howto/initialize/>
(abgerufen am 14.04.2026).
- [5] Docker Inc. *Install Docker Engine on Ubuntu*. 2026.
<https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>
(abgerufen am 14.04.2026).
- [6] Portainer IO. *Portainer - Download an install*. 2026.
<https://docs.portainer.io/start/install-ce/server/docker/linux>
(abgerufen am 21.04.2026).