

```

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<iomanip.h>
#include<iostream.h>

main()
{
    int i,a;
    char buku[5][20],*ket;
    long nilai1[20],nilai2[20],hasil[20],diskon[20],grand[70];

    clrscr();
    cout<<"Masukan Jumlah Data:",cin>>a;
    cout<<endl;

    for(i=1;i<=a;i++)
    {
        cout<<"Data ke-"<<i<<endl;
        cout<<"judul Buku      :";gets(buku[i]);

        cout<<"harga buku      :";cin>>nilai1[i];
        cout<<"Jumlah beli    :";cin>>nilai2[i];
        hasil[i]=(nilai1[i])*(nilai2[i]);
        diskon[i]=hasil[i]*10/100;

        cout<<endl;
    }

    cout<<"===== "<<endl;
    cout<<"No Judul      Harga      Jumlah      Subtotal      Diskon"<<endl;
    cout<<"  Buku          Buku      Beli"<<endl;
    cout<<"===== "<<endl;
    for(i=1;i<=a;i++)

```

```

{
cout<<setiosflags(ios::left)<<setw(4)<<i;
cout<<setiosflags(ios::left)<<setw(4)<<buku[i];
cout<<setprecision(10)<<"      "<<nilai1[i];
cout<<setprecision(10)<<"      "<<nilai2[i];
cout<<setprecision(10)<<"      "<<hasil[i];
cout<<setprecision(10)<<"      "<<diskon[i];
cout<<setprecision(10)<<" "<<ket<<endl;

}

cout<<"===== "<<endl;
hasil[i]=(nilai1[i])*(nilai2[i]);
diskon[i]=hasil[i]*10/100;
grand[i]=(hasil[i])-(diskon[i]);
cout<<"Total Bayar      : "<<grand<<endl;

getch();
}

```