

DFT Seed – Invarianten

Differenzierungsfluss-Theorie (DFT) – Seed Summary

Ziel: Minimaler, selbsterklärender Kern zur Rekonstruktion und Fortführung der DFT.

Invarianten:

- Alles Nichts $\rightarrow$ Paradox $\rightarrow$ Rekursion über Differenz.
- Zeit = Iterationsordnung einer Differenzdynamik.
- Strukturen = relativ stabile Fixpunkte/Attraktoren von Flüssen.

Operatoren (Skizze): Δ (Differenz), Φ (Fluss), $\oplus$ (Komposition), $\otimes$ (Kopplung), $\sim$ (Kohärenz), $\sim$ (Selektion).

Träger Σ , Zeit τ , Interpretation $\square$.

DFT Seed – Axiome

Axiome:

- A1: Leere Selbstbehauptung erzeugt Instabilität $\rightarrow$ Rekursion über Δ .
- A2: Zeit ist Reihenfolge der Φ -Anwendungen.
- A3: Struktur = Attraktor.
- A4: Bedeutung = stabile Relation zwischen Σ , Δ , $\sim$ und $\square$.
- A5: Operatoren bestimmen Inhalte, nicht umgekehrt.

Zeit = Iteration:

$\Sigma_{\tau+1} := \Phi(\Sigma_{\tau})$ (Φ lokal über Δ und $\otimes$; $\square$ nutzt $\sim$ als Selektor).

Hinweis: Bedeutung entsteht relational und wird als Stabilität beobachtet.

DFT Seed – Beispiel osc-1d

Beispiel 'osc-1d' (Proof-of-Life):

Σ : 1D-Liste reeller Paare (a, v)

$\Delta_k = (a[k+1] - a[k]) + (a[k-1] - a[k])$

$v' = v + \alpha \Delta - \beta a$

$a' = a + \gamma v'$

params: $\alpha=0.2$, $\beta=0.01$, $\gamma=1.0$

Beobachtung: Für kleines β entstehen begrenzte Oszillationen oder Fixpunkte.

DFT Seed – Boot & Dateien

Boot-Anleitung:

- 1) Seed (YAML/JSON) parsen.
- 2) Σ nach Beispiel 'osc-1d' instanziiieren.
- 3) Δ , $\otimes$, $\sim$, $\square$ minimal implementieren.
- 4) Φ iterativ anwenden; τ zählen.
- 5) Fixpunkte/Limit-Zyklen erkennen (Hashes/Autokorrelation).
- 6) $\square$ wählen (Physik/Bio/Info/Gesellschaft).
- 7) Invarianten dokumentieren (Verifikationslog).

Kerndateien:

- dft_seed.yaml / dft_seed.json (Gen-Code)
- lambda_delta_minimal.py (Interpreter)
- tests_seed.py (Proof-of-Life)
- checksums.txt (Integrität)

Diese PDF ist eine menschenlesbare Zusammenfassung (Archivzweck).