

# Тепловые насосы для бассейнов (нагрев & холод)



Модель		KFC-218YT I	KFC-260YT I	KFC-370YT I	KFC-011YT I	KFXGCC-019/IIN1T	KFXGCC-038/IIN1T
Нагрев	W	3500	4500	6500	10700	19000	39000
Потребление	W	770	1000	1444	2170	4300	8700
Потребление	A	3,5	4,5	6,6	9,73	7,7	15,6
COP	W/W	5	5	5	4,93	4,5	4,5
Номинальная темп. воды	°C	30	30	30	30	30	30
Шум	dB	53	53	53	54	60	65
Темп. Работы	°C	(-10~43)					
Компрессор	Model	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll
	Brand	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Emerson	Emerson
Теплообменник		Титан					
Макс. Ток потребл.	A	5,6	7	11,4	15,6	12,3	23,5
Макс. Напряжение	W	1350	1550	2500	3000	6900	13200
Нагрев воды	L/h	218	260	370	500	1086	2229
Фреон		R410A					
Размеры	mm	936×385×550	936×385×550	1011×420×614	986×420×800	805×663×1050	1410×748×1045
Размеры в упаковке	mm	1050×460×620	1050×460×620	1125×500×677	1090×560×880	900×830×1115	1510×920×1145
Подключение по воде	mm	G11/2"	G11/2"	G11/2"	G11/2"	DN50	DN65
Вес	kg	50	55	70	80	123	250
Вес брутто	kg				105	155	290
Подключение по сети	V/Hz/Ph	220~/50/1	220~/50/1	220~/50/1	220~/50/1	380/50/3N	380/50/3N
Корпус		оцинкованный металл					
<b>Цена</b>	<b>USD</b>	<b>1 050</b>	<b>1 230</b>	<b>1 450</b>	<b>1 976</b>	<b>3 400</b>	<b>6 200</b>

Условия тестов темп. по воздуху 20°C/15°C, темп. воды(in/out): 15°C/30°C.