## **Projeto**

## Programar um bando de dados

Arquivo 1 - Clientes Código (índice) – inteiro Nome – 100 posições Telefone – 13 posições no formato (99)9999-9999 Endereço – 100 posições

Arquivo 2 - Produtos Código (índice) – inteiro Nome – 50 posições Quantidade – inteiro Valor – float

Arquivo 3 -

Vendas

Número da venda (índice) – inteiro Data da venda – 10 posições no formato dd/mm/aaaa Código do cliente – inteiro Código do produto – inteiro Quantidade de produtos – inteiro Valor total – float

Todos esses arquivos devem ser binários com registros de tamanho fixo. Os registros devem ser gravados sequencialmente, à medida que vão sendo inseridos. Para cada um desses arquivos criar o respectivo arquivo de índice, também binário, contendo o índice e a posição que o registro ocupa (inteiro).

#### Inclusão de registro:

- Pedir primeiro o código;
- Verificar se o mesmo já existe no respectivo arquivo de índice:
  - fazer pesquisa binária no próprio arquivo:
    - obter o tamanho do arquivo (vide atributos.c): sb.st\_size/(sizeof(struct clientData))
    - obter o registro do meio;
    - pesquisar chave até encontrar código ou finalizar a pesquisa
- Caso já exista o código, informar que código já foi cadastrado.
- Não existindo o código:
  - pedir as demais informações
  - inserir no final do arquivo de dados respectivo
  - inserir no arquivo de índice informando o código e a posição no arquivo de dados
    - inserir no final do arquivo;
    - usar o método da bolha para ordenação do arquivo de índice

# Alteração de registro:

- Pedir o código;
- Verificar se o mesmo já existe no respectivo arquivo de índice;
- Caso não exista, informar ao usuário;
- Existindo o código:
  - mostrar os valores dos campos;

- perguntar qual campo alterar (só pode um por vez);
- pedir a nova informação e alterar no arquivo de dados.

## Excluir registro:

- Pedir primeiro o código;
- Verificar se o mesmo já existe no respectivo arquivo de índice;
- Caso não exista, informar ao usuário;
- Existindo o código:
  - pedir confirmação de exclusão
  - excluir o registro do arquivo de dados (vamos discutir em sala)
  - recriar o arquivo de índice (vamos discutir em sala)

Ao incluir informações sobre venda consultar se já existem os códigos de cliente e produto. Só permitir venda de quantidades compatíveis. Atualizar a quantidade do respectivo produto no arquivo de dados.

Para os três arquivos colocar opções de consultar, inserir, excluir ou alterar dados. Para a consulta das vendas incluir os nomes do cliente e do produto. Para tal, consultar os códigos nos respectivos arquivos e recuperar os nomes.

Ao excluir um cliente ou produto, verificar se o código está sendo usado no arquivo de vendas e não permitir a exclusão.

Esse projeto será todo discutido em sala, para que sejam tiradas todas as dúvidas.