



Guía de *atajos*.

Una guía rápida para dominar **Claude Code** desde la terminal — atajos, comandos y flujos diarios.

[<> Code](#)
[📖 Learn](#)
[✉ From Gmail](#)

01 *Atajos de entrada del prompt*

PREFIJOS · INPUT

Estos prefijos cambian el modo en el que Claude interpreta lo que escribes en la terminal.

ATAJO	DESCRIPCIÓN
!	Modo bash — ejecuta el resto de la línea como un comando de shell.
/	Comandos — invoca un slash command de Claude (los que aparecen abajo).
@	Rutas de archivo — adjunta un archivo o carpeta al contexto del prompt.
&	Background — lanza la tarea en segundo plano para seguir trabajando mientras corre.
/btw	Pregunta lateral — hace una pregunta rápida sin romper el hilo de la tarea principal.
#	Comentario — agrega información a memoria de forma rápida.

02 *Configuración inicial*

SETUP · ENTORNO

COMANDO	DESCRIPCIÓN
/init	Inicializa Claude en el proyecto y crea el archivo CLAUDE.md .
/login	Inicia sesión en tu cuenta de Anthropic.
/logout	Cierra la sesión actual.
/config	Abre y edita la configuración general de Claude.
/permissions	Gestiona los permisos de herramientas (lo que Claude puede o no hacer).
/model	Cambia el modelo activo (Sonnet, Opus, Haiku, etc.).
/theme	Cambia el tema visual de la interfaz.
/terminal-setup	Configura la integración con tu terminal.
/doctor	Diagnostica problemas de instalación y configuración.
/onboarding	Vuelve a lanzar el tutorial de bienvenida.
/mcp	Administra los servidores MCP (Model Context Protocol) conectados.
/hooks	Configura hooks que se disparan ante eventos del agente.

CONSEJO DE CLAUDE



“Mientras más contexto me des, mejor trabajo hago.”

— Claude, sobre cómo escribir buenos prompts.

03 Flujo de trabajo diario

CONTEXTOS · SESIÓN · MEMORIA

Los comandos que vas a usar todos los días para mover contexto, memoria y sesiones.

COMANDO	DESCRIPCIÓN	COMANDO	DESCRIPCIÓN
<code>/compact</code>	Comprime el historial para liberar contexto.	<code>/brief</code>	Activa modo respuestas breves.
<code>/memory</code>	Gestiona la memoria persistente del agente.	<code>/color</code>	Ajusta los colores de la salida.
<code>/context</code>	Muestra qué hay cargado en el contexto.	<code>/vim</code>	Keybindings estilo Vim en el input.
<code>/plan</code>	Modo planificación (solo lectura).	<code>/keybindings</code>	Configura atajos de teclado.
<code>/resume</code>	Reanuda una conversación anterior.	<code>/skills</code>	Administra las skills disponibles.
<code>/session</code>	Administra la sesión actual de trabajo.	<code>/tasks</code>	Gestiona la lista de tareas actual.
<code>/files</code>	Lista los archivos cargados en el contexto.	<code>/agents</code>	Administra subagentes disponibles.
<code>/add-dir</code>	Agrega un directorio al workspace.	<code>/fast</code>	Modo rápido (velocidad sobre profundidad).
<code>/copy</code>	Copia la última respuesta al portapapeles.	<code>/effort</code>	Ajusta el esfuerzo/razonamiento del modelo.
<code>/export</code>	Exporta la conversación a un archivo.	<code>/extra-usage</code>	Información detallada de uso extra.
<code>/summary</code>	Resume la conversación actual.	<code>/rate-limit-options</code>	Opciones para manejar límites de tasa.
<code>/clear</code>	Limpia el contexto y empieza desde cero.		

04 Revisión de código y Git

REVIEW · COMMITS · PR

COMANDO	DESCRIPCIÓN
<code>/review</code>	Revisa el código con mentalidad de code review (bugs, seguridad, regresiones).
<code>/commit</code>	Crea un commit con los cambios actuales.
<code>/commit-push-pr</code>	Hace commit, push y abre un Pull Request en un solo paso.
<code>/diff</code>	Muestra el diff de los cambios actuales.
<code>/pr_comments</code>	Lee y responde a los comentarios de un Pull Request.
<code>/branch</code>	Crea o cambia de rama de git.
<code>/issue</code>	Crea o gestiona issues de GitHub.
<code>/security-review</code>	Hace una revisión enfocada en vulnerabilidades de seguridad.
<code>/share</code>	Comparte la conversación o un fragmento.
<code>/tag</code>	Crea o gestiona tags de git.

05 Depuración y diagnóstico

Cuando algo se comporta raro: estado, costos, traces y volcados.

COMANDO	DESCRIPCIÓN
<code>/status</code>	Estado actual del agente y la sesión.
<code>/stats</code>	Estadísticas de uso de la sesión.
<code>/cost</code>	Costo acumulado en tokens / dólares.
<code>/usage</code>	Consumo de tu cuenta.
<code>/version</code>	Versión instalada de Claude.
<code>/feedback</code>	Envía feedback al equipo de Anthropic.
<code>/think-back</code>	Revisa el razonamiento previo del modelo.
<code>/thinkback-play</code>	Reproduce paso a paso el razonamiento anterior.
<code>/rewind</code>	Vuelve atrás a un punto previo de la conversación.
<code>/ctx_viz</code>	Visualiza cómo está compuesto el contexto actual.
<code>/debug-tool-call</code>	Depura una llamada a herramienta específica.
<code>/perf-issue</code>	Reporta o analiza un problema de rendimiento.
<code>/heapdump</code>	Genera un volcado de memoria para diagnóstico.
<code>/ant-trace</code>	Activa el trace interno detallado para soporte.
<code>/env</code>	Información del entorno de ejecución.

06 Avanzado y experimental

Plugins, sandbox, integraciones y comandos del día a día menos obvios.

COMANDO	DESCRIPCIÓN
<code>/advisor</code>	Consejo experto sobre tu enfoque o decisión técnica.
<code>/teleport</code>	Salta a otro punto / archivo del workspace.
<code>/sandbox</code>	Ejecuta código en un entorno aislado.
<code>/plugin</code>	Administra plugins instalados.
<code>/reload-plugins</code>	Recarga los plugins sin reiniciar la sesión.
<code>/web-setup</code>	Configura las capacidades de navegación web.
<code>/remote-env</code>	Configura un entorno remoto de ejecución.
<code>/ide</code>	Gestiona la integración con el IDE.
<code>/stickers</code>	Pide stickers de Anthropic.
<code>/good-claude</code>	Marca la respuesta como buena (feedback positivo).
<code>/btw</code>	Pregunta lateral sin afectar la tarea principal.
<code>/upgrade</code>	Actualiza Claude a la última versión.
<code>/release-notes</code>	Notas de la última versión.
<code>/privacy-settings</code>	Ajusta la configuración de privacidad.
<code>/help</code>	Ayuda y lista de comandos disponibles.
<code>/exit</code>	Sale de Claude.
<code>/rename</code>	Renombra la conversación o sesión actual.



Si esta guía te sirvió, compártela.

Pásala a tu equipo, a tu comunidad y a esa persona que todavía pelea con la terminal. Eso nos ayuda mucho a seguir creando recursos como este. — DevTalles