

Guía de atajos.

Una guía rápida para dominar **Claude Code** desde la terminal — atajos, comandos y flujos diarios.

[Code](#)
[Learn](#)
[From Gmail](#)

01 Atajos de entrada del prompt

PREFIXOS · INPUT

Estos prefijos cambian el modo en el que Claude interpreta lo que escribes en la terminal.

ATAJO	DESCRIPCIÓN
!	Modo bash — ejecuta el resto de la línea como un comando del shell.
/	Comandos — invoca un slash command de Claude Code.
@	Rutas de archivo — adjunta un archivo o carpeta al contexto del prompt.
&	Background — lanza la tarea en segundo plano para seguir trabajando.
#	Comentario — agrega información a memoria de forma rápida.

02 Configuración inicial

SETUP · ENTORNO

Comandos para iniciar sesión, configurar tu entorno y conectar integraciones externas.

COMANDO	DESCRIPCIÓN	COMANDO	DESCRIPCIÓN
/init	Inicializa el proyecto creando la guía CLAUDE.md .	/doctor	Diagnostica y verifica la instalación y configuración.
/login	Inicia sesión en tu cuenta de Anthropic.	/mcp	Gestiona conexiones a servidores MCP y autenticación OAuth.
/logout	Cierra la sesión actual de tu cuenta de Anthropic.	/hooks	Muestra las configuraciones de hooks para eventos de herramientas.
/config	Abre la interfaz de Settings (tema, modelo, output style). Alias: /settings .	/chrome	Configura los ajustes de Claude in Chrome.
/permissions	Gestiona reglas de permisos (allow / ask / deny) y revisa denegaciones.	/install-github-app	Instala la app de Claude GitHub Actions en un repositorio.
/model [model]	Selecciona o cambia el modelo de IA y su nivel de esfuerzo.	/install-slack-app	Instala la app de Claude para Slack vía OAuth.
/theme	Cambia el tema de color (auto, light, dark, daltonized, ANSI o custom).	/setup-bedrock	Configura autenticación, región y modelo de Amazon Bedrock.
/terminal-setup	Configura keybindings del terminal (Shift+Enter, etc.).	/setup-vertex	Configura autenticación, proyecto y modelo de Google Vertex AI.
/statusline	Configura la status line de Claude Code (auto-detecta tu shell prompt).		

03 Flujo de trabajo diario

CONTEXTOS · SESIÓN · MEMORIA

Los comandos que vas a usar todos los días para mover contexto, memoria y sesiones.

COMANDO	DESCRIPCIÓN	COMANDO	DESCRIPCIÓN
<code>/compact</code>	Libera contexto resumiendo la conversación. Acepta instrucciones de foco.	<code>/keybindings</code>	Abre o crea tu archivo de configuración de keybindings.
<code>/memory</code>	Edita archivos <code>CLAUDE.md</code> y gestiona auto-memory.	<code>/voice</code>	Activa el dictado por voz (modos hold, tap u off).
<code>/context</code>	Visualiza el uso actual del contexto en una grilla de colores.	<code>/skills</code>	Lista las skills disponibles. Pulsa <code>t</code> para ordenar por tokens.
<code>/plan</code>	Entra en modo planificación con una tarea opcional como argumento.	<code>/tasks</code>	Lista y gestiona tareas en background. Alias: <code>/bashes</code> .
<code>/resume</code>	Reanuda una conversación por ID o nombre. Alias: <code>/continue</code> .	<code>/agents</code>	Gestiona configuraciones de subagentes.
<code>/clear</code>	Inicia una conversación nueva con contexto vacío. Alias: <code>/reset</code> , <code>/new</code> .	<code>/fast</code>	Activa o desactiva el modo rápido (velocidad sobre profundidad).
<code>/add-dir <path></code>	Agrega un directorio al acceso de archivos de la sesión.	<code>/effort</code>	Ajusta el nivel de esfuerzo del modelo (low/medium/high/xhigh/max).
<code>/copy [N]</code>	Copia la última (o N-ésima) respuesta del asistente al portapapeles.	<code>/extra-usage</code>	Configura uso extra para seguir trabajando al alcanzar rate limits.
<code>/export</code>	Exporta la conversación actual como texto plano.	<code>/loop</code>	Ejecuta un prompt repetidamente mientras dura la sesión. Alias: <code>/proactive</code> .
<code>/recap</code>	Genera un resumen breve de la sesión actual bajo demanda.	<code>/schedule</code>	Crea, edita o ejecuta routines. Alias: <code>/routines</code> .
<code>/focus</code>	Activa la vista enfocada (último prompt + diff resumido + respuesta).	<code>/batch</code>	Orquesta cambios masivos en paralelo en todo el codebase con worktrees.
<code>/color</code>	Define el color de la barra del prompt para la sesión.		

CONSEJO DE CLAUDE



“Mientras más contexto me des, mejor trabajo hago.”

— Claude, sobre cómo escribir buenos prompts.

04 Revisión de código y Git

REVIEW · COMMITS · PR

Revisa cambios, abre Pull Requests y aplica fixes asistidos por Claude.

COMANDO	DESCRIPCIÓN
<code>/review [PR]</code>	Revisa un Pull Request localmente en la sesión actual.
<code>/ultrareview [PR]</code>	Code review profundo multi-agente en sandbox cloud.
<code>/security-review</code>	Analiza cambios pendientes buscando vulnerabilidades de seguridad.
<code>/diff</code>	Abre un visor interactivo de diffs (git diff y por turno).
<code>/branch [name]</code>	Crea una rama de la conversación actual. Alias: <code>/fork</code> .
<code>/autofix-pr</code>	Lanza una sesión web que arregla CI y comentarios del PR automáticamente.
<code>/simplify</code>	Revisa y arregla los archivos modificados (calidad, eficiencia, reuso).

05 Depuración y diagnóstico

ESTADO · COSTOS · LOGS

Cuando algo se comporta raro: estado, costos, debug logs y rewinds.

COMANDO	DESCRIPCIÓN
<code>/status</code>	Abre Settings (Status) con versión, modelo, cuenta y conectividad.
<code>/usage</code>	Costo de la sesión, límites del plan y stats. Alias: <code>/cost</code> , <code>/stats</code> .
<code>/cost</code>	Alias de <code>/usage</code> .
<code>/stats</code>	Alias de <code>/usage</code> . Abre la pestaña Stats.
<code>/insights</code>	Genera un reporte analizando tus sesiones (áreas, patrones, fricciones).
<code>/debug</code>	Activa logs de debug y diagnostica problemas a partir del log de sesión.
<code>/heapdump</code>	Genera un heap snapshot de JS para diagnosticar uso de memoria.
<code>/rewind</code>	Vuelve la conversación o el código a un punto anterior. Alias: <code>/undo</code> .
<code>/feedback</code>	Envía feedback al equipo de Anthropic. Alias: <code>/bug</code> .

06 Avanzado y experimental

PLUGINS · WEB · CLI

Plugins, sandbox, integraciones y comandos del día a día menos obvios.

COMANDO	DESCRIPCIÓN	COMANDO	DESCRIPCIÓN
<code>/sandbox</code>	Activa o desactiva el sandbox mode (en plataformas soportadas).	<code>/fewer-permission-prompts</code>	Genera una allowlist en <code>.claude/settings.json</code> y reduce prompts.
<code>/plugin</code>	Gestiona los plugins de Claude Code.	<code>/team-onboarding</code>	Genera una guía de onboarding del equipo desde tu historial.
<code>/reload-plugins</code>	Recarga plugins activos sin reiniciar la sesión.	<code>/powerup</code>	Aprende features de Claude Code con lecciones interactivas.
<code>/teleport</code>	Trae una sesión Claude Code on the web a este terminal. Alias: <code>/tp</code> .	<code>/passes</code>	Comparte una semana gratis de Claude Code con amigos (si eres elegible).
<code>/ultraplan</code>	Diseña un plan en una sesión ultraplan; ejecútalo remoto o local.	<code>/stickers</code>	Pide stickers oficiales de Claude Code.
<code>/remote-control</code>	Habilita control remoto de la sesión desde claude.ai. Alias: <code>/rc</code> .	<code>/btw</code>	Hace una pregunta lateral sin afectar la conversación principal.
<code>/remote-env</code>	Configura el entorno por defecto para sesiones web (<code>--remote</code>).	<code>/rename</code>	Renombra la sesión actual y la muestra en el prompt.
<code>/web-setup</code>	Conecta tu cuenta de GitHub a Claude Code on the web vía gh CLI.	<code>/release-notes</code>	Abre el changelog en un selector interactivo de versiones.
<code>/ide</code>	Gestiona integraciones con IDEs y muestra su estado.	<code>/upgrade</code>	Abre la página para cambiar a un plan superior.
<code>/desktop</code>	Continúa la sesión en la app Claude Code Desktop. Alias: <code>/app</code> .	<code>/privacy-settings</code>	Ajusta tu configuración de privacidad (Pro y Max).
<code>/mobile</code>	Muestra un QR para descargar la app móvil. Alias: <code>/ios</code> , <code>/android</code> .	<code>/help</code>	Muestra ayuda y los comandos disponibles.
<code>/tui</code>	Cambia el renderer del TUI (incluye fullscreen sin parpadeo).	<code>/exit</code>	Sale del CLI. Alias: <code>/quit</code> .
<code>/claude-api</code>	Carga referencias del Claude API y migra código a un nuevo modelo.		



Si esta guía te sirvió, compártela.

Pásala a tu equipo, a tu comunidad y a esa persona que todavía pelea con la terminal. Eso nos ayuda mucho a seguir creando recursos como este. — DevTalles