

21 comandos de Git que todo desarrollador debe conocer

Hoja de referencia rápida — de la configuración inicial al trabajo con ramas y el historial.

01 git init Crear un nuevo repositorio en tu proyecto.	02 git clone Descargar un repositorio remoto a tu máquina local.	03 git status Ver el estado de tus archivos.
04 git add Agregar archivos al staging area.	05 git commit Guardar los cambios con un mensaje descriptivo.	06 git push Enviar tus commits al repositorio remoto.
07 git pull Traer los cambios del remoto a tu rama local.	08 git fetch Descargar cambios del remoto sin aplicarlos todavía.	09 git branch Listar, crear o eliminar ramas.
10 git switch Cambiar entre ramas de forma moderna y segura.	11 git checkout Moverte entre ramas o restaurar archivos a una versión anterior.	12 git merge Combinar los cambios de una rama en otra.
13 git rebase Alternativa a merge que mantiene un historial más limpio y lineal.	14 git log Ver el historial de commits con autor, fecha y mensaje.	15 git diff Ver exactamente qué líneas cambiaron entre archivos, commits o ramas.
16 git reset Deshacer cambios o mover el HEAD a un commit anterior.	17 git revert Crear un commit que deshace otro sin alterar la historia.	18 git stash Guardar cambios temporales sin hacer commit y recuperarlos después.
19 git tag Marcar versiones importantes del proyecto, ideal para releases.	20 git remote Gestionar las conexiones a repositorios remotos.	21 git worktree Trabajar en varias ramas al mismo tiempo, creando carpetas independientes del mismo repositorio sin necesidad de clonarlo de nuevo ni usar stash para cambiar de contexto.