

TP1: Le Scanning Réseau et le Gain d'accès

1-

a- nmap -sP: Permet de savoir si la machine est en ligne. Si le ping passe ça veut dire que la commande est en ligne le cas contraire signifie qu'elle n'est pas en ligne.

```
(root@kali)-[~]
# nmap -sP 192.168.1.10
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-03-25 12:14 CET
Nmap scan report for 192.168.1.10
Host is up (0.0012s latency).
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.10 seconds

(root@kali)-[~]
# nmap -sP 192.168.132.150
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-03-25 12:22 CET
Nmap scan report for 192.168.132.150
Host is up (0.00097s latency).
MAC Address: 00:0C:29:E7:24:E5 (VMware)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.17 seconds
```

nmap -sS: Effectue un scan furtif des port

```
(root@kali)-[~]
# nmap -sS 192.168.1.10
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-03-25 12:26 CET
Nmap scan report for 192.168.1.10
Host is up (0.0027s latency).
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 37.80 seconds
```

nmap -p 80,443: Scan permettant de voir si les ports cités sont actifs.

```
(root@kali)-[~]
# nmap -sV -p 80,443 192.168.1.10
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-03-25 12:45 CET
Nmap scan report for 192.168.1.10
Host is up (0.0034s latency).

PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  http-proxy   WatchGuard http proxy
443/tcp   open  https?

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 194.47 seconds
```

nmap -sV -p 80,443: Detection de service sur les ports cités.

```
(root@kali)-[~]
# nmap -sV 192.168.1.10
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-03-25 12:31 CET
Stats: 0:00:51 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 67.30% done; ETC: 12:33 (0:00:25 remaining)
Nmap scan report for 192.168.1.10
Host is up (0.00094s latency).
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  tcpwrapped
80/tcp    open  tcpwrapped
443/tcp   open  tcpwrapped

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 78.60 seconds
```

nmap -sV -p 80,443 <IP>A:

```
(root@kali)-[~]
# nmap -sV -p 80,443 192.168.1.10 -A
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-03-25 12:53 CET
Nmap scan report for 192.168.1.10
Host is up (0.0011s latency).

PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  http-proxy   WatchGuard http proxy
443/tcp   open  https?

Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Aggressive OS guesses: Actiontec MI424WR-GEN3I WAP (97%), DD-WRT v24-sp2 (Linux 2.4.37) (97%), Microsoft Windows XP SP3 or Windows 7 or Windows Server 2012 (97%), Linux 3.2 (95%), Microsoft Windows XP SP3 (95%), VMware Player virtual NAT device (95%), Linux 4.4 (92%), BlueArc Titan 2100 NAS device (90%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 2 hops

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1   0.15 ms  192.168.132.2
2   0.15 ms  192.168.1.10

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 359.83 seconds
```

b- Les commandes sont utiles pour les attaquants car elle servira à exploiter les failles tels que:

- Voir les serveurs web actifs.

- Si le site est sécurisé ou non .
- Si le port 80 HTTP est ouvert cela signifie que les données ne sont pas chiffrées.
- Si le port 443(HTTPS) est ouvert il peut y avoir une vérification sur le chiffrement SSL/TLS est mal configuré.

2-

- nmap -sV -p 80,443 <IP de la victime> > scan.txt: States sont ouvertes.
- nmap -6 <IPv6 de la victime> N'a pas d'adresse IPv6.
- nmap -sC -p 80 <IP de la victime> Le port est ouvert et non sécurisé.

II-

1- Service: tcpwrapped

état: open

Version: Aucune

3- Cette commande nous permet d'avoir des informations sur les exploitations des modules détectés tels que le nom, la date, le rang ou si l'attaque s'est bien déroulée et la description.

4- Nous pouvons voir son nom, le module d'exploitation, la plateforme, si l'est en mode privilégié, la licence rang, date de sortie, le fournisseur, les cibles disponibles, si elle est prise en charge, les options basiques, les informations sur la charge utile et sa description.

5-

b- Elle est importante car elle nous permet d'avoir des informations nécessaires sur le RHOST, les prises en charges et les exploitations cibles.

d- Au niveau du current setting nous remarquons que l'adresse IP de la victime est apparue.

6-

```
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > pwd
[*] exec: pwd

/root
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > touch hello.txt
[*] exec: touch hello.txt

msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > cd/root
[-] Unknown command: cd/root
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > cd /root
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > touch hello.txt
[*] exec: touch hello.txt

msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > ls
[*] exec: ls

hello.txt
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > █
```