Oracle — Le produit côté membre, expliqué à 360°

Version : 21 avril 2026 **Branche** : crm-integration **Public** : Charles (founder), équipe interne

Sommaire

1. Oracle, c'est quoi exactement ?
2. Les 4 types de personnes qui utilisent Oracle
3. Le parcours d'un nouveau venu (de zéro à actif)
4. Les pages que voit un membre (et ce qu'il y fait)
5. Les 4 concepts magiques d'Oracle
6. Comment ça marche derrière (la base de données)
7. Les règles invisibles (RLS, RPC, sécurité)
8. Les zones grises à clarifier

1. Oracle, c'est quoi exactement ?

Oracle est une **plateforme web** qui aide des traders à **devenir bons**.

Au lieu de leur donner une stratégie clé en main, Oracle leur donne :

- **Une bibliothèque de 314 trades passés** (la "data Oracle"), chacun étant un exemple parfait avec setup, timing, RR, screenshot
- **Une méthode d'apprentissage en cycles** : tu études les exemples, puis tu reproduis, puis tu trades en live
- **Un journal de trading personnel** : tu loggues tes trades, tu les analyses
- **Une équipe de vérification** : des admins valident ton travail à chaque étape
- **Une communauté** : tu partages tes wins, tu vois ceux des autres

L'idée centrale : **AVE = Apprentissage → Vérification → Exécution**.

C'est un produit de formation premium pour traders. Le membre paye pour avoir accès à la data Oracle + à l'accompagnement.

2. Les 4 types de personnes qui utilisent Oracle

Imagine Oracle comme un **club privé**. Il y a 4 catégories de personnes :

🎓 Le Membre (paid customer)

- Il a payé son abonnement
- Il a accès à tout : la bibliothèque Oracle, son journal perso, les vidéos, les vérifications, la communauté
- C'est le client final, celui pour qui le produit existe

⏱️ L'Early Access (trial)

- C'est un futur membre qui teste pendant 7 jours (modulable, jusqu'à 14 jours)
- Il voit une partie du produit (les bases)
- Un timer compte à rebours dans son interface
- Au bout du timer, son accès se coupe → il doit payer pour continuer

🧑‍💼 L'Admin (équipe interne)

- C'est Charles ou un membre de son équipe
- Il valide les cycles des membres, gère le contenu, surveille les abus
- Il voit tout ce que voit un membre, plus des outils admin

📞 Le Setter (équipe commerciale)

- C'est un closer/setter qui fait du sales
- Il voit uniquement le **CRM** (les leads à contacter, les calls à faire)
- Il ne voit pas le produit en lui-même

Et il y a deux **étiquettes** spéciales :

- 🏢 **Institute** : un client institutionnel (ne voit pas le mur des wins de la communauté, c'est confidentiel pour lui)
- 🏷️ **is_client** : flag interne, marque que ce membre a payé

Aujourd'hui ces 4 types se gèrent dans 3 endroits différents (CRM, Gestion, Config). Pas idéal — voir les pending decisions.

---

3. Le parcours d'un nouveau venu (de zéro à actif)

Voici ce qui se passe **chronologiquement** quand quelqu'un découvre Oracle :

Étape 1 — Il voit une pub (jour J)

Le futur prospect tombe sur une pub Oracle (Facebook, Insta, YouTube). Il clique.

Étape 2 — Il atterrit sur la Landing Page (jour J)

URL : `/vip/landing` Il voit un titre punchy + un CTA "Commencer". Pas de form, juste de l'envie.

Étape 3 — Il clique → page Apply (jour J)

URL : `/vip/apply`

- En haut : une **VSL** (vidéo de vente Vidalytics) avec un titre accrocheur ("Si je te donne accès gratuitement à un système qui te permet de vérifier le potentiel de chaque trade...")
- Il regarde la vidéo
- Il clique sur "Candidater" → un **formulaire** s'ouvre
- 8 questions (objectif, temps disponible, expérience, budget, etc.)
- Si une de ses réponses est **disqualifiante** (ex : budget < 1000€), le form lui dit gentiment "merci pour ton honnêteté" et s'arrête là
- Sinon, il rentre nom + tél + email
- Submit → ses infos vont dans la table `early_access_requests` avec status `en_attente`

Étape 4 — Il atterrit sur Discovery (jour J)

URL : `/vip/discovery`

- Un calendrier **Cal.com** est embedded
- Il choisit un créneau pour un call avec un closer
- Il valide la réservation
- Cal.com envoie un **webhook** à Oracle → l'entrée dans `early_access_requests` est mise à jour : `call_booked = true`, `call_scheduled_at = ...`

Étape 5 — Il atterrit sur Final (jour J)

URL : `/vip/final?date=...&email=...`

- Page de confirmation : "Bravo, ton appel est réservé"
- 3 instructions : ajoute au calendrier, vérifie tes spams, sois à l'heure
- Champ optionnel : "Une question avant l'appel ?" → si remplie, ça update `early_access_requests.precall_question`

Étape 6 — Le call avec le closer (jour J+1 à J+7)

Hors plateforme. Le closer parle au prospect. Si ça matche, il **approuve** le lead dans le CRM Oracle :

- L'admin/closer clique "Approuver" dans le CRM

- L'edge function `approve-early-access` se déclenche
- Elle crée un user dans `auth.users`
- Elle crée un row dans `profiles` avec `status = 'pending'` (le user n'a pas encore set son mdp)
- Elle assigne le rôle `early_access` dans `user_roles` avec `expires_at = NULL`
- Elle envoie un **magic link** par email au prospect

Étape 7 — Le prospect reçoit le magic link

- Il clique le lien dans son email
- Il atterrit sur `/setup-password` → il choisit son mot de passe
- `profiles.status` passe à `active`
- Il est redirigé sur `/dashboard`

Étape 8 — Premier login dans le dashboard

- Au premier login, le RPC `activate_ea_timer()` est appelé
- Il pose `expires_at = NOW() + 7 jours` dans `user_roles` (ou la durée configurée)
- Le timer commence
- Le RPC `initialize_user_cycles()` crée 9 entrées dans `user_cycles` (ébauche + cycles 1-8) avec status `locked`, sauf l'ébauche qui devient `in_progress`

Étape 9 — Il commence son trial (jours J+1 à J+8)

- Il navigue dans le dashboard
- Il regarde les vidéos de formation
- Il analyse les 15 trades de l'ébauche (case à cocher)
- Quand il a fini : il soumet une demande de vérification
- L'admin valide ou rejette

Étape 10 — Le timer EA expire

- Au bout de 7 jours, `expires_at < NOW()`
- La fonction RLS `is_early_access()` retourne `false`
- Le user voit toujours son dashboard mais sans accès aux données Oracle (RLS bloque)
- Une popup l'invite à upgrader (book un call de close)

Étape 11 — Il paye (devient membre)

- L'admin lui change son rôle de `early_access` → `member`
- Profile : `is_client = true`
- Plus de timer, accès permanent
- Il peut continuer ses cycles 1-8 jusqu'à diplomation

4. Les pages que voit un membre (et ce qu'il y fait)

Une fois connecté au dashboard, le membre voit une **sidebar à gauche** avec ses pages. Voici chacune :

🎯 Exécution d'Oracle (`tab=execution`)

Fichier : `src/components/dashboard/OracleExecution.tsx`

C'est sa **page d'accueil**. Il y voit :

- Un titre "Exécution d'Oracle" + le sous-titre AVE
- 3 cartes : Apprentissage (vidéos), Vérification (récolter data), Exécution (coming soon)
- Pour les EA : un **trade featured** sélectionné par l'admin (un trade du jour à analyser)
- Pour les EA : ses résultats personnels embed
- Une bulle de **quêtes** flottante : où en est-il ?

À quoi ça sert : c'est le hub. Il décide ici ce qu'il fait : regarder une vidéo, ouvrir son setup, voir ses résultats.

🗄 Setup (`tab=setup`)

Fichier : `src/components/dashboard/SetupPage.tsx`

C'est sa **bibliothèque de trades**. 3 sous-vues :

1. **Overview** : stats globales sur les 314 trades Oracle (combien de Long, RR moyen, par jour de la semaine, etc.)
2. **Oracle Database** : la liste des 314 trades avec filtres (direction, setup, screenshot, RR, etc.). Cliquable pour voir le détail + screenshots.
3. **Setup Perso** : SES trades à lui qu'il a loggés à la main (différents des 314 Oracle).

À quoi ça sert : étudier les exemples Oracle + tenir son journal perso.

📊 Data Analysis (`tab=data-analysis`)

Fichier : `src/components/dashboard/DataAnalysisPage.tsx`

Statistiques sur les trades :

- Pour un membre normal : **uniquement ses trades persos**
- Pour un EA : ses persos + les trades Oracle (compare)
- Pour un admin : tout le monde

Stats : win rate, RR moyen, par setup, par direction, heatmap par jour, etc.

À quoi ça sert : voir où il performe, où il échoue, identifier ses biais.

🎬 Vidéo du Setup Oracle (`tab=videos`)

Fichier : `src/components/dashboard/VideoSetup.tsx`

Liste de vidéos de formation. Chaque vidéo est embed (YouTube/Vimeo). Quand il clique → marquée comme vue dans `user_video_views`.

Pour les EA : il y a aussi des **bonus videos**.

À quoi ça sert : la formation théorique. Sans ça pas d'ébauche complète.

🏆 Chat / Successes (`tab=successes`)

Fichier : `src/components/dashboard/SuccessPage.tsx`

C'est le **mur des wins** de la communauté :

- Tout le monde poste ses screenshots de payouts, validations de prop firms, etc.
- Il peut poster les siens
- Il y a un leaderboard
- Indicateur "qui est en ligne" (heartbeat via `ea_activity_tracking`)

Caché pour les institute (clients institutionnels qui ne veulent pas voir/être vus).

À quoi ça sert : motivation, social proof, communauté.

Résultats (`tab=results`, EA seulement)

Fichier : `src/components/dashboard/ResultsPage.tsx`

Galerie de **résultats officiels Oracle** : payouts de la company, validations de challenges. Curated par l'admin.

À quoi ça sert : prouver à l'EA pendant son trial que la méthode marche (proof of concept).

---

5. Les 4 concepts magiques d'Oracle

🌀 Concept 1 : Les Cycles

Le voyage d'un membre est découpé en **9 cycles** :

#	Nom	Range trades	Phase	Total trades
0	Ébauche	1-15	Onboarding	15

1	Cycle 1	16-40	Phase 1	25
2	Cycle 2	41-65	Phase 1	25
3	Cycle 3	66-90	Phase 1	25
4	Cycle 4	91-115	Phase 1	25
5	Cycle 5	116-165	Phase 2	50
6	Cycle 6	166-215	Phase 2	50
7	Cycle 7	216-265	Phase 2	50
8	Cycle 8	266-314	Phase 2	50

Comment ça marche :

- Au départ, **seul l'ébauche est `in_progress`**, les autres sont `locked`
- Pour l'ébauche : il analyse 15 trades (case à cocher) + regarde les vidéos
- Quand il a fini, il **soumet une demande de vérification** → row dans `verification_requests`
- L'admin valide ou rejette
- Si validé : ébauche `validated`, cycle 1 unlocked en `in_progress`
- Pour les cycles 1-8 : il **logge ses propres exécutions** (ses trades reproduits) dans `user_executions`
- Quand il atteint le total (25 ou 50), il soumet pour vérification
- L'admin valide → cycle suivant unlocked

C'est un parcours **séquentiel et obligatoire**. Pas de raccourcis.

📝 Concept 2 : Les 3 types de trades

C'est subtil mais important :

Table	Qui possède	Description
`trades`	Oracle (master)	Les 314 trades de référence créés par l'équipe Oracle
`user_executions`	Membre	Pour chaque trade Oracle, le membre logge **sa version** (ce qu'il aurait fait)
`user_personal_trades`	Membre	Trades **complètement perso** que le membre fait en dehors d'Oracle

Exemple concret :

- Le trade Oracle #42 est un Long sur NASDAQ le 12 mars 2025 à 14:30 avec RR 2.5

- Le membre, dans son cycle 2, doit reproduire ce trade. Il logge dans `user_executions` : "Trade #42, j'aurais entré à 14:35 (5 min de retard), RR final 2.0"
- En parallèle, le même membre fait du day trading sur EUR/USD ce week-end. Il logge ce trade dans `user_personal_trades` (pas lié à Oracle).

🎮 Concept 3 : Les Quêtes

Système de **gamification** pour motiver le membre. Quêtes typiques :

- "Logge 5 trades gagnants aujourd'hui" (daily)
- "Analyse les 15 trades de l'ébauche"
- "Regarde toutes les vidéos"
- "Connecte FX Replay"

Tracké dans `user_quest_flags` + différentes tables (`user_executions`, `user_video_views`, etc.).

Affiché dans une **bulle flottante** + carte "Daily Quest" sur la home.

✓ Concept 4 : Les Verifications

Pour passer d'un cycle au suivant, il faut **être validé par un admin humain**.

Workflow :

1. Membre clique "Demander une vérification" sur son cycle
2. Row dans `verification_requests` avec status `pending`
3. Admin va dans **Vérif. Admin** ou **Gestion**
4. Il review les trades du membre, compare avec la master Oracle
5. Il valide (`approved`) ou rejette (`rejected`) avec un commentaire (`admin_comments`)
6. Si validé : `user_cycles[ce_cycle].status = 'validated'`, cycle suivant unlock
7. Si rejeté : `user_cycles[ce_cycle].status = 'rejected'`, le membre doit refaire des trades + soumettre à nouveau

C'est l'humain dans la boucle qui garantit la qualité.

---

6. Comment ça marche derrière (la base de données)

Toute la base de données est sur **Supabase** (PostgreSQL hébergé). Il y a une **30aine de tables**.

Les tables principales (les "stars" du modèle)

Côté identité du user

Table	Rôle
`auth.users`	Géré par Supabase. Stocke email, password hash, metadata.
`profiles`	Notre table métier. Lie un `user_id` à un nom, statut, infos perso.
`user_roles`	Plusieurs rôles possibles par user. Stocke aussi `expires_at` pour les EA.
`user_sessions`	Les sessions actives par device. Anti-piratage : max 5 devices.

Côté produit

Table	Rôle
`cycles`	Les 9 cycles (référence statique).
`user_cycles`	Pour chaque user × chaque cycle, le statut + progression.
`trades`	Les 314 trades master Oracle.
`user_executions`	Pour chaque user × chaque trade, son log d'exécution.
`user_personal_trades`	Trades persos hors Oracle.
`user_trade_analyses`	Pour l'ébauche : quels trades 1-15 le user a "analysé" (case cochée).
`verification_requests`	Demandes de validation cycle par cycle.
`admin_trade_notes`	Notes de l'admin pendant la verif (par trade).

Côté contenu

Table	Rôle
`videos`	Vidéos de formation principales.
`bonus_videos`	Vidéos bonus (EA + admin only).
`user_video_views`	Qui a vu quoi.
`results`	Galerie de résultats Oracle (preuves).
`user_successes`	Wins postés par les membres dans le mur.

Côté gamification

Table	Rôle

`quest_step_configs`	Définitions des étapes de quête.
`user_quest_flags`	Flags custom (ex: fxreplay_connected).

Côté CRM / acquisition

Table	Rôle
`early_access_requests`	Lead capturé via le funnel. Une row par prospect.
`lead_events`	Timeline d'événements par lead (form_submitted, contacted, call_booked, etc.).
`lead_comments`	Notes d'équipe sur un lead.
`funnels` + `funnel_config`	Configuration des pages funnel (landing, apply, discovery, final).

Côté admin / EA settings

Table	Rôle
`ea_activity_tracking`	Heartbeat des EA (quel tab, dernière activité).
`ea_lead_notes`	Notes legacy sur les leads EA.
`ea_featured_trades`	Trade du jour mis en avant pour les EA.
`ea_settings`	Config UX EA (URLs des boutons, etc.).
`security_alerts`	Alertes de sécurité (3e device, etc.).

Comment ça communique : RPC, RLS, Edge Functions

Les RPC (Remote Procedure Calls) — fonctions SQL appelables depuis le frontend

RPC	Rôle
`is_admin()`	Retourne true si l'user courant est admin.
`is_super_admin()`	Pareil pour super_admin.
`is_setter()`	Pareil pour setter.
`is_early_access()`	True si EA actif (timer non expiré). **Cette fonction a été corrigée le 12 avril** pour vérifier `expires_at`, sinon les EA expirés gardaient l'accès.

`is_institute()`	True si rôle institute.
`has_role(role)`	Check générique.
`activate_ea_timer()`	Active le timer EA au premier login.
`initialize_user_cycles(user_id)`	Crée les 9 entrées user_cycles à l'inscription.
`check_cycle_accuracy_and_auto_validate()`	(admin) Auto-valide un cycle si l'accuracy est suffisante.

RLS (Row Level Security) — qui peut lire/écrire quoi

Chaque table a des **policies** qui définissent les permissions par rôle. Exemples :

- `user_executions` : un user ne peut voir que SES propres exécutions. Un admin voit tout.
- `trades` : tout le monde authentifié peut voir, mais EA expirés non (RLS check `is_early_access()`).
- `user_roles` : seul un super_admin peut INSERT/UPDATE.

C'est la **sécurité au niveau base de données** — même si quelqu'un bypass le frontend, la DB refuse les requêtes non autorisées.

Les Edge Functions — code serveur custom

Function	Rôle
`approve-early-access`	Quand l'admin approuve un lead, cette fonction crée le compte auth + assigne le rôle EA + envoie magic link.
`cal-webhook`	Reçoit les webhooks de Cal.com quand un lead réserve/annule un call. Met à jour `early_access_requests` + émet des events dans `lead_events`.

Storage (images)

4 buckets Supabase :

- `avatars` (public) : photos de profil
- `trade-screenshots` (privé, signed URLs) : screenshots des trades
- `success-screenshots` (privé) : screenshots des wins
- `result-screenshots` (privé) : preuves de résultats Oracle

Les triggers automatiques

À l'inscription (`auth.users INSERT`) :

- Trigger crée automatiquement un row dans `profiles`

- Trigger assigne automatiquement le rôle `member` dans `user_roles`

---

7. Les règles invisibles (RLS, RPC, sécurité)

Quelques règles importantes pour comprendre **ce qui se passe sans que l'utilisateur le voie** :

1. Le statut du user gère son accès

- `pending` : ne peut pas se connecter
- `active` : peut se connecter, accès selon rôle
- `frozen` : déconnecté de force, doit contacter admin
- `banned` : bloqué définitivement

2. Le timer EA est intransigeant

- Tant que `expires_at > NOW()`, l'EA voit tout
- Dès que `expires_at < NOW()`, RLS bloque l'accès aux trades Oracle
- Le user voit son dashboard mais avec contenu vide + popup pour upgrade

3. Multi-device : 5 max

- Chaque login enregistre un **device fingerprint** (`platform | resolution | language`)
- Si l'user dépasse 5 devices distincts → compte gelé automatiquement + alerte admin

4. Le magic link

- Quand un lead est approuvé, Supabase Auth envoie un magic link via SMTP Lovable Cloud
- Le user clique → atterrit sur `/setup-password`
- Il doit set un mdp avant d'accéder au dashboard

5. Realtime partout

- Les pages s'auto-rafraîchissent quand la DB change (via `supabase.channel().on('postgres_changes', ...)`)
- Exemples : un admin valide un cycle → le membre voit le changement immédiatement
- Limites : sur localhost en dev, ça abort souvent (Vite HMR), mais en prod ça marche

---

8. Les zones grises à clarifier

Voici ce qui n'est **pas encore parfait** ou **à trancher** :

🚧 1. La page Setup vs Sessions

Aujourd'hui, le membre a UN setup perso (la table `user_personal_trades`). Le projet est de la transformer en **système de sessions** (backtesting + live trading) avec :

- Plusieurs sessions nommées (NAS100 Breakout, EUR/USD London, etc.)
- Chaque session = un journal isolé
- Migration nécessaire : créer une session "default" par user existant

Questions ouvertes :

- Sessions vs cycles Oracle = orthogonaux ou combinés ?
- Limite de sessions par user ?
- Qu'est-ce que "Prime Setup Oracle" ?

(Voir `oracle_pending_decisions.md`)

🚧 2. La gestion des users (3 endroits)

Actuellement, gérer un user passe par 3 panels :

- **CRM** : pré-product (sales)
- **Gestion** : post-first-login (product)
- **Config > Rôles** : tous les users (admin/EA/clients)

C'est redondant. À unifier ou clarifier.

Et la décision récente : **Gestion sera visible par tout le monde** (EA, membres, équipes), donc certaines stats globales pourraient y vivre pour tous.

🚧 3. Le bloc "Overview Globale" retiré

Le bloc 4 stats (Data totale récoltée, Membres actifs, RR Total, RR Moyen) a été retiré de la page Exécution d'Oracle. À recréer ailleurs (Gestion ? Nouveau panel métriques ?).

Issues techniques à corriger avant réintégration :

- Double-comptage du totalRR (additionne user_executions + trades, ce qui gonfle)
- Titre "Setup Indices US" hardcodé alors que les stats couvrent tout
- Définition floue de "Membres actifs"

🚧 4. Le bloc "Phase d'ébauche" retiré

Le `CycleProgressBar` qui affichait la progression actuelle (ébauche ou cycle courant) a été retiré. Question : où le replacer ? Dashboard dédié ? Widget dans la fiche utilisateur ?

🚧 5. Le tab "Setup" sera renommé ?

Plan : renommer "Setup" en "Récolte de données". Pas tranché si c'est un simple renommage ou un nouveau tab distinct (et l'ancien Setup disparaît).

🚧 6. Routing du bouton "Récolter ma data"

Sur la page Exécution d'Oracle, le bouton "Récolter ma data" navigue actuellement vers le tab `setup`. À voir si ça doit rester ou pointer ailleurs après le renommage.

🚧 7. Cal.com webhook

Le webhook `cal-webhook` est codé mais le secret `CAL_WEBHOOK_SECRET` n'est pas configuré dans Lovable Cloud → le webhook renvoie 503 si appelé. À setup avant la prod.

🚧 8. Migration vers main

La branche `crm-integration` a 30+ commits d'avance sur `main`. Plusieurs migrations SQL sont déjà appliquées sur le test DB mais pas sur la prod Lovable. À orchestrer proprement.

Conclusion

Oracle est un produit **bien plus profond qu'il n'y paraît** :

- Côté membre : un parcours en 9 cycles avec validations humaines
- Côté backend : 30+ tables, RLS strict, RPCs, edge functions, realtime
- Côté business : un funnel d'acquisition complet (landing → apply → discovery → final → trial → paid)

Les fondations sont solides. Les zones grises sont identifiées et trackées dans `oracle_pending_decisions.md`.

À retenir : avant de toucher à quoi que ce soit, se poser la question **"qu'est-ce qui existe déjà en prod et comment je migre ?"**. C'est inscrit dans le CLAUDE.md.

Document généré le 21 avril 2026 — Charles + Claude