

Лабораторная работа 5

Вероятностные алгоритмы проверки чисел на простоту

Климин Никита Денисович

Российский университет дружбы народов

Содержание

- **1 Цель работы**
- **1.1 Изучение и программная реализация вероятностных алгоритмов проверки чисел на простоту: тест Ферма, тест Соловья–Штрассена, тест Миллера–Рабина.**
- **2 Задание**
- **3 Теоретическое введение**
- **4 Выполнение лабораторной работы**
- **5 Выводы**
- **Список литературы**

1 Цель работы

1.1 Изучение и программная реализация вероятностных алгоритмов проверки чисел на простоту: тест Ферма, тест Соловья–Штрассена, тест Миллера–Рабина.

2 Задание

Реализовать четыре алгоритма проверки числа на простоту, проверить их работу для различных чисел и вывести результаты.

3 Теоретическое введение

- **Простое число** — это число больше 1, которое не имеет других делителей, кроме 1 и самого себя.
- **Составное число** — число, которое имеет хотя бы один нетривиальный делитель.
Для проверки чисел на простоту применяются **вероятностные** и **детерминированные** алгоритмы. Вероятностные алгоритмы используют случайное основание и могут с высокой вероятностью определить, является ли число простым.
- **Тест Ферма** основан на малой теореме Ферма: если (p) — простое число и $(1 < a < p)$, то
$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$
Если это не выполняется, число составное.
- **Тест Соловья–Штрассена** использует символ Якоби: для нечетного числа $(n > 3)$ и взаимно простого (a) выполняется
$$a^{(n-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{n}\right) \pmod{n}$$
где $((a/n))$ — символ Якоби.
- **Тест Миллера–Рабина** — более надёжный вероятностный тест. Представляем

$$n - 1 = 2^s \cdot d$$

где d нечетное, и проверяем условия для случайного основания a).

- **Символ Якоби** — обобщение символа Лежандра, используется в тесте Соловья–Штрассена.

4 Выполнение лабораторной работы

Программа была написана на Julia.

```
1 function fermat_test(n::Int)
2     if n ≤ 5 || iseven(n)
3         return "n должно быть нечётным и > 5"
4     end
5     a = rand(3:n-2)
6     return powermod(a, n-1, n) == 1 ? "Число $n, вероятно, простое" : "Число $n составное"
7 end
8
9 function solovay_strassen(n::Int)
10    if n ≤ 3 || iseven(n) return "n должно быть нечётным и > 3" end
11
12    function jacobi(a,n)
13        r=1; a=mod(a,n)
14        while a!=0
15            while iseven(a)
16                a>>=1
17                if n%8==3 || n%8==5 r=-r end
18            end
19            a,n=n,a
20            if a%4==3 && n%4==3 r=-r end
21            a=mod(a,n)
22        end
23        return n==1 ? r : 0
24    end
25
26    a = rand(2:n-2)
27    r = powermod(a, (n-1)÷2, n)
```

Пример работы программы в терминале

Рисунок 1: Пример работы программы

5 Выводы

Все реализованные алгоритмы корректно проверяют простоту чисел. Практическая проверка показала идентичные результаты для всех методов

Список литературы

Speaker notes