```
<?php
main();
function main()
       //создаём еду
       $pear = new Pear();
       $raspberry = new Raspberry();
       $strawberry = new Strawberry();
       // создаем человека и заставляем его кушать
       $human = new Human();
       $human->username = "Маша";
       $human->eatstart($pear);
       //создаём правительство, которое начинает кушать, создавать законы и сажать людей в тюрьмы.
       $admin = new Goverment();
       $admin->username = "Александр Петрович";
       $admin->eatstart($raspberry);
       $admin->createNewLaw( "Из страны уезжать нельзя");
       $admin->banHuman( $human );
       //рандомная клубника
       $admin->eatstart($strawberry);
}
function generator()
       $property1 = ['съедобную', 'не съедобную'];
       $property2 = ['зелёную', 'зрелую', 'перезрелую', 'гнилую'];
       $allproperty = ['не обычную',...$property2 , ...$property1];
       for (\$i = 0; \$i \le 2; \$i++)
               yield $allproperty[rand(0,6)];
}
abstract class Food
{
       public $property = "съедобную";
       abstract public function can_be_eaten();
}
class Strawberry extends Food
{
       public $property = "";
       public function can_be_eaten()
               $arr = [...generator()];
               $rand_property = array_rand($arr,1);
               return " $this->property$arr[$rand_property] клубнику.<br>";
```

```
class Pear extends Food
       public function can_be_eaten()
               return " $this->property грушу.<br>";
class Raspberry extends Food
       public $property = "незрелую";
       public function can_be_eaten()
               return " $this->property малину.<br>";
class Human {
       public $username = "";
       private $eating = false;
       private $sleeping = false;
       public function eatstart($food)
               $this->eating = true;
               $food1 = $food->can_be_eaten();
               echo "$this->username кушает $food1";
       public function eatend()
               $this->eating = false;
               echo "$this->username не кушает";
       public function isEating()
               return $this->eating;
       public function sleepstart()
               $this->sleeping = true;
       public function sleepend()
               $this->sleeping = false;
class Goverment extends Human
       public function createNewLaw( $lawName )
```

```
echo "$this->username создал новый закон: $lawName<br>";
}
public function banHuman( $human )
{
    echo "$this->username посадил(а) в тюрьму нового человека: $human->username<br>";
}
public function eatstart($food)
{
    $this->eating = true;
    $food1 = $food->can_be_eaten();
    echo "$this->username кушает самую дорогую $food1";
}
```