

Verbindung Am Weidenrain

Stadt Göttingen, Projektgruppe Weidenrain, Judith Falke
An: Liegenschaftsverwaltung und beteiligte Eigentümer
2026-02-18 | GÖ-V17 / Blatt 3 und Erläuterung

1. Planstand und Flächen

Die Verbindung zwischen Am Weidenrain und dem Wohnbereich Hinter dem Anger wird auf dem im Bebauungsplan GÖ-V17 bezeichneten westlichen Korridor geführt. Der Satzungsbeschluss datiert vom 11.12.2025; die Bekanntmachung erfolgte am 20.01.2026. Das vorliegende Blatt überträgt den festgesetzten Verkehrskorridor auf die Grunderwerbszeichnung vom 18.02.2026. Die außerhalb des Verkehrskorridors blau bezeichnete Baufläche ist nicht Teil der dauerhaften Verkehrsfläche.

Auf Flurstück 214/6 der Flur 7, Gemarkung Grone, sind 620 Quadratmeter als dauerhafte Verkehrsfläche A und weitere 180 Quadratmeter als zeitweilige Arbeitsfläche B vorgesehen. A und B überlagern sich nicht. Die Arbeitsfläche soll nach dem Bau wieder als Hof nutzbar sein. Die Größen stammen aus der digitalen Entwurfszeichnung; eine abschließende Fortführungsvermessung ist noch nicht erfolgt. Der Lageplan enthält deshalb keine neuen Flurstücksnummern.

Die Fahrgasse im Korridor A wird mit 4,50 Metern Breite geplant. Hinzu kommen ein 2,00 Meter breiter Gehbereich und Randbereiche für Entwässerung und Beleuchtung. Der Anschluss dient Fuß- und Radverkehr sowie der Zufahrt für Rettungs- und Versorgungsfahrzeuge. Der allgemeine Durchgangsverkehr soll über herausnehmbare Poller begrenzt werden. Die Werkstattzufahrt ist im Anschlussbereich westlich der Halle dargestellt; ihre Höhenlage wird im Ausführungsplan festgelegt.

Fläche	Grundstück	Umfang	Nutzung
A	214/6	620 m²	Dauerhafte Verkehrsfläche
B	214/6	180 m²	Arbeitsfläche bis 30.06.2027
Rest	214/6	1.860 m²	Eigentumsrest einschließlich B
N	219/2, städtisch	890 m²	Nördlicher Untersuchungskorridor

Verbindung Am Weidenrain

2. Anschluss und zeichnerische Erläuterung

Die Skizze zeigt die Lagebeziehungen des Erwerbsblatts. Norden liegt oben. Maßgeblich für die Flächenzahlen ist die Tabelle auf Blatt 1; aus der schematischen Darstellung dürfen keine Längen abgegriffen werden. A verläuft westlich der Halle, B grenzt östlich an A. Das Grundstück reicht auf der Ostseite bis zum Hofweg. Der vorhandene Netzleitungsstreifen liegt an der südlichen Grenze und berührt den südlichen Anschluss von A.

Nördlich des Grundstücks verläuft ein Entwässerungsgraben. Der untersuchte Korridor N auf dem städtischen Flurstück 219/2 müsste ihn mit einer neuen Brücke überqueren. Er mündet etwa 140 Meter weiter östlich in Hinter dem Anger. Eine Verlegung des festgesetzten Korridors ist in diesem Blatt nicht enthalten. Für eine solche Variante wären die planerischen und wasserbezogenen Unterlagen zu ergänzen.

Die Aufteilung von A in Fahrgasse, Gehbereich und Randzonen dient der technischen Ausführung; sie ist keine bereits vermessene Eigentumsgrenze. B ist für Lagerung von Schotter, Baustellenzufahrt und den Container vorgesehen. Die Bauleitung hat den Standort des Containers noch nicht mit der Werkstatt abgestimmt. Das westliche Tor liegt in A; für die Bauzeit wird im technischen Vermerk eine zeitweilige Nutzung des Osttors angesprochen. Zeichnungsbearbeitung und Flächenübertragung: Judith Falke, 18.02.2026.

Norden

