

Nordwerk Verpackungstechnik GmbH

Billbrookdeich 168, 22113 Hamburg
Geschäftsführer Hendrik Behn | Telefon 040 731 68 40
AG Hamburg HRB 162840 | service@nordwerk-verpackung.de

02.03.2026 | PX12 / Ausgabe 03-2026

PX12 Technische Daten und Rüstwerte

Ausführung für Auftrag NW-260304-47. Die Maschine verschließt vorbefüllte Standbodenbeutel. Die Füllmenge von 450 g bezieht sich auf geröstete ganze Kaffeebohnen. Freier Kopfraum unterhalb der Naht: mindestens 35 mm. Das Entgasungsventil muss außerhalb der Siegelzone liegen.

Bei Material SF-PET12-PE80 liegt das Einstellfenster bei 160 bis 180 Grad Celsius und 0,8 bis 1,2 Sekunden Siegelzeit. Die tatsächliche Backentemperatur ist nach 15 Minuten Aufwärmzeit mit einem Kontaktfühler zu kontrollieren. Die Displayanzeige allein ersetzt diese Kontrolle nicht.

Der PX12-Taktwert bezeichnet vollständige Beutelzyklen pro Minute. Für die Auftragsausführung sind acht Beutel pro Minute bei 450-g-Befüllung vereinbart. Höhere Katalogwerte für ungefüllte Musterbeutel gelten hierfür nicht. Staub in der Nahtzone ist vor dem Einlauf zu entfernen. Papierverbunde benötigen ein gesondertes Backenprofil.

Merkmal	Ausführung
Netz / Leistung	230 V / 50 Hz / 1,8 kW
Abmessungen / Masse	1.240 × 670 × 1.180 mm / 146 kg
Beutelformat	140 × 80 × 260 mm; Nahtbreite 10 mm
Material	PET 12 µm / PE 80 µm; Artikel SF-PET12-PE80
Druckprobe	Jeder Beutel 5 Sekunden mit 2-kg-Prüfplatte belasten; offene Naht zählt als Fehler
Sicherungen	Not-Halt, Haubenkontakt, temperaturabhängige Freigabe