

Talbruck Sensorik GmbH

Gewerbepark 17, 52249 Eschweiler

Geschäftsführer Henning Voß · Amtsgericht Aachen HRB 22874

Telefon 02403 748 61 0 · vertrieb@talbruck-sensorik.de

Datenblatt D400 Revision C

Ausgabe: 14.09.2026

Freigabe Dokument: Dr. Selma Berg, Entwicklung

Artikel: D400-24-M12 / Messbereich 40 bis 400 mm

1. Aufbau

Optischer Distanzsensor für den Einbau in geschlossene Montageanlagen. Versorgung 24 V DC, Ausgang 4 bis 20 mA, M12-Steckverbinder, Gehäuse Aluminium. Der Messwert wird auf das Referenzziel in Achsrichtung bezogen. Versorgung und Auswertung müssen vor dem Versuch stabilisiert sein.

Merkmal	Wert	Bedingung
Messkern	Messkern MK-42	Firmware 2.8
Abweichung bei 200 mm	$\pm 0,35$ mm	23 $\pm$ 2 °C; mattweiße Referenzplatte
Wiederholstreuung	0,08 mm	Maximalspanne aus zehn Wiederholungen
Ansprechzeit	8 ms	Nach Stabilisierung der Versorgung
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C	Temperaturgang gesondert messen
Befestigungsabstand	32,00 $\pm$ 0,10 mm	Zwei Bohrungen im Gehäuse
Schutzart	IP54	Gesteckter Anschluss im eingebauten Zustand

2. Prüfbedingungen

Die Raumtemperaturwerte beruhen auf einem Abstand von 200,00 mm nach zehn Minuten Aufwärmzeit. Sie ersetzen keine Messreihe über den vollständigen Arbeitsbereich oder bei wechselnder Temperatur. Für die Anwendung in Linie 7 sind Gegenlicht, Vibration und der Abgleich mit der Steuerung im Aufbau des Käufers zu prüfen.

3. Revisionsnotiz

Revision C verwendet wegen der angekündigten Abkündigung den Messkern MK-42. Außenmaße und Steckbelegung bleiben unverändert; Abweichung, Wiederholstreuung und Ansprechzeit ändern sich wie oben angegeben. Die Revision ist zunächst für zwölf Versuchsmuster vorgesehen. Eine Serienfreigabe durch Rheinkern ist hier nicht eingetragen.