Eckdaten zur Markterkundung Innentüren

BE-01 · Krimpfort SE & Co. KG · 15.10.2026

1 Bedarf und Datenstand

Das Kontor am Weserbogen erhält Innentüren in den Ebenen E0 bis E4. Die Mengen des Arbeitsstands T-03 dienen als Gesprächsbasis. Die Raumbelegung, das Brandschutzkonzept und einzelne Anschlüsse werden derzeit noch abgestimmt. Kalkulieren Sie Richtwerte je Stück, damit wir die Werte später auf die freigegebenen Mengen übertragen können.

Gruppe	Bedarf T-03	Beschreibung für die Marktabfrage
B1	361	Manuell bediente Türen zu Büros und Besprechungsräumen mit Feuerhemmung und Selbstschließung.
B2	48	Feuerhemmende und selbstschließende Bürotüren mit Öffnungsantrieb. Bei zehn Türen auf E4 ist die Anschlusskonstruktion noch offen.
F1	55	Feuerhemmende und selbstschließende Flurabschlüsse mit Rauchschutz.
T1	24	Feuerhemmende und selbstschließende Treppenraumabschlüsse mit Rauchschutz.
S1	10	Feuerbeständige, selbstschließende Technikraumabschlüsse.

2 Leistungsumfang und Kapazität

Benennen Sie getrennt, welche Positionen reine Lieferung, Montage, Antrieb, Inbetriebnahme, Dokumentation und Anlieferlogistik abdecken. Geben Sie an, ob Entladung und Verteilung je Ebene enthalten sind und ab welcher Stelle Elektrovorleistungen des Bauvorhabens benötigt werden. Geben Sie für B1 einen verfügbaren Produktkennwert Rw samt Herkunft und Systemaufbau an, sofern belastbare Angaben vorliegen. Ein Fabrikatsvorschlag dient der Orientierung.

Das Montageprogramm umfasst voraussichtlich drei Etappen im Sommer 2027. Bitte unterscheiden Sie Vorlauf ab Aufmaß und Freigabe, reservierbare Fertigungszeit, Anliefertermin und betriebsfertige Übergabe. Eine etwaige Wartungsoption geben Sie als separate Jahresleistung mit Umfang und Reaktionszeit an.