

Okerfenster Montage GmbH
Werkbogen 25, 38259 Salzgitter
technik@okerfenster.example

An: Zweckverband Bildungsforum Harz
Okerterrasse 9, 38640 Goslar
vergabe@bildungsforum-harz.example

18.09.2026 | Zeichen: OV78 / G3 / Datenblatt 09-2026

Produktblatt OV78 mit Verglasung G3

Bildungsforum Oker, Fassadenlos F03, Goslar

1 Aufbau

Das angebotene Profilsystem OV78 hat eine Bautiefe von 78 mm und thermisch getrennte Rahmen. Die Verglasung G3 wird mit einem Ug-Wert von $0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ geliefert. Der Rahmenwert U_f beträgt nach unserer Systemberechnung $1,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Die Angabe zum Glas ist kein Gesamtwert für ein eingebautes Fensterelement.

2 Berechnungsbeispiel

Für ein Element mit Außenmaßen $1,23 \text{ m} \times 1,48 \text{ m}$ und der vorgesehenen Randverbundausführung ergibt unsere Berechnung U_w $1,12 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Für größere Elemente mit höherem Glasanteil können andere Werte entstehen. Eine Größenliste für die 240 m^2 des Loses F03 haben wir diesem Blatt nicht beigelegt. Das Datenblatt enthält keine Zusicherung eines U_w -Werts von 1,0 für jede angebotene Größe.

3 Lieferumfang

Die Verbindung mit dem Sonnenschutz erfolgt nach der Schnittstellenbeschreibung vom 22.09.2026; diese Angabe wurde dem Angebotstext beigelegt, nicht dem Ausgabestand dieses Datenblatts. Für ein anderes Profilsystem wäre eine gesonderte Kalkulation erforderlich. Dieses Blatt beschreibt ausschließlich OV78 mit G3 und bietet keinen automatischen Systemwechsel an.

gez. Enno Voss, technische Geschäftsführung