Ergänzung ET-26-241 A2 · Leistung, Preis und Wartung

PE-07 · Emswiek Türsysteme GmbH · 27.11.2026

1 Vier erforderliche Ergänzungen

Die folgenden Beträge ergänzen den Warenpreis für die funktionsbereite Lieferung aller 500 Türen. Die Preise gelten zusammen mit ET-26-241 bis 11. Dezember 2026, 16:00 Uhr. Sie umfassen Aufmaß, Projektmontage, erforderliche Verbindungsmittel, Justage, Funktionsprüfung und Übergabedokumentation. Das Anschaffungsangebot beträgt im Gesamtumfang 606.460,00 Euro netto. Die sechs Anlieferungen beinhalten Entladung und Materialbewegung bis zum vereinbarten Ablagepunkt.

Leistung	Berechnung	Netto EUR
Montage B1	360 × 145,00	52200
Montage B2	50 × 170,00	8500
Montage F1	54 × 210,00	11340
Montage T1	24 × 220,00	5280
Montage S1	12 × 260,00	3120
B2-Systemautomatik	50 × 760,00	38000
Fracht einschließlich Entladung	6 × 1.150,00	6900
W-S-Zuschlag E4	10 × 190,00	1900

2 Zuordnung des angebotenen Systems

Das Werk hat die Zuordnung der angebotenen Ausführungen zu W-M Beton 180 mm, W-L Metallständerwand 150 mm mit verstärkter Laibung und W-S Sonderwand 150 mm mit Stahl-Sturztraverse geprüft. Die Zusatzmontage betrifft E4-073 bis E4-082. Dafür wird die Systemplatte EW-AP4 zusammen mit dem Antrieb EW-A50 auf der projektierten Sturztraverse vorgesehen. Steuerung, Sensorik und Funktionsprüfung an den vereinbarten bauseitigen Schnittstellen sind im Automatikpreis enthalten. Die Bezeichnungen der folgenden Auszüge dienen der internen Zuordnung.

Die Laborwerte beruhen auf der Messung der Luftschalldämmung nach ISO 10140-2:2021 und der Bewertung nach ISO 717-1:2020. Die Prüfelemente B1 entsprechen der Rohbauöffnung 1.010 × 2.135 mm. Die Ergebnisse beziehen sich auf die jeweils bezeichnete Wand, Zarge und Dichtung.

Position	Zuordnung	System intern	Umfang der Zuordnung
B1	60 W-M / 300 W-L	EW-B30	Feuerhemmend und selbstschließend. Rw 33 dB in W-M und 32 dB in W-L.
B2	40 W-M	EW-A50 / M	Feuerhemmend und selbstschließend. Vollständiger Systemantrieb. RÖ 1.135 × 2.135 mm. Rw 32 dB.

Position	Zuordnung	System intern	Umfang der Zuordnung
B2	10 W-S E4	EW-A50 / AP4	Feuerhemmend und selbstschließend. Antrieb und Befestigungsplatte für Sturztraverse. RÖ 1.135 × 2.135 mm. Rw 31 dB.
F1	30 W-M / 24 W-L	EW-FR30	Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend.
T1	24 W-M	EW-TR30	Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend.
S1	12 W-M	EW-S90	Feuerbeständig und selbstschließend.

3 Fünf Jahre Mindestwartung

Wir bieten ab der Objektabnahme fünf Vertragsjahre zu netto 8.900,00 Euro je Jahr an. Der Preis deckt die jährliche Kontrolle aller 500 Türen, die zweite Funktionskontrolle der 50 B2 im Halbjahr, Anfahrt und digitalen Protokollsatz. Verschleißteile, Störungsreparatur und Umrüstungen werden gesondert berechnet. Für Störungsmeldungen antwortet die Servicestelle innerhalb von acht Servicezeitstunden mit einer technischen Einordnung. Die Servicezeit läuft montags bis freitags von 07:00 bis 17:00 Uhr außer an gesetzlichen Feiertagen am Objektstandort. Vor-Ort-Termine vereinbaren wir nach Störungslage. Eine Wiederherstellungsfrist ist nicht Teil des Wartungsangebots.