

# PROJEKTY WIELOPLIKOWE

## 1. Łączenie plików zewnętrznych:

### 1.1 Extern:

extern oznacza dla kompilatora ,że deklarujemy jakiś obiekt, zmienną globalną czy też funkcję która znajduje się w innym pliku, a zadaniem kompilatora jest by go odszukać np:

```
main.cpp
extern int x;
extern int y;
extern dodaj(x,y)
dane.cpp
int x = 5;
int y = 6;
int dodaj()
{
    return x+y;
}
```

### 1.2 Łączenie za pomocą bezpośredniego #include z plikiem cpp

Nie jest to nic trudnego wystarczy na początku programu użyć

```
#include "nazwa pliku.cpp"
```

Ale może też działać i bez tego, pod warunkiem że korzystamy z VS i mamy też pliki w projekcie. Ale co jeżeli mamy we dwóch plikach po jednej funkcji o tej samej nazwie ? Robimy wtedy tak:

```
namespace p {
#include "plik.cpp"
}
```

Teraz możemy korzystać z funkcji z pliku "plik.cpp" w np ten sposób:

```
p::MyFunction();
```

Jeżeli nadal nie działa ,a korzystasz z VS to spróbuj usunąć pliki zewnętrzne z projektu.

### 1.3 Łączenie za pomocą pliku nagłówkowego

Po pierwsze osobiście zalecam używanie łączenia plików za pomocą nagłówków. Dlaczego ? Dlatego iż w pliku nagłówkowym możemy wypisać biblioteki z jakich będziemy korzystać np: header.h

```
#include <iostream>
```

```
main.cpp
```

```
#include "header.h"
```

```
int main()
{
    std::cout<<"tutaj nie ma biblioteki!"<<endl;
    system("pause");
    return 0;
}
```

jak wiemy **cout** należy do biblioteki standardowej **iostream** , mimo że nie ma w pliku **main.cpp** **#include <iostream>** to i tak można z tego korzystać dzięki połączeniu pliku nagłówkowego.

Łączenie plików **cpp** do plików nagłówkowych wygląda tak samo jak w poddziale wcześniej (1.2) tylko odbywa się w pliku nagłówkowym. Gdziekolwiek dodamy ten plik nagłówkowy będzie można z niego korzystać do woli.

## 2.Dyrektywy **#define** oraz **#undef**

**#define** oraz **#undef** to dyrektywy preprocesora czy taka jakby przednia straż kompilatora . Zanim kompilator rozpocznie swoją pracę,treść programu jest przeglądana przez preprocesor.

2.1 Dyrektywa **#define** ma postać:

**#define <WYRAZ> <ciąg znaków które zastępuje>**

Dyrektywa ta powoduje że gdziekolwiek wpisemy **<WYRAZ>** kompilator będzie tam widział **<ciąg znaków które zastępuje>** które podaliśmy np jeżeli użyjemy tego gdzieś w programie :

**#define JEDEN 1**

to tam gdzie później użyjemy **JEDEN** kompilator będzie widział **1** czyli np:

```
int x = JEDEN;
```

kompilator widzi jako:

```
int x = 1;
```

**#define** może nam też służyć jako makrodefinicja ma wtedy postać:

**#define <WYRAZ>(parametry) <wyrażenie>**

np:

**#define KWADRAT(a) ((a)\*(a))**

Działa to wtedy tak jak funkcja:

```
int a = KWADRAT(4);
```

kompilator widzi to już jako:

```
int a = ((4)*(4));
```

Nawiasy. Warto o tym też wspomnieć. Czemu aż tyle ? Wyobraź sobie coś takiego:

```
#define WYR(a,b) a+a*b+b
```

```
int x = WYR(2,4)*5;
```

Jak to widzi nasz kompilator? A tak :

```
int x = 2+2*4+4*5;
```

kolejność działania tego jest raczej oczywista:

```
2+(2*4)+(4*5)
```

Do czego można więc używać #define ? do deklaracji stałych i krótkich funkcji (inline). Ale dla deklaracji stałych jest lepszy sposób, wystarczy użyć constexpr.

```
constexpr int i = 5;
```

Dlaczego lepszy? ponieważ #define ma mniejsze szanse wykrycia naszych pomyłek. Więc tylko do krótkich funkcji ? Też nie koniecznie ponieważ przy takim wyrażeniu:

```
#define KWADRAT(a) ((a)*(a))
```

```
int i = 4;
```

```
int x = KWADRAT(i++);
```

Po czymś takim nasze zmienne będą wyglądać tak :

```
x = 20 , i = 6
```

Dlaczego ? Ponieważ i zostało inkrementowane dwa razy

```
int x = ((i++)*(i++));
```

Więc po co to nam ? Przydaje się to gdy chcemy oszukać kompilator.

## 2.2 Dyrektywa #undef

Ma ona postać:

```
#undef <WYRAZ>
```

Nie jest to nic trudnego. jest to po prostu zakończenie #define. Czyli po wpisaniu np:

```
#undef KWADRAT(a)
```

kompilator dalej już nie wie co to jest KWADRAT(a).