

Początki z C++ 3

3.1 Klasa string

Klasa **string**, umieszczona jest w przestrzeni nazw **std::**. Nazwa **string** stanowi typ zmiennej. Deklaracja zmiennej wygląda więc następująco:

```
std::string nazwa_zmiennej;
```

Wczytywanie i zapisywanie tekstu za pomocą cin i cout odbywa się dokładnie tak samo, jak w przypadku zwykłej zmiennej. **Klasa string** dynamicznie zarządza danymi i alokuje bądź zwalnia sobie pamięć w zależności od potrzeb.

3.2 Przydatne funkcje

3.2.1 Wczytywanie wiersza znaków - .getline()

Żeby pobrać wiersz znaków, możemy skorzystać z funkcji getline() zawartej w klasie string. Funkcja ta przyjmuje trzy parametry - **strumień**, z którego będą wczytywane dane, **nazwę zmiennej**, do której zostanie wpisany wiersz znaków oraz **trzeci, opcjonalny parametr**, który informuje nas, po jakim znaku wczytywanie wiersza ma zostać przerwane. Domyślnie jest to “\n” czyli znak końca wiersza - enter.

Przykładowe zastosowanie:

```
#include <iostream>
#include <string>

int main()
{
    std::string wyraz;
    getline(std::cin, wyraz);
    std::cout << "Zawartosc zmiennej wyraz: " << wyraz << endl;
    system("pause");
    return 0;
}
```

Po wpisaniu dowolnego wiersza znaków i przyciśnięciu klawisza enter, wiersz znaków zostanie wpisany do zmiennej wyraz i wyświetlony na ekranie.

3.2.2 .length()

Aby sprawdzić długość tekstu jaki znajduje się w zmiennej **string**, musimy wywołać funkcję, która znajduje się wewnątrz **klasy string**. Zadanie to może brzmieć strasznie, ale jak zobaczysz jest to bardzo prosta i wygodna sprawa. Oto przykład:

```
string wyraz;  
getline(std::cin, wyraz);  
cout << wyraz.length();
```

3.3 Łączenie (konkatenacja) tekstów

Jeśli mamy dwie lub więcej zmiennych typu **string** i chcemy je połączyć tak, aby dostać zmienną w której będziemy mieli wszystkie teksty połączone razem wystarczy wykorzystać do tego operator matematyczny **+**. Poniższy przykład demonstruje tą własność:

```
string wyraz, nastepny, wynik;  
cout << "Podaj tekst: ";  
getline( cin, wyraz );  
cout << "Podaj drugi tekst: ";  
getline( cin, nastepny );  
wynik = wyraz + " własny napis " + nastepny;
```

3.4 Porównanie dwóch zmiennych typu string.

Dwa „stringi” mogą być porównane z użyciem operatorów **==**, **!=**, **<**, **<=**, **>** i **>=**:

Wszystkie te operatory używają bazowej metody `std::string::compare()` do wykonania porównania i zwracania wartości logicznej. Działanie tych funkcji może być interpretowane w następujący sposób:

```
std::string str1 = "Foo";  
std::string str2 = "Bar";  
str1 < str2  
str1 > str2  
str1 <= str2  
str1 >= str2  
str1 == str2  
str1 != str2
```

Operator ==:

Jeśli `str1.length()` jest równe `str2.length()` i każda para znaków jest sobie równa zwraca `true`, w innym wypadku zwracana wartość to `false`.

Operator !=:

Jeśli `str1.length()` nie jest równe `str2.length()` i co najmniej jedna para znaków jest różna zwraca `true`, w innym wypadku zwracana wartość to `false`.

Operator < i >:

Operator porównuje pierwszą różną parę pod względem jej wartości ASCII i zwraca odpowiednią wartość logiczną.

Operator <= oraz >=:

Operator porównuje pierwszą różną parę pod względem jej wartości ASCII i zwraca odpowiednią wartość logiczną. Dodatkowo zwraca `true`, gdy każda para będzie równa.

Uwaga! Termin para znaków oznacza odpowiednie znaki w obu łańcuchach na tych samych pozycjach. Dla lepszego zrozumienia, jeśli dwa przykładowe ciągi to `str1` i `str2`, a ich długości to odpowiednio `n` i `m` pary znaków obu łańcuchów oznaczają pary `str1[i]` i `str2[i]`, gdzie `i = 0, 1, 2, ..., max(n, m)`. Jeśli dla jakiegokolwiek `i` gdzie odpowiedni znak nie istnieje, to znaczy, gdy `i` jest większy lub równy `n` lub `m`, byłby uważana za najniższą wartość.

Przykład:

```
std::string str1 = "Barr";  
std::string str2 = "Bar";  
std::cout << (str2 < str1);
```

Kroki są następujące:

1. Porównanie pierwszej pary, `'B' == 'B'` – dalej.
2. Porównanie drugiej pary, `'a' == 'a'` – dalej.
3. Porównanie trzeciej pary, `'r' == 'r'` – dalej.
4. Zakres zmiennej `str2` został wyczerpany, a zmienna `str1` ma wciąż jeden znak, stąd wiadomo, że `str2 < str1`.

3.5 Podział zmiennej typu string

Aby podzielić string'a używamy funkcji `std::string::substr()`, są dwie możliwości użycia tej funkcji:

Pierwsza z nich przyjmuje jeden parametr, który określa pozycję, od której chcemy zacząć. Powinien znajdować się w zakresie od zera do `str.length()`.

```
std::string str = "Witajcie na zajeciach!";  
std::string newstr = str.substr(9); // "na zajeciach!"
```

Druga opcja przyjmuje dwa parametry. Pozycję początkową i całkowitą długość nowego substringa. Bez względu na długość, podłańcuch nigdy nie przekroczy końca ciągu źródłowego.

```
std::string str = "Witajcie na zajeciach!";  
std::string newstr = str.substr(9,2); // "na"
```

3.6 "Zamiana" tekstu

Jeśli chcesz zamienić część stringa, możesz użyć metody `.replace()`. Posiada ona wiele przydatnych przeładowań:

```
//Definicja zmiennych string  
std::string pierwszy = "Hello foo, bar and world!";  
std::string drugi = "Hello foobar";  
  
//1)  
pierwszy.replace(6, 3, "bar"); //wynik = "Hello bar, bar and world!"  
  
//2)  
pierwszy.replace(pierwszy.begin() + 6, pierwszy.end(), "nobody!");  
//"Hello nobody!"  
  
//3)  
pierwszy.replace(19, 5, drugi, 6, 6); //"Hello foo, bar and foobar!" -  
po pierwszych 19 znakach stringu pierwszy, zamień następne 5 znaków na  
string drugi (po 6 znakach weź 6 kolejnych)
```

Tylko w wersji >= C++ 14

```
//4)
pierwszy.replace(19, 5, drugi, 6); //"Hello foo, bar and foobar!" -to
samo co 3), tylko że ze stringa drugi pobierane są wszystkie znaki
stringa po sześciu pierwszych

//5)
pierwszy.replace(pierwszy.begin(), pierwszy.begin() + 5,
pierwszy.begin() + 6, pierwszy.begin() + 9);
//"foo foo, bar and world!"

//6)
pierwszy.replace(0, 5, 3, 'z'); //"zzz foo, bar and world!"

//7)
pierwszy.replace(pierwszy.begin() + 6, pierwszy.begin() + 9, 3, 'x');
//"Hello xxx, bar and world!"
```

Tylko w wersji >= C++ 11

```
pierwszy.replace(pierwszy.begin(), pierwszy.begin() + 5, { 'x', 'y',
'z' });
//"xyz foo, bar and world!"
```

3.7 Pętla przez każdy element stringa.

`std::string` obsługuje iteratory, więc możesz używać pętli opartej na odległościach do iterowania każdego znaku:

Tylko w wersji >= C++ 11

```
std::string str = "Witaj swiecie!";
for (auto c : str)
    std::cout << c;
```

Można też użyć “tradycyjnej” pętli:

```
std::string str = "Witaj swiecie!";
for (std::size_t i = 0; i < str.length(); ++i)
    std::cout << str[i];
```

3.8 Dostęp do znaku

Istnieje kilka sposobów wyodrębniania znaków ze `std::string`, które nieco różnią się od siebie.

```
std::string str("Witaj świecie!");
```

operator[](n)

Zwraca referencję do znaku w indeksie `n`.

`std::string::operator[]` nie jest sprawdzany pod względem granic i nie generuje wyjątku. Wywołanie jest odpowiedzialne za zapewnienie, że indeks znajduje się w zakresie ciągu znaków:

```
char c = lancuch[5]; //"j"
```

at(n)

Zwraca znak znajdujący się na miejscu o indeksie `(n)`.

Gdy podamy indeks większy niż długość stringa zostanie zwrócony wyjątek `std::out_of_range`.

```
std::string str = "Witaj świecie!";  
char c = str.at(7); // 'w'
```

Oba te przykłady spowodują niezdefiniowane zachowanie, jeśli ciąg znaków jest pusty

front()

Zwraca pierwszy znak danego stringa.

```
std::string str = "Witaj świecie!";  
char c = str.front() // 'W'
```

back()

Zwraca referencję do ostatniego znaku:

```
char c = str.back(); // '!'
```

Nie bój się wielkiego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi.
~David Loyd George