

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE QtCreatorProject>
<!-- Written by Qt Creator 2.4.1, 2012-12-19T12:56:19. -->
<qtcreator>
  <data>
    <variable>ProjectExplorer.Project.ActiveTarget</variable>
    <value type="int">0</value>
  </data>
  <data>
    <variable>ProjectExplorer.Project.EditorSettings</variable>
    <valuemap type="QVariantMap">
      <value type="bool" key="EditorConfiguration.AutoIndent">true</value>
      <value type="bool" key="EditorConfiguration.AutoSpacesForTabs">>false</
        value>
      <valuemap type="QVariantMap" key="EditorConfiguration.CodeStyle.0">
        <value type="QString" key="language">Cpp</value>
        <valuemap type="QVariantMap" key="value">
          <value type="QString" key="CurrentPreferences">CppGlobal</value>
        </valuemap>
      </valuemap>
      <valuemap type="QVariantMap" key="EditorConfiguration.CodeStyle.1">
        <value type="QString" key="language">QmlJS</value>
        <valuemap type="QVariantMap" key="value">
          <value type="QString" key="CurrentPreferences">QmlJSGlobal</value>
        </valuemap>
      </valuemap>
      <value type="int" key="EditorConfiguration.CodeStyle.Count">2</value>
      <value type="QByteArray" key="EditorConfiguration.Codec">System</value>
      <value type="bool" key="EditorConfiguration.ConstrainTooltips">>false</
        value>
      <value type="int" key="EditorConfiguration.IndentSize">4</value>
      <value type="bool" key="EditorConfiguration.MouseNavigation">true</
        value>
      <value type="int" key="EditorConfiguration.PaddingMode">1</value>
      <value type="bool" key="EditorConfiguration.ScrollWheelZooming">true</
        value>
      <value type="int" key="EditorConfiguration.SmartBackspaceBehavior">0</
        value>
      <value type="bool" key="EditorConfiguration.SpacesForTabs">true</value>
      <value type="int" key="EditorConfiguration.TabKeyBehavior">0</value>
      <value type="int" key="EditorConfiguration.TabSize">8</value>
      <value type="bool" key="EditorConfiguration.UseGlobal">true</value>
      <value type="int" key="EditorConfiguration.Utf8BomBehavior">1</value>
      <value type="bool" key="EditorConfiguration.addFinalNewLine">true</
        value>
      <value type="bool" key="EditorConfiguration.cleanIndentation">true</
        value>
      <value type="bool" key="EditorConfiguration.cleanWhitespace">true</
        value>
      <value type="bool" key="EditorConfiguration.inEntireDocument">>false</
        value>
    </valuemap>
  </data>
  <data>
    <variable>ProjectExplorer.Project.PluginSettings</variable>
    <valuemap type="QVariantMap"/>
  </data>
  <data>
    <variable>ProjectExplorer.Project.Target.0</variable>
```

```

<valuemap type="QVariantMap">
  <value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Desktop</
    value>
  <value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName">Desktop</value>
  <value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.Tar
    get.DesktopTarget</value>
  <value type="int"
    key="ProjectExplorer.Target.ActiveBuildConfiguration">0</value>
  <value type="int"
    key="ProjectExplorer.Target.ActiveDeployConfiguration">0</value>
  <value type="int"
    key="ProjectExplorer.Target.ActiveRunConfiguration">0</value>
  <valuemap type="QVariantMap" key=
    "ProjectExplorer.Target.BuildConfiguration.0">
    <value type="QString" key=
      "ProjectExplorer.BuildConfiguration.ToolChain">ProjectExplorer.Too
      lChain.Gcc:/usr/bin/g++.x86-macos-generic-mach_o-64bit./usr/bin/
      gdb</value>
    <valuemap type="QVariantMap" key=
      "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepList.0">
      <valuemap type="QVariantMap" key="ProjectExplorer.BuildStepList.Step.
        0">
        <value type="QString" key=
          "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">qmake<
          /value>
        <value type="QString" key=
          "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
        <value type="QString"
          key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">QtProjectManager.Q
          MakeBuildStep</value>
        <value type="bool" key=
          "QtProjectManager.QMakeBuildStep.LinkQmlDebuggingLibrary">>false<
          /value>
        <value type="bool" key=
          "QtProjectManager.QMakeBuildStep.LinkQmlDebuggingLibraryAuto">tr
          ue</value>
        <value type="QString" key=
          "QtProjectManager.QMakeBuildStep.QMakeArguments"></value>
        <value type="bool"
          key="QtProjectManager.QMakeBuildStep.QMakeForced">>false</value>
      </valuemap>
    <valuemap type="QVariantMap" key="ProjectExplorer.BuildStepList.Step.
      1">
      <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Make</
        value>
      <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
      <value type="QString"
        key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.
        MakeStep</value>
      <value type="bool" key="Qt4ProjectManager.MakeStep.Clean">>false</
        value>
      <value type="QString"
        key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeArguments"></value>
      <value type="QString"

```

```

        key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeCommand"></value>
</valuemap>
<value type="int" key="ProjectExplorer.BuildStepList.StepsCount">2</
value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Build</
value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">ProjectExplorer.Bui
ldSteps.Build</value>
</valuemap>
<valuemap type="QVariantMap" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepList.1">
<valuemap type="QVariantMap" key="ProjectExplorer.BuildStepList.Step.
0">
    <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Make</
value>
    <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
    <value type="QString"
        key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.
MakeStep</value>
    <value type="bool" key="Qt4ProjectManager.MakeStep.Clean">true</
value>
    <value type="QString"
        key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeArguments">clean</value>
    <value type="QString"
        key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeCommand"></value>
</valuemap>
<value type="int" key="ProjectExplorer.BuildStepList.StepsCount">1</
value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Clean</
value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">ProjectExplorer.Bui
ldSteps.Clean</value>
</valuemap>
<value type="int" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepListCount">2</value>
<value type="bool" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.ClearSystemEnvironment">false<
/value>
<valuelist type="QVariantList" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.UserEnvironmentChanges"/>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Desktop
Qt 4.8.1 for GCC (Qt SDK) Debug</value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.Qt
4BuildConfiguration</value>
<value type="int" key=

```

```

    "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.BuildConfiguration">2</
    value>
<value type="QString" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.BuildDirectory">/Users/
    mholmark/Programmer/BR05/Server-build-desktop-
    Desktop_Qt_4_8_1_for_GCC__Qt_SDK__Debug</value>
<value type="int" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.QtVersionId">8</value>
<value type="bool" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.UseShadowBuild">>true</
    value>
</valuemap>
<valuemap type="QVariantMap" key=
    "ProjectExplorer.Target.BuildConfiguration.1">
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.ToolChain">ProjectExplorer.Too
    lChain.Gcc:/usr/bin/g++.x86-macos-generic-mach_o-64bit./usr/bin/
    gdb</value>
<valuemap type="QVariantMap" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepList.0">
<valuemap type="QVariantMap" key="ProjectExplorer.BuildStepList.Step.
    0">
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">qmake<
    /value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">QtProjectManager.Q
    MakeBuildStep</value>
<value type="bool" key=
    "QtProjectManager.QMakeBuildStep.LinkQmlDebuggingLibrary">>false<
    /value>
<value type="bool" key=
    "QtProjectManager.QMakeBuildStep.LinkQmlDebuggingLibraryAuto">tr
    ue</value>
<value type="QString" key=
    "QtProjectManager.QMakeBuildStep.QMakeArguments"></value>
<value type="bool"
    key="QtProjectManager.QMakeBuildStep.QMakeForced">>false</value>
</valuemap>
<valuemap type="QVariantMap" key="ProjectExplorer.BuildStepList.Step.
    1">
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Make</
    value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.
    MakeStep</value>
<value type="bool" key="Qt4ProjectManager.MakeStep.Clean">>false</
    value>
<value type="QString"
    key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeArguments"></value>
<value type="QString"
    key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeCommand"></value>
</valuemap>
<value type="int" key="ProjectExplorer.BuildStepList.StepsCount">2</

```

```

        value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Build</
    value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">ProjectExplorer.Bui
    ldSteps.Build</value>
</valuemap>
<valuemap type="QVariantMap" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepList.1">
<valuemap type="QVariantMap" key="ProjectExplorer.BuildStepList.Step.
    0">
    <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Make</
        value>
    <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
    <value type="QString"
        key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.
        MakeStep</value>
    <value type="bool" key="Qt4ProjectManager.MakeStep.Clean">true</
        value>
    <value type="QString"
        key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeArguments">clean</value>
    <value type="QString"
        key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeCommand"></value>
</valuemap>
<value type="int" key="ProjectExplorer.BuildStepList.StepsCount">1</
    value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Clean</
    value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">ProjectExplorer.Bui
    ldSteps.Clean</value>
</valuemap>
<value type="int" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepListCount">2</value>
<value type="bool" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.ClearSystemEnvironment">>false<
    /value>
<valuelist type="QVariantList" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.UserEnvironmentChanges"/>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Desktop
    Qt 4.8.1 for GCC (Qt SDK) Release</value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.Qt
    4BuildConfiguration</value>
<value type="int" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.BuildConfiguration">0</
    value>
<value type="QString" key=

```

```

    "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.BuildDirectory">/Users/
    mholmark/Programmer/BR0S/Server-build-desktop-
    Desktop_Qt_4_8_1_for_GCC__Qt_SDK__Release</value>
<value type="int" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.QtVersionId">8</value>
<value type="bool" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.UseShadowBuild">true</
    value>
</valuemap>
<valuemap type="QVariantMap" key=
    "ProjectExplorer.Target.BuildConfiguration.2">
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.ToolChain">ProjectExplorer.Too
    lChain.Gcc:/usr/bin/g++.x86-macos-generic-mach_o-64bit./usr/bin/
    gdb</value>
<valuemap type="QVariantMap" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepList.0">
<valuemap type="QVariantMap" key="ProjectExplorer.BuildStepList.Step.
    0">
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">qmake<
    /value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">QtProjectManager.Q
    MakeBuildStep</value>
<value type="bool" key=
    "QtProjectManager.QMakeBuildStep.LinkQmlDebuggingLibrary">>false<
    /value>
<value type="bool" key=
    "QtProjectManager.QMakeBuildStep.LinkQmlDebuggingLibraryAuto">tr
    ue</value>
<value type="QString" key=
    "QtProjectManager.QMakeBuildStep.QMakeArguments"></value>
<value type="bool"
    key="QtProjectManager.QMakeBuildStep.QMakeForced">>false</value>
</valuemap>
<valuemap type="QVariantMap" key="ProjectExplorer.BuildStepList.Step.
    1">
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Make</
    value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.
    MakeStep</value>
<value type="bool" key="Qt4ProjectManager.MakeStep.Clean">>false</
    value>
<value type="QString"
    key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeArguments"></value>
<value type="QString"
    key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeCommand"></value>
</valuemap>
<value type="int" key="ProjectExplorer.BuildStepList.StepsCount">2</
    value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Build</

```

```

        value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">ProjectExplorer.Bui
    ldSteps.Build</value>
</valuemap>
<valuemap type="QVariantMap" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepList.1">
<valuemap type="QVariantMap" key="ProjectExplorer.BuildStepList.Step.
    0">
    <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Make</
        value>
    <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
    <value type="QString"
        key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.
        MakeStep</value>
    <value type="bool" key="Qt4ProjectManager.MakeStep.Clean">true</
        value>
    <value type="QString"
        key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeArguments">clean</value>
    <value type="QString"
        key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeCommand"></value>
</valuemap>
<value type="int" key="ProjectExplorer.BuildStepList.StepsCount">1</
    value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Clean</
    value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">ProjectExplorer.Bui
    ldSteps.Clean</value>
</valuemap>
<value type="int" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepListCount">2</value>
<value type="bool" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.ClearSystemEnvironment">>false<
    /value>
<valuelist type="QVariantList" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.UserEnvironmentChanges"/>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Desktop
    Qt 4.8.0 for GCC (Qt SDK) Debug</value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.Qt
    4BuildConfiguration</value>
<value type="int" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.BuildConfiguration">2</
    value>
<value type="QString" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.BuildDirectory">/Users/
    mholmark/Programmer/BR0S/Server-build-desktop-
    Desktop_Qt_4_8_0_for_GCC__Qt_SDK__Debug</value>

```

```
<value type="int" key=
  "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.QtVersionId">12</value>
<value type="bool" key=
  "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.UseShadowBuild">true</
  value>
</valuemap>
<valuemap type="QVariantMap" key=
  "ProjectExplorer.Target.BuildConfiguration.3">
  <value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.ToolChain">ProjectExplorer.Too
    lChain.Gcc:/usr/bin/g++.x86-macos-generic-mach_o-64bit./usr/bin/
    gdb</value>
  <valuemap type="QVariantMap" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepList.0">
    <valuemap type="QVariantMap" key="ProjectExplorer.BuildStepList.Step.
      0">
      <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">qmake<
        /value>
      <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
      <value type="QString"
        key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">QtProjectManager.Q
        MakeBuildStep</value>
      <value type="bool" key=
        "QtProjectManager.QMakeBuildStep.LinkQmlDebuggingLibrary">>false<
        /value>
      <value type="bool" key=
        "QtProjectManager.QMakeBuildStep.LinkQmlDebuggingLibraryAuto">tr
        ue</value>
      <value type="QString" key=
        "QtProjectManager.QMakeBuildStep.QMakeArguments"></value>
      <value type="bool"
        key="QtProjectManager.QMakeBuildStep.QMakeForced">>false</value>
    </valuemap>
    <valuemap type="QVariantMap" key="ProjectExplorer.BuildStepList.Step.
      1">
      <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Make</
        value>
      <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
      <value type="QString"
        key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.
        MakeStep</value>
      <value type="bool" key="Qt4ProjectManager.MakeStep.Clean">>false</
        value>
      <value type="QString"
        key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeArguments"></value>
      <value type="QString"
        key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeCommand"></value>
    </valuemap>
    <value type="int" key="ProjectExplorer.BuildStepList.StepsCount">2</
      value>
    <value type="QString" key=
      "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Build</
      value>
    <value type="QString" key=
      "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
```



```

    <value type="QString"
      key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">ProjectExplorer.Bui
ldSteps.Build</value>
</valuemap>
<valuemap type="QVariantMap" key=
  "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepList.1">
  <valuemap type="QVariantMap" key="ProjectExplorer.BuildStepList.Step.
    0">
    <value type="QString" key=
      "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Make</
      value>
    <value type="QString" key=
      "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
    <value type="QString"
      key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.
      MakeStep</value>
    <value type="bool" key="Qt4ProjectManager.MakeStep.Clean">true</
      value>
    <value type="QString"
      key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeArguments">clean</value>
    <value type="QString"
      key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeCommand"></value>
  </valuemap>
  <value type="int" key="ProjectExplorer.BuildStepList.StepsCount">1</
    value>
  <value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Clean</
    value>
  <value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
  <value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">ProjectExplorer.Bui
ldSteps.Clean</value>
</valuemap>
<value type="int" key=
  "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepListCount">2</value>
<value type="bool" key=
  "ProjectExplorer.BuildConfiguration.ClearSystemEnvironment">false<
  /value>
<valuelist type="QVariantList" key=
  "ProjectExplorer.BuildConfiguration.UserEnvironmentChanges"/>
<value type="QString" key=
  "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Desktop
  Qt 4.8.0 for GCC (Qt SDK) Release</value>
<value type="QString" key=
  "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
  key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.Qt
  4BuildConfiguration</value>
<value type="int" key=
  "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.BuildConfiguration">0</
  value>
<value type="QString" key=
  "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.BuildDirectory">/Users/
  mholmark/Programmer/BR0S/Server-build-desktop-
  Desktop_Qt_4_8_0_for_GCC__Qt_SDK__Release</value>
<value type="int" key=
  "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.QtVersionId">12</value>
<value type="bool" key=

```

```

        "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.UseShadowBuild">true</
        value>
</valuemap>
<valuemap type="QVariantMap" key=
    "ProjectExplorer.Target.BuildConfiguration.4">
    <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.BuildConfiguration.ToolChain">ProjectExplorer.Too
        lChain.Gcc:/usr/bin/g++.x86-macos-generic-mach_o-64bit./usr/bin/
        gdb</value>
<valuemap type="QVariantMap" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepList.0">
    <valuemap type="QVariantMap" key="ProjectExplorer.BuildStepList.Step.
        0">
        <value type="QString" key=
            "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">qmake<
            /value>
        <value type="QString" key=
            "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
        <value type="QString"
            key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">QtProjectManager.Q
            MakeBuildStep</value>
        <value type="bool" key=
            "QtProjectManager.QMakeBuildStep.LinkQmlDebuggingLibrary">>false<
            /value>
        <value type="bool" key=
            "QtProjectManager.QMakeBuildStep.LinkQmlDebuggingLibraryAuto">tr
            ue</value>
        <value type="QString" key=
            "QtProjectManager.QMakeBuildStep.QMakeArguments"></value>
        <value type="bool"
            key="QtProjectManager.QMakeBuildStep.QMakeForced">>false</value>
    </valuemap>
<valuemap type="QVariantMap" key="ProjectExplorer.BuildStepList.Step.
    1">
    <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Make</
        value>
    <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
    <value type="QString"
        key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.
        MakeStep</value>
    <value type="bool" key="Qt4ProjectManager.MakeStep.Clean">>false</
        value>
    <value type="QString"
        key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeArguments"></value>
    <value type="QString"
        key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeCommand"></value>
    </valuemap>
<value type="int" key="ProjectExplorer.BuildStepList.StepsCount">2</
    value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Build</
    value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">ProjectExplorer.Bui
    ldSteps.Build</value>

```

```

</valuemap>
<valuemap type="QVariantMap" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepList.1">
    <valuemap type="QVariantMap" key="ProjectExplorer.BuildStepList.Step.
        0">
        <value type="QString" key=
            "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Make</
            value>
        <value type="QString" key=
            "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
        <value type="QString"
            key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.
            MakeStep</value>
        <value type="bool" key="Qt4ProjectManager.MakeStep.Clean">true</
            value>
        <value type="QString"
            key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeArguments">clean</value>
        <value type="QString"
            key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeCommand"></value>
    </valuemap>
    <value type="int" key="ProjectExplorer.BuildStepList.StepsCount">1</
        value>
    <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Clean</
        value>
    <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
    <value type="QString"
        key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">ProjectExplorer.Bui
        ldSteps.Clean</value>
</valuemap>
<value type="int" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepListCount">2</value>
<value type="bool" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.ClearSystemEnvironment">>false<
    /value>
<valuelist type="QVariantList" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.UserEnvironmentChanges"/>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Desktop
    Qt 4.7.4 for GCC (Qt SDK) Debug</value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.Qt
    4BuildConfiguration</value>
<value type="int" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.BuildConfiguration">2</
    value>
<value type="QString" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.BuildDirectory">/Users/
    mholmark/Programmer/BR0S/Server-build-desktop-
    Desktop_Qt_4_7_4_for_GCC__Qt_SDK__Debug</value>
<value type="int" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.QtVersionId">11</value>
<value type="bool" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.UseShadowBuild">true</
    value>
</valuemap>

```

```

<valuemap type="QVariantMap" key=
  "ProjectExplorer.Target.BuildConfiguration.5">
  <value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.ToolChain">ProjectExplorer.Too
    lChain.Gcc:/usr/bin/g++.x86-macos-generic-mach_o-64bit./usr/bin/
    gdb</value>
  <valuemap type="QVariantMap" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepList.0">
    <valuemap type="QVariantMap" key="ProjectExplorer.BuildStepList.Step.
      0">
      <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">qmake<
        /value>
      <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
      <value type="QString"
        key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">QtProjectManager.Q
        MakeBuildStep</value>
      <value type="bool" key=
        "QtProjectManager.QMakeBuildStep.LinkQmlDebuggingLibrary">>false<
        /value>
      <value type="bool" key=
        "QtProjectManager.QMakeBuildStep.LinkQmlDebuggingLibraryAuto">tr
        ue</value>
      <value type="QString" key=
        "QtProjectManager.QMakeBuildStep.QMakeArguments"></value>
      <value type="bool"
        key="QtProjectManager.QMakeBuildStep.QMakeForced">>false</value>
    </valuemap>
    <valuemap type="QVariantMap" key="ProjectExplorer.BuildStepList.Step.
      1">
      <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Make</
        value>
      <value type="QString" key=
        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
      <value type="QString"
        key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.
        MakeStep</value>
      <value type="bool" key="Qt4ProjectManager.MakeStep.Clean">>false</
        value>
      <value type="QString"
        key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeArguments"></value>
      <value type="QString"
        key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeCommand"></value>
    </valuemap>
    <value type="int" key="ProjectExplorer.BuildStepList.StepsCount">2</
      value>
    <value type="QString" key=
      "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Build</
      value>
    <value type="QString" key=
      "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
    <value type="QString"
      key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">ProjectExplorer.Bui
      ldSteps.Build</value>
  </valuemap>
  <valuemap type="QVariantMap" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepList.1">

```

```

<valuemap type="QVariantMap" key="ProjectExplorer.BuildStepList.Step.
0">
  <value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Make</
    value>
  <value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
  <value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.
    MakeStep</value>
  <value type="bool" key="Qt4ProjectManager.MakeStep.Clean">true</
    value>
  <value type="QString"
    key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeArguments">clean</value>
  <value type="QString"
    key="Qt4ProjectManager.MakeStep.MakeCommand"></value>
</valuemap>
<value type="int" key="ProjectExplorer.BuildStepList.StepsCount">1</
  value>
<value type="QString" key=
  "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Clean</
  value>
<value type="QString" key=
  "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
  key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">ProjectExplorer.Bui
  ldSteps.Clean</value>
</valuemap>
<value type="int" key=
  "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepListCount">2</value>
<value type="bool" key=
  "ProjectExplorer.BuildConfiguration.ClearSystemEnvironment">>false<
  /value>
<valuelist type="QVariantList" key=
  "ProjectExplorer.BuildConfiguration.UserEnvironmentChanges"/>
<value type="QString" key=
  "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Desktop
  Qt 4.7.4 for GCC (Qt SDK) Release</value>
<value type="QString" key=
  "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
  key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.Qt
  4BuildConfiguration</value>
<value type="int" key=
  "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.BuildConfiguration">0</
  value>
<value type="QString" key=
  "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.BuildDirectory">/Users/
  mholmark/Programmer/BROS/Server-build-desktop-
  Desktop_Qt_4_7_4_for_GCC__Qt_SDK__Release</value>
<value type="int" key=
  "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.QtVersionId">11</value>
<value type="bool" key=
  "Qt4ProjectManager.Qt4BuildConfiguration.UseShadowBuild">>true</
  value>
</valuemap>
<value type="int"
  key="ProjectExplorer.Target.BuildConfigurationCount">6</value>
<valuemap type="QVariantMap" key=

```

```

    "ProjectExplorer.Target.DeployConfiguration.0">
<valuemap type="QVariantMap" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepList.0">
    <value type="int" key="ProjectExplorer.BuildStepList.StepsCount">0</
    value>
    <value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Deploy<
    /value>
    <value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
    <value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">ProjectExplorer.Bui
    ldSteps.Deploy</value>
</valuemap>
<value type="int" key=
    "ProjectExplorer.BuildConfiguration.BuildStepListCount">1</value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">No
    deployment</value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">ProjectExplorer.Defa
    ultDeployConfiguration</value>
</valuemap>
<value type="int"
    key="ProjectExplorer.Target.DeployConfigurationCount">1</value>
<valuemap type="QVariantMap" key=
    "ProjectExplorer.Target.RunConfiguration.0">
    <value type="bool" key="Analyzer.Project.UseGlobal">true</value>
    <value type="bool" key="Analyzer.Project.UseGlobal">true</value>
    <valuelist type="QVariantList" key=
    "Analyzer.Valgrind.AddedSuppressionFiles"/>
    <valuelist type="QVariantList" key=
    "Analyzer.Valgrind.AddedSuppressionFiles"/>
    <value type="bool"
    key="Analyzer.Valgrind.Callgrind.CollectBusEvents">false</value>
    <value type="bool"
    key="Analyzer.Valgrind.Callgrind.CollectBusEvents">false</value>
    <value type="bool"
    key="Analyzer.Valgrind.Callgrind.CollectSystemtime">false</value>
    <value type="bool"
    key="Analyzer.Valgrind.Callgrind.CollectSystemtime">false</value>
    <value type="bool"
    key="Analyzer.Valgrind.Callgrind.EnableBranchSim">false</value>
    <value type="bool"
    key="Analyzer.Valgrind.Callgrind.EnableBranchSim">false</value>
    <value type="bool"
    key="Analyzer.Valgrind.Callgrind.EnableCacheSim">false</value>
    <value type="bool"
    key="Analyzer.Valgrind.Callgrind.EnableCacheSim">false</value>
    <value type="bool" key=
    "Analyzer.Valgrind.Callgrind.EnableEventToolTips">true</value>
    <value type="bool" key=
    "Analyzer.Valgrind.Callgrind.EnableEventToolTips">true</value>
    <value type="double"
    key="Analyzer.Valgrind.Callgrind.MinimumCostRatio">0.01</value>
    <value type="double"
    key="Analyzer.Valgrind.Callgrind.MinimumCostRatio">0.01</value>

```

```
<value type="double" key=
  "Analyzer.Valgrind.Callgrind.VisualisationMinimumCostRatio">10</
  value>
<value type="double" key=
  "Analyzer.Valgrind.Callgrind.VisualisationMinimumCostRatio">10</
  value>
<value type="bool" key="Analyzer.Valgrind.FilterExternalIssues">true</
  value>
<value type="bool" key="Analyzer.Valgrind.FilterExternalIssues">true</
  value>
<value type="int" key="Analyzer.Valgrind.NumCallers">25</value>
<value type="int" key="Analyzer.Valgrind.NumCallers">25</value>
<valuelist type="QVariantList" key=
  "Analyzer.Valgrind.RemovedSuppressionFiles"/>
<valuelist type="QVariantList" key=
  "Analyzer.Valgrind.RemovedSuppressionFiles"/>
<value type="bool" key="Analyzer.Valgrind.TrackOrigins">true</value>
<value type="bool" key="Analyzer.Valgrind.TrackOrigins">true</value>
<value type="QString"
  key="Analyzer.Valgrind.ValgrindExecutable">valgrind</value>
<value type="QString"
  key="Analyzer.Valgrind.ValgrindExecutable">valgrind</value>
<valuelist type="QVariantList" key=
  "Analyzer.Valgrind.VisibleErrorKinds">
  <value type="int">0</value>
  <value type="int">1</value>
  <value type="int">2</value>
  <value type="int">3</value>
  <value type="int">4</value>
  <value type="int">5</value>
  <value type="int">6</value>
  <value type="int">7</value>
  <value type="int">8</value>
  <value type="int">9</value>
  <value type="int">10</value>
  <value type="int">11</value>
  <value type="int">12</value>
  <value type="int">13</value>
  <value type="int">14</value>
</valuelist>
<valuelist type="QVariantList" key=
  "Analyzer.Valgrind.VisibleErrorKinds">
  <value type="int">0</value>
  <value type="int">1</value>
  <value type="int">2</value>
  <value type="int">3</value>
  <value type="int">4</value>
  <value type="int">5</value>
  <value type="int">6</value>
  <value type="int">7</value>
  <value type="int">8</value>
  <value type="int">9</value>
  <value type="int">10</value>
  <value type="int">11</value>
  <value type="int">12</value>
  <value type="int">13</value>
  <value type="int">14</value>
</valuelist>
<value type="QString" key=
```

```

        "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DefaultDisplayName">Server</
        value>
<value type="QString" key=
    "ProjectExplorer.ProjectConfiguration.DisplayName"></value>
<value type="QString"
    key="ProjectExplorer.ProjectConfiguration.Id">Qt4ProjectManager.Qt
    4RunConfiguration</value>
<value type="int" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4RunConfiguration.BaseEnvironmentBase">2</
    value>
<value type="QString" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4RunConfiguration.CommandLineArguments"></
    value>
<value type="QString" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4RunConfiguration.ProFile">Server.pro</value>
<value type="bool" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4RunConfiguration.UseDyldImageSuffix">>false</
    value>
<value type="bool" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4RunConfiguration.UseTerminal">>false</value>
<valuelist type="QVariantList" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4RunConfiguration.UserEnvironmentChanges"/>
<value type="QString" key=
    "Qt4ProjectManager.Qt4RunConfiguration.UserWorkingDirectory"></
    value>
<value type="uint" key="RunConfiguration.QmlDebugServerPort">3768</
    value>
<value type="bool" key="RunConfiguration.UseCppDebugger">>true</value>
<value type="bool" key="RunConfiguration.UseQmlDebugger">>false</value>
<value type="bool" key="RunConfiguration.UseQmlDebuggerAuto">>false</
    value>
</valuemap>
<value type="int"
    key="ProjectExplorer.Target.RunConfigurationCount">1</value>
</valuemap>
</data>
<data>
    <variable>ProjectExplorer.Project.TargetCount</variable>
    <value type="int">1</value>
</data>
<data>
    <variable>ProjectExplorer.Project.Updater.EnvironmentId</variable>
    <value type="QString">{3431da89-cdea-4da5-b107-ad2a3a5fbb53}</value>
</data>
<data>
    <variable>ProjectExplorer.Project.Updater.FileVersion</variable>
    <value type="int">10</value>
</data>
</qtcreeator>

```