

Лабораторна робота №2А

Одношаровий персептрон

Мета: отримати навички розв'язання практичних задач за допомогою одношарового персептрона.

1.1. Теоретичні відомості

Модель персептрона

Модель персептрона має вигляд, показаний на рис. 1.1.




Рис. 1.1. Модель персептрона

При цьому

$$x \in R^d, \text{ або } x \in \{-1, 1\}^d,$$

$$y \in R, \text{ або } y \in \{-1, 1\}.$$

Будемо розглядати випадок

$$x \in R^d, \quad y \in \{-1, 1\}^1.$$

Функціонування персептрона описується наступною залежністю:

$$y = \text{sign}(W^T x - \tau) = \eta(x, W), \quad (1.1)$$

¹ Задача класифікації на два класи. Також може бути $y \in \{0, 1\}$.

де τ — деякий поріг;

W — вектор вагових коефіцієнтів персептрона.

У геометричній інтерпретації рівняння (1.1) визначає два *підпростори*

$$\{x: y = 1\} \Leftrightarrow H^+ = \{x: W^T x \geq \tau\}, \quad (1.2)$$

$$\{x: y = -1\} \Leftrightarrow H^- = \{x: W^T x < \tau\},$$

з розділяючою гіперплощиною (афінний підпростір розмірності $d - 1$):

$$H = \{x: W^T x - \tau = 0\}. \quad (1.3)$$

Збільшуючи розмірність простору, отримаємо

$$x \in R^d \Rightarrow \tilde{x} \in R^{d+1}, \quad (1.4)$$

де $\tilde{x}_i = x_i, \tilde{x}_{d+1} = -1, i \leq d$,

$$W \in R^d \Rightarrow \tilde{W} \in R^{d+1}, \quad (1.5)$$

де $\tilde{W}_i = W_i, \tilde{W}_{d+1} = \tau, i \leq d$.

Враховуючи (1.4) та (1.5), можна записати

$$W^T x - \tau = \tilde{W}^T \tilde{x},$$

де \tilde{x}_{d+1} — Bias-нейрон.

Навчання персептрона (алгоритм Розенблатта)

Навчання персептрона представляє собою процес налаштування вагових коефіцієнтів W . При навчанні нейронної мережі, як правило, математичні вирази для розділяючих поверхонь відсутні. Тому навчання виконується тільки на *прикладях (навчальній вибірці)*.

Навчальна вибірка (скінчена) задається множиною, що складається з пар вхід-вихід:

$$T = \{(x_1, t_1), \dots, (x_n, t_n)\} = \{(x_i, t_i), i = \overline{1, n}\}, \quad (1.6)$$

де $t_i \in \{-1, 1\}$.

Мета навчання — налаштувати вагові коефіцієнти W таким чином, щоб для будь-яких $x^* \in R^d$, $x^* \notin T$ виконувалось $y = t^*$.

Алгоритм навчання перцептрона Розенблатта²:

1. Формуємо множину

$$\tilde{F} = \tilde{S}^+ \cup \{-\tilde{S}^-\} \subset R^{d+1}, \text{ де}$$

$$S^+ = \{x : \text{якщо існує } i \text{ таке, що } t_i = 1, x = x_i\}$$

$$S^- = \{x : \text{якщо існує } i \text{ таке, що } t_i = -1, x = x_i\}$$

$$-\tilde{S}^- = \{\tilde{z} : \forall \tilde{x}_i \in \tilde{S}^-, \tilde{z}_i = t_i \tilde{x}_i\},$$

і систему

$$\tilde{W}^T \tilde{z} > 0 \text{ для будь-яких } \tilde{z} \in \tilde{F}.$$

2. *Початок.* Вибираємо деякий елемент $\tilde{z} \in \tilde{F}$ як початкове наближення для \tilde{W} . Сформуємо випадкову послідовність (циклічну, у якій елементи з'являються з невизначеною частотою) з елементів \tilde{W} .

3. *Тест.* Вибираємо випадкове значення $\tilde{z}_{ij} = \text{rand}(\tilde{F})$. Якщо $\tilde{W}^T \tilde{z}_{ij} > 0$, переходимо до п. 3, інакше — до п. 4.

4. *Модифікація вагових коефіцієнтів.* Сформуємо обмежену послідовність

$$\varphi_j : 0 < \underline{\varphi} \leq \varphi_j \leq \overline{\varphi},$$

$$\tilde{w} = \tilde{w} + \varphi_j \tilde{z}_{ij}.$$

² Даний алгоритм коректно працює лише в тих випадках, коли класи є лінійно роздільними.

Переходимо до п. 3.

5. *Завершення.* Процес навчання закінчується тоді, коли умова $\tilde{W}^T \tilde{z}_{i_j} > 0$ буде виконуватися для всіх векторів навчальної вибірки.³

Зауваження.

1. У базовому алгоритмі навчання персептрона $\phi_k = 1$, але найчастіше вибирають

$$\phi_k = \frac{1}{\|\tilde{z}_{i_j}\|},$$

для нормування множини \tilde{F} таким чином, щоб усі його вектори мали одиничну довжину.

2. Операції 4 обумовлені пошуком розв'язку \tilde{W} у формі

$$\tilde{W} = \sum_j \alpha_j \tilde{z}_{i_j}, \quad \alpha_j > 0.$$

Крім того

$$\tilde{W}_j \cdot \tilde{z}_{i_j} = \tilde{W}_{j-1} \cdot \tilde{z}_{i_j} + \phi_j \|\tilde{z}_{i_j}\|^2 > \tilde{W}_{j-1} \cdot \tilde{z}_{i_j}.$$

Значення \tilde{W}_j — збільшується, щоб після поточного негативного значення на наступному кроці було отримане додатне (п. 4 виконується тільки у випадку негативного добутку).

³ Теоретично доведено, що якщо класи є лінійно роздільними, алгоритм Розенблатта зійдеться за скінчену кількість кроків.

1.2. Порядок виконання роботи

1. Реалізувати одношаровий персептрон, використовуючи такі мови програмування як Python, C++.

2. За допомогою реалізованого персептрона розв'язати задачу згідно з номером варіанту. (Номер варіанту визначається за номером у списку групи.) Для цього на основі відповідного файлу (ім'я `dataномер_варіанту.csv`) необхідно випадковим чином сформувати навчальну та тестову вибірки (у співвідношенні 70:30). Навчити нейронну мережу на навчальній вибірці, використовуючи алгоритм Розенблатта.

! Для отримання **максимального балу** за лабораторну роботу **заборонено** використовувати бібліотеки з вже реалізованими аналогічними алгоритмами (потрібно реалізовувати алгоритми самостійно). Вбудовані алгоритми використовувати лише для порівняння власно-запрограмованого алгоритму.

3. Перевірити роботу персептрона на тестових даних. Порівняти результати з аналогічними результатами, які отримані в результаті використання вбудованих функцій.

4. Результати роботи оформити звітом, який має містити: постановку задачі, навчальну вибірку даних та їх представлення у графічному виді на R^2 , результати роботи на тестовій множині даних, параметри персептрона, що навчився, вихідний код програми. Прокоментувати код (що кожна строка робить, окрім `import / library`).