

Тест начат	пятница, 11 октября 2024, 21:08
Состояние	Завершены
Завершен	пятница, 11 октября 2024, 21:29
Прошло времени	20 мин. 45 сек.
Баллы	14,00/15,00
Оценка	9,33 из 10,00 (93,33%)
Отзыв	отлично

Вопрос 1

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Атрибут, указывающий на диапазон изменения данных в терминологии Rapid Miner называются

Ответ: Range



Вопрос 2

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Строки в таблице в терминологии Rapid Miner называются

Ответ: examples



Вопрос 3

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Поставьте в соответствие типы данных Rapid Miner их разновидностям

real	<input type="text" value="numeric"/>	✓
int	<input type="text" value="numeric"/>	✓
binominal	<input type="text" value="nominal"/>	✓
time	<input type="text" value="numeric"/>	✓
data	<input type="text" value="numeric"/>	✓
data_time	<input type="text" value="numeric"/>	✓
text	<input type="text" value="nominal"/>	✓
polynomial	<input type="text" value="nominal"/>	✓

Ваш ответ верный.

Вопрос 4

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Поставьте в соответствие типы атрибутов параметра Role Rapid Miner их возможным значениям

пустой	<input type="text" value="regular"/>	✓
специальный	<input type="text" value="label"/>	✓

Ваш ответ верный.

Вопрос 5

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Для выполнения операции ранжирования данных в Rapid Miner можно использовать оператор

 ✓

Ваш ответ верный.

Вопрос 6

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

Для выполнения операции ранжирования данных в Rapid Miner можно использовать оператор

Ответ: Generate Rank

**Вопрос 7**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Для выполнения операции фильтрации данных в Rapid Miner можно использовать оператор

Ответ: Filter Examples

**Вопрос 8**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Тип данных Rapid Miner, предназначенный для хранения дробных чисел, называется

Ответ: Real

**Вопрос 9**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Для выполнения операции сортировки в Rapid Miner используется оператор

Ответ: Sort

**Вопрос 10**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Данные из таблицы Excel могут быть загружены в Rapid Miner нажатием кнопки

Ответ: Import Data



Вопрос 11

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Тип данных Rapid Miner, предназначенный для хранения целых чисел, называется

Ответ: Integer



Вопрос 12

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Роль (Role) - это свойство

атрибута



экземпляра

Ваш ответ верный.

Вопрос 13

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Операция по загрузке данных с вашего компьютера или из внешнего источника в репозиторий в Rapid Miner называется

Ответ: Import Data



Вопрос 14

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Последовательность операторов Rapid Miner, которая может быть выполнена, называется

Ответ: Процесс



Вопрос **15**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Оператор Apply Model в Rapid Miner добавляет в атрибуты роль

prediction ✓, а k-Means роль cluster ✓

idlabelregularbatchregularlabel

Ваш ответ верный.