

CSS

1. Généralités

En premier il faut relier le fichier css au fichier html en insérant une balise `<link rel="stylesheet" href="/chemin/mon_fichier.css">` à l'intérieur de la balise `<head></head>`

le langage css est composé en trois parties

=> un sélecteur (permet de cibler la balise html sur lequel on applique le style)

=> propriété qui permet de modifier

=> valeur qui donne du sens à la propriété

```
sélecteur {  
  
  propriété : valeur ;  
  
}
```

Il y a trois type de sélecteur différent

=> directement le nom de la balise

exemple h1=je sélectionne toute les balises h1

=> les classes qui se réfère à l'attribut de ma balise

`class="nom de la classe"`

exemple dans mon html <p class="name"></p>

dans mon css .name => j'appel la classe

name

=> les id qui se réfère à l'attribut de ma balise `id="nom de l'id"`

exemple dans mon html <p id="name"></p>

dans mon css #name => j'appel mon id

2.Combo sélecteurs

On peut associer différent sélecteur afin de cibler plus précisément certaines balises et pas d'autre

A , B	applique un style à plusieurs sélecteur ici au selecteur A et au selecteur B
*	applique un style à tout les balises
A B <i>exemple:</i> .class p	applique un style au sélecteur B qui est compris dans le sélecteur A (dans mon html) Ici on selectionne les paragraphe dans ma class="class"
A+B <i>exemple:</i> .class+p	applique un style à la première balise B comprise dans une balise A. ici on selectionnera la première balise p dans une classe="class"
A [attribut] <i>exemple:</i> input [type]	applique un style au sélecteur A qui à un attribut spécifique Ici on selectionne les input qui on un type
A [attribut="valeur"] <i>exemple:</i> input [type="checkbox"]	applique un style au sélecteur A qui à un attribut spécifique et une valeur spécifique Ici on selectionne les input qui on un type de valeur checkbox