# Deuxième partie

#### Gestion de la mémoire

- Introduction et concepts
- Mémoire uniforme

Partition unique / Partitions multiples Pagination Segmentation Segmentation paginée

Mémoire hiérarchisée (virtuelle)

Swapping

Pagination à la demande Algorithmes de remplacement de pages

• Etude de cas

Le Pentium

Linux

#### Introduction

 Problème d'allocation de ressources: la mémoire est une ressource importante finie d'un système informatique, en particulier dans un système multiprogrammé

#### Fonctions d'un gestionnaire de la mémoire

- parder trace de l'état de chaque portion de la mémoire (libre ou allouée)
- mettre en place d'une politique d'allocation/libération
  - choisir entre plusieurs processus
  - espace mémoire à allouer à un processus donné
- assurer la protection inter et intra-processus

#### Objectifs d'un gestionnaire de la mémoire

- optimiser l'utilisation de la mémoire principale
- augmenter le rendement global du système
  - par exemple, avoir suffisamment de processus en mémoire pour assurer une bonne répartition entre les cycles E/S et CPU

Moufida Maimou

Systèmes d'exploitation II (21/22)

.....


# Rappel. Hiérarchie mémoire

- ▶ l'UC a un accès direct à ses registres et à la mémoire principale :
  - un cycle d'horloge (ou moins) pour accéder à un registre
  - souvent, plusieurs cycles d'horloge sont nécessaires (suivant le type d'adressage) pour accéder à la mémoire principale
- ► mémoire plus rapide = mémoire plus petite parce que plus coûteuse
- le cache se situe entre les registres et la mémoire principale
- l'accès au disque dur (mémoire secondaire) est plus lent par rapport à la mémoire centrale
- le matériel et le système d'exploitation sont responsables du déplacement des objets le long de cette hiérarchie :
  - exemple : de la mémoire centrale au disque et inversement.


aimour Systèmes d'exploitation II (21/22)

# Adresses physiques vs. logiques

- ➤ adresse physique (réelle) correpond à la vision de la mémoire centrale → espace d'adressage physique ou réel
- adresse logique (virtuelle) est l'adresse générée par l'unité centrale → espace d'adressage logique ou virtuel
- c'est lors de la liaison d'adresses (compilation, chargement ou exécution) que les adresses logiques sont traduites en adresses physiques




Adresses physiques vs. logiques (cont.)



Memory Management Unit (MMU)

La MMU est un dispositif matériel qui permet la conversion :  $@logique \rightarrow @physique$ 




#### Moment de la traduction d'adresses

UC o @logique o @physique o MC

#### Liaison statique

Traduction lors de la compilation ou l'édition des liens

- Résultat : programme absolu
- ► Le chargement d'un tel programme entraine une demande formulée en termes de taille et d'adresse ce qui laisse peu d'initiatives à l'allocateur
- Si l'adresse de chargement change, il est nécessaire de recompiler
- ► Cas des programmes .COM de MS-DOS



.. .. ...

Systèmes d'exploitation II (21/22)

#### Moment de la traduction d'adresses

UC o @ logique o @ physique o MC

#### Liaison au chargement

- résultat : programme translatable
- un chargeur est capable de l'implanter n'importe où en mémoire (réimplantation statique)
- l'adresse du chargement est laissée à l'initiative de l'allocateur
- gestion plus efficace
- limitation: un programme ayant commencé son exécution ne peut plus être déplacé. S'il est swappé sur le disque, il faut qu'il retrouve son emplacement initial (il n'est pas forcément relogeable)

Maufida Malma

Systèmes d'exploitation II (21/22)

#### Moment de la traduction d'adresses

 $UC \rightarrow @logique \rightarrow @physique \rightarrow MC$ 

#### Liaison au moment l'exécution

- traduction dynamique des adresses
- permet la réimplantation dynamique d'un programme au cours de son exécution
- le module résultant est translatable et relogeable
- Implantations possibles (support matériel) :
  - utilisation d'un registre de base (maintien de la contiguité physique du programme)
  - la pagination (sera vue plus tard)

Moufida Maimou

Systèmes d'exploitation II (21/22)

# Mémoire uniforme vs. mémoire hiérarchisée

#### Mémoire uniforme

- ▶ la mémoire centrale (MC), seule mémoire disponible est organisée linéairement et gérée comme un vecteur d'emplacements contigus
- à chaque processus, est affectée une zone mémoire dont la taille est le maximum estimé de ses besoins
- tout le processus est en mémoire

#### Limitations:

- cas d'un programme dont la taille est supérieure à celle de la mémoire
- existence de processus inactifs occupant inutilement une partie de la mémoire centrale

#### Mémoire hiérarchisée (virtuelle)

- ▶ la mémoire est constituée d'un ensemble structuré de mémoires de taille et de temps d'accès différents, de telle sorte que les références se fassent toujours à la mémoire la plus rapide
- le cas le plus simple correspond à 2 niveaux : la mémoire centrale et une mémoire secondaire (généralement le disque)

Moufida Maimou

Systèmes d'exploitation II (21/22)

(58)

os

mp 0x5000

0x1000

# Deuxième partie

#### Gestion de la mémoire

- Introduction et concepts
- Mémoire uniforme

Partition unique / Partitions multiples Pagination Segmentation

Segmentation paginée

Mémoire hiérarchisée (virtuelle Swapping

Algorithmes de remplacement de pages

Etude de cas Le Pentium

#### Mémoire uniforme - Partition unique

- Un seul processus à la fois en mémoire
- Fragmentation interne : espace allouée à un processus mais pas utilisé
- Pour des raisons de protection (SE, processus), on associe au processus un registre de base (de translation) et un registre limite
- C'est le cas de MS-DOS et les systèmes embarqués pour PDA par exemple

#### Avantages et inconvénients

- tout le processus est en mémoire
- ► fragmentation interne
- limite le degré de multiprogrammation
- facile à implanter
- mauvaise exploitation de l'UC et la MC

Moufida Maimour

Systèmes d'exploitation II (21/22)

SE


Processus

fragmentation

h II (21/22)

#### Mémoire uniforme - Plusieurs partitions

- une partition peut contenir un seul processus
- allocation contiguë avec un mécanisme matériel de protection et de conversion d'adresses
- les partitions peuvent être fixes ou dynamiques



#### Mémoire uniforme - Partitions fixes

La taille des partitions est indépendantes des processus chargés




- Avantage : facile à implanter
- Inconvénients :
  - degré de multiprogrammation limité par le nombre des partitions
  - cas des processus dont la taille est supérieure ou inférieure à la taille des partitions?
  - fragmentation interne
- Solution : partitions dynamiques

ufida Maimour Systèmes d'exploitation II (21/22)

# Mémoire uniforme - Partitions dynamiques

- La taille d'une partition T(P<sub>i</sub>) est déterminée en chargeant le programme p<sub>i</sub> telle que T(P<sub>i</sub>) = T(p<sub>i</sub>)
- Avantages :
  - augmente le degré de multiprogrammation
  - ▶ élimine le problème de la fragmentation interne
- Inconvénient : la fragmentation externe



ufida Maimour Systèmes d'exploitation II (21/22

#### Mémoire uniforme - Fragmentation externe

Le compactage est une solution possible si réimplantation dynamique (programmes translatables au moment de l'exécution) :

- ▶ compacter tous les processus à chaque terminaison d'un processus :
  - solution chère
- compacter en cas de non possibilité d'allocation pour un processus :
  - compacter tous les processus
  - compacter un processus à la fois jusqu'à satisfaction de la requête
- ► Inconvénient : le compactage introduit de l'overhead
- une autre solution : la pagination

Moufida Maimo

Systèmes d'exploitation II (21/22)

# Partitions multiples : algorithmes d'allocation

#### First-fit

- ▶ allouer la première partition  $P_i$  libre telle que  $T(P_i) \ge T(p)$
- ► Inconvénients :
  - tendence à produire des petits trous au début de la mémoire
  - vitesse de la recherche de plus en plus longue

#### Best-fit

- ▶ allouer la plus petite partition libre telle que  $T(P_i) \ge T(p)$
- Inconvénients :
  - recherche coûteuse sur toute la liste des partitions libres
  - ► fragmentation externe plus importante que les autres algorithmes

#### Worst-fit


- ▶ allouer la plus grande partition libre telle que  $T(P_i) \ge T(p)$
- produit des trous les plus grands possibles

Moufida Maimour

Systèmes d'exploitation II (21/22)

# Algorithme des frères siamois (buddy system)

- Donald KNUTH [1973]
- ► Liste de blocs libres dont la taille est une puissance de 2 (1, 2, 4, 8 octets, ...., jusqu'à la taille maximale de la mémoire)




# **Pagination**


- la mémoire physique est divisée en blocs de taille fixe appelés cadres de
- en termes de mémoire logique, on parle de pages
- la taille des cases est une puissance de 2, généralement entre 512 et 8 192 octets
- la taille d'un cadre est définie par le matériel
- lorsque l'on veut exécuter un programme, on charge ses pages dans les cases disponibles à partir de la mémoire auxiliaire

#### Remarques


- devoir garder trace de toutes les cases libres
- allocation non contigüe
- une solution à la fragmentation extérieure
- limite le problème de la fragmentation interne








Machine *m* bits avec  $T(page) = 2^n$ 






Pagination - Conversion @logique → @physique

Page-table base register (PTBR) pointe vers la table des pages Page-table length register (PRLR) indique la taille de la table des pages

 $(p,d) \rightarrow TP[p] \times T(page) + d$ 

la table des pages (TP) est maintenue en mémoire



#### **Pagination - TLB**

#### Translation look-aside buffers


- 2 accès mémoire sont nécessaires pour accéder à une donnée/instruction.
- Solution : utilisation d'une mémoire cache assez rapide appelée mémoire associative ou translation look-aside buffers (TLBs)
- Certaines TLBs assure la protection inter-processus en mémorisant un identificateur pour chaque processus : address-space identifiers (ASIDs)
- Translation  $(p, d) \rightarrow (c, d)$ : si p est disponible dans la TLB, alors récupérer c, sinon aller à la table des pages en mémoire.


# Pagination - TLB (illustration) logical address CPU p d page frame number number TLB hit physical address f d TLB TLB miss page table

# Pagination multiniveaux (1/3)

- la table des pages doit être entièrement chargée en mémoire physique.
- Exemple. une machine 32 bits avec des pages de 4K. Une adresse logique : numéro de page (20 bits), déplacement (12 bits)  $\Rightarrow$  taille de la TP est  $2^{20} \times 4$  octets
- la pagination multi-niveaux permet de limiter la taille de la table des pages qui doit être résidente en mémoire.
- cas de 2 niveaux, une adresse logique prend la forme :

P1	P2	d
10	10	12





# Pagination - Table des pages inversée

#### Le problème :

- une machine 32 bits avec une taille de pages de 1K
- ▶ une table de pages (associée à chaque processus) a 2<sup>22</sup> entrées
- comment peut-on réduire cela?


#### Solution : table des pages inversée

- ▶ une seule table pour tout le système
- une entrée par case (cadre de page) mémoire
- Schéma utilisé par certaines stations de travail IBM et HP
- ► Inconvénient : parcourir la table pour trouver une correspondance
- ► Solutions : TLB, hashage.

# Pagination - Table des pages inversée illustrée logical physical address physical CPU pid p d memory search pid p page table

#### Pagination - Table des pages Hashée

Motivation: réduire la complexité dans les systèmes > 32 bits



#### Principe de hashage

- ▶ une fonction surjective qui associe à chaque clé, un ou plusieurs éléments
- ▶ au lieu de stocker tous les éléments dans un tableau :
  - une entrée par clé
  - une entrée est une liste de tous les éléments ayant la même clé
- intérêt : recherche plus rapide en utilisant la clé

oufida Maimour Systèmes d'exploitation II

#### Pagination: la protection (1/2)

- Un bit de protection est associé à chaque page mémoire (lecture seule ou lecture/ecriture)
- Un bit (valid/invalid) est associé à chaque page pour indiquer si elle est dans l'espace d'adresse logique du processus


#### Exemple

- espace d'adresse à 14 bits (0-16383)
- taille d'une page est 2K = 2<sup>11</sup>
- espace d'adresse = 2<sup>14</sup>/2<sup>11</sup> = 8 pages
- un programme qui n'utilise que les adresses (0-10468)
  - besoin de 6 pages
- les pages 6 et 7 doivent être marquées comme étant invalides


ufida Maimour

stèmes d'exploitation II (21/22)

Pagination: la protection (2/2)



#### Pagination: le partage



#### Pagination - avantages et inconvénients

#### Avantages

- pas de fragmentation externe
- séparation (vue utilisateur, mémoire physique)
- protection entre processus implicite
- partage des pages entre plusieurs utilisateurs

#### Inconvénients

- augmente le temps de commutation de contexte
- fragmentation interne (limitée)

#### **Segmentation**

- Allocation non contigüe, partitions de tailles différentes où chaque partition est spécialisée, ce qui permet une vue utilisateur de la mémoire
- Un segment est associé à une portion du programme sémantiquement définie. Exemple :
  - segment code
  - segment données
  - segment pile ...
- Protection :
  - entre processus
  - lecture, écriture, exécution
- Partage : possibilité d'utilisation du même segment de code par plusieurs processus différents
- Problème: fragmentation externe quand les trous mémoire sont trop petits pour ranger un segment
- ► Solution : la segmentation paginée

Moufida Maimour

Systèmes d'exploitation II (21/22)


Moufida Maimo

Systèmes d'exploitation II (21/22)

(83/16

#### Segmentation - Conversion d'adresses

- ▶ Une adresse virtuelle est de la forme <num\_segment, déplacement>
- Une table des segments est nécessaire. Elle peut être stockée en mémoire ou dans des registres
- STBR (segment-table base register) : adresse de début de la table des segments



# Segmentation paginée ► un segment est composé de plusieurs pages ► permet de réduire la fragmentation externe UC S d Imite base P d' Table des segments Segment Table Based Register A chaque segment on associe une table de pages Lable des pages du Mémoire

# Deuxième partie

# Gestion de la mémoire

- Introduction et concepts
- Mémoire uniforme
   Partition unique / Partitions multiples
   Pagination
   Segmentation
   Segmentation paginée
- Mémoire hiérarchisée (virtuelle)

Swapping
Pagination à la demande
Algorithmes de remplacement de pages

Etude de cas Le Pentium

# Mémoire virtuelle (hiérarchisée)

- une technique qui permet l'exécution de programmes pouvant ne pas être complètement en mémoire
- la mémoire est vue comme un grand tableau de stockage uniforme : séparation de la mémoire logique (vision utilisateur) de la mémoire physique
- permet une meilleure utilisation de la mémoire : une routine n'est chargée en mémoire qu'au besoin.


#### Différentes implémentations

- le swapping
- le swapping à la demande :
  - la pagination à la demande (la plus commune)
  - la segmentation à la demande (difficile à cause de la taille variable des segments).

Moufida Maimour

Systèmes d'exploitation II (21/22)

# Swapping



# Pagination à la demande

# Structure possible d'une entrée de la table des page


modifié valid/invalid


Numéro de cadre de page


référencé protection


- numéro de cadre de page
- bit de présence (valid/invalid)
- bit (3 bits) de protection
- bit modifié (dirty bit) : si positionné à 1, la page doit être écrite sur le disque (accédée en écriture par un processus)
- ▶ bit référencé : mis à 1 à chaque fois que la page est accédée en lecture ou en écriture ⇒ ça sert surtout pour les algorithmes de remplacement de pages

Moufida Maimour










# Algorithmes de remplacement

#### L'algorithme optimal

La page victime est celle qui mettra le plus de temps à être référencée.




Algorithme pratiquement impossible.

bulida Malmour Systèmes d'exploitation II (21/22) (93

# Algorithmes de remplacement

#### Premier arrivé, premier servi : FIFO

la page victime est celle qui a été chargée la première



#### Implémentation


▶ file d'attente FIFO des pages (la victime en tête de file)

Moufida Maimour Systèmes d'exploitation II (21/22) (94/161

#### Algorithmes de remplacement

### **Anomalie de Belady**

Soit la chaîne de référence : 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5.



- ▶ 3 cadres de pages : 9 défauts de pages
- 4 cadres de pages : 10 défauts de pages
- Moufida Maimour Systèmes d'exploitation II (21/22)

#### Algorithmes de remplacement

#### **Not Recently Used: NRU**

- associer à chaque pages, 2 bits : R et M initialisés à 0
- à chaque accès en lecture : R ← 1
   à chaque accès en écriture : M ← 1
- Valeurs possibles (MR) :
  - ▶ 00 : non modifiée, non référencée
  - ► 01 : non modifiée, référencée
  - ► 10 : modifiée, non référencée
  - ▶ 11 : modifiée, référencée
- La page victime est choisie au hasard parmi celles ayant le plus petit indice (MR)

Moufida Maimo

stèmes d'exploitation II (21/22)

#### Algorithmes de remplacement


# **LRU: Least Recently Used**

- la page victime est la moins récemment référencée
- ► Exemples :

1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5

1	1	1	1	5
2	2	2	2	2
3	5	5	4	4
4	4	3	3	3

reference string



Systèmes d'exploitation II (21/22)

# Algorithmes de remplacement

# LRU: Implémentations

- 1. Associer à chaque page le moment de sa dernière utilisation.
- 2. Utiliser une liste chaînée des descripteurs de pages :
  - ▶ à chaque référence à une page, la supprimer et la mettre en tête de liste
  - la page victime est celle à la fin de la liste

 $\Rightarrow$  algorithme stable mais nécessite une gestion coûteuse de la liste modifiée à chaque accès à une page

Moufida Maim

Systèmes d'exploitation II (21/22)

# Algorithmes de remplacement

# Approximations de LRU

#### Bit de référence (R)

- ► R est initialement 0 et mis à 1 à chaque référence
- FIFO est appliqué d'abord sur les pages ayant le bit de référence à 0.

#### La seconde chance

- Le bit de référence est positionné à 1 à chaque référence
- Liste circulaire avec un pointeur sur la prochaine victime
- Si la page à remplacer est telle que R = 0, on la remplace sinon on lui donne une 2ème chance :
  - R ← 0
  - laisser la page en mémoire
  - passer à la suivante dans la liste en appliquant les mêmes règles.

Moufida Maimo

Systèmes d'exploitation II (21/22

# Algorithmes de remplacement La seconde chance reference pages feference pages bits 0 0 0 inant victim 1 0 inant victim 1 inant victim inant victim


#### Etude de cas

#### **Exemples d'architectures**

- SPARC (32 bits) pagination à 3 niveaux
- Motorola 68030 (32bits ) à 4 niveaux
- VAX segmentation paginée (2 niveaux) machine 32 bits
- ► Intel Pentium

#### Etude de cas - Intel Pentium (IA-32)

supporte à la fois la segmentation et la segmentation paginée



Adresse logique : utilisée par le programme pour spécifier l'adresse d'un opérande ou d'une instruction.

adresse logique = segment, offset

Adresse linéaire : un entier non signé sur 32 bits permettant l'adressage de 4GB

#### de 0x0000 0000 à 0xffff ffff


Adresse physique : l'ensemble des signaux envoyés par le processeur à la mémoire sur le bus d'adresse permettant l'accès à une cellule mémoire.

Systèmes d'exploitation II (21/22)

Etude de cas - Intel Pentium (IA-32)

Etude de cas - Intel Pentium (IA-32)

Unité de segmentation : adresse logique → adresse linéaire




- base (32 bits) :
- @linéaire du 1er octet du segment
- limit (20 bits) : longueur du segment en octets (G = 0) ou en pages (G = 1)

Privilege level (0-3)

- ▶ index : indice dans la table
- GDT (Global Descriptor Table) : segments système
- LDT (Local Descriptor Table): un par processus
- RPL: niveau de privilège
- Registres spécialisés :
  - GDTR : pointe sur la GDT
  - LDTR: pointe sur la LDT en cours

Systèmes d'exploitation II (21/22)



#### Etude de cas : Linux

# Organisaion physique de la mémoire

- ► Machine 32 bits (Pentium)
- ► l'espace d'adressage d'un processus = 2<sup>32</sup> = 4Go :
  - 3 Go pour le processus
  - 1 Go réservé et utilisé par le processus en mode noyau : table des pages et autres données du novau
- ▶ l'espace d'adressage est divisé en zones homogènes et contiguës

zone	physical memory	
ZONE_DMA	< 16 MB	
ZONE_NORMAL	16 896 MB	
ZONE_HIGHMEM	>896 MB	

#### Etude de cas : Linux

+ offset (22 bits)

@linéaire = page (10bits)

la pagination est activée :


flag PG du registre cr0 taille de page : 4K


"page directory"

Pagination étendue :

#### Espace d'adressage d'un processus : régions

- une région contient un ensemble de pages consécutives possédant les mêmes propriétés de protection : région de code, région de fichiers mappés ...
- à un processus, est associée une liste de descripteurs de régions (vm\_area\_struct)
  - vm\_mm : la mm\_struct à laquelle appartient cette région.
  - vm\_start, vm\_end : l'adresse de début et fin de la région.
  - vm\_next : toutes les régions d'un processus sont reliées entre elles dans l'ordre de leurs adresses par vm\_next.
  - vm\_page\_prot : les flags de protection positionnés dans chacune des entrées de la table des pages de cette région.
  - vm\_flags : un ensemble de flags décrivant les propriétés et la protection de la région :
    - VM₋READVM\_WRITE
    - VM\_EXEC
    - VM\_SHARED





#### Etude de cas : Linux

#### Remplacement de pages

- ► Tenter de garder un minimum de pages libres
- Au départ, init lance un démon de pagination kswapd qui s'exécute toutes les secondes
- kswapd vérifie le nombre de pages libres, si bon, il se rendort
- sinon il lance 3 procédures de récupération de pages :
  - cache de pagination ou le tampon du cache
  - partagées qu'aucun processus ne semble utiliser abondamment
  - utilisateur ordinaires
- bdflush se réveille périodiquement. Il vérifie si une trop forte proportion de pages est modifiée : écriture sur disque

ouflida Maimour Systèmes d'exploitation II (21/22)

# Remplacement de pages : kswapd taille zone kswapd réveillé Allocation synchrone des pages page\_high page\_low page\_min Systèmes d'explotation II (21/22) (110/16

# Troisième partie

# Gestion des processus et ordonnancement

- Implémentation des processus
- Implantation des processus Linux 2.6 Descripteur de processus

Processus légers Le cas de l'architecture x86

• Ordonnancement des processus (scheduling de l'UC)

Introduction

Algorithmes de scheduling

Étude de cas : SOLARIS, HP-UX, 4.4BSD et Linux 2.6