

Excel දත්ත ඇතුලත් කිරීමේ මාර්ගෝපදේශය (උකස්පත් - Pawning)

1. උකස් Excel එක පුරවන ආකාරය (Pawning Template)

- පද්ධතියෙන් සෑදෙන තීරු (රතු පැහැති): ticket_id සහ valuer_id යන තීරු සම්පූර්ණයෙන්ම හිස්ව තබන්න.
- සාමාජිකයා සම්බන්ධ කිරීම (Linking Members):
 - membership_number තීරුවට උකස්කරුගේ නිවැරදි සාමාජික අංකය (උදා: M-1-1001) ඇතුලත් කරන්න.
 - member_nic තීරුවට උකස්කරුගේ හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුලත් කරන්න. (වැඩි ආරක්ෂාවට මේ දෙකම ඇතුලත් කිරීම ඉතා වැදගත් වේ).
- tenant_id (බැංකු කේතය): සාමාන්‍යයෙන් 1 ලෙස ඇතුලත් කරන්න.
- branch_id (ශාඛාවේ අංකය): සාමාජිකයා ලියාපදිංචි කර ඇති ශාඛාවේ අංකයම (1, 2, හෝ 3) මෙතැනට ඇතුලත් කරන්න.
- කැරට් ප්‍රමාණය (Purity Karat): Drop-down එකෙන් රත් භාණ්ඩ වල අදාළ කැරට් ප්‍රමාණය (24, 22, 21, 20 හෝ 18) තෝරන්න.
- දිනයන් (Issue Date):
 - issue_date තීරුව හිස්ව තැබුවහොත් අද දිනය ස්වයංක්‍රීයව ඇතුලත් වේ.
- පොළී අනුපාතය (Interest Rate): උකස්පත් සඳහා පද්ධතියේ default වාර්ෂික පොළී අනුපාතය වන 13.00% ස්වයංක්‍රීයවම අදාළ කරගනු ලැබේ.

2. උකස් Excel තීරු විස්තරය (Columns Legend)

තීරුවේ නම	සිංහල තේරුම	දත්ත වර්ගය	විශේෂ උපදෙස්
ticket_number	උකස්පත් අංකය	පෙළ (Text)	පද්ධතියට ඇතුළත් කරන උකස්පත් අංකය (උදා: 698594).
membership_number	සාමාජික අංකය	පෙළ (Text)	උකස්කරුගේ සාමාජික අංකය.
member_nic	උකස්කරුගේ NIC	පෙළ (Text)	උකස්කරුගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය.
gross_weight_grams	මුළු බර (ග්‍රෑම්)	බර (Decimal)	රන් භාණ්ඩවල මුළු බර ග්‍රෑම් වලින් (උදා: 15.00).
net_weight_grams	ශුද්ධ බර (ග්‍රෑම්)	බර (Decimal)	රන් භාණ්ඩවල ශුද්ධ රන් බර ග්‍රෑම් වලින් (උදා: 10.00).
purity_karat	රන්වල කැරවි ප්‍රමාණය	Dropdown ලැයිස්තුව	Dropdown එකෙන් තෝරන්න: 24, 22, 21, 20 හෝ 18.
advance_amount	උකස් ණය මුදල	මුදල (Number)	සාමාජිකයාට ලබාදුන් මුදල (Advance Amount).
issue_date	උකස් කළ දිනය	දිනය (YYYY-MM-DD)	උකස් කළ දිනය. හිස්ව තැබුවහොත් අද දිනය වැටේ.
status	උකස්පතෙහි වත්මන් තත්වය	Dropdown ලැයිස්තුව	Dropdown එකෙන් තෝරන්න: ACTIVE, REDEEMED, OVERDUE හෝ AUCTIONED.
article_description	රන් භාණ්ඩ විස්තරය	පෙළ (Text)	උකස් කළ රන් භාණ්ඩ විස්තරය (උදා: Gold Chain, Gold Ring).
tenant_id	බැංකු කේතය	අංකයක් (Number)	සාමාන්‍යයෙන් 1 ලෙස යොදන්න.
branch_id	ශාඛාවේ අංකය	අංකයක් (Number)	සාමාජිකයා ලියාපදිංචි වී ඇති ශාඛාවේ අංකය (1, 2, හෝ 3).
ticket_id	පද්ධති ID (UUID)	පෙළ (UUID)	DO NOT FILL - සම්පූර්ණයෙන්ම හිස්ව තබන්න.
valuer_id	තක්සේරුකරුගේ ID	පෙළ (UUID)	DO NOT FILL - සම්පූර්ණයෙන්ම හිස්ව තබන්න. පද්ධතියෙන් default placeholder UUID එකක් යොදා ගනී.