

# koalagamekit-ios

sdk对应的服务端接入文档，请移步：[考拉游戏平台sdk服务端接入文档](#)

## 考拉游戏平台SDK接入文档【iOS端】v2.x

本文档力求简洁明了。接入者所需要的所有代码及说明，在下面的文档中都有详尽介绍。

- 接入前，建议检查 `sdk` 是否是[最新版本的](#) `sdk` ~

`sdk` 可能会做有一些不定期的内部小优化和更新，但是不会修改cp接入的 `api`，所以如果需要更新新版本的 `sdk`，只需要替换资源文件即可哦~

- 接入前，需要从我方相关人员获得的必要参数

参数	是否必须	描述
appid	是	游戏id;
appkey	是	签名的key;
channel	是	渠道名称；生成规则：游戏中文名称 首字母缩写小写 加大写“IOS”，如：qzsgIOS（全站三国IOS）。
pkver	否	过期参数；切支付用；cp不用传入，sdk已自行处理。


### 目录

- [1. 工程配置](#)
- [2. 快速接入](#)
  - [2.1 初始化](#)
  - [2.2 登录](#)
  - [2.3 上传用户扩展信息](#)
  - [2.4 登出](#)
  - [2.5 支付](#)
- [3. FAQ](#)
- [4. 遇到解决不了的问题怎么办？](#)

## 1. 工程配置

### 1.1 引入KoalaGameKit

### 1.1.1 SDK文件清单




### 1.1.2 引入项目文件


1. 直接把 `sdk` 文件夹，拖入项目中，建议勾选 `Create groups` 项。

Destination: ☒ Copy items if needed

Added folders: ☒ Create groups  
☐ Create folder references

Add to targets: ☒  KoalaGameDEMO

2. 在项目中引入 `framework` ,如图所示：



3. 对比下图，查看framework和资源文件是否被正确引入：

#### ▼ Embedded Binaries


 KoalaGameKit.framework ...in KoalaGameDEMO/KoalaGameKit

+ -

#### ▼ Linked Frameworks and Libraries

Name	Status
 KoalaGameKit.framework	Required ⬆

+ -



## 1.2 info.plist文件

- 在 `info.plist` 文件中添加如下代码：

```
<!-- ats -->
<key>NSAppTransportSecurity</key>
<dict>
    <key>NSAllowsArbitraryLoads</key>
    <true/>
</dict>
<!-- 这里要使用到保存到相册的权限(描述文字可以自由发挥哦~) -->
<key>NSPhotoLibraryAddUsageDescription</key>
<string>游戏要在你的相册里面保存这个截屏哦~</string>
<key>NSPhotoLibraryUsageDescription</key>
<string>游戏要在你的相册里面保存这个截屏哦~</string>

<!-- 客服qq要跳转到qq客户端的白名单 -->
<key>LSApplicationQueriesSchemes</key>
<array>
    <string>mqq</string>
</array>
```

## 1.3 其他说明

经过上面的配置，该 `sdk` 已经配置完毕；目前，改 `sdk` 并不需要配置额外的依赖，或者 url schemes 等。

build 一下，如无报错，恭喜你，配置部分完成；下面开始代码接入部分。

## 2. 快速接入

引入头文件：

```
#import <KoalaGameKit/KoalaGameKit.h>
```

### 2.1 初始化

#### 2.1.1 直接上代码

```
// 配置打印
// debug时可以开启打印，发布时要关闭打印
#ifdef DEBUG
    [Koala kgk_openLog:YES];
#endif

// 初始化
[KKConfig sharedConfig].appid = @"<#appid#>"; // app id
[KKConfig sharedConfig].channel = @"<#渠道名称#>";
[KKConfig sharedConfig].appkey = @"<#签名的key#>"; // 签名的key

/**
 初始化

@param completionHandler 初始化的回调
*/
[Koala kgk_initGameKitWithCompletionHandler:^(KKResult *result) {

    if (result.result.boolValue) {

        NSLog(@"初始化成功: %@", result.msg);
        NSLog(@"可以在这里处理后续的操作啦~");
    }
    else {

        NSLog(@"初始化失败: %@", result.msg);
        NSLog(@"如果初始化失败，是不能进行登录等后续操作的~ 所以如果初始化失败，要在这里处理初始化失败事件哦~");
    }
}
```

```
}};
```

## 2.1.2 配置模型

- 初始化需要一个配置模型，需要cp填写以下参数。

```
/** 应用ID */
@property(copy, nonatomic) NSString *_Nonnull appid;

/** 渠道名称 */
@property(copy, nonatomic) NSString *_Nonnull channel;

/** 签名的key */
@property(copy, nonatomic) NSString *_Nonnull appkey;

/** 相同channel情况下，需要保证唯一性的一个字符串，现在sdk自己处理该参数的赋值 */
@property(copy, nonatomic, readonly) NSString *_Nullable pkver;
```

## 2.1.3 特殊说明

- 初始化接口，一般放在 AppDelegate.m 里面的 application:didFinishLaunchingWithOptions: 方法中去执行。
- 这里只是单纯的调用初始化接口。如需马上调用登录接口(初始化成功的前提下)，可以在初始化成功的回调中调用登录接口。
- 如果遭遇初始化失败事件，一般是网络等因素的影响(可以尝试重试等解决方案~)。
- 注意：请确保初始化成功的前提下，再进行后续的操作！

## 2.2 登录

### 2.2.1 直接上代码

```
/**
 登录

  @param viewController 登录框需要显示在这个vc的上面；可为空，默认为key window的root view controller
  @param isAllowUserAutologin 是否允许用户自动登录
  @param floatBallInitStyle 悬浮球第一次展示时的位置样式
  @param isRememberFloatBallLocation 是否记住悬浮球的位置（用户最后一次拖动到的位置）
  @param completionHandler 登录的回调
```

```

*/
[Koala kgk_loginWithViewController:<#ur game vc#> isAllowUserAutologin:
<#yes:可以自动登录; no:不允许自动登录#> floatBallInitStyle:<#FloatBallStyle#>
isRememberFloatBallLocation:<#是否记住悬浮球的位置#> completionHandler:^(KKResult
* _Nonnull result) {

    if (result.isSuccess) {
        // 登录成功, data是一个user模型: KKUser
        KKUser *user = result.data;
        NSLog(@"登录成功: %@", user);
    }
    else {

        // 登录失败: 并不会有登录失败的回调, 如网络错误, 密码错误等, sdk已自行处理。
        NSLog(@"登录失败:%@", result.msg);
    }
}
}];

```

## 2.2.2 用户模型

- 如果用户登录成功, `result.data` 是一个用户模型 `KKUser`

```

/** 用户id */
@property(nonatomic, copy) NSString *uid;

/** 用户名 */
@property(nonatomic, copy) NSString *username;

/** 时间戳 */
@property(nonatomic, copy) NSString *time;

@property(nonatomic, copy) NSString *sessid;
@property(nonatomic, copy) NSString *gametoken;

```

## 2.2.3 特殊说明

- `isAllowUserAutologin` 参数的说明: 如果允许用户自动登录 (YES) 的话, 初始化完毕, 调用登录接口, sdk会执行自动登录流程; 如果不允许(NO), sdk会弹出正常的账号密码登录页面。
- 建议: 当第一次初始化成功时, 允许用户自动登录; 当业务是要切换账号时, 不允许用户自动登录, 以弹出正常的登录页面。
- 注意: 请一定在初始化成功的前提下才能调用该接口!

## 2.3 上传用户扩展信息

### 2.3.1 直接上代码

```

KKRole *role = [KKRole new];
role.serverid = @"<#区服id#>";
role.servername = @"<#区服名称#>";
role.roleid = @"<#角色id#>";
role.rolename = @"<#角色名称#>";
role.rolelevel = @"<#角色等级#>";
[Koala kgk_postRoleInfoWithModel:role completionHandler:^(KKResult *
_Nonnull result) {

    NSLog(@"角色上报结果: %@", result);
    if (result.isSuccess) {

        NSLog(@"角色上报完成");
    }
    else {

        NSLog(@"角色上报失败: %@", result.msg);
    }
}
}];

```

## 2.3.2 角色模型

```

/** 区服id */
@property(nonatomic, copy) NSString *serverid;

/** 区服名称 */
@property(nonatomic, copy) NSString *servername;

/** 角色ID */
@property(nonatomic, copy) NSString *roleid;

/** 角色名称 */
@property(nonatomic, copy) NSString *rolename;

/** 角色等级 */
@property(nonatomic, copy) NSString *rolelevel;

```

## 2.4 登出

### 2.4.1 直接上代码

- 注册登出的通知



// 在需要接收登出通知的页面，注册下面的通知，并在实现通知对应的方法里面，做登出成功的处理。

// 注册登出当前账号的通知

```
[[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self
selector:@selector(logoutSuccessNoti:) name:KKNotiLogoutSuccessNoti
object:NULL];
```

- 登出成功的处理

```
- (void)logoutSuccessNoti:(NSNotification *)noti {

    NSLog(@"CP: 登出成功了（注意：sdk已经自动调出了登录框，cp不需要再次调用登录接口了），cp在这里处理登出游戏账号等操作~");
}
```

- 移除通知

```
// remove self from 登出当前账号的通知
[[NSNotificationCenter defaultCenter] removeObserver:self
name:KKNotiLogoutSuccessNoti object:NULL];
```

## 2.4.2 切换账号接口

这个接口为非必要接口（ sdk 内部也有提供登出/切换账号的入口）；

如果游戏另有注销/切换之类的入口，可以接入这个接口；

会发出一个登出成功的通知：`KKNotiLogoutSuccessNoti`（登出回调的处理，参看上一步骤~），并弹出普通登录的框；

登出失败是没有回调的， sdk 自己处理登出失败。

```
/** 切换账号 */
[Koala kgk_switchAccounts];
```

## 2.4.3 特殊说明

- CP应该在这里处理游戏账号的退出等操作。

# 2.5 支付

## 2.5.1 直接上代码

```

KKOrder *order = [KKOrder new];
order.subject = @"<#商品名称#>";
order.amount = @"#金额（单位元）#";
order.billno = @"#订单号#";
order.iapId = @"#内购ID#";
order.extrainfo = @"<#额外信息#>";
order.serverid = @"<#服务器id#>";
order.rolename = @"<#角色名称#>";
order.rolelevel = @"<#角色等级#>";

/**
 支付
 小说明：由于某些原因（你懂的），所以，sdk里一些关键词会做回避，如注释里面的"支付"会以"制服"代替，望知悉。
  @param order 订单模型
  @param completionHandler 支付回调
  */
[Koala kgk_settleBillWithOrder:order completionHandler:^(KKResult *
_Nonnull result) {

    NSLog(@"支付结果：%@", (支付结果要以服务器间的回调为准~)", result);
    if (result.result.integerValue == KKSettleBillStatusIapSuccess) {

        // 苹果支付成功：移动端已支付成功（且凭证已上传我方服务器），制服是否成功，要以服务器的回调为准
        NSLog(@"苹果支付成功");
    }
    else if (result.result.integerValue == KKSettleBillStatusUserCancel) {

        // 用户取消支付：用户点击了左上角的取消按钮，确定不支付
        NSLog(@"第三方支付，用户点击了左上角的取消按钮");
    }
    else if (result.result.integerValue == KKSettleBillStatusNotConfirm) {

        // 第三方支付（web）已经出结果了，但是成功失败并不确定，支付结果以服务器之间的回调为准
        NSLog(@"第三方支付出结果了，支付结果以服务器之间的回调为准");
    }
    else {

        // 出现了其他error，支付结果以服务器端回调为准哈~
        NSLog(@"支付失败：%@", result.msg);
    }
}
}];

```

## 2.5.2 订单模型

```

/** 商品名称 */

```

```
@property(nonatomic, copy) NSString *subject;

/** 金额 (单位元) */
@property(nonatomic, copy) NSString *amount;

/** 订单号 */
@property(nonatomic, copy) NSString *billno;

/** 内购id */
@property(nonatomic, copy) NSString *iapId;

/** 额外信息 */
@property(nonatomic, copy) NSString *extrainfo;

/** 服务器id */
@property(nonatomic, copy) NSString *serverid;

/** 角色名称 */
@property(nonatomic, copy) NSString *rolename;

/** 角色等级 */
@property(nonatomic, copy) NSString *rolelevel;
```

### 2.5.3 特殊说明

- 支付结果：请以服务器的回调为准。
- 支付分为：内购和第三方支付；如果cp方需要测试不同的支付方式，请联系我方相关人员切换。
- 小说明：由于某些原因（你懂的），所以，sdk里一些关键词会做回避，如注释里面的"支付"会以"制服"代替，望知悉。

## 3. FAQ

### 3.1 常见崩溃问题及解决方案

#### Q1. 动态库没有被正确的加载，而导致的崩溃。

症状描述：崩溃。

崩溃的打印：

```
dyld: Library not loaded: @rpath/KoalaGameKit.framework/KoalaGameKit
  Referenced from:
/Users/kaola/Library/Developer/CoreSimulator/Devices/F826E19E-D2A0-4476-
8D8A-BEFA7C014AB1/data/Containers/Bundle/Application/DE458685-5301-4B87-
B8C0-B471C643B4D1/KoalaGameKitDemo.app/KoalaGameKitDemo
  Reason: image not found
(lldb)
```

- 解决方案：

崩溃的原因是找不到framework的镜像。解决方案是：

1. 点击游戏的target -> General -> Embedded Binaries -> "+";
2. 从弹出的下拉框中，选择“KoalaGameKit.framework”；
3. 重新编译游戏，这个问题将不再出现。

## 4. 遇到解决不了的问题怎么办？

---

### 请联系我们！

- QQ: 379636211 (运营)
- QQ: 2909746131 (技术)