# CODEX Памятка по рабочим процессам



План → цель → делегирование → проверка → результат

## 01 План и цель

**План** задаёт шаги и границы. **Цель** определяет, что считать готовым. **Чеклист** фиксирует прогресс.

| | |
|---|---|
| **/plan** | Изучить задачу и предложить подход до правок. |
| **/goal** | Продолжать работу к постоянной цели в этом чате. |
| **/review** | Проверить изменения и риски. |
| **/status** | Посмотреть контекст и лимиты. |
| **/compact** | Сжать длинный разговор. |
| **/init** | Создать основу AGENTS.md. |

**Хорошее задание содержит:**
1. Нужный результат.
2. Проверку готовности.
3. Ограничения и разрешённую область.
4. Условие остановки или блокера.

## 02 Рабочий запрос

Сначала предложи план. После согласования выполни его по этапам. Веди чеклист в PLAN.md. Заверши, когда требования выполнены и нужные проверки проходят. Сообщи изменения, проверки и нерешённые вопросы.

**Для долгой работы:** фиксируй решения и состояние в коротких файлах. Сжатие переписки не гарантирует сохранения всех подробностей.

Команды относятся к десктопному Codex. Доступный набор смотри через /. В веб-версии меню отличается.

## 03 Субагенты

Делегируй **независимые части**: исследование, проверку рисков, изменения отдельных модулей. Каждому назначай конкретный вопрос, файлы и результат.

Запусти до 3 субагентов параллельно. Раздели ответственность. Не откатывайте чужие правки. Итог каждого: вывод, доказательство, изменения, проверки и блокеры.

**Управление через координатора:**
- Покажи состояние агентов.
- Передай второму уточнение…
- Останови первого.
- Дай третьему следующую задачу.
- Дождись всех и собери результаты.

## 04 Экономия контекста

| | |
|---|---|
| **none** | fork_turns="none": без истории родителя. |
| **all** | fork_turns="all": вся доступная история на момент запуска. |
| **N** | fork_turns="3": последние 3 хода разговора. |

Это параметры инструмента **этого сеанса**, а не команды интерфейса. Новые сведения передавай сообщением или через файлы. Уже сжатую историю all не восстановит.

**Короткий отчёт, до 200 слов:**
статус → вывод → подтверждение → файлы → проверки → блокеры.
Логи и подробности сохранить отдельно; координатору дать путь.

**Не начинать заново:** агент сохраняет, что сделано, что проверено и следующий шаг. Связанные задания отдавай существующему агенту.

Предел отчёта - инструкция, не технический лимит. Субагенты тоже расходуют токены. В этом сеансе: координатор + до 3 агентов.

Самое полезное: короткое задание + проверяемая цель + нужные файлы + компактный отчёт.

## 05 Чаты и worktrees

| | |
|---|---|
| **Новый чат** | Самодостаточное задание; история соседнего чата не копируется. |
| **/fork** | Новый чат с копией исходного контекста. |
| **/side** | Боковой разговор для сопутствующего вопроса. |
| **/worktree** | Отдельная рабочая копия Git для параллельных изменений. |

**Одна общая задача:** субагенты.
**Разные самостоятельные задачи:** отдельные чаты, при правках - worktrees.

> Создай два чата в worktrees для независимых задач. Координируй их здесь. Передай краткие задания и критерии готовности. Читай компактные статусы, подробности - при блокере и перед интеграцией.

Worktree изолирует файлы, но не задаёт историю разговора. Итоговые изменения нужно совместить и проверить. Для передачи поручений другим чатам дай координатору прямое указание.

## 06 Постоянный контекст

**AGENTS.md** - правила проекта, команды проверок и ограничения.
**Skill** - повторяемый процесс с инструкциями и ресурсами.
**Запись состояния** - цель, решения, выполненное, проверки и следующий шаг.

> **Правило экономии:**
> Передавай короткое актуальное состояние и ссылки на доказательства. Не заставляй каждого агента читать весь журнал работы.

Общая папка даёт доступ к файлам, а не общую память переписки. Для worktrees проверь, что нужные документы доступны в каждой копии.

## 07 Веб и автоматизации

**ChatGPT Work в вебе** может планировать многошаговую работу. Десктопные /plan и /goal автоматически на веб не переносятся.

| | |
|---|---|
| **Расписание** | Регулярная проверка в заданное время. |
| **В этом чате** | Возврат с существующим контекстом. |
| **Отдельно** | Независимый запуск по сохранённому заданию. |
| **Событие** | Поддерживаемая активность GitHub PR, письма Gmail, сообщения Slack. |

> Раз в час проверяй указанный PR в этом чате. Сообщай только о новых замечаниях, блокерах или завершении. После слияния прекрати проверки.

**При настройке укажи:** источник, условие запуска, действие, критерий уведомления и остановку. Проверь сохранённую задачу и историю запусков в **Scheduled**.

Событийные триггеры доступны в вебе и на мобильных устройствах на подходящих тарифах. В одной задаче нельзя смешивать события с расписанием. Для локальных проверок в десктопе нужны включённый компьютер и приложение.

## 08 Браузерная проверка

**@Browser в десктопе:** открыть страницу, повторить действия и проверить результат. **Annotate:** выделить элемент, оставить замечание и попросить исправление. Для существующих вкладок есть расширение браузера.

**Источники OpenAI: learn.chatgpt.com** • Доступность зависит от версии и тарифа.

Команды: docs/reference/slash-commands
Субагенты: docs/agent-configuration/subagents
Worktrees: docs/environments/git-worktrees
Автоматизации: docs/automations
Браузер: docs/browser

Параметры fork_turns и лимит агентов приведены для текущего сеанса; это не универсальные настройки.