

Практическая реализация календаря конференции в Grav CMS

Цель работы

Настроить интерактивный календарь для отображения программы конференции на сайте кафедры, используя CMS Grav и библиотеку FullCalendar.

Используемые инструменты

Инструмент	Назначение
Docker Desktop	Запуск контейнера с Grav CMS
PowerShell	Выполнение команд для управления контейнером
Блокнот (Notepad)	Создание и редактирование файла default.md
FullCalendar (v6.1.15)	JavaScript-библиотека для отображения календаря
Grav CMS	Система управления контентом

Установленные плагины

Фильтр...

 Панель администратора  v1.10.49.4 1.7

Доступно обновление!

 Email  v5.0.1 1.7

 Ошибка  v2.0.0 1.7

 Flex Objects  v1.3.8 1.7

 Form  v9.1.0 1.7

Доступно обновление!

 FullCalendar v0.3.5 1.7

 Login  v3.8.3 1.7

 Markdown Notices  v1.1.0 1.7

Доступно обновление!

 Problems  v3.0.0 1.7

 Shortcode Core  v5.3.2 1.7

Ход выполнения работы

Шаг 1. Проверка работы контейнера Grav

Перед началом работы необходимо убедиться, что контейнер с Grav CMS запущен и работает корректно.

Выполненная команда(powershell):

docker ps

Результат:

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS          PORTS
9907cdd4f957   getgrav/grav   "docker-entrypoint.s..." 2 days ago    Up 8 seconds (healthy)   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Вывод: Контейнер grav работает, порт 8080 открыт, сайт доступен по адресу <http://localhost:8080>.

Шаг 2. Создание директории для страницы календаря

Для размещения страницы календаря необходимо создать соответствующую папку в структуре Grav.

Выполненная команда(powershell):

docker exec -it grav bash -c "mkdir -p /var/www/html/user/pages/calendar"

Результат: Папка calendar успешно создана в директории /user/pages/.

Шаг 3. Создание файла страницы default.md

Файл default.md содержит содержимое страницы. Он был создан на рабочем столе с помощью текстового редактора.

Содержимое файла default.md:

html

title: 'Расписание конференции'

```
<div id="calendar"></div>
```

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/fullcalendar@6.1.15/main.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/fullcalendar@6.1.15/index.global.min.js"></script>
```

```
<script>
```

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
```

```
  var calendarEl = document.getElementById('calendar');
```

```
  var calendar = new FullCalendar.Calendar(calendarEl, {
```

```
    initialView: 'dayGridMonth',
```

```
    locale: 'ru',
```

```
    headerToolbar: {
```

```
      left: 'prev,next today',
```

```
      center: 'title',
```

```
      right: 'dayGridMonth,timeGridWeek,timeGridDay'
```

```
    },
```

```
    buttonText: {
```

```
      today: 'Сегодня',
```

```
      month: 'Месяц',
```

```
      week: 'Неделя',
```

```
      day: 'День'
```

```
    },
```

```
    events: [
```

```
      { title: 'Открытие конференции', start: '2026-05-20T10:00:00' },
```

```
      { title: 'Секция "ИТ в образовании"', start: '2026-05-20T12:00:00' },
```

```
      { title: 'Круглый стол "Искусственный интеллект"', start: '2026-05-21T10:00:00' }
```


```
    ]
```

```
  });
```

```
  calendar.render();
```

```
});
```

```
</script>
```



Шаг 4. Копирование файла в контейнер

Созданный файл был скопирован с рабочего стола внутрь контейнера Grav.

Выполненная команда(powershell):

```
docker cp C:\Users\Kobalol\Desktop\default.md grav:/var/www/html/user/pages/calendar/default.md
```

Результат:

Successfully copied 2.56kB to grav:/var/www/html/user/pages/calendar/default.md

(Вставьте сюда скриншот успешного выполнения команды `docker cp`)

Шаг 5. Очистка кэша Grav

Для применения изменений необходимо очистить системный кэш.

Выполненная команда(powershell):

```
docker exec -it grav bash -c "rm -rf /var/www/html/cache/*"
```

Результат: Кэш успешно очищен.

Шаг 6. Включение поддержки HTML в Grav

По умолчанию Grav не отображает HTML-код на страницах. Данная настройка была включена.

Выполненная команда(powershell):

```
powershell  
docker exec -it grav bash -c "sed -i 's/ html: false/ html: true/' /var/www/html/user/config/system.yaml"
```

Результат: Настройка изменена, HTML разрешён.

После этого кэш был снова очищен:

```
docker exec -it grav bash -c "rm -rf /var/www/html/cache/*"
```

Результат работы

После выполнения всех шагов страница календаря стала доступна по адресу:

`http://localhost:8080/calendar`

Итоговый вид страницы:

 GRAV

[Home](#) [Typography](#) [Расписание конференции](#)

май 2026 г.

today < >

вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20 ● 10 Открытие конф ● 12 Секция ИТ в об	21 ● 10 Круглый стол V	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Демонстрация работы календаря:

- **Навигация по месяцам** — кнопки «Prev» / «Next» работают корректно
- **Переключение видов** — доступны режимы «Месяц», «Неделя», «День»

•**Отображение событий** — на 20 мая отмечены «Открытие конференции» и «Секция ИТ в образовании», на 21 мая — «Круглый стол ИИ»

(Вставьте сюда скриншот календаря с открытым всплывающим окном события)

Вывод

В ходе практической работы был успешно развёрнут и настроен интерактивный календарь для сайта конференции на базе Grav CMS. Библиотека FullCalendar обеспечила удобное отображение программы мероприятий с возможностью навигации по датам и переключения между видами просмотра. Для обновления расписания достаточно отредактировать массив `events` в файле `default.md` и повторно скопировать его в контейнер.

Преимущества реализованного решения:

- Простота обновления событий
 - Адаптивный дизайн
 - Поддержка русского языка интерфейса
 - Не требует установки дополнительных плагинов Grav
-

Список выполненных команд (шпаргалка)

```
powershell
```

```
# Проверка контейнера
```

```
docker ps
```

```
# Создание папки
```

```
docker exec -it grav bash -c "mkdir -p /var/www/html/user/pages/calendar"
```

```
# Копирование файла
```

```
docker cp C:\Users\Kobalol\Desktop\default.md grav:/var/www/html/user/pages/calendar/default.md
```

```
# Очистка кэша
```

```
docker exec -it grav bash -c "rm -rf /var/www/html/cache/*"
```

```
# Включение HTML
```

```
docker exec -it grav bash -c "sed -i 's/ html: false/ html: true/' /var/www/html/user/config/system.yaml"
```

```
# Повторная очистка кэша
```

```
docker exec -it grav bash -c "rm -rf /var/www/html/cache/*"
```

