




Projekt

Visual Studio Cod manuell einrichten

1. 


2. 


3. 

1. VSCode download in Google eingeben

2. auf den rot umkreisten Link klicken


3. Je nach Betriebssystem herunterladen (in der Anleitung wird Windows genutzt)

4. 

5. 


4. Warten bis es fertig heruntergeladen hat und dann auf den kleinen Ordner drücken

5. Wenn der Ordner gedrückt wurde dann werden die Downloads im Explorer geöffnet. Die neueste Datei öffnen (VSCodeUserSetup-x64-x.xx.x.exe)




6. Nach dem öffnen sicherstellen das die Vereinbarungen Akzeptiert sind.

7. Wenn das der Fall ist dann auf weiter drücken




8. Alle Hacken setzen


9. Dann auf weiter drücken



10. auf Installieren drücken




Warten bis alles installiert ist




11. Zum Schluss noch auf Fertigstellen drücken

Projekt

Extension PlatformIO installieren und Projekt erstellen




1. Wenn VSCode geöffnet ist, gibt es auf der linken Seite, eine Ansichtsauswahl. Dort auf das Symbol mit den vier Vierecken drücken.



2. In der Suchleiste PlatformIO IDE eingeben

3. Dann die IDE auswählen die einen orangen Ameisenkopf hat







4. auf Install drücken

Template herunterladen von Github.com


1. Diesen Link: https://github.com/Koch-AG/magentacore_arduino_template auf Google eingeben.

Wenn man auf die Seite gekommen ist, sollte ein grüner Knopf die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Auf diesem Knopf steht: « < > Code » .




5. Einen Rechtsklick auf das ZIP-File machen. Es wird sich ein Fenster öffnen. Dort das sechst oberste anklicken das heisst Alle Extrahieren..


6. Dann auf Extrahieren drücken.




7. Es öffnet sich ein solches Fenster. Auf Weitere Optionen anzeigen drücken.



8. auf Mit Code öffnen klicken






9. Kurz warten, bis sich alles eingestellt hat. Dann auf src klicken. Unter src kommt dann das main.cpp File das öffnen und dann los programmieren

Es gibt unten rechts im Bildschirm ein kleines Fenster, dort zeigt es an wie viel installiert wurde.


Neues Projekt erstellen




1. Nach dem Installieren wird auf der linken Seite noch ein Symbol angezeigt, dass aussieht die das Bild der PlatformIO IDE. Auf dieses Symbol drücken



2. Wenn man schon ein Projekt hat dann kann man Pick a folder anklicken, da wir aber noch keins haben drücken wir Creat New Project



3. Auf New Project drücken




4. Dem Projekt einen Namen geben


5. Das Board auswählen (Espressif ESP32-S3-DevKitM-1)

6. Das Framework angeben (Arduino)


7. Den Hacken für Location rausnehmen und dann einen Ordner aussuchen



8. Nochmals auf den Ameisenkopf drücken




9. Unten hat man mehrere Optionen. Dort auf Libraries drücken




10. In der Suchleiste MagentaCore eingeben

11. Dann die Library aussuchen die von Nora Hueppi erstellt wurde




12. Auf Add to Project drücken



13. Projekt aussuchen für die Library

14. Wenn das Projekt ausgesucht ist dann auf Add drücken




15. Auf die Beiden Blätter drücken


16. Auf src (Source) und dann auf main.cpp drücken

17. Beim #include <Arduino.h> löschen und #include <Magenta_lib.h> schreiben

Wie Lade ich meinen Code auf das Projekt?



1. auf den Ameisenkopf drücken.



2. auf Build drücken und warten.



```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

DEBUG: Current (esp-builtin) On-board (esp-builtin) External (cmsis-dap, esp-bridge, esp-prog, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-
PACKAGES:
- framework-arduinoespressif32 @ 3.20017.0 (2.0.17)
- tool-esptoolpy @ 1.40501.0 (4.5.1)
- toolchain-riscv32-esp @ 8.4.0+2021r2-patch5
- toolchain-xtensa-esp32s3 @ 8.4.0+2021r2-patch5
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 39 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- MagentaCore @ 1.1.0
Building in release mode
Retrieving maximum program size .pio\build\esp32-s3-devkitc-1\firmware.elf
Checking size .pio\build\esp32-s3-devkitc-1\firmware.elf
Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
RAM: [-] 6.0% (used 19752 bytes from 327680 bytes)
Flash: [-] 9.0% (used 302321 bytes from 3342336 bytes)
===== [SUCCESS] Took 4.09 seconds =====
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
    
```

Im TERMINAL wird angezeigt, ob es funktioniert hat oder nicht.

Wenn es funktioniert hat dann steht, wie oben im Bild **SUCCESS** und wenn es nicht funktioniert hat, steht **FAILED**. Wenn **FAILED** steht dann hat es einen Fehler im Code und man muss ihn überarbeiten.



Als nächstes kann man entweder auf **Upload** oder **Upload and Monitor** drücken. **Upload and Monitor** ist sinnvoll, wenn man mit einem printf etwas ausgeben möchte.

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

Hash of data verified.
Compressed 302688 bytes to 169736...
Writing at 0x00010000... (9 %)
Writing at 0x0001bc3d... (18 %)
Writing at 0x0002494f... (27 %)
Writing at 0x00029de6... (36 %)
Writing at 0x0002f2ac... (45 %)
Writing at 0x000348c6... (54 %)
Writing at 0x0003a513... (63 %)
Writing at 0x00042dde... (72 %)
Writing at 0x0004cbfc... (81 %)
Writing at 0x0005206d... (90 %)
Writing at 0x00057be7... (100 %)
Wrote 302688 bytes (169736 compressed) at 0x00010000 in 1.7 seconds (effective 1388.9 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
===== [SUCCESS] Took 7.81 seconds =====
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
    
```

Auf da wird im TERMINAL angezeigt, ob das Hochladen funktioniert hat oder nicht. Das wird auch wieder mit **SUCCESS** oder mit **FAIL** angezeigt.