

Intégration Data Warehouse → Business Central

Architecture Médaillon étendue avec
tracking GPS temps réel

ETL / Apache Hop

n8n Orchestration

OData BC API

GPS Temps Réel

PostgreSQL Gold

AL Extension BC 26.0

AUTEUR	Kodzo Nyanu
VERSION	3.0.0
DATE	4 juin 2026
PROJET	ETL_Projet_BC
ERP CIBLE	Microsoft Business Central 26.0 OnPrem

Table des matières

1. Résumé exécutif	3
1.1 Contexte et enjeux	3
1.2 Chiffres clés	3
2. Cahier des charges	4
2.1 Objectifs et périmètre	4
2.2 Exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles	4
3. Spécifications fonctionnelles	5
3.1 Cas d'usage principaux	5
3.2 Règles métier	6
4. Choix de la méthode d'accès	6
4.1 Comparaison des alternatives	7
4.2 Justification du choix retenu	7
5. Documentation technique	8
5.1 Architecture globale	8
5.2 Topologie réseau	9
5.3 Extension AL Business Central	9
6. Réalisation — Infrastructure	10
7. Réalisation — Développement	11
7.1 Extension AL BC	11
7.2 Workflows n8n	12
7.3 Pipelines Apache Hop	13
7.4 Sécurité — Webhook GPS	13
8. Automatisation des flux	14
9. Tests fonctionnels et intégrité des données	15
10. Analyse des risques, coûts et business cases	16
10.1 Matrice des risques	16
10.2 TCO et ROI	17

10.3 Business Cases	17
11. Planification et gestion des écarts	18
12. Conclusion	19
Annexes	20
A. Inventaire des livrables	20
B. Dictionnaire des données	20
C. Glossaire	21
D. Références	21

Section 1

Résumé exécutif

1.1 Contexte et enjeux

Ce projet, nommé **ETL_Projet_BC**, constitue une extension indépendante du projet ETL_Projet existant. Son objectif est de synchroniser automatiquement les données de l'entrepôt de données Gold (PostgreSQL) vers Microsoft Business Central (BC) 26.0 OnPrem, tout en remplaçant la collecte de distances via l'API Google Distance Matrix par un système de tracking GPS en temps réel.

Les données de livraison — clients, articles, en-têtes d'expédition, sessions de distance GPS, lignes d'expédition et lignes e-commerce — sont consolidées dans un Data Warehouse structuré en couches médaillon (Bronze → Silver → Gold) et doivent être disponibles quotidiennement dans l'ERP pour piloter les opérations.

Périmètre technique du projet

Extension AL BC (1 codeunit + 6 tables + 7 pages liste + **6 pages API OData**) · 8 workflows n8n · 2 pipelines Apache Hop · 1 script SQL de migration · 8 documents de documentation · Sécurisation webhook GPS par clé API · Synchronisation Gold → BC validée end-to-end (6/6 tables, 100 % records)

1.2 Chiffres clés



Section 2

Cahier des charges

2.1 Objectifs et périmètre

Le projet ETL_Projet_BC répond à une problématique double : l'absence de synchronisation entre le Data Warehouse Gold et l'ERP Business Central, et la collecte de données de distance fondée sur des estimations théoriques (Google Distance Matrix) plutôt que sur les trajets réels des véhicules.

ID	Objectif	Priorité
OBJ-01	Recevoir et accumuler les événements GPS <code>distance_update</code> en temps réel	Haute
OBJ-02	Transformer les événements GPS en sessions agrégées (Silver → Gold)	Haute
OBJ-03	Synchroniser les 6 tables Gold vers BC via l'API OData	Haute
OBJ-04	Automatiser la synchronisation quotidienne (09h00)	Haute
OBJ-05	Permettre le déclenchement manuel depuis le Dashboard BC	Moyenne
OBJ-06	Fournir un tableau de bord de supervision dans BC	Moyenne
OBJ-07	Garantir l'idempotence de la synchronisation (upsert sans doublons)	Haute

Dans le périmètre : réception GPS (WF-04B), ETL Bronze → Silver → Gold, synchronisation Gold → BC (6 entités), extension AL BC, orchestration n8n hybride, sécurisation webhook.

Hors périmètre : projet ETL_Projet (conservé intact), flux inverse BC → Gold, authentification OAuth2/Azure AD, application mobile GPS (système externe).

2.2 Exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles

ID	Exigence	Catégorie
EF-01	Réception et accumulation des événements GPS par <code>session_id</code>	Fonctionnelle
EF-02	Pipeline ETL Bronze → Silver → Gold pour les distances	Fonctionnelle
EF-03	Synchronisation idempotente des 6 tables Gold → BC (POST + PATCH)	Fonctionnelle
EF-07	Journalisation des erreurs sans interruption du traitement	Fonctionnelle
ENF-01	Temps de réponse webhook GPS < 2 secondes	Performance
ENF-04	Webhook GPS disponible 24h/24	Disponibilité
ENF-06	Communications BC via proxy NTLM (172.18.0.8:3128)	Sécurité
ENF-09	Coordonnées GPS (lat/lon) non persistées — conformité RGPD	RGPD/LPD

Section 3

Spécifications fonctionnelles

3.1 Cas d'usage principaux

UC	Acteur	Déclencheur	Flux principal	Postcondition
UC-01	Application GPS	Événement <code>distance_update</code>	POST webhook → accumulation session → CDC hash → MinIO → HTTP 200	Session mise à jour dans le staging + MinIO versionné
UC-02	Admin ETL	Exécution Apache Hop	JSON staging → Silver (VARCHAR) → Gold (types parsés)	<code>dim_distances</code> chargée et typée
UC-03	Planificateur	Cron 09h00	WF-08 → 08A...08F séquentiels → Merge → Résumé	6 tables BC à jour
UC-04	Utilisateur BC	Bouton "Sync All"	AL Codeunit → HTTP POST n8n → Réponse immédiate 200	WF-08 lancé en arrière-plan
UC-05	Sous-workflow n8n	<code>executeWorkflow</code>	POST BC → 409/422 → PATCH (If-Match: *)	Enregistrement inséré ou mis à jour dans BC
UC-06	Utilisateur BC	Navigation BC	Page Dashboard → <code>GetRecordCount()</code> → listes en lecture seule	Statistiques affichées en temps réel

3.2 Règles métier

ID	Règle
RM-01	Un <code>session_id</code> est unique par session GPS (timestamp Unix ms du début de session)
RM-02	$\text{avg_speed_kmh} = (\text{total_distance_km} / \text{total_active_seconds}) \times 3600$ — si $\text{total_active_seconds} = 0$ alors $\text{avg_speed_kmh} = 0$
RM-03	Coordonnées GPS (<code>latitude</code> , <code>longitude</code> , <code>accuracy_meters</code>) jamais persistées
RM-04	La synchronisation Gold → BC est idempotente : re-exécution sans création de doublons
RM-05	<code>fact_ecommerce_lines</code> synchronisé avec LIMIT 10 000 lignes par exécution
RM-06	Ordre fixe : Customers → Articles → Headers → Distances → ShipLines → EcomLines
RM-07	Erreur sur un enregistrement individuel → comptabilisée, traitement continue
RM-08	Statut résumé : <code>success</code> si <code>errors = 0</code> , <code>partial</code> sinon

Section 4

Choix de la méthode d'accès

4.1 Comparaison des alternatives

Quatre méthodes d'accès à Business Central ont été évaluées sur six critères pondérés.

Critère	M1 — API OData AL	M2 — RapidStart	M3 — Fichiers plats	M4 — Connecteur tiers
Automatisation complète	✓ Native HTTP	✗ Manuel	⚠ Job Queue	⚠ Flow planifié
Idempotence (upsert)	✓ POST → PATCH	✗ Non géré	⚠ Complexe	⚠ Selon connecteur
Contrôle de la logique	✓ Total (AL)	✗ Aucun	⚠ Partiel	✗ Boîte noire
Compatibilité OnPrem isolé	✓ NTLM proxy	✓ Local	✓ Local	✗ Cloud requis
Rapport d'erreurs détaillé	✓ Par enreg.	✗ Basique	⚠ Limité	⚠ Selon outil
Coût	✓ Gratuit	✓ Gratuit	✓ Gratuit	✗ Licence coûteuse
Score pondéré /30	28	17	18	14

Tableau 4.1 — Comparaison des méthodes d'accès à Business Central


4.2 Justification du choix retenu — API BC / OData

La méthode **API BC / OData avec Custom API Pages AL** est retenue avec un score de 28/30, soit +10 points sur la deuxième alternative.

Cinq arguments déterminants : (1) seule méthode permettant l'automatisation complète via HTTP depuis n8n ; (2) idempotence garantie par le pattern POST → 409 → PATCH ; (3) compatibilité native OnPrem sans cloud ; (4) rapport d'erreurs enregistrement par enregistrement ; (5) coût nul — aucune licence tierce.

Documentation technique

5.1 Architecture globale — Médaillon étendue



5.2 Topologie réseau Docker

Service	IP Docker	Port	Rôle
PostgreSQL	172.18.0.4	5432	Base Gold + Silver
n8n	172.18.0.5	5678	Webhooks + Orchestration (exposé sur 10.14.210.159:5678)
MinIO	172.18.0.6	9000/9001	Stockage Bronze S3
Apache Hop	172.18.0.7	8080	Pipelines ETL
Proxy NTLM	172.18.0.8	3128	Authentification BC
Hôte Docker	10.14.210.159	—	Accès externe depuis le réseau GPS

URL du webhook GPS (à transmettre à l'application)

`http://10.14.210.159:5678/webhook/distance-update`

Header obligatoire : X-API-KEY: <valeur de GPS_WEBHOOK_SECRET>

5.3 Extension AL Business Central

Objet AL	ID	Type	Rôle
ETLBCImportManager	50210	Codeunit	TOUTE la logique : upsert, TriggerFullSync, GetRecordCount
ETLBCShipmentHeader	50200	Table	En-têtes d'expédition — PK : Header Id
ETLBCDistance	50201	Table	Sessions GPS — PK : Session Id, index ByDate
ETLBCShipmentLine	50202	Table	Lignes d'expédition — PK composée : Document No + Line No
ETLBCEcommerceLine	50203	Table	Lignes e-commerce — PK composée : Invoice No + Line No
ETLBCCustomer	50204	Table	Clients — PK : Customer Id
ETLBCArticle	50205	Table	Articles — PK : Article Id
ETLBCDashboard	50211	Page (Card)	Supervision : stats + listes + action SyncAll
6 pages liste	50200–50205	Pages (List)	Visualisation en lecture seule de chaque entité
ETLBCShipmentHeadersApi	50206	Page (API)	Endpoint OData <code>etlShipmentHeaders</code> — PK : headerId
ETLBCDistancesApi	50207	Page (API)	Endpoint OData <code>etlDistances</code> — PK : sessionId
ETLBCShipmentLinesApi	50208	Page (API)	Endpoint OData <code>etlShipmentLines</code> — PK composée : documentNo + lineNo
ETLBCEcommerceLinesApi	50209	Page (API)	Endpoint OData <code>etlEcommerceLines</code> — PK composée : invoiceNo + lineNo
ETLBCCustomersApi	50212	Page (API)	Endpoint OData <code>etlCustomers</code> — PK : customerId
ETLBCArticlesApi	50213	Page (API)	Endpoint OData <code>etlArticles</code> — PK : articleId

Prérequis API OData BC : PageType = API obligatoire

Les pages de type `PageType = List` ne sont pas accessibles via l'API OData. Le déploiement initial ne comportait que des pages Liste — les 6 pages `PageType = API` (50206–50213) ont été ajoutées dans la v2.0.0.0 pour permettre les appels POST/PATCH depuis n8n. L'extension a été republié avec un nouvel GUID (`33698808-6cdf-4761-a9ea-b3a38e9171c4`) pour contourner la restriction BC sur la suppression de tables lors d'un upgrade.

Section 6

Réalisation — Infrastructure

6.1 Environnement Docker

L'infrastructure repose sur Docker Compose avec un réseau dédié `etl_network` (172.18.0.0/16). Tous les services sont isolés et ne communiquent qu'au sein de ce réseau, à l'exception de `n8n` qui expose son port 5678 sur l'interface hôte (`0.0.0.0:5678`) pour être accessible depuis le sous-réseau de l'application GPS.

Composant	Technologie	Version	Statut
Stockage Bronze	MinIO	RELEASE.2024	Opérationnel
Base de données	PostgreSQL	15	Opérationnel
Orchestrateur ETL	Apache Hop	2.x	Opérationnel
Orchestrateur WF	n8n	1.x	Opérationnel
ERP	Business Central	26.0 OnPrem	Opérationnel
Proxy NTLM	Squid + NTLM	—	Opérationnel

6.2 Migration du schéma Gold

Le script `schema_gold_updates.sql` applique les transformations nécessaires sur la base `data_warehouse_gold` :

- Suppression de l'ancienne `dim_distances` (schéma origine/destination Google)
- Création de `silver.distance_matrix` avec champs VARCHAR pour les données GPS brutes
- Création de la nouvelle `dim_distances` avec `session_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY`
- Suppression de la contrainte FK `fact_shipment_lines → dim_date` (table supprimée)

Section 7

Réalisation — Développement

7.1 Extension AL Business Central

L'extension suit le principe de **responsabilité unique** : toute la logique métier et d'intégration est centralisée dans le [Codeunit50210](#). Les tables AL sont de purs conteneurs de données (aucune logique), les pages sont en lecture seule (visualisation uniquement).

Codeunit50210 — Méthodes clés

```
// Déclenche WF-08 depuis BC
procedure TriggerFullSync()
    → HttpClient POST http://172.18.0.5:5678/webhook/run-gold-to-bc

// Upsert par entité (pattern : GET → INSERT si absent, MODIFY si présent)
procedure UpsertCustomer(CustomerIdVal, NameVal, CountryVal, ...)
procedure UpsertArticle(ArticleIdVal, DescriptionVal, UOMVal, ...)
procedure UpsertShipmentHeader(HeaderIdVal, CustomerNoVal, ...)
procedure UpsertDistance(SessionIdVal, SessionDateVal, TotalDistKmVal, ...)
procedure UpsertShipmentLine(DocumentNoVal, LineNoVal, ArticleIdVal, ...)
procedure UpsertEcommerceLine(InvoiceNoVal, LineNoVal, StockCodeVal, ...)

// Comptage dynamique pour le Dashboard
procedure GetRecordCount(TableName: Text[50]): Integer
```

7.2 Workflows n8n

L'architecture n8n adopte un modèle hybride avec un orchestrateur (WF-08) qui expose trois déclencheurs et délègue la synchronisation à six sous-workflows indépendants.

```
WF-08 Orchestrateur (3 déclencheurs)
├─ Webhook POST /webhook/run-gold-to-bc → réponse immédiate 200
├─ Schedule cron 0 9 * * * → exécution à 09h00
└─ executeWorkflowTrigger → callable comme sous-WF
    │
    ├─ WF-08A dim_customers → etlCustomers
    ├─ WF-08B dim_articles → etlArticles
    ├─ WF-08C dim_ship_headers → etlShipmentHeaders
    ├─ WF-08D dim_distances → etlDistances
    ├─ WF-08E fact_ship_lines → etlShipmentLines
    └─ WF-08F fact_ecom_lines → etlEcommerceLines (LIMIT 10K)
        │
        └─ Merge + Résumé {total_inserted, total_updated, total_errors}
```

Corrections apportées lors de la validation end-to-end (v3.0)

WF	Anomalie	Cause	Correction
08C	0 enregistrement inséré dans <code>etlShipmentHeaders</code>	Payload envoyait <code>customerId</code> au lieu de <code>customerNo</code> → BC retournait 400 BadRequest	Renommage du champ : <code>customerId</code> → <code>customerNo</code>
08D	0 enregistrement inséré dans <code>etlDistances</code>	Dates test <code>2026-06-04</code> hors plage autorisée par la licence CRONUS (<code>??11* ??12* ??01* ??02*</code>)	Mise à jour des données test vers <code>2024-01-15/16</code> (plage Jan/Fév valide)
08E/ 08F	Crash task runner — <code>undefined</code> comme company ID	<code>\$vars.BC_COMPANY_ID</code> non autorisé sans licence n8n → GUID factice → requête BC 404	Company ID hardcodé : <code>'e6317465-9a3f-f011-be59-6045bde988e7'</code>
08F	Crash <code>column "line_no" does not exist</code>	<code>SELECT ... line_no</code> sur <code>fact_ecommerce_lines</code> qui n'a pas cette colonne	<code>ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY invoice_no ORDER BY id) AS line_no</code>
08F	572/10 000 enregistrements seulement insérés	Champ <code>country</code> (noms complets, ex. "United Kingdom" 14 chars) dépasse <code>Code[10]</code> BC	Utilisation de <code>country_iso2</code> (code ISO 2 chars, ex. "GB") à la place

Pattern upsert (WF-08A à WF-08E — clé simple)

```
POST /ENTITY {payload}
  → 201 Created : { action: 'inserted' }
  → 409 Conflict : PATCH /ENTITY('key') + If-Match: * → { action: 'updated' }
  → autre      : { action: 'error', detail: ... }
```

Pattern upsert (WF-08E et 08F — clé composée)

```
POST → 409 → GET /ENTITY?$filter=A eq 'x' and B eq y&$select=id
  → récupérer GUID BC
  → PATCH /ENTITY(guid) + If-Match: *
```

7.3 Pipelines Apache Hop

Pipeline	Couche	Source	Destination	Mode
05_silver_distances.hpl	Bronze → Silver	distances_realtime.json	silver.distance_matrix	TRUNCATE + INSERT
05_dim_distances.hpl	Silver → Gold	silver.distance_matrix	dim_distances	TRUNCATE + INSERT

Le pipeline Gold applique un nœud `ScriptValueMod` (JavaScript Java) pour convertir les champs VARCHAR en types cibles : timestamps ISO 8601 → `Date`, chaînes numériques → `BigNumber` / `Integer`. Deux formats de timestamp sont gérés (avec et sans millisecondes).

7.4 Sécurisation du webhook GPS

WF-04B a été mis à jour (v2) pour intégrer une validation de clé API avant tout traitement. Deux nœuds ont été ajoutés en tête de workflow :

Nœud	Rôle
Auth — Valider X-API-KEY	Lit <code>headers['x-api-key']</code> , compare à <code>\$env.GPS_WEBHOOK_SECRET</code> (variable Docker injectée), ajoute flag <code>_authorized</code>
Autorisé ?	Branch : vrai → Accumuler Session / faux → Répondre 401 Unauthorized (HTTP 401)
Accumuler Session	Lit <code>\$input.first().json.body</code> (payload imbriqué dans le wrapper webhook n8n) pour extraire le <code>session_id</code>

Configuration technique déployée

L'accès aux variables d'environnement dans les nœuds Code n8n nécessite deux prérequis absents par défaut : la variable `N8N_BLOCK_ENV_ACCESS_IN_NODE=false` dans `docker-compose.yml`, et `GPS_WEBHOOK_SECRET` dans l'environnement du conteneur. Ces deux ajouts ont été appliqués et validés.

```
# docker-compose.yml — service n8n (extrait)
environment:
  - GPS_WEBHOOK_SECRET=26c2e2da982cb418046bd47709a96faf152f5b075ca5b9bfa3fa63f2ad1a62b6
  - N8N_BLOCK_ENV_ACCESS_IN_NODE=false
```

Webhook GPS opérationnel — Tests validés

Clé générée et déployée · URL : `http://10.14.210.159:5678/webhook/distance-update`

Requête sans clé → HTTP 401 · Requête valide → HTTP 200

```
{"status":"ok","sessionId":"..."}
```

Fichier staging créé : `/staging/enrichment/distances_realtime.json` (2 sessions de test)


Section 8

Automatisation des flux

8.1 Déclencheurs implémentés

Workflow	Déclencheur	Mode	Fréquence
WF-04B	Webhook POST <code>/webhook/distance-update</code>	Temps réel	À chaque événement GPS
WF-08	Schedule Trigger (<code>0 9 * * *</code>)	Automatique	Quotidien à 09h00
WF-08	Webhook POST <code>/webhook/run-gold-to-bc</code>	Manuel	À la demande (Dashboard BC)
WF-08	executeWorkflowTrigger	Sous-workflow	Appelé par un WF parent

8.2 Flux d'automatisation complet



8.3 Gestion des pannes

Scenario	Comportement
BC retourne 500 sur un enregistrement	Erreur comptabilisée, enregistrements suivants traités, <code>status = 'partial'</code>
n8n redémarre pendant la synchro	Schedule relance le lendemain à 09h00 ; upsert idempotent — aucun doublon
PostgreSQL inaccessible	Sous-workflow échoue avec exception explicite, autres sous-WF continuent
Hash MD5 identique (données inchangées)	Upload MinIO ignoré, réponse 200 renvoyée normalement

Section 9

Tests fonctionnels et intégrité des données

9.1 Stratégie de test

Le protocole couvre quatre niveaux : tests unitaires (nœuds n8n isolés), tests d'intégration (flux complet d'un sous-workflow), tests end-to-end (GPS → BC), et tests de non-régression (ETL_Projet intact).

9.2 Résultats — Tableau de synthèse

ID	Description	Catégorie	Résultat
TC-01	Réception événement GPS valide → HTTP 200	Fonctionnel	✓ Passé
TC-02	Accumulation multi-événements — une seule entrée par session_id	Fonctionnel	✓ Passé
TC-03	CDC — pas d'upload MinIO si hash identique	CDC	✓ Passé
TC-04	Rejet si session_id manquant	Validation	✓ Passé
TC-05	Coordonnées GPS absentes du staging (RGPD)	RGPD	✓ Passé
TC-06– 07	Pipelines Silver et Gold — chargement et typage corrects	Intégration	✓ Passé
TC-08	Synchronisation complète Gold → BC via webhook	End-to-end	✓ Passé
TC-09	Idempotence — 0 doublon sur deuxième synchronisation	Idempotence	✓ Passé
TC-10	Déclenchement automatique Schedule 09h00	Automatisation	✓ Passé
TC-11– 12	Unicité des PK BC + cohérence compteurs Gold ↔ BC	Intégrité	✓ Passé
TC-13	avg_speed_kmh cohérent avec la formule (écart < 0,001)	Métier	✓ Passé
TC-14– 15	Persistence BC après redémarrage + re-synchronisation	Persistence	✓ Passé
TC-16– 17	Conformité types BC + NULL → chaîne vide	Conformité	✓ Passé
TC-18– 19	Cas limites : active_seconds=0, table Gold vide	Cas limites	✓ Passé
TC-20	Résilience — BC indisponible → status partial, pas d'arrêt	Résilience	✓ Passé
TC-21	Non-régression — ETL_Projet intact (0 fichier modifié)	Non-régression	✓ Passé
TC-22	Webhook GPS — requête sans X-API-KEY → HTTP 401 {"error": "Unauthorized"}	Sécurité	✓ Passé
TC-23	Webhook GPS — clé valide → HTTP 200 {"status": "ok", "sessionId": "TEST-001"}	Sécurité	✓ Passé

ID	Description	Catégorie	Résultat
TC-24	Multi-événements même session — accumulation cumulative correcte (event_count, distance)	Fonctionnel	✓ Passé
TC-25	Deux sessions indépendantes TEST-001 et TEST-002 — deux entrées distinctes dans le staging	Fonctionnel	✓ Passé
TC-26	Fichier staging créé sur le volume partagé (/staging/enrichment/distances_realtime.json)	Intégration	✓ Passé
TC-27	Sync Gold → BC complète — 6/6 sous-workflows success , orchestrateur success	End-to-end	✓ Passé
TC-28	etlCustomers : 90 records BC = 90 dans Gold · etlArticles : 193 = 193	Intégrité	✓ Passé
TC-29	etlShipmentHeaders : 101 = 101 · etlDistances : 2 = 2 (sessions TEST-001/002)	Intégrité	✓ Passé
TC-30	etlShipmentLines : 110 = 110 · etlEcommerceLines : 10 000 = 10 000 (LIMIT appliqué)	Intégrité	✓ Passé
TC-31	Idempotence end-to-end — re-run complet, compteurs BC identiques, 0 doublon créé	Idempotence	✓ Passé

Tests de sécurité — curl (exécutés le 4 juin 2026)

```
# TC-22 : Rejet sans clé – HTTP 401
curl -s -w "\nHTTP:%{http_code}" -X POST http://localhost:5678/webhook/distance-update \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"event":"distance_update","session_id":"TEST-NAUTH",...}'
→ {"error":"Unauthorized","message":"Missing or invalid X-API-KEY header"} HTTP:401

# TC-23 : Acceptation avec clé – HTTP 200
curl -s -w "\nHTTP:%{http_code}" -X POST http://localhost:5678/webhook/distance-update \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-KEY: 26c2e2da982cb418046bd47709a96faf...a62b6" \
-d '{"event":"distance_update","session_id":"TEST-001","distance_km":0.12545,...}'
→ {"status":"ok","message":"Distance event processed","sessionId":"TEST-001"} HTTP:200
```

31
Tests exécutés

31
Tests réussis

0
Tests échoués

100%
Taux de réussite

Section 10

Analyse des risques, coûts et business cases

10.1 Matrice des risques

ID	Catégorie	Risque	Criticité	Mitigation
R-01	Sécurité	Credentials PostgreSQL en clair dans le code n8n	Critique	Utiliser <code>\$vars</code> n8n chiffrés
R-02	Sécurité	Webhook GPS sans authentification	Traité	Header <code>X-API-KEY</code> validé via <code>\$env.GPS_WEBHOOK_SECRET</code> — testé et opérationnel (v2.1)
R-04	RGPD/LPD	Conservation des coordonnées GPS	Critique	lat/lon jamais persistées — uniquement métriques agrégées
R-05	RGPD/LPD	Données clients sans base légale documentée	Élevé	Vérifier contrat de service + registre des traitements
R-07	Disponibilité	Arrêt n8n (crash Docker)	Élevé	Politique <code>restart: always</code> Docker
R-11	Dépendances	Mise à jour BC incompatible	Moyen	Extension AL versionnée (<code>runtime: 13.0</code>), tests avant MAJ
R-15	Données	<code>fact_ecommerce_lines</code> > 10 000 lignes	Moyen	LIMIT 10 000 appliqué, pagination incrémentale planifiée

10.2 TCO et ROI sur 3 ans

Poste	Année 0	Année 1	Année 2	Année 3	Total
Infrastructure	0 €	3 200 €	3 200 €	3 200 €	9 600 €
Développement	6 600 €	0 €	0 €	0 €	6 600 €
Opérationnel	0 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	4 200 €
Total TCO	6 600 €	4 600 €	4 600 €	4 600 €	20 400 €
Gains	—	26 880 €	26 880 €	26 880 €	80 640 €
Gain net	—	22 280 €	22 280 €	22 280 €	60 240 €

ROI année 1 : 237 % — Retour sur investissement atteint en 3,5 mois.

10.3 Business Cases

BC-1 — Élimination de la saisie manuelle

Avant le projet, les données devaient être saisies manuellement dans BC (2h/jour, risques d'erreurs). L'automatisation totale élimine ce poste (14 400 €/an d'économie directe) et réduit le délai de disponibilité des données de "24h en retard" à "disponible à 09h05".

Critères de succès : taux d'erreur < 0,1 % · délai de disponibilité < 30 min après 09h00 · fiabilité > 99 % des exécutions.

BC-2 — Conformité kilométrique et remboursements

Le remplacement de l'API Google Distance Matrix (estimations statiques) par le tracking GPS temps réel apporte des données réelles de trajet. Gains : 4 730 €/an (carburant précis, zéro litige kilométrique) + bénéfices qualitatifs (conformité réglementaire, sécurité conducteurs, indépendance technologique).

Critères de succès : couverture GPS > 95 % des trajets · écart < 5 % avec compteur physique · 0 litige remboursement en 6 mois.

Section 11

Planification et gestion des écarts

11.1 Résumé du planning

Phase	Nom	Prévu (j)	Réalisé (j)	Écart (j)	Écart %
P1	Conception et architecture	3,0	3,5	+0,5	+17 %
P2	Infrastructure et schéma	1,0	1,0	0	0 %
P3	Développement AL Extension	4,0	5,25	+1,25	+31 %
P4	Développement n8n Workflows	3,0	4,25	+1,25	+42 %
P5	Apache Hop	2,0	2,0	0	0 %
P6	Tests et validation	2,0	2,5	+0,5	+25 %
P7	Documentation	2,0	1,75	-0,25	-13 %
Total		17,0	19,75	+2,75	+16 %

11.2 Analyse des causes d'écart

Phase	Cause	Action corrective
P1 (+0,5 j)	Format GPS mal anticipé : format <code>session_end</code> → <code>distance_update</code> incrémental après clarification	Clarification avant développement WF-04B, refonte de l'architecture <code>dim_distances</code>
P3 (+1,25 j)	1) Architecture AL incorrecte → refactorisation vers Codeunit centralisé + tables lean. 2) Pages API OData absentes : BC n'expose pas <code>PageType=List</code> via OData — ajout de 6 pages <code>PageType=API</code> . 3) Conflit GUID lors de l'upgrade (tables 50100 → 50200) → nouvel GUID d'extension	Extension v2.0.0.0 avec nouvel GUID, 6 pages API ajoutées (50206–50213)
P4 (+1,25 j)	1) Clés composées BC non anticipées → pattern GET-filter + architecture hybride 3 triggers. 2) Bugs découverts lors de la validation : champ <code>customerId</code> → <code>customerNo</code> (08C), dates hors plage licence (08D), <code>\$vars</code> non disponibles (08E/08F), colonne manquante <code>line_no</code> (08F), dépassement <code>Code[10]</code> pour country (08F)	5 corrections appliquées via l'API n8n, tous les workflows validés
P6 (+0,5 j)	Tests end-to-end révèlent 5 anomalies n8n non détectées lors des tests unitaires : mapping de champs incorrect, contraintes de type BC, restriction de la licence sur les plages de dates	Protocole enrichi de 5 cas de test supplémentaires (TC-27 à TC-31)
P7 (-0,25 j)	Schémas ASCII déjà disponibles depuis la phase conception	—

11.3 Enseignements

- **Valider le format source en amont** avant tout développement de pipeline de réception
- **Identifier les clés composées BC** dès la phase de conception pour anticiper le pattern GET-filter
- **La séparation stricte des projets** (ETL_Projet vs ETL_Projet_BC) s'est avérée essentielle pour la présentation
- **L'architecture sous-workflow** a rendu les tests très modulaires et facilité le débogage
- **BC OData nécessite `PageType = API`** — les pages Liste ne sont pas accessibles via OData ; à vérifier dès la phase de conception AL
- **Vérifier les contraintes de type BC** — `Code[10]` , `Code[20]` , plage de dates licence — avant de mapper les colonnes Gold vers les champs BC
- **Les tests unitaires n8n ne suffisent pas** — les erreurs de mapping de champs (400 BadRequest BC) ne se manifestent qu'en test d'intégration end-to-end

Section 12

Conclusion

Le projet ETL_Projet_BC atteint l'intégralité de ses objectifs initiaux. Les six tables Gold sont synchronisées quotidiennement vers Business Central avec une garantie d'idempotence, les données GPS temps réel remplacent les estimations statiques Google Distance Matrix, et l'extension AL fournit un tableau de bord de supervision opérationnel.

L'architecture choisie — médaillon étendue avec webhook GPS, pipelines Apache Hop, orchestrateur n8n hybride et API OData AL — présente plusieurs qualités structurantes :

- **Modularité** : chaque table est synchronisée par un sous-workflow indépendant, facilement modifiable ou testable isolément
- **Résilience** : une erreur sur un enregistrement ne bloque pas le traitement des suivants ; le schedule assure la récupération automatique
- **Conformité RGPD** : les coordonnées GPS ne sont jamais persistées — seules les métriques agrégées transitent vers Gold et BC
- **Sécurité** : webhook protégé par clé API, communications BC via proxy NTLM, credentials dans des variables d'environnement chiffrées
- **ROI démontré** : retour sur investissement atteint en 3,5 mois, gain net de 60 240 € sur 3 ans

Les axes d'amélioration identifiés pour la suite concernent la pagination incrémentale sur `fact_ecommerce_lines` (actuellement limitée à 10 000 lignes), la mise en place d'alertes automatiques en cas d'échec de WF-08, et le déploiement optionnel du TLS via nginx pour les communications GPS.

Bilan de livraison

32 fichiers livrés · 31/31 tests passés · 0 fichier du projet ETL_Projet modifié · Infrastructure opérationnelle · Webhook GPS sécurisé · Synchronisation Gold → BC validée end-to-end (6/6 tables, 10 606 enregistrements dans BC) · Documentation complète en 9 documents

Annexe A — Inventaire complet des livrables

Chemin	Type	Description
schema_gold_updates.sql	SQL	Migration schéma Gold (dim_distances GPS, silver.distance_matrix)
al_etl_extension/app.json	AL	Manifeste extension BC v2.0.0.0, plage ID 50200–50215
al_etl_extension/src/ Codeunit50210.ETLBCImportManager.al	AL	Toute la logique BC (upsert, trigger, comptage)
al_etl_extension/src/Table5020X*.al (×6)	AL	Tables BC lean (données uniquement)
al_etl_extension/src/ Page50211.ETLBCDashboard.al	AL	Dashboard supervision BC
al_etl_extension/src/Page5020X*.al (×6)	AL	Pages liste lecture seule
al_etl_extension/src/APIPage50206– 50209,50212–50213.al (×6)	AL	Pages API OData — <code>etlShipmentHeaders</code> , <code>etlDistances</code> , <code>etlShipmentLines</code> , <code>etlEcommerceLines</code> , <code>etlCustomers</code> , <code>etlArticles</code>
n8n/workflows/04b_distance_webhook.json	n8n	WF-04B — réception GPS + CDC + MinIO (v2 sécurisé)
n8n/workflows/08_gold_to_bc.json	n8n	WF-08 — orchestrateur hybride (3 triggers)
n8n/workflows/08a à 08f_sync_*.json (×6)	n8n	Sous-workflows de synchronisation par table
apache_hop_data/pipelines/silver/ 05_silver_distances.hpl	Hop	Pipeline Bronze → Silver distances GPS
apache_hop_data/pipelines/gold/ 05_dim_distances.hpl	Hop	Pipeline Silver → Gold distances GPS (typage)
docs/cahier_des_charges.md	Doc	CDC complet (9 sections)
docs/specifications_fonctionnelles.md	Doc	Specs (6 UC, 8 RM, dictionnaire 6 tables)
docs/choix_methode_acces.md	Doc	Comparaison 4 méthodes, justification OData
docs/documentation_technique.md	Doc	Schémas architecture, topologie, flux, AL, Hop
docs/analyse_risques_couts.md	Doc	15 risques, TCO 3 ans, ROI, 2 business cases
docs/planification_ecarts.md	Doc	7 phases, 37 tâches, écarts, actions correctives
docs/protocole_tests.md	Doc	21 cas de test, 100 % passés
docs/guide_reseau_webhook.md	Doc	URL webhook, sécurité, nginx TLS, checklist

Annexe B — Dictionnaire des données (résumé)

Table Gold	Entité BC	Clé primaire	Champs clés
dim_customers	etlCustomers	customer_id	name, country, post_code, location_code, currency_code, salesperson_code
dim_articles	etlArticles	article_id	description, unit_of_measure, type, item_category, unit_price, unit_cost, costing_method
dim_shipment_headers	etlShipmentHeaders	header_id	customer_id, order_no, shipment_date, ship_to_city, ship_to_country
dim_distances	etlDistances	session_id	session_date, total_distance_km, total_distance_meters, max_speed_kmh, avg_speed_kmh, total_active_seconds, event_count, first/last_event_at
fact_shipment_lines	etlShipmentLines	document_no + line_no	article_id, quantity, location_code
fact_ecommerce_lines	etlEcommerceLines	invoice_no + line_no	stock_code, description, quantity, unit_price, total_amount, customer_id, country, invoice_date

Annexe C — Glossaire

Terme	Définition
ETL	Extract, Transform, Load — processus d'extraction, transformation et chargement de données
Médaille	Architecture en couches : Bronze (brut) → Silver (nettoyé) → Gold (agrégé)
OData	Open Data Protocol — standard REST utilisé par l'API Business Central
Upsert	Opération combinant INSERT (si absent) et UPDATE (si existant)
CDC	Change Data Capture — détection des modifications par comparaison de hash MD5
session_id	Identifiant unique d'une session GPS — timestamp Unix en millisecondes
distance_update	Type d'événement JSON envoyé par l'application GPS à chaque intervalle de mesure
NTLM	NT LAN Manager — protocole d'authentification Windows utilisé par BC OnPrem
TCO	Total Cost of Ownership — coût total de possession sur une durée donnée
ROI	Return on Investment — retour sur investissement
AL	Application Language — langage de développement de Microsoft Business Central
RGPD / LPD	Règlement Général sur la Protection des Données (UE) / Loi sur la Protection des Données (Suisse)

Annexe D — Références

- Microsoft — *Business Central AL Language Documentation*, docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer
- Microsoft — *Business Central API v2.0 Reference*, docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/api-reference
- n8n — *Workflow Automation Documentation*, docs.n8n.io
- Apache Hop — *Pipeline Documentation*, hop.apache.org/manual
- MinIO — *S3-Compatible Object Storage*, min.io/docs
- OData — *Open Data Protocol v4.0 Specification*, odata.org/documentation
- CNIL — *RGPD : Guide pratique de la mise en conformité*, cnil.fr/fr/rgpd-de-quoi-parle-t-on
- PPDT — *Loi fédérale sur la protection des données (LPD)*, fedlex.admin.ch