

Externe applicaties inladen op www.amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam ondersteunt twee methoden voor het leveren van externe applicaties voor plaatsing op www.amsterdam.nl. Deze staan hieronder beschreven.

Voorkeursmethode: volledig lokaal werkende applicatie

Deze methode heeft de voorkeur van de gemeente Amsterdam omdat er hiermee geen externe scripts van domeinen buiten amsterdam.nl worden ingeladen. Aanpassingen en updates aan de applicatie gaan altijd via het webteam van de gemeente Amsterdam. Dit beperkt het risico op misbruik door kwaadwillenden via de applicatie.

Voorwaarden

Deze applicatie wordt door de leverancier opgeleverd als .zip en moet in de root van de .zip minimaal een **index.html** bestand bevatten.

Deze index.html moet minimaal één <div> element bevatten met het **data-app-start** attribuut. De waarde van dit attribuut mag leeg zijn. Door dit attribuut toe te voegen weet het CMS van www.amsterdam.nl dat alle attributen en HTML code binnen deze div één op één moeten worden overgenomen. Optioneel kan deze .zip extra bestanden bevatten die nodig zijn voor de applicatie. Zoals: javascript bestanden (.js) , stylesheet bestanden (.css) , afbeeldingen (.png / .svg / jpg / .gif etc).

Voorbeeld

Een volledig werkende index.html kan er dus zo uit zien. Verwijzingen in deze index.html naar .css/.js bestanden zijn altijd relatief en kunnen in de **head** tag geplaatst worden.

```
<html lang="nl">
  <head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="widgets.css">
    <script type="application/javascript"
src="reservation.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div data-app-start="" data-token="1234">
      <p>Alles wat in deze div staat zal tonen!</p>
    </div>
  </body>
</html>
```

Let op: Met deze methode worden *alle bronnen gehost en geserveerd* vanaf het www.amsterdam.nl domein. Verwijzingen zijn dus altijd relatief. Dit zal dus niet werken:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="https://www.web.nl/reservation.css">
```


Methode 2: applicatie met **externe** bronnen

Deze methode heeft *niet* de voorkeur van de gemeente Amsterdam omdat er hiermee externe scripts van domeinen buiten amsterdam.nl worden ingeladen. Deze vallen buiten de controle van de gemeente. Bovendien kunnen aanpassingen en updates aan de applicatie zonder medeweten van de gemeente Amsterdam gedaan worden. Dit vergroot het risico op misbruik door kwaadwillenden via de applicatie.

Voorwaarden

Deze applicatie wordt door de leverancier opgeleverd als .zip en moet in de root van de .zip minimaal een **index.html** bestand bevatten.

Deze index.html moet minimaal één <div> element bevatten met het **data-app-start** attribuut. De waarde van dit attribuut mag leeg zijn. Door dit attribuut toe te voegen weet het CMS van www.amsterdam.nl dat alle attributen en HTML code binnen deze div één op één moeten worden overgenomen.

In deze methode levert de leverancier *uitsluitend* het index.html in het .zip bestand. En dus geen andere bestanden. Andere bestanden worden (indien nodig) dynamisch ingeladen via het externe script.

Voorbeeld

```
<html lang="nl">
  <head>
  </head>
  <body>
    <div data-app-start="" data-token="1234">
      <p>Alles wat in deze div staat zal tonen!</p>
      <script data-no-inject="" type="application/javascript"
src="https://www.web.nl/reservation.js"></script>
    </div>
  </body>
</html>
```

Deze methode maakt gebruik van het feit dat alles in de div met het attribuut **data-app-start** één op één ingeladen zal worden. In dit geval zal ook het externe script **https://www.web.nl/reservation.js** geladen worden. Dit script kan zelf weer verschillende bronnen inladen zoals stylesheets of afbeeldingen. Deze kunnen dan geserveerd worden vanuit het **www.web.nl** domein.

Het attribuut "**data-no-inject**" wordt gebruikt om te voorkomen dat IPROX het script met relatieve paden nogmaals toevoegd als bron op de pagina (hetgeen zou resulteren in een 404 status)