# 理论力学教程题解

Koit Newton

2023年1月7日

## 前言

本文档对应的教科书是《理论力学教程》(第四版)周衍柏著。所有的答案由 Koit Newton 个人的思考、同时结合一些网络资料所写,对答案的正确性与简洁性不做保证,要求读者具有一定的思考能力。如果有疑问,欢迎邮件与我讨论。感谢各位的阅读!同时感谢所有喜爱物理的人!本人邮件地址: musikundpku@qq.com

Koit Newton 2023 年冬季于合肥

# 目录

第一章	质点力学	1
1.1		1
1.2		1
1.3		2
1.4		4
1.5		4
1.6		4
1.7		5
1.8		5
1.9		6
1.10		7
1.11		8
1.12		8
1.13		9
1.14		10
1.15		10
1.16		10
1 17		11

### 第一章 质点力学

#### 1.1

#### Solution:

我们可以简单的假设第一段初始 450 速度为  $V_0$ ,那么第一段的末尾的瞬间速度 (也是第二段初速度) 是  $V_0+at_1$ ,第二段结束的末尾速度是  $V_0+a(t_1+t_2)$ 。那么我们可以计算速度和时间的关系:

$$\begin{cases} \frac{s}{\frac{1}{2}(V_0 + (V_0 + at_1))} = t_1\\ \frac{s}{\frac{1}{2}((V_0 + at_1) + (V_0 + at_1 + at_2))} = t_2 \end{cases}$$

很容易通过解这个方程得到题目给的加速度 a 的值。

#### 1.2

#### Solution:

这题目不完美,都没说啥时候开始航行的。

不要紧,我们来猜一猜它的意思。首先我们假设是同时出发的,且假设速度为向东的船为 A 船,向北的那个是 B 船,也就是  $V_A=15km/h$ , $V_B=15km/h$ ,假设船 A 距离灯塔为  $S_A$ ,那么船 B 距离灯塔为  $S_B$ ,其中我们容易知道  $S_B=22.5km+S_A$ ,因为船 B 要多行驶 1.5 小时才能到达同样的灯塔。在以灯塔为原点的平面直角坐标系中我们来导出坐标的表达式,注意我们假设的时间原点是正午 12 点,这样的时候坐标就确定了,这个时候,船 A 的坐标为 (0,0),船 B 的坐标为 (0,-22.5)。 t>0 情况下船 A 坐标 x,船 B 坐标 y 和两者的距离在下面:

$$\begin{cases} x = 15t \\ y = 15t - 22.5 \\ distance(A - B) = \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$$

我们可以得到 distance(A-B) 的表达式为:

$$distance(A - B) = D = \sqrt{450t^2 - 675t + 506.25}$$

对其根号下的内容对 t 求导可以得到:

$$\frac{d(450t^2 - 675t + 506.25)}{dt} = 900t - 675$$

容易得到 t>0 时候的极小值为:

$$D_{min} = \sqrt{450(\frac{675}{900})^2 - 675\frac{675}{900} + 506.25} = 15.9km$$

此时的  $t = \frac{675}{900} = \frac{3}{4}h$ ,也就是午后 45 分钟。但是我们还需要再讨论一下是否为上午某个时刻的距离最短:

假设是距离正午 12 时的左侧 t 小时距离最近,再假设时间反演, 坐标轴正负方向更换,此时等效为这两船是远离灯塔的,那么我们很容易得到一个结论是 x=15t,y=15t+22.5,此时最短距离就是 t=0,D=22.5。

综上所述, 午后 45 分钟距离最近, 距离为 15.9km。

#### 1.3

#### Solution:

观察到题目已经给出了坐标系,是要求在这个直角坐标系中写出以 x,y 为未知变量表示的轨迹方程,按道理也是类似这样表示的速度公式,不过答案的速度公式中包含着题目中提到的一些角度,就这样吧,我们给出求解过程。

假设 C 的坐标为 (x,y),根据图中这两个绑定 (绑定点为 A) 的连杆和 B 运动的限制等题目中的条件我们可以列出下面的方程组:

$$\begin{cases} y = a \sin \psi \\ \frac{r}{\sin \psi} = \frac{2a}{\sin \varphi} \end{cases}$$
$$r \cos \varphi + a \cos \psi = x$$
$$\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$$

从上面的方程组可以解出:

$$\begin{cases} \frac{x - a\sqrt{1 - \frac{y^2}{a^2}}}{r} = \cos\varphi \\ \frac{2y}{r} = \sin\varphi \\ \cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1 \end{cases}$$

可以很容易地整理得到轨迹方程:

$$4x^2(a^2 - y^2) = (x^2 + 3y^2 + a^2 - r^2)^2$$

上述讨论是建立在如题目的图所示的情况下的, A 在第一象限, 当角度变化时, A 不在其它象限时是否还满足这样的轨道方程呢?很显然, 方程组一直成立, 所以上述就是轨迹的方程。

可以从 x,y 的定义式出发求导,然后利用已知的角速度可以得到  $V_x,V_y$ ,之后再矢量加法可知速度大小。

$$\begin{split} \dot{x} &= \frac{dx}{dt} = -r\sin\varphi \frac{d\varphi}{dt} - a\sin\psi \frac{d\psi}{dt} \\ &= -r\omega\sin\varphi - a\omega\sin\psi \frac{d\psi}{dt} \\ &= -r\omega\sin\varphi - \frac{r\omega\sin\psi\cos\varphi}{2\cos\psi} \\ \dot{y} &= \frac{dy}{dt} = \frac{r}{2}\cos\varphi \frac{d\varphi}{dt} \\ &= \frac{rw}{2}\cos\varphi \end{split}$$
 
$$V &= \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = \frac{rw}{2\cos\psi} \sqrt{\sin^2\psi\cos\varphi^2 + 4\sin\varphi\cos\psi\sin(\varphi + \psi)} \end{split}$$

和参考答案不一致,读者自行思考。

Solution:

这道题非常简单。如下:

$$x = d \tan \theta$$

$$\Rightarrow v = d\omega \sec^2 \theta = \omega \frac{d^2 + x^2}{d}$$

$$\Rightarrow a = 2 d\omega^2 \sec^2 \theta \tan \theta = 2\omega^2 x \frac{d^2 + x^2}{d^2}$$

#### 1.5

Solution:

就是对加速度积分得到速度 v,再对 v 积分得到路程 s。计入初始条件为 v(t=0)=0 作为边界条件即可,没有难度。

#### 1.6

题目提出的坐标系是极坐标系,可以参考书本 Page7-Page10 的内容, 此处直接套用书中给出的公式:

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$$

$$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = \frac{1}{r}\frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta})$$

而题目给出的数据是:

$$\begin{cases} v_r = \dot{r} = \lambda r \\ v_\theta = r\dot{\theta} = \mu\theta \end{cases}$$

带入计算容易得到的结果是:

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = \lambda \cdot \lambda r - r\dot{\theta} \cdot \dot{\theta} = \lambda^2 r - \mu\theta \cdot \frac{\mu\theta}{r} = \lambda^2 r - \frac{\mu^2\theta^2}{r}$$

$$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = (\mu\dot{\theta} - \dot{r}\dot{\theta}) + 2\dot{r}\dot{\theta} = (\mu \cdot \frac{\mu\theta}{r} - \lambda r \cdot \frac{\mu\theta}{r}) + 2 \cdot \lambda r \cdot \frac{\mu\theta}{r} = \mu\theta(\frac{\mu}{r} + \lambda)$$




图 1.1: 加速度的矢量分析图

#### Solution:

下面是根据题目所给的表达式的求导结果:

$$\ddot{x} = \ddot{r}\cos\theta - 2\dot{r}\dot{\theta}\sin\theta - r\ddot{\theta}\sin\theta - r\dot{\theta}^2\cos\theta$$
$$\ddot{y} = \ddot{r}\sin\theta + 2\dot{r}\dot{\theta}\cos\theta + r\ddot{\theta}\cos\theta - r\dot{\theta}^2\cos\theta$$

从极坐标系去计算加速度请翻阅书本的 Page7。如果是要从  $a_x, a_y$  去推导  $a_r, a_\theta$ ,要分析矢量:

容易列出以下的方程:

$$\begin{cases} \ddot{x} = a_r \cos \theta - a_\theta \sin \theta \\ \ddot{y} = a_r \sin \theta + a_\theta \cos \theta \end{cases}$$

求解可以得到和书本中一样的结果。

#### 1.8

#### Solution:

这道题看起来比较复杂,但是实际上  $\mathbf{r}$  的方程都给你了,直接套用之前的极坐标系的速度公式就可以求得结果。

$$\begin{cases} v_r = \dot{r} = a(1 - e^2)(-1)(1 + e\cos\theta)^{-2} \cdot e(-\sin\theta) \frac{d\theta}{dt} \\ = ae\omega\sin\theta(1 - e^2)(1 + e\cos\theta)^{-2} \\ = r\omega \cdot \frac{\sin\theta}{1 + e\cos\theta} \\ v_\theta = r\frac{d\theta}{dt} = r\omega = a\omega(1 - e^2)(1 + e\cos\theta)^{-1} \\ e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \\ \implies v = \sqrt{v_r^2 + v_\theta^2} = r\omega\sqrt{\frac{\sin^2\theta}{(1 + e\cos\theta)^2} + 1} \\ = \frac{r\omega}{b}\sqrt{r(2a - r)} \end{cases}$$

Solutin:

已知速度可以表示为: $\mathbf{v} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j}$ , 设  $\theta$  为位矢与 x 轴正向的夹角,然后 我们容易知道:

$$a = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\mathbf{i} + v_x\frac{d\mathbf{i}}{dt} + \frac{dv_y}{dt}\mathbf{j} + v_y\frac{d\mathbf{j}}{dt}$$
$$= (\frac{dv_x}{dt} - v_y\dot{\theta})\mathbf{i} + (\frac{dv_y}{dt} + v_x\dot{\theta})\mathbf{j}$$

容易得到:

根据题意得到的方程是:  $v_x^2 + v_y^2 = C(\mathbf{C}$  是常数), 所以对两端求导可以得到:

$$v_x \frac{dv_x}{dt} + v_y \frac{dv_y}{dt} = 0$$

也就是  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{v} = 0$ , 这就证明了两者正交。

Solution:

此处使用自然坐标系,然后我们可以列出如下的方程组:

$$\begin{cases} a_{t} = \frac{dv}{dt} \\ a_{n} = \frac{v^{2}}{\rho} \\ a_{t} = -2ka_{n} \\ \frac{1}{\rho} = \frac{|y''|}{(1+y'^{2})^{\frac{3}{2}}} \end{cases} \implies \begin{cases} y' = \frac{p}{y} \\ y'' = -\frac{p^{2}}{y^{3}} \\ \frac{dv}{dt} = -2kv^{2} \frac{|\frac{p^{2}}{y^{3}}|}{(1+\frac{p^{2}}{y^{2}})^{\frac{3}{2}}} \end{cases} \bigstar$$

同时经过简单的计算,可以得到下面的方程:

$$\begin{cases} \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dt} \cdot \frac{dy}{dt} = \dot{y}\frac{dv}{dy} \\ \\ v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 \\ \\ \dot{x} = \frac{y\dot{y}}{p} \\ \\ \dot{y}^2 = \frac{v^2}{1 + \frac{y^2}{p^2}} \leftarrow \text{由 } v^2, \dot{x} \text{ 可以求得} \end{cases}$$

将上面的方程里面的数据带入方程 ★ 里面可以得到下面的方程:

$$\frac{v}{(1+\frac{y^2}{p^2})^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{dv}{dy} = -2kv^2 \cdot \frac{\frac{p^2}{y^3}}{(1+\frac{p^2}{y^2})^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{dv}{v} = -2kp\frac{dy}{y^2+p^2}$$

经过积分:

$$\Longrightarrow \int_{u}^{v} \frac{dv}{v} = -2kp \int_{p}^{-p} \frac{dy}{y^{2} + p^{2}}$$
$$v = ue^{-k\pi}$$

Solution:

可以十分显然得到如下的分析图以及方程组:




图 1.2: 加速度和速度的矢量分析图

$$\begin{cases} a_n = \frac{v^2}{r} = a \sin \alpha \\ a_t = \frac{dv}{dt} = a \cos \alpha \end{cases}$$

容易看出

$$a = \frac{v^2}{r \sin \alpha} = \frac{1}{\cos \alpha} \cdot \frac{dv}{dt}$$

$$\implies \frac{1}{r} \cot \alpha dt = \frac{dv}{v^2}$$

$$\implies \int_0^t \frac{1}{r} \cot \alpha dt \, dx = \int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2} \, dx$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{v_0} - \frac{t}{r} \cot \alpha$$

#### 1.12

Solution:

我们看到 1.11 的结果, 也就是

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{v_0} - \frac{t}{r} \cot \alpha = \frac{r - v_0 t \cot \alpha}{v_0 r}$$

但是不能通过简单的积分或者分子分母互换之类得到所求的表达式。不过 从所求的表达式容易看出似乎是对角度  $\theta$  和 v 的积分。逆推试试:

$$v = v_0 e^{(\theta - \theta_0) \cot \alpha} \leftarrow \ln v = \ln v_0 \cdot (\theta - \theta_0) \cot \alpha \leftarrow \frac{\ln v}{\ln v_0} = (\theta - \theta_0) \cot \alpha$$
$$\leftarrow \int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = \int_{\theta_0}^\theta \cot \alpha d\theta \leftarrow \frac{dv}{v} = \cot \alpha d\theta$$

下面是基本的质点运动方程组:

$$\begin{cases} a_n = \frac{v^2}{r} = a \sin \alpha \\ a_t = \frac{dv}{dt} = a \cos \alpha \end{cases} \Longrightarrow \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = \frac{dv}{d\theta} \omega$$
$$a = \frac{dv}{d\theta} \omega = \frac{dv}{d\theta} \frac{v}{r} = \frac{v^2}{r \sin \alpha} \cos \alpha \Longrightarrow \frac{dv}{v} = \cot \alpha d\theta$$

证毕。

#### 1.13

Solution:

- (1) 略。
- (2) 注意到这个飞机的速率是相对于空气的。

$$t = \frac{l}{v' + v_0} + \frac{l}{v' - v_0} = t_B$$

(3) 可以通过下面的速度的矢量分析得到  $v_{\rm LM}$  的大小,然后有  $t_N = \frac{2l}{v_{\rm LM}}$ 。




图 1.3: 加速度和速度的矢量分析图

Solution:

略,就是简单的速度合成问题。

### 1.15

Solution:

得出下面的速度分析图:




图 1.4: 加速度和速度的矢量分析图

非常显然地平移速度矢量,可以发现  $v_{\rm fl}$  平移到矢量加法三角形法则对应位置时容易看到是在甲板上,相应比例是 3+2=5,可以很显然知道  $\sqrt{3^2+4^2}=5$ ,容易知道  $v_{\rm pl}$  的比例也是 5,所以  $v_{\rm fl}=v_{\rm pl}=8m/s$ 。

### 1.16

Solution:

根据题意得到水速度的公式:

$$v_{\text{th}} = \begin{cases} ky \left(0 \le y \le \frac{d}{2}\right) \\ k(d-y) \left(\frac{d}{2} \le y \le d\right) \end{cases}$$

Solution:




图 1.5: 速度的矢量分析图

船沿垂直于  ${\bf r}$  的方向的速度为  $-C_1\sin\varphi$ , 船沿径向  ${\bf r}$  方向的速度为  $C_2$  和  $C_1$  沿径向的分量的合成, 即

$$\begin{cases} r\frac{d\varphi}{dt} = -C_1\sin\varphi & (1)\\ \frac{dr}{dt} = C_1\cos-C_2 & (2) \end{cases}$$

(2)/(1) 得  $\frac{dr}{r} = \left(\frac{C_2}{C_1 \sin \varphi} - \cot \varphi\right) d\varphi$ , 对两积分:

$$\ln r = \frac{C_2}{C_1} \ln \tan \frac{\varphi}{2} - \ln \sin \varphi + C$$

设  $\frac{C_2}{C_1} = k, \frac{\varphi}{2} = \alpha, C$  为常数, 即

$$\ln r = \ln \frac{\sin^{k-1} \alpha}{2\cos^{k+1} \alpha} + C$$

代入初始条件  $r=r_0$  时,  $\varphi=\varphi_0$ . 设  $\frac{\varphi_0}{2}=\alpha_0$ , 有  $C=\ln r_0-\ln\frac{\sin^{k-1}\alpha_0}{2\cos^{k+1}\alpha_0}$ , 得

$$r = r_0 \frac{\sin^{k-1} \alpha}{\cos^{k+1} \alpha} \cdot \frac{\cos^{k+1} \alpha_0}{\sin^{k-1} \alpha_0}$$