

資料

Koki Ukeba

June 22, 2024

はじめに

これから c 言語を学ぶ皆さんの健闘をを祈る。誤字脱字などがあれば
知らせてくれると助かります。

- ① はじめに
- ② 目次
- ③ 環境構築
 - wsl のインストール
 - ubuntu コマンド
 - vim の使い方
- ④ C 言語とは
- ⑤ 基本構文
- ⑥ 変数と演算
 - 変数
 - 演算
 - 代入演算
 - 更新処理
 - 論理条件演算子
 - 関係演算子
 - ビット演算子
- ⑦ 実行制御
 - for 文

- while 文
- if 文
- if else if 文
- continue/break/goto
- switch 文

8 関数

- 関数の基本
- 関数の作成

9 変数のあれこれ

- ローカル変数
- グローバル変数
- 定数の宣言

10 配列

- 配列の基本

環境構築

2 目次

3 環境構築

- wsl のインストール
- ubuntu コマンド
- vim の使い方

wsl のインストール

ここでは wsl(windows subsystem for linux) を用いた, ubuntu のインストールの例を示す. (wsl について知っている人と一緒にやることを推奨する)

- ① Windows PowerShell を起動する.
- ② 以下を打ち込む.

Windows PowerShell

```
1    wsl --update
2    wsl --install
```

- ③ インストールが終了したら, 画面下部の Windows のタスクバーに"ubuntu"と打ち込み、ubuntu を起動する.
- ④ 初期設定などなど. 誰かに聞いたらOK (書きつくすにはスペースが少なすぎた)

コマンドなどなど

ubuntu は (Linux ディストリビューションの一つで,) OS(Operating System) なので, c 言語を動かすためだけに用いるにはあまりにも十分すぎる環境である. 関係のない機能が多すぎて逆に使いにくいと感じるかもしれない. しかし, 今後 Python や GIT、ROS を扱う際にも使えるので、今のうちに慣れておくといいだろう. 閉じたいときは右上×ボタンから閉じられる。

表: 基本的なコマンド

コマンド	説明
ls	ディレクトリ及びファイルの表示
cd [DirectoryName]	ディレクトリの移動
mkdir [DirectoryName]	ディレクトリの作成
rmdir [DirectoryName]	ディレクトリの削除
touch [FileName]	ファイルの作成
rm [FileName]	ファイルの削除
explorer.exe .	エクスプローラーで開く

C 言語の環境構築

ubuntu で以下を打ち込む

ubuntu

```
1    sudo apt update
2    sudo apt install gcc
```

これで完了. 下に使い方を示す。

ubuntu

```
1    gcc hoge.c
2    ./a.out
```

1 行目で hoge.c のコンパイルを行っており, コンパイルが完了すると a.out というファイルが生成される (math.h を使うときは末尾に -lm とつけてコンパイルする). 2 行目で, 先ほど生成された a.out を実行している。ファイルを実行して, なかなか終了しないときは Ctrl+C でコードを強制終了できる。

テキストエディタの使い方

ubuntu にデフォルトでインストールされている vim を紹介する。

表: vim の使い方

ubuntu	
vi [FileName]	ファイルを作成し開く
Normal mode	
i	Insert mode へ (文字を入力できる)
:	Command-line mode へ
Command-line mode	
w	変更の保存
q	vim の終了
wq	上書き保存して終了する
q!	変更を破棄し終了する

他にもいろいろあるので、興味があれば調べるのが良い。(vimtutor など)

C 言語とは

1972 年にデニス・リッチーによって開発された汎用プログラミング言語. C 言語は他の多くのプログラミング言語の基礎となっており, そのシンプルさと効率性が特徴である.



Hello, World!

とりあえず c 言語を動かしてみる

hello.c

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     printf("Hello, World!\n");
6     return 0;
7 }
```

出力

Hello world



解説

今回記述した内容は、今後のコード作成でも必ず記述することになるものなので、始めは理解するより丸暗記することをお勧めする。

- `'#include<stdio.h>':` 標準入出力ライブラリをインクルードする。
- `'int main(void)':` プログラムのエントリーポイント。main 関数はプログラムの開始地点となる。
- `'printf(" Hello,*\ n");':` 画面に"Hello, World!"を表示する\nは改行文字。
- `'return 0;':` 関数の終了を示す。0は正常終了を意味する。

コメントの挿入

- `//:` 以降から行末までがコメントになる。
- `/* */:` /*と*/で囲まれた部分がコメントになる。複数行にまたげる。

変数と演算

2 目次

6 変数と演算

- 変数
- 演算
- 代入演算
- 更新処理
- 論理条件演算子
- 関係演算子
- ビット演算子



変数とデータ型

variable.c

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int a = 10; //integer
6     float b = 3.14; //floating point
7     double c = 2.71828; //double precision floating point
8     char d = 'A'; //character
9
10    printf("a = %d\n", a);
11    printf("b = %f\n", b);
12    printf("c = %lf\n", c);
13    printf("d = %c\n", d);
14
15    return 0;
16 }
```

解説

出力

10

3.14

2.71828

A

変数を使うには、変数の型を宣言する必要がある。

printf 関数を用いて変数の値を表示する時は、フォーマット指定子を用いる。

表: フォーマット指定子の例

%d	整数を 10 進数で出力
%f	実数を入力
%e	実数を指数表記で出力
%c	1 文字を入力
%s	文字列を入力

演算 (その 1)

加算は+, 減算は-, 乗算は*, 除算は/である.int 型同士の商は少数切り捨ての整数となる. また, 剰余は%で求める。

$$9 + 2$$

11

$$9 - 2$$

7

$$9 * 2$$

18

$$9 / 2$$

4

$$9 \% 2$$

1

演算 (その2)

累乗は `math.h` を追加でインクルードし, `pow` を使って求める.

```
pow(9,2)
```

```
81
```

括弧を使うことで演算子の優先順位を変更できる.

```
(float(9) + float(2)) / 3
```

```
3.666667
```

$a \times 10^b$ のような指数表記は次のようにする.

```
double a = 1e-4
```

```
1.000000e-04
```

キャスト演算子を用いることで, 一時的に型を強制変換できる.

```
(double)a / b // a,b は int 型で宣言してある
```

```
double 型の計算結果を得る
```

代入演算

=を用いて代入を行う.C 言語で (左辺)=(右辺) という式は, (左辺) に (右辺) の値を代入する, という処理になる.

```
x=3
```

```
3
```

```
x = x + 1
```

```
4
```

数学で使われる=とは意味が異なるものとなっている.

また, $x = x \pm 1$ という更新処理は次のように書ける.

```
x++
```

```
5 //インクリメントと言う
```

```
x--
```

```
4 //デクリメントと言う
```

更新処理

変数 x と変数 i の和差積商を x とする更新処理の場合, 次のように書く.
(block 内の表記方法が他スライドと異なることに注意されたし)

$$x = x + i$$
$$x += i$$
$$x = x - i$$
$$x -= i$$
$$x = x * i$$
$$x *= i$$
$$x = x / i$$
$$x /= i$$

論理条件演算子 (その 1)

- 等値演算子:(左辺)==(右辺)
両辺が等しい場合 1, 等しくない場合 0 を返す.

```
int a = (2==2)
```

```
a = 1
```

- 非等値演算子:(左辺)!=(右辺)
両辺が等しい場合 0, 等しくない場合 1 を返す.

```
int a = (2!=2)
```

```
a = 0
```



論理条件演算子 (その2)

- and 演算子: (左辺)&&(右辺)
両辺が真の場合 1, それ以外の場合 0 を返す.

```
int a = ((2 == 2)&&(3 == 3))
```

```
a = 1
```

- or 演算子: (左辺)|| (右辺)
両辺が偽の場合 0, それ以外の場合 1 を返す.

```
int a = ((2 == 2)|| (3 == 3))
```

```
a = 1
```

- 否定演算子:!(条件式)
条件式の真偽を反転させる.

```
int a = !(2==2)
```

```
a = 0
```

関係演算子

>, <, >=, <= のように記述する.

真の場合 1, 偽の場合 0 を返す. C 言語では 0 以外の数値は, 真偽値においては真と解釈される.

tips

- 条件演算子: (式 1)?(式 2):(式 3)
(式 1) の真偽によって, (式 2) か (式 3) の値を返す.
((式 1) が真の場合 (式 2) の値を返す)

```
a=((2==3)?10:20)
```

```
a = 20
```

- コンマ演算子:(式 1),(式 2)
まず (式 1) を評価し, 式としては (式 2) の値を返す.

```
x = (a = 3, a + 2)
```

```
x = 5
```

ビット演算子(その1)

- ビット毎の論理積: (式 1) & (式 2)
各桁毎の論理積を返す.

`a = 29 & 17`

`a = 17` `//29 = 11101(2), 17 = 10001(2)`

- ビット毎の排他的論理和: (式 1) ^ (式 2)
各桁毎の排他的論理和を返す.

`a = 29 ^ 17`

`a = 12` `//29 = 11101(2), 17 = 10001(2)`

- ビット毎の論理和: (式 1) | (式 2)
各桁毎の論理和を返す.

`a = 29 | 17`

`a = 29` `//29 = 11101(2), 17 = 10001(2)`

ビット演算子(その2)

- ビット反転演算子:~(式)
(式) の全ビットを反転させる.

```
a = ~29
```

```
-30    //8bit 分計算されている
```

- シフト演算子:(式1)<<(式2)
(式1) の値を (式2) のビット数だけシフトさせる.

```
a = 29<<2
```

```
a = 116    //左シフトは(式1)を $2^n$ 倍した値となる
```

同様にして右シフトもできる.

```
a = 29>>2
```

```
a = 7    //右シフトは(式1)を $2^{-n}$ 倍した整数値となる
```


演習問題



実行制御

2 目次

7 実行制御

- for 文
- while 文
- if 文
- if else if 文
- continue/break/goto
- switch 文



for 文 (反復処理)

繰り返しの回数が決まっている反復処理には for 文が使われる.

Syntax of for loop

```
1  for (initialization; condition; updation) {  
2      //body of the for loop  
3  }
```

initialization	for 文に入るとき 1 度だけ実行される. 繰り返しをカウントする変数とその初期値を割り当てる. 例: <code>int i = 0</code>
condition	式の値が評価され, 真の場合 for 文内の処理を実行する. 偽の場合 for 文処理を実行せず抜け出す. 例: <code>i < 10000</code>
updation	for 文内の処理の後, initialization で割り当てた変数の インクリメントやデクリメント, またはその他の処理を 記述する. 例: <code>i++</code>

サンプルコード

pra_for.c

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int i = 0;
6
7     for (int i = 0; i < 10; i++) {
8         printf("Hello World\n");
9     }
10
11     return 0;
12 }
```

出力

Hello World

...

Hello World //10 個表示されている



演習問題



while 文 (条件付き反復)

繰り返しの条件が決まっている反復処理に使われる.

Syntax of while loop

```
1  initialization
2
3  while (condition) {
4      //body of the while loop
5  }
```

condition	式の値が評価され, 真の場合 while 文内の処理を実行する. 偽の場合 while 文内の処理を実行せず while 文を抜け出す.
-----------	---

tips

- 繰り返しの処理内で, inisializetion に該当する変数の値が変わらないとき for 文を使い, 変わるとき while 文を使うとよい.
- condition を常に真としたい時, condition を 1 とすればよい.
- 繰り返しが無限に続かないように注意する.

サンプルコード

pra_while.c

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     double x = 199;
6
7     while (x > 1) {
8         x /= 9;
9     }
10
11     printf("%f", x);
12
13     return 0;
14 }
```

出力

0.272977

do while 文

始めに文内の処理を行い, その後 while 文と同じ挙動をする.
必ず一回は文内の処理を行いたいときに使う.

Syntax of do while loop

```
1  do {  
2      // body of do-while loop  
3  } while (condition);
```

「while 文ではループに入る条件を決め, do while 文ではループから出る条件を決める.」と区別できるが, どちらを使ってもコードがほとんど変わらないときが多く, そのようなときは while 文を使うのがよい.



演習問題



if 文 (条件分岐)

ある条件を満たしたときに, 行いたい処理があるときに使う.

Syntax of if

```
1  if (condition) {  
2      //if body  
3  }
```

condition

式の値が真の場合,if 文内の処理が行われる.
偽の場合,if 文は無視され続く文が実行される.

条件が満たされない場合に行いたい処理がある場合は else 節を使う.

Syntax of if-else

```
1  if (condition) {  
2      //code executed when the condition is true  
3  }  
4  else {  
5      //code executed when the condition is false  
6  }
```

サンプルコード

pra_if.c

```
1 #include<stdio.h>
2 #include<math.h>
3
4 int main(void)
5 {
6     double x = pow(exp(1), M_PI);
7     double y = pow(M_PI, exp(1));
8
9     if (x > y) {
10         printf("e^pi is larger.\n");
11     }
12     else {
13         printf("pi^e is larger.\n");
14     }
15
16     return 0;
17 }
```

サンプルコード

出力

e^π is larger.

上のコードは $x = y$ の場合を考慮していないため, あまり良いコードではない. 例ということで許してほしい。

tips

`math.h` をインクルードするときは `gcc hoge.c -lm` を用いる.



if else if 文

if 文を連続して用いる際は次のように記述する.

Syntax of if-else-if

```
1 // any if-else ladder starts with an if statement only
2 if (condition) {
3
4 } else if (condition) {
5
6 }
7 ... // once if-else ladder can have multiple else if
8 } else { // at the end we put else
9
10 }
```



continue/break/goto

これらの処理をうまく使うことで、ループの処理を効率化できる。

continue;	繰り返しループの途中で強制的に次の繰り返しに進める。
break;	実行中のループを中断し、ループから抜け出す。
goto 名前;	名前と同じ名札 (ラベル) を付けた文に実行を移す。

Syntax of goto statement

```
1  goto label;  
2  .  
3  .  
4  .  
5  label:  
6      //statements
```

goto 文は便利に見えるが、何重ものネストから一気に抜け出す場合にのみ用いるべきである。

Syntax of switch statement

```
1  switch (expression) {  
2      case value1:  
3          statement_1;  
4          break;  
5      case value2:  
6          statement_2;  
7          break;  
8      .  
9      .  
10     .  
11     case value_n:  
12         statement_n;  
13         break;  
14     default:  
15         default statement;  
16         break;  
17 }
```

サンプルコード

pra_switch.c

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int a = 3;
6     int count_0, count_1, count_2 = 0;
7
8     for (int i = 1; i < 101; i++) {
9         switch (i%a) {
10             case 0:
11                 count_0++;
12                 break;
13             case 1:
14                 count_1++;
15                 break;
```

サンプルコード

pra_switch.c

```
16         case 2:
17             count_2++;
18             break;
19     }
20 }
21
22 printf("remainder=0\t%d\n", count_0);
23 printf("remainder=1\t%d\n", count_1);
24 printf("remainder=2\t%d\n", count_2);
25 return 0;
26 }
```



サンプルコード

出力

```
remainder=0    33  
remainder=1    34  
remainder=2    33
```

同様のコードを if else if 文を用いて書くことができるため、あまり使われない。



演習問題



関数

2 目次

8 関数

- 関数の基本
- 関数の作成



関数の基本

すでに出てきた関数として, main 関数や printf 関数などがある.
関数を使うとき, その返り値や引数を知る必要がある.

表: 関数を呼び出すときの構造

VariableNumber = FunctionName (Parameter_1, Parameter_2, ...)	
引数 Parameter	関数を呼び出す時, その関数に渡す値. main 関数のように引数を持たない関数もある. 例: <code>double a = sin(x);</code> // 引数は x
返り値 returning value	関数が返す値. 返り値がない関数もある. 例: <code>double a = sin(x);</code> // 返り値は a に代入される

tips

- printf 関数は出力した文字数を返り値としている.
- main 関数の返り値は, ubuntu の場合 `echo $?`で確認できる.

関数の作成

プロトタイプ宣言

自作の関数を作るには、まず関数を宣言する。その後、関数を定義する。

Syntax of function declaration

```
1 return_type name_of_the_function (para_1, para_2, ...);
```

return_type	返り値の型を宣言する.
name_of_the_function	関数の名前を宣言する.
para_n	パラメータの型を宣言する.

Example of function declaration

```
1 int sum(int a, int b); //Declaration with parameter names
2 int sum(int, int); //Declaration without parameter names
```

これらはプロトタイプ宣言と呼ばれ、関数を呼び出す前に記述しなければならない。(main 文の上を書く)

関数の作成

関数の定義

Syntax of function definition

```
1 return_type function_name (para1_type para1_name,  
    para2_type para2_name, ...)  
2 {  
3     //body of the function  
4 }
```

関数の定義は関数の宣言を含むため、関数の呼び出しを行う前 (通常 main 関数の前) に関数の定義をすればプロトタイプ宣言を行わなくてよい。しかし、main 関数の上に関数の定義を置くと、コードの見やすさが損なわれるため、プロトタイプ宣言→main 関数→関数の定義の順でコードを書くことをお勧めする。



関数の定義

補足

Example_1

```
1 #include<stdio.h>
2
3 void hoge(int *para)
4 {
5     //body of the hoge
        function
6 }
7
8 int main(void)
9 {
10     //body of the main
        funcion
11 }
```

Example_2

```
1 #include<stdio.h>
2
3 void hoge(int *);
4
5 int main(void)
6 {
7     //body of the main
        function
8 }
9
10 void hoge(int *para)
11 {
12     //body of the hoge
        function
13 }
```

右の書き方であれば、自作関数をいくつ定義しても main 関数が必ず一番初めに定義されるので、見やすくなる。

サンプルコード

ベクトルのノルムを計算する関数を作成する.

pra_func.c

```
1 #include<stdio.h>
2 #include<stdarg.h>
3 #include<math.h>
4
5 double Norm(int,...); //function declaration
6
7 int main(void)
8 {
9     double norm1, norm2 = 0;
10
11     norm1 = Norm(3, 2., 3., 4.); //call function
12     norm2 = Norm(3, 3., 4., 5.);
13
14     printf("norm1=%e\n", norm1);
15     printf("norm2=%e\n", norm2);
16     return 0;
17 }
```

サンプルコード

pra_func.c

```
18 double Norm(int data,...) //function definition
19 {
20     va_list list; //va_list type declaration
21     double value, norm_squared = 0;
22     int i;
23
24     //printf("demension=%d\n", data);
25
26     if (data < 1) {
27         perror("data error");
28         return 1;
29     }
30
31     va_start(list, data); //initialize list
```

サンプルコード

pra_func.c

```
32     for (i = 0; i < data; i++) {  
33         value = va_arg(list, double);  
34         //printf("data%d=%f\n", i, value);  
35         norm_squared += pow(value, 2);  
36     }  
37  
38     va_end(list); //release list  
39     return sqrt(norm_squared);  
40 }
```

出力

norm1=5.385165e+00

norm2=7.071068e+00

このような処理には配列を使うのが一般的である. 例ということで許してほしい.

変数のあれこれ

2 目次

9 変数のあれこれ

- ローカル変数
- グローバル変数
- 定数の宣言



ローカル変数とグローバル変数

変数は下のように大きく二つに大別できる.

- ローカル変数 関数内で宣言された変数
- グローバル変数 関数外で宣言された変数

これらにはさらに静的変数かそうでないかという違いがある.
(変数宣言時に `static` をつけると静的変数となる.)

例: `static int a = 3;`)

tips

- 寿命: 変数の存続時間
- スコープ: 変数の有効範囲



ローカル変数

関数内で宣言された変数はローカル変数となる.

	寿命	スコープ	暗黙の初期値
ローカル変数	宣言時から 関数の終了まで	宣言された関数内	不定
静的ローカル変数	宣言時からプログラムの 終了まで	宣言された関数内	0

tips

ローカル変数はメモリのスタック領域に配置されるが, 静的ローカル変数, グローバル変数、静的グローバル変数はメモリの静的領域に配置される.

グローバル変数

関数外で宣言された変数はグローバル変数となる。
main 関数の前に宣言されることが多い。

	寿命	スコープ	暗黙の初期値
グローバル変数	宣言時から プログラムの終了まで	プログラム内及び その他のファイル	0
静的グローバル変数	宣言時からプログラムの 終了まで	プログラム内のみ (他ファイルからの 参照を許さない)	0

グローバル変数と同じ名前のローカル変数が宣言されたとき、その関数からはそのグローバル変数の参照ができなくなる。

tips

- 関数も `static` をつけて宣言できる。(他ファイルからの参照を許さなくなる)
- 他ファイルで宣言されたグローバル変数や、関数を使うには `extern` をつけて宣言する。

定数の宣言

みかん

- `const` を使う

Syntax

```
1 const data_type variable_name = initial_value;
```

- マクロを使う

Syntax

```
1 #define name value
```

- `enum` を使う



配列

2 目次

10 配列

- 配列の基本



配列の基本

